Produktdatenblatt



Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 308XPESZRC






Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 308XPESZRC

Außenrosette, massiv, quadratisch 55 x 55 mm, 14 mm hoch, mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen, zusätzlicher Anbohrschutz, ausgeführt als Bohrschutzplatte in den Maßen 32 mm x 74 mm. Die Platte für den Anbohrschutz ist vor der Montage des Schlosses, mittels Klebeverbindung, im Bereich des Profilzylinders auf dem Schlosskasten zu befestigen. Innenrosette FS-Ausführung, quadratisch 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5, Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mm. Schutzklasse: ES 1 nach DIN 18257, einsetzbar an einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627-1630

Oberfläche Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Abmessungen in mm

Lieferbar ab 01.08.2022



Oberfläche

DC

Technische Änderungen vorbehalten, 21.06.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0 Telefax: +49 5691 82-319 info@hewi.de www.hewi.com