


Тройник Geberit PE 45°



Образец

Цели применения

- Для внутренних систем канализации

Технические характеристики

Материал

ПНД

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
379.108.16.1	30 / 30	32 мм	32 мм	45°	10.5 см	3.5 см	7 см	7 см	2 см	2 см	2 см
360.109.16.1	40 / 40	40 мм	40 мм	45°	13.5 см	4.5 см	9 см	9 см	2.5 см	3 см	3 см
360.108.16.1	40 / 30	40 мм	32 мм	45°	13.5 см	4.5 см	9 см	9 см	3 см	3.5 см	3.5 см
361.109.16.1	50 / 40	50 мм	40 мм	45°	16.5 см	5.5 см	11 см	11 см	4 см	4.5 см	4.5 см
361.112.16.1	50 / 50	50 мм	50 мм	45°	16.5 см	5.5 см	11 см	11 см	3.5 см	2 см	2 см
363.112.16.1	56 / 50	56 мм	50 мм	45°	18 см	6 см	12 см	12 см	4 см	3 см	3 см
363.115.16.1	56 / 56	56 мм	56 мм	45°	18 см	6 см	12 см	12 см	4 см	2.5 см	2.5 см
364.109.16.1	60 / 40	63 мм	40 мм	45°	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	4.5 см	4.5 см	4 см
364.112.16.1	60 / 50	63 мм	50 мм	45°	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	5 см	3 см	3 см
364.115.16.1	60 / 56	63 мм	56 мм	45°	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	4.5 см	2.5 см	2.5 см
364.120.16.1	60 / 60	63 мм	63 мм	45°	19.5 см	6.5 см	13 см	13 см	4 см	2 см	2 см
365.109.16.1	70 / 40	75 мм	40 мм	45°	21 см	7 см	14 см	14 см	6.5 см	5 см	6 см
365.112.16.1	70 / 50	75 мм	50 мм	45°	21 см	7 см	14 см	14 см	6 см	3 см	4 см
365.115.16.1	70 / 56	75 мм	56 мм	45°	21 см	7 см	14 см	14 см	5.5 см	2.5 см	3.5 см
365.120.16.1	70 / 60	75 мм	63 мм	45°	21 см	7 см	14 см	14 см	4.5 см	2.5 см	3.5 см
365.125.16.1	70 / 70	75 мм	75 мм	45°	21 см	7 см	14 см	14 см	4 см	2.5 см	2.5 см
366.109.16.1	90 / 40	90 мм	40 мм	45°	24 см	8 см	16 см	16 см	7.5 см	5.5 см	6.5 см
366.112.16.1	90 / 50	90 мм	50 мм	45°	24 см	8 см	16 см	16 см	8 см	4 см	5 см
366.115.16.1	90 / 56	90 мм	56 мм	45°	24 см	8 см	16 см	16 см	7.5 см	3.5 см	4.5 см
366.120.16.1	90 / 60	90 мм	63 мм	45°	24 см	8 см	16 см	16 см	7 см	3 см	4 см
366.125.16.1	90 / 70	90 мм	75 мм	45°	24 см	8 см	16 см	16 см	6.5 см	3 см	3.5 см
366.130.16.1	90 / 90	90 мм	90 мм	45°	24 см	8 см	16 см	16 см	5 см	2 см	2 см
367.109.16.1	100 / 40	110 мм	40 мм	45°	27 см	9 см	18 см	18 см	9.5 см	6 см	7.5 см
367.112.16.1	100 / 50	110 мм	50 мм	45°	27 см	9 см	18 см	18 см	9.5 см	5 см	5.5 см
367.115.16.1	100 / 56	110 мм	56 мм	45°	27 см	9 см	18 см	18 см	9 см	4 см	4.5 см
367.120.16.1	100 / 60	110 мм	63 мм	45°	27 см	9 см	18 см	18 см	8.5 см	3.5 см	4 см
367.125.16.1	100 / 70	110 мм	75 мм	45°	27 см	9 см	18 см	18 см	7.5 см	3 см	3.5 см
367.130.16.1	100 / 90	110 мм	90 мм	45°	27 см	9 см	18 см	18 см	6.5 см	2.5 см	3 см
367.135.16.1	100 / 100	110 мм	110 мм	45°	27 см	9 см	18 см	18 см	5.5 см	2 см	2 см
368.120.16.1	125 / 60	125 мм	63 мм	45°	30 см	10 см	20 см	20 см	10.5 см	4.5 см	6 см
368.125.16.1	125 / 70	125 мм	75 мм	45°	30 см	10 см	20 см	20 см	9.5 см	4 см	5 см

Арт. №	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
368.130.16.1	125 / 90	125 мм	90 мм	45 °	30 см	10 см	20 см	20 см	8.5 см	3 см	3.5 см
368.135.16.1	125 / 100	125 мм	110 мм	45 °	30 см	10 см	20 см	20 см	7 см	2.5 см	2.5 см
368.139.16.1	125 / 125	125 мм	125 мм	45 °	30 см	10 см	20 см	20 см	6 см	2 см	2 см
369.125.16.1	150 / 70	160 мм	75 мм	45 °	37.5 см	12.5 см	25 см	25 см	13.5 см	6.5 см	7.5 см
369.130.16.1	150 / 90	160 мм	90 мм	45 °	37.5 см	12.5 см	25 см	25 см	12.5 см	5.5 см	6.5 см
369.135.16.1	150 / 100	160 мм	110 мм	45 °	37.5 см	12.5 см	25 см	25 см	11 см	4.5 см	5.5 см
369.139.16.1	150 / 125	160 мм	125 мм	45 °	37.5 см	12.5 см	25 см	25 см	10 см	4 см	5 см
369.145.16.1	150 / 150	160 мм	160 мм	45 °	37.5 см	12.5 см	25 см	25 см	7.5 см	2.5 см	2.5 см
370.125.16.1	200 / 70	200 мм	75 мм	45 °	54 см	18 см	36 см	36 см	8.5 см	10 см	2.5 см
370.135.16.1	200 / 100	200 мм	110 мм	45 °	54 см	18 см	36 см	36 см	7.5 см	10 см	0 см
370.139.16.1	200 / 125	200 мм	125 мм	45 °	54 см	18 см	36 см	36 см	5.5 см	9 см	0 см
370.145.16.1	200 / 150	200 мм	160 мм	45 °	54 см	18 см	36 см	36 см	4 см	5.5 см	0 см
370.146.16.1	200 / 200	200 мм	200 мм	45 °	54 см	18 см	36 см	36 см	0 см	0 см	0 см
371.135.16.1	250 / 100	250 мм	110 мм	45 °	66 см	22 см	44 см	44 см	14 см	10 см	7.5 см
371.139.16.1	250 / 125	250 мм	125 мм	45 °	66 см	22 см	44 см	44 см	13 см	13 см	6.5 см
371.145.16.1	250 / 150	250 мм	160 мм	45 °	66 см	22 см	44 см	44 см	10.5 см	10 см	0 см
371.146.16.1	250 / 200	250 мм	200 мм	45 °	66 см	22 см	44 см	44 см	7.5 см	0 см	1.5 см
371.147.16.1	250 / 250	250 мм	250 мм	45 °	66 см	22 см	44 см	44 см	4 см	0 см	0 см
372.135.16.1	300 / 100	315 мм	110 мм	45 °	84 см	28 см	56 см	56 см	23 см	20 см	16 см
372.139.16.1	300 / 125	315 мм	125 мм	45 °	84 см	28 см	56 см	56 см	21.5 см	20 см	14.5 см
372.145.16.1	300 / 150	315 мм	160 мм	45 °	84 см	28 см	56 см	56 см	19.5 см	17.5 см	12.5 см
372.146.16.1	300 / 200	315 мм	200 мм	45 °	84 см	28 см	56 см	56 см	16.5 см	5 см	10 см
372.147.16.1	300 / 250	315 мм	250 мм	45 °	84 см	28 см	56 см	56 см	13 см	5.5 см	6.5 см
372.148.16.1	300 / 300	315 мм	315 мм	45 °	84 см	28 см	56 см	56 см	8.5 см	2 см	2 см