

ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 60А / 60А НН

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для 60А НН)
- Возможность установки строгального вала helical (для 60А)
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

ОПИСАНИЕ:

Благодаря длинным чугунным столам и точным механизмам регулировки фуговальные станки Jet 60А и 60А НН обеспечивают отличное качество строгания. Ширина обработки у них составляет 200 мм, что наделяет их универсальностью. Удачное сочетание характеристик, возможность выбора одно- или трехфазного подключения, а также наличие модификации с валом helical сделали эту серию очень популярной, причем как у профессионалов, так и у любителей работы с деревом. Важно, что, изначально выбрав модификацию с обычным трехножевым валом, можно перейти на helical позже, просто докупив его в виде опции. К этому приходят многие пользователи, поскольку при значительных объемах работы этот вал, изначально более дорогой, оправдывает себя по всем показателям: качеству строгания, простоте обслуживания (отпадает необходимость регулировки), стоимости владения (четырёхгранные твердосплавные пластины долго не затупляются) и даже по комфортности использования (ниже шум при работе).

Как общее достоинство всех станков «шестидесятой» серии отмечают длинные столы из чугуна с качественно обработанной поверхностью, массивный удобный в работе и настройке фуговальный упор, большую мощность даже в однофазном варианте.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	60А	60А НН
Артикул (230 В)	10000240M	-
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,1) кВт	-
Артикул (400 В)	10000240T	10000240T-RUNN
Потребляемая (выходная) мощность	2,8 (1,5) кВт	2,8 (1,5) кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	78 мм	78 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	205x19x3,0 мм	15x15x2,5 мм
Количество ножей	3	54
Максимальная ширина заготовки	200 мм	200 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1840x230 мм	1840x230 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	960x120 мм	960x120 мм
Угол наклона фуговального упора	-45-0-45°	-45-0-45°
Диаметр вытяжного шутуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1855x635x1170 мм	1855x635x1170 мм
Вес	160 кг	160 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
Модель 60А	
SP205.19.3	Строгальный нож HSS18% 205x19x3 мм (1 шт.)
DS205.19.3	Строгальный нож DS (аналог 8X6НФТ) 205x19x3 (1 шт.)
60НН-САЕ	Строгальный вал helical с ножами для 60А
Модели 60А и 60А НН	
1791212	Комплект ножей НМ 15.0x15.0x2.5 мм R150 для вала helical (10 шт.)
708118	Подставка на роликах для транспортировки станка грузоподъемностью 250 кг