

GINGER IDRO



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio con profondità estremamente ridotta installabile a filo muro
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro
- portina con vetro ceramico e sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- fornita di gruppo idraulico completo, per una semplice installazione composto da circolatore, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza
- **valvola anticondensa integrata**
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- possibilità di uscita fumi posteriore e superiore

GINGER IDRO 12

Acciaio Bianco

Acciaio Caffelatte

Acciaio Nero

GINGER IDRO 14

Acciaio Bianco

Acciaio Caffelatte

Acciaio Nero

GINGER IDRO 15

Acciaio Bianco

Acciaio Caffelatte

Acciaio Nero

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	GINGER IDRO 12	GINGER IDRO 14	GINGER IDRO 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	95x32x117 - 205	95x32x117 - 205	95x32x117 - 205
Potenza Nominale kW	12	14	16
Potenza termica all'acqua kW	9.5	11.4	13.3
Rendimento %	93.4	92.3	91.1
Capacità serbatoio kg	23	23	23
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2.5	0.8 - 3	0.8 - 3.5
Uscita fumi cm	8	8	8
Classe energetica	A++	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	-
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA	★★★★★	★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

ELISABETH IDRO



ELISABETH IDRO 12

Acciaio Bianco

Acciaio Moka

ELISABETH IDRO 14

Acciaio Bianco

Acciaio Moka

ELISABETH IDRO 15

Acciaio Bianco

Acciaio Moka

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio con profondità estremamente ridotta installabile a filo muro
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro
- doppio vetro
- portina con vetro ceramico e sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- fornita di gruppo idraulico completo, per una semplice installazione, composto da circolatore, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza
- **valvola anticondensa integrata**
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- possibilità di uscita fumi posteriore e superiore

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	ELISABETH IDRO 12	ELISABETH IDRO 14	ELISABETH IDRO 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	93x32x117 - 205	93x32x117 - 205	93x32x117 - 205
Potenza Nominale kW	12	14	16
Potenza termica all'acqua kW	9.5	11.4	13.3
Rendimento %	93.4	92.3	91.1
Capacità serbatoio kg	23	23	23
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2.5	0.8 - 3	0.8 - 3.5
Uscita fumi cm	8	8	8
Classe energetica	A++	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	-
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA	★★★★	★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

NOAH IDRO



Versioni focolare

NOAH IDRO 12

NOAH IDRO 14

NOAH IDRO 15

Rivestimento in Ceramica

Beige

Caffelatte

Crema

Rosso

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio con profondità estremamente ridotta installabile a filo muro
- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- top superiore in ghisa
- portina con vetro ceramico e sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- fornita di gruppo idraulico completo, per una semplice installazione composto da circolatore, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza
- **valvola anticondensa integrata**
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- possibilità di uscita fumi posteriore e superiore

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	NOAH IDRO 12	NOAH IDRO 14	NOAH IDRO 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	98x34x119 - 230	98x34x119 - 230	98x34x119 - 230
Potenza Nominale kW	12	14	16
Potenza termica all'acqua kW	9.5	11.4	13.3
Rendimento %	93.4	92.3	91.1
Capacità serbatoio kg	23	23	23
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2.5	0.8 - 3	0.8 - 3.5
Uscita fumi cm	8	8	8
Classe energetica	A++	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	-
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA	★★★★	★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

MARTINA IDRO LUX



MARTINA IDRO LUX 10

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

MARTINA IDRO LUX 15

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- portina e braciere in ghisa ad alto spessore
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	MARTINA IDRO LUX 10	MARTINA IDRO LUX 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	52x59x135 - 180	52x59x135 - 180
Potenza Nominale kW	9.3	15.4
Potenza termica all'acqua kW	7.7	14
Rendimento %	95.3	95
Capacità serbatoio kg	45	45
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	1 - 3.3
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★★ arnaPULITA	★★★★★ arnaPULITA
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

ANITA IDRO



Versioni focolare

ANITA IDRO 10

ANITA IDRO 15

Rivestimento in Acciaio

Avorio

Caffelatte

Nero

Rosso

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- portina e braciere in ghisa ad alto spessore
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	ANITA IDRO 10	ANITA IDRO 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	51x59x120 - 190	51x59x120 - 190
Potenza Nominale kW	9.3	15.4
Potenza termica all'acqua kW	7.7	14
Rendimento %	95.3	95
Capacità serbatoio kg	25	25
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	1 - 3.3
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★★ ariaPULITA'	★★★★★ ariaPULITA'
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

CRISTINA IDRO



Versioni focolare

CRISTINA IDRO 10

CRISTINA IDRO 15

Rivestimento in Ceramica

Beige

Giallo Sahara

Rosso

Verde

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio verniciato con top in ghisa e inserto superiore in ceramica, fianchi laterali in ceramica
- portina e braciere in ghisa ad alto spessore
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	CRISTINA IDRO 10	CRISTINA IDRO 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	60x59x120 - 195	60x59x120 - 195
Potenza Nominale kW	9.3	15.4
Potenza termica all'acqua kW	7.7	14
Rendimento %	95.3	95
Capacità serbatoio kg	25	25
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	1 - 3.3
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★★ arapULITA	★★★★★ arapULITA
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

MIRELLA IDRO



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa
- doppia porta, una estetica in vetro curvo ed una tecnica con sistema **Balanced door**
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori
- braciere in ghisa
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere

MIRELLA IDRO 10

Acciaio Bianco

Acciaio Moka

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

MIRELLA IDRO 15

Acciaio Bianco

Acciaio Moka

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	MIRELLA IDRO 10	MIRELLA IDRO 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	61x59x121 - 180	61x59x121 - 180
Potenza Nominale kW	9.3	15.4
Potenza termica all'acqua kW	7.7	14
Rendimento %	95.3	95
Capacità serbatoio kg	25	25
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	1 - 3.3
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★★	★★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

CAMILLA IDRO



Versioni focolare

CAMILLA IDRO 10

CAMILLA IDRO 15

Rivestimento in Ceramica

Beige

Giallo Sahara

Rosso

Verde

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio verniciato, con top, inserti frontali e fianchi laterali di forma stondata in ceramica
- portina e braciore in ghisa ad alto spessore
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8) con turbolatori
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	CAMILLA IDRO 10	CAMILLA IDRO 15
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	60x59x120 - 195	60x59x120 - 195
Potenza Nominale kW	9.3	15.4
Potenza termica all'acqua kW	7.7	14
Rendimento %	95.3	95
Capacità serbatoio kg	25	25
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	1 - 3.3
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★★ arapULITA	★★★★★ arapULITA
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet idro ventilata **ermetica** dalla forma arrotondata, con fianchi in acciaio verniciato e top in ghisa
- porta unica con doppio vetro e sistema di ventilazione integrato
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilazione escludibile e modulabile su varie potenze
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale a scomparsa con controllo a sfioramento e tecnologia RF
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- **Complete Burning System**: stufa a combustione totale con minima produzione di cenere
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- **Self Cleaning System**: esclusivo sistema di autopulizia totale sia del braciere che dei tubi di scambio
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

JACKIE IDRO 14

- Acciaio Bianco
- Acciaio Moka
- Acciaio Nero
- Acciaio Rosso

JACKIE IDRO 20

- Acciaio Bianco
- Acciaio Moka
- Acciaio Nero
- Acciaio Rosso

JACKIE IDRO 20 ACS

- Acciaio Bianco
- Acciaio Moka
- Acciaio Nero
- Acciaio Rosso

JACKIE IDRO 26

- Acciaio Bianco
- Acciaio Moka
- Acciaio Nero
- Acciaio Rosso

JACKIE IDRO 26 ACS

- Acciaio Bianco
- Acciaio Moka
- Acciaio Nero
- Acciaio Rosso

Optional

- Connection Box
- Palazzetti Cleaning Kit
- ordine minimo 6 pezzi**
- Telecomando Shape



Caratteristiche tecniche	JACKIE IDRO 14	JACKIE IDRO 20	JACKIE IDRO 26
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	63x66x120 - 225	63x66x120 - 225	63x66x120 - 225
Potenza Nominale kW	13.5	18.8	25.3
Potenza termica all'acqua kW	12.5	18	24
Rendimento %	94.7	94.1	93.8
Capacità serbatoio kg	26	26	26
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 3	0.8 - 4.2	0.8 - 5.6
Uscita fumi cm	8	8	8
Classe energetica	A++	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WILMA ACCIAIO



WILMA IDRO 18T

Acciaio Bianco	
Acciaio Caffelatte	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet idro con possibilità di ventilazione
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilazione modulabile su varie potenze
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8)
- braciore in ghisa
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche

WILMA IDRO 18T

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	61x56x122 - 190
Potenza Nominale kW	19.3
Potenza termica all'acqua kW	14.7
Rendimento %	90
Capacità serbatoio kg	23
Consumo orario pellet kg/h	1.2 - 4.3
Uscita fumi cm	10
Classe energetica	A+

Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WILMA CERAMICA



Versioni focolare

WILMA IDRO 18T

Rivestimento in Ceramica

Beige

Caffelatte

Crema

Rosso

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet idro con possibilità di ventilazione
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilazione modulabile su varie potenze
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8)
- braciore in ghisa
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche

WILMA IDRO 18T

Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg**

61x56x122 - 190

Potenza Nominale **kW**

19.3

Potenza termica all'acqua **kW**

14.7

Rendimento **%**

90

Capacità serbatoio **kg**

23

Consumo orario pellet **kg/h**

1.2 - 4.3

Uscita fumi **cm**

10

Classe energetica

A+

Eco Design 2022

✓

Livello di prestazione ambientale

★★★★

Bonus Casa

✓

Eco Bonus

✓

Contributo Conto Termico

✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



MAIDA IDRO 18T

Acciaio Bianco	
Acciaio Moka	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet idro con possibilità di ventilazione
- doppia porta, una estetica in vetro curvo ed una tecnica con sistema **Balanced door**
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilazione modulabile su varie potenze
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 8)
- braciore in ghisa
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- dotata di turbolatori all'interno dei tubi dello scambiatore
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche

MAIDA IDRO 18T

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	62x58x122 - 190
Potenza Nominale kW	19.3
Potenza termica all'acqua kW	14.7
Rendimento %	90
Capacità serbatoio kg	23
Consumo orario pellet kg/h	1.2 - 4.3
Uscita fumi cm	10
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- portina e braciore in ghisa ad alto spessore
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **gruppo idraulico integrato** composto da circolatore, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 12) con turbolatori
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

ACS: versione con kit idraulico per l'acqua calda sanitaria di serie

OLGA IDRO 20

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

OLGA IDRO 20 ACS

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

OLGA IDRO 24

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

OLGA IDRO 24 ACS

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

OLGA IDRO 26

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

OLGA IDRO 26 ACS

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	OLGA IDRO 20	OLGA IDRO 24	OLGA IDRO 26
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	62x73x136 - 195	62x73x136 - 195	62x73x136 - 195
Potenza Nominale kW	20.1	23.6	26.7
Potenza termica all'acqua kW	17.9	21.2	24.1
Rendimento %	93.2	92.6	92.1
Capacità serbatoio kg	50	50	50
Consumo orario pellet kg/h	1.4 - 4.4	1.4 - 5.2	1.4 - 5.9
Uscita fumi cm	10	10	10
Classe energetica	A++	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★ anapulita	★★★★ anapulita	★★★★ anapulita
Bonus Casa	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

ERMIONE IDRO



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- portina e braciere in ghisa ad alto spessore
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e manometro
- **valvola anticondensa integrata**
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- interfaccia per termostato esterno integrata o per collegamento a puffer
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare a tubi di fumo (n. 12) con turbolatori
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

ACS: versione con kit idraulico per l'acqua calda sanitaria di serie

Versioni focolare

ERMIONE 20	
ERMIONE 20 ACS	
ERMIONE 24	
ERMIONE 24 ECS	
ERMIONE 26	
ERMIONE 26 ECS	

Rivestimento in Ceramica

Beige	
Giallo Sahara	
Nero	
Rosso Bordeaux	

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche	ERMIONE 20	ERMIONE 24	ERMIONE 26
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	69x73x136 - 220	69x73x136 - 220	69x73x136 - 220
Potenza Nominale kW	20.1	23.6	26.7
Potenza termica all'acqua kW	17.9	21.2	24.1
Rendimento %	93.2	92.6	92.1
Capacità serbatoio kg	50	50	50
Consumo orario pellet kg/h	1.4 - 4.4	1.4 - 5.2	1.4 - 5.9
Uscita fumi cm	10	10	10
Classe energetica	A++	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA	★★★★ ariaPULITA	★★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO



Versioni focolare

INSERIMENTO IDRO 12	
INSERIMENTO IDRO 16	
INSERIMENTO IDRO 18	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- coperchio con predisposizione per sistema di caricamento
- gruppo idraulico completo di circolatore in classe A, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza, manometro, valvola di sfiato e valvola anticondensa
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- predisposizione per **Connection Box**
- sensore di livello pellet

Optional

Piedistallo	
Connection Box	
Cornice di finitura	
Kit caricamento flessibile	



Caratteristiche tecniche	INSERIMENTO IDRO 12	INSERIMENTO IDRO 16	INSERIMENTO IDRO 18
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	88.2x69.3x65 - 180	88.2x69.3x65 - 180	88.2x69.3x65 - 180
Potenza Nominale kW	11.8	15.6	18.1
Potenza termica all'acqua kW	10.1	13.3	15.4
Rendimento %	92.5	92.6	92.7
Capacità serbatoio kg	30	30	30
Consumo orario pellet kg/h	1 - 2.6	1 - 3.5	1 - 4
Uscita fumi cm	8	8	8
Classe energetica	A++	A++	A++
Eco Design 2022	✓	✓	-
Livello di prestazione ambientale	★★★★ariaPULITA'	★★★★	★★★ariaPULITA'
Bonus Casa	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.