

IPMGreenPavingLine

Prodotti eco-friendly per stabilizzazione strade naturali,
controllo polveri e antighiaccio.



RIQUALIFICA E CREA
NUOVE PAVIMENTAZIONI,
RISPETTANDO L'AMBIENTE.

IPMGreenPavingLine



IPMGreenPavingLine

La divisione IPM Green Paving Line nasce dalla collaborazione con partners internazionali leaders nel settore.

La linea comprende prodotti eco-friendly per la **stabilizzazione del terreno**, il **controllo delle polveri e antighiaccio**, ideali per strade bianche e piste ciclabili immerse nei contesti più verdi e suggestivi dell'Italia e del mondo. I prodotti di IPM Green Paving Line sono **eco-friendly** e, in base alla loro funzione, si suddividono in:

PAVIMENTAZIONI NATURALI

GREEN SOIL · CON AID · ART PAVE®

CONTROLLO POLVERE

GREEN SOIL · BIOSOYL™ PLUS

ANTIGHIACCIO

ENVIRO MLT™

IPM ITALIA GARANTISCE ASSISTENZA SPECIALIZZATA, SIA IN FASE PROGETTUALE, SIA DURANTE IL PROCESSO DI APPLICAZIONE, GRAZIE A UNA RETE VENDITA CAPILLARE UNA PRESENZA PROFESSIONALE E PREPARATA CAPACE DI COPRIRE L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE.



GREEN SOIL

LEGANTE LIQUIDO ECO-FRIENDLY, PER PAVIMENTAZIONI
CICLO-PEDONALI E CARRABILI

GREEN SOIL è un polimero ideale per la costruzione o per la **riqualificazione di pavimentazioni naturali**, soggette a vincoli ambientali, carrabili e ciclo pedonali.

Il prodotto è in grado di trattare sia gli inerti esistenti, sia quelli riportati, mantenendone la **permeabilità** e incrementando la **resistenza alla compressione e il CBR**.

GREEN SOIL agisce sul terreno, controllandone la generazione di polvere, l'erosione e l'instabilità. Grazie alle proprietà di resistenza ed elasticità GREEN SOIL non necessita di giunti, fibre o reti elettrosaldate.





GREEN SOIL, indicato per aree protette quali parchi, giardini o ambienti naturali in genere, da anni è approvato dalla **Sovrintendenza Beni Ambientali**.

GREEN SOIL è inoltre utilizzato per il **controllo delle polveri sottili**, PM10 e PM2.5, in ambito cantieristico (copertura cumuli), nelle acciaierie (trattamento carbone), in agricoltura per le strade.

VANTAGGI

- Sicuro per la salute degli applicatori
- Preserva il colore naturale degli inerti
- Ignifugo e non trasmette calore
- Facile da applicare
- Antipolvere
- Resistente alla salsedine
- Facile manutenzione delle superfici trattate
- Sempre permeabile (con un coefficiente che varia in funzione delle caratteristiche dell'inerte utilizzato)

APPLICAZIONE

Applicazione con vibrofinitrice, fresa, manuale, in aspersione.

TABELLA DI CONFRONTO TRA INERTI

CLASSIFICAZIONE INERTE	INERTE NATURALE		INERTE TRATTATO CON GREEN SOIL	
	RESISTENZA COMPRESSIONE UNI EN13286/41	CBR UNI EN13286-47	RESISTENZA COMPRESSIONE UNI EN13286/41	CBR UNI EN13286-47
A1a	6,6 kg/cm²	333,84	65 kg/m²	409,09
A1b	7,5 kg/m²	321,88	50 kg/cm²	390,56
A3	1,7 kg/cm²	238,05	45 kg/cm²	241,56

TABELLA ELABORATA DA TECNOVERIFICHE SRL - LABORATORIO GEOTECNICO CERTIFICATO

CASE HISTORY

Radicepura Garden Festival (Sicilia)

GREEN SOIL


Radicepura Garden Festival 2019 è un evento internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio dove il giardino diventa il nuovo habitat da riscoprire e vivere a 360° gradi.

IPM Italia è stata scelta per **stabilizzare le pavimentazioni pedonali** che si snodano lungo tutta l'area del Garden Festival.

Un dedalo di percorsi che attraversa i diversi giardini realizzati: un progetto meraviglioso che evoca bellezza e mette in contatto con la natura.

Un progetto che presentava per IPM Italia **tre sfide importanti**: trovare una soluzione che conservasse la **percorribilità dei sentieri** in ogni condizione atmosferica, che garantisse **una posa rapida**, in accordo con i ristretti tempi di cantiere, e soprattutto che riuscisse a **mantenere l'estetica**.

Il risultato doveva rappresentare la naturalità e il colore dei due **inerti siciliani** scelti per i percorsi: la **pietra lavica**, caratterizzata da un colore naturalmente scuro e intenso, e il **materiale calcareo delle cave di Ragusa**, che presenta una dominante gialla.



**RADICEPURA
GARDEN FESTIVAL**
biennale del giardino mediterraneo



Per **Radicepura Garden Festival 2019** è stata selta la soluzione GREEN SOIL, legante polimerico ad acqua, eco-friendly, capace di **stabilizzare le pavimentazioni naturali** mantenendone permeabilità e colori, garantendo inoltre il controllo delle polveri.

GREEN SOIL è infatti un legante liquido, ideale per la costruzione o per la riqualificazione di pavimentazioni naturali **soggette a vincoli ambientali, carrabili e ciclo pedonali**, dalle elevate caratteristiche prestazionali, funzionali ed ecologiche.

12

LE FASI DI APPLICAZIONE

1. MISCELAZIONE INERTE LAVICO CON ACQUA E GREEN SOIL
2. POSA MANUALE INERTE LAVICO TRATTATO CON GREEN SOIL
3. COMPATTAZIONE INERTE
4. APPLICAZIONE FINALE DI GREEN SOIL IN SUPERFICIE
5. RISULTATO FINALE



13

CASE HISTORY


Castello Maniace - Siracusa (Sicilia)

GREEN SOIL

Il Castello Maniace è situato sulla costa, sulla punta estrema di Ortigia, all'imboccatura del Porto Grande, sorge in una posizione strategica per la città. **L'edificio è fra i più importanti monumenti** del periodo svevo e la sua storia si è intrecciata con quella di Siracusa.

Dopo un lungo restauro, il Castello è stato scelto per ospitare gli spettacoli dell'Ortigia Festival, nonché come **sede del G8 ambientale** (aprile 2009), alla presenza dei ministri dell'ambiente dei paesi industrializzati, e come location per altri eventi culturali.

La struttura, completamente restaurata, presentava una **pavimentazione composta da terra ed inerti locali**, con problematiche di portanza ed innalzamento delle polveri. IPM Italia è intervenuta trattando i materiali naturali presenti in loco e miscelandoli con il legante Green Soil.



LE FASI DI APPLICAZIONE

1. ASPERSIONE MANUALE GREEN SOIL DILUITO IN ACQUA
2. MISCELAZIONE INERTE CON GREEN SOIL
3. COMPATTAZIONE
4. RISULTATO FINALE: RESISTENZA PAVIMENTAZIONE AL TRAFFICO





CON AID

STABILIZZANTE ECO-FRIENDLY PER PISTE DI CANTIERE,
STRADE FORESTALI, PERCORSI AGRICOLI E CAVE

CON AID è uno **stabilizzatore ionico**, di consistenza liquida. Utilizzato in tutto il mondo, da oltre 30 anni, in **alternativa ai leganti convenzionali**. L'azione ionica trasforma i terreni ammalorati in pavimentazioni carrabili e ciclo pedonali, prive di fango, ormaie e buche, **aumentandone la resistenza a compressione e il CBR**.

CON AID è ideale per il trattamento di terreni scadenti in ambito stradale, da riqualificare.

VANTAGGI

- Permanente / durevole nel tempo
- Sicuro per la salute degli applicatori
- Preserva il colore naturale degli inerti
- Ignifugo e non trasmette calore
- Facile da applicare
- Antipolvere

APPLICAZIONE

In aspersione a mezzo autobotte, mediante fresatura terreno e applicazione prodotto in aspersione o a mezzo vibrofinitrice.

CASE HISTORY



Parco dei Mulini - Ragusa (Sicilia)

CON AID

La strada forestale del **Parco dei Mulini** è un suggestivo itinerario che attraversa l'altopiano Ibleo, caratterizzato dalla presenza di cave e numerosi mulini. Il paesaggio è costituito dalla folta vegetazione che si alterna a testimonianze umane, urbanistiche e rurali, alcune risalenti agli albori della storia.

La passeggiata che attraversa la dimora è costituita da **strade bianche soggette a restrizioni ambientali**, quindi difficili da riqualificare.

Il terreno originario è arido, a causa del clima, e diventa sempre più polveroso. La soluzione è stata trovata nel prodotto CON AID della linea IPM Green Paving Line. Il trattamento ha permesso di **diminuire l'innalzamento delle polveri** e la generazione di fango ed ormaie.



LE FASI DI APPLICAZIONE

1. STABILIZZAZIONE DI TERRENO NATURALE CON FRESA SPACCA SASSI
2. PREPARAZIONE PRODOTTO CON AID DILUITO IN ACQUA
3. AMALGAMA CON AID E TERRENO
4. COMPATTAZIONE DEL TERRENO TRATTATO





BIOSOYL™ PLUS

LEGANTE, ANTIPOLVERE, ECO-FRIENDLY
PER CONTROLLO POLVERI SU PAVIMENTAZIONI CARRABILI

BIOSOYL™ PLUS è un legante antipolvere, a lungo termine, **a base di soia miscelata a una resina**, di colore marrone capace di legare le particelle fini di terreno, penetrando nella superficie e rendendola più coesa, solida, non polverosa e resistente ai carichi pesanti ed alla pioggia, evitando l'erosione, buche e avvallamenti.

BIOSOYL™ PLUS utilizzato per il **trattamento antipolvere di piste di cantiere, cave**, strade con traffico intenso e pesante, salvaguarda la salute degli operatori e l'efficienza dei mezzi attivi nelle aree interessate riducendo i costi di manutenzione.

VANTAGGI

- Riduce l'uso di acqua del 90%
- Facile da applicare
- Applicabile in qualsiasi stagione
- Non evapora e non gela
- Ignifugo
- Applicabile su qualsiasi tipologia di terreno

APPLICAZIONE

Applicazione a mezzo di botte munita di pompa a pressione e barra con ugelli idonei.



ART PAVE®

LEGANTE ECO-FRIENDLY DRENANTE
PER PERCORSI CICLO-PEDONALI, CORTILI E VIALI

ART PAVE® è un legante **eco-friendly drenante** per creare **pavimentazioni resistenti e antisdrucchiolo** in granulati naturali. Grazie alla sua proprietà elastica ART PAVE® non necessita di giunti. Inoltre non richiede l'uso di cemento, fibre o ossidi. Consente l'applicazione su qualsiasi supporto. ART PAVE® è consigliato per riqualificare superfici ammalorate senza demolirle o realizzare ex-novo **pavimentazioni pedonali** dall'effetto naturale.

VANTAGGI

- Facile e rapido da applicare
- Preserva il colore naturale del ghiaino
- Resistente
- Elastico
- Facile manutenzione delle superfici trattate.

APPLICAZIONE

Applicazione manuale



ENVIRO MLT™

ANTIGHIACCIO LIQUIDO ECO-FRIENDLY
EFFICACE FINO A -58° C

ENVIRO MLT™ è un liquido eco-friendly, **applicabile su tutte le superfici**, che genera una barriera capace di evitare la formazione di ghiaccio. Grazie al suo punto di congelamento resiste nel tempo con una sola applicazione. Un litro di Enviro MLT è efficace per una superficie di 50 mq.

ENVIRO MLT™ è indicato per **prevenire la formazione di ghiaccio e strato nevoso ghiacciato** su strade, parcheggi, viadotti, marciapiedi, piazze, pensiline, scale, preservando la sicurezza delle superfici trattate.

VANTAGGI

- Facile da applicare
- A base di acetato di potassio
- Piccole dosi: 1litro per 50 mq
- Resiste fino a - 58°
- Subito pronto all'uso
- Evita corrosione del cemento

APPLICAZIONE

- Applicazione manuale



IPM Italia, dal 1981 formula, produce e posa pavimenti in resina per interni ed in graniglia naturale per outdoor, dedicati al settore industriale, commerciale e residenziale.

Essendo contemporaneamente produttore e applicatore, IPM Italia soddisfa in modo rapido e completo qualsiasi esigenza, con il vantaggio per il cliente di potersi rivolgere ad un unico consulente/fornitore.

IPM Italia pone la massima attenzione al rispetto dell'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In questa costante ricerca di miglioramento, l'azienda realizza prodotti sempre meno impattanti, a bassa e a zero emissione di VOC.

IPM Italia secondo un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Certificato **UNI EN ISO 9001:2015** e **UNI EN ISO 14001:2015**, adottato anche dalla Rete di Applicatori Qualificati e Concessionari, e disponiamo di attestazione **SOA in Categoria OS6**.

IPM Italia utilizza energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che non generano l'emissione di gas responsabili dell'effetto serra.

100% made in Italy



IPM Italia S.r.l. Via delle industrie, 23
20884 Sulbiate (MB) - Tel. +39 039.68.83.166
commerciale@ipmitalia.it - www.ipmitalia.it