



CLIMATIZZATORI MONO E MULTI SPLIT

A PARETE

RESIDENTIAL FLEX LINE 3.0



COMBINAZIONI **MULTI** FINO A
5 UNITA' INTERNE

UNITÀ INTERNE
FLEX LINE:
UN PROGETTO
RIVOLUZIONARIO

PLUS:



CLASSE ENERGETICA A++ e A+



MINIMO LIVELLO SONORO 21 dB(A)



APP PER SMARTPHONE INCLUSA



REFRIGERANTE R32



DC INVERTER TECNOLOGIA 3D



baltur
Energy for People



CLIMATIZZATORI MONO E MULTI

L'EVOLUZIONE DEL COMFORT



- Nuovo design con display a scomparsa.
- Telecomando a raggi infrarossi.
- Ventilatore tangenziale.
- Funzione DIRECT/SWING (doppia regolazione del flusso d'aria).
- Funzione SELF CLEAN (filtri purificatori estraibili e facilmente lavabili).
- Funzioni DRY-COOL-HEAT.
- Funzione AUTO (scelta automatica del modo operativo e velocità di ventilazione).
- Funzione HOT START/TURBO.
- Funzione FAN (ventilazione naturale per utilizzare il climatizzatore come un semplice ventilatore).
- Funzione TIMER ON-OFF (accensione/spegnimento, programmabili tramite telecomando).
- Funzione FOLLOW ME (input sonda ambiente da telecomando).
- Funzione SLEEP.
- Autodiagnostica avanzata.

50% RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 50%65% ECOBONUS
65%CT 2.0 CONTO
TERMICOENERGY RELATED
PRODUCTS

R32

APP
NET
HOME
PLUS21
dB(A) MINIMO
LIVELLO
SONORO

MODELLO UNITA' INTERNA			BSM 25 RXI3	BSM 35 RXI3	BSM 50 RXI3	BSM 72 RXI3	
Codice			95000521	95000522	95000523	95000524	
POTENZIALITA'							
Raffreddamento		Btu/h	9000	12000	18000	25000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,3	
Riscaldamento		Btu/h	10000	14000	19000	26000	
		kW	2,9	4,1	5,5	7,6	
CARATTERISTICHE UNITA' INTERNA							
Dimensioni nette		mm	717x302x193	805x302x193	964x325x222	1106x342x232	
MODELLO UNITA' ESTERNA			BC 25 RHI3E	BC 35 RHI3E	BC 50 RHI3E	BC 72 RHI3E	
Codice			95001040	95001041	95001042	95001052	
POTENZIALITA'							
Potenzialità RISC. / RAFFR.		kW	2,9 / 2,6	4,1 / 3,5	5,6 / 5,3	7,6 / 7,3	
SEER			6,8	6,3	6,7	6,4	
SCOP			4,0	4,0	4,0	4,0	
Classe Energetica in RISC. / RAFFR.			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
CARATTERISTICHE UNITA' INTERNA							
Dimensioni nette		mm	770x555x300	770x555x300	800x554x333	845x702x363	
MODELLO UNITA' ESTERNA			BC 40 R2I3E	BC 53 R2I3E-1	BC 80 R3I3E-1	BC 90 R4I3E-1	BC 120 R5I3E-1
Codice			95001070	95001071	95001072	95001073	95001074
POTENZIALITA'							
Potenzialità RISC. / RAFFR.		kW	4,5 / 4,1	5,6 / 5,3	8,2 / 7,9	10,6 / 10,6	12,3 / 12,3
SEER			6,8	6,1	6,1	6,5	6,6
SCOP			4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
Classe Energetica in RISC. / RAFFR.			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
CARATTERISTICHE UNITA' INTERNA							
Dimensioni nette		mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410