



CLIMATIZZATORI MONO SPLIT

A PARETE

RESIDENTIAL STANDARD LINE 3.0



IL MIGLIOR
RAPPORTO
PREZZO/PRESTAZIONI



PLUS:



CLASSE ENERGETICA A++ e A+



MINIMO LIVELLO SONORO 21 dB(A)



RISPETTO PER L'AMBIENTE



REFRIGERANTE R32



DC INVERTER TECNOLOGIA 2D

GAS REFRIGERANTE

Ridurre l'impatto ambientale dei fluidi refrigeranti significa garantire benessere alle generazioni future.

L'**R32** rispetto agli attuali fluidi di refrigeranti utilizzati all'interno dei climatizzatori, ha un valore di emissioni dannose per l'effetto serra pari a 1/3.



balfur
Energy for People



CLIMATIZZATORI MONO SPLIT

L'EVOLUZIONE DEL COMFORT



- Nuovo design con display a scomparsa.
- Telecomando a raggi infrarossi.
- Ventilatore tangenziale.
- Funzione DIRECT/SWING (doppia regolazione del flusso d'aria).
- Funzione SELF CLEAN (filtri purificatori estraibili e facilmente lavabili).
- Funzioni DRY-COOL-HEAT.
- Funzione AUTO (scelta automatica del modo operativo e velocità di ventilazione).
- Funzione HOT START/TURBO.
- Funzione FAN (ventilazione naturale per utilizzare il climatizzatore come un semplice ventilatore).
- Funzione TIMER ON-OFF (accensione/spegnimento, programmabili tramite telecomando).
- Funzione FOLLOW ME (input sonda ambiente da telecomando).
- Funzione SLEEP.
- Autodiagnostica avanzata.



RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 50%



ECOBONUS
65%



CONTO
TERMICO



ENERGY
RELATED
PRODUCTS



R32



MINIMO
LIVELLO
SONORO

MODELLO UNITA' INTERNA		BSM 25 RI3	BSM 35 RI3
Codice		95000531	95000532
POTENZIALITA'			
Raffreddamento	Btu/h	9000	12000
	kW	2,6	3,5
Riscaldamento	Btu/h	10000	13000
	kW	2,9	3,8
CARATTERISTICHE UNITA' INTERNA			
Dimensioni nette	mm	805x285x194	805x285x194

MODELLO UNITA' ESTERNA		BC 25 RI3E	BC 35 RI3E
Codice		95001050	95001051
POTENZIALITA'			
SEER		6,2	6,1
Classe Energetica in RAFFREDDAMENTO		A++	A++
SCOP		4,0	4,0
Classe Energetica in RISCALDAMENTO		A+	A+
CARATTERISTICHE UNITA' INTERNA			
Dimensioni nette	mm	700x550x275	700x550x275