

## Perchè Roto

» La qualità che differenzia



### » 15 anni di garanzia

» per rottura del vetro esterno causata da grandine, contro rottura della ferramenta e contro rottura del telaio in legno (per la versione RotoQ) o in PVC (per la versione Designo)

### » Nessuna vite esterna

» per evitare possibili infiltrazioni d'acqua: l'alluminio è sottoposto a dilatazione termica a causa delle alte temperature presenti sul tetto. L'assenza totale di viti sul carter esterno della finestra diventa così una necessità per **evitare problemi di infiltrazioni e manutenzioni future**



### » Elementi già premontati in fabbrica:

#### 1 Staffe di montaggio premontate

» per garantire una semplicità e velocità di montaggio: **nessun errore nell'installazione, meno costi e tempi per il montaggio**

#### 2 Cordolo isolante WD premontato

» per una protezione dal caldo e dal freddo del serramento: **non più ponti termici, non più dispersioni di calore, più efficienza energetica, meno costi di climatizzazione**

#### 3 Telo di giunzione premontato

» per una maggiore tenuta all'aria ed un perfetto raccordo del serramento al freno al vapore: **non più spifferi**

### » Vetro esterno più lungo

» per evitare possibili infiltrazioni d'acqua passanti dal vetrocamera. Il vetro esterno allungato farà defluire l'acqua all'esterno della struttura del serramento proteggendo il telaio: **STOP alle infiltrazioni, alla formazione di muffa sul telaio e al deterioramento del serramento**

### » Vetri più performanti = meno costi

» già la versione standard (doppio vetro) si classifica in Classe A CasaClima ( $U_w$  1,1 W/m<sup>2</sup>K). Non c'è più bisogno di utilizzare un triplo vetro per beneficiare delle migliori prestazioni: **più prestazioni a meno costi**

### » Scossalina laterale più larga

» per agevolare l'arrivo del coppo. Inoltre, l'incurvatura laterale inferiore consentirà il facile deflusso dell'acqua: **non più tagli di coppi o tegole, non più innalzamento della parte anteriore della finestra**