

Pioneering for You

wilo

Opuscolo di prodotto per tecnici impiantisti

Wilo-Heatfixx

La soluzione intelligente per corpi scaldanti sottoalimentati.



Wilo-Heatfixx, energica.

Lo sapete per esperienza: tutti gli anni, durante la stagione fredda, ricevete richieste di assistenza per radiatori o impianti a pannelli che non si scaldano. Spesso, per mancanza dei dati necessari, non è possibile realizzare una compensazione idraulica. Inoltre, è risaputo che installare una pompa centrale più potente non sempre risolve il problema. Fino ad oggi, il mercato non vi ha offerto soluzioni veramente efficaci.





Wilo-Heatfixx

Innovativo

Risolutivo

Efficace

Esclusivo

Pratico

Originale



Oggi finalmente, con Wilo-Heatfixx, avete a disposizione la soluzione ideale. Il calore è presto ripristinato: aumentare l'emissione termica di una superficie sottoalimentata nell'abitazione attraverso l'alimentazione mirata di acqua di riscaldamento, sia che si tratti di un radiatore che di un circuito di riscaldamento a pavimento. Installazione fissa e utilizzo semplice – e il problema è risolto.


“Finalmente una soluzione rapida
per i corpi scaldanti con problemi
di scambio termico:
Wilo-Heatfixx”.



Un kit pratico con grandi vantaggi per voi.

Wilo-Heatfixx è il pratico kit per il miglioramento dell'emissione termica di un radiatore o di impianto a pavimento. Produce non solo calore, ma anche vantaggi concreti per il vostro lavoro:

- **Misurabile:** misurazione esatta dei tempi necessari per l'installazione grazie alla tecnica di installazione comprovata.
- **Universale:** Wilo-Heatfixx può essere installato su qualunque superficie di scambio termico comunemente reperibile in commercio, in qualunque stanza, sia in caso di sistema a un tubo che a due tubi. Wilo-Heatfixx offre una soluzione di semplice realizzazione anche per circuiti di riscaldamento a pavimento sottoalimentati.
- **Rapido:** Wilo-Heatfixx può essere messo in esercizio senza alcuna progettazione supplementare o complessa configurazione.
- **Semplice:** per installare Wilo-Heatfixx non vi servono né utensili speciali, né una formazione specifica.
- **Pulito:** Wilo-Heatfixx con l'unità logica in versione per montaggio a parete si installa senza grossi interventi strutturali.
- **Confortevole:** con Wilo-Heatfixx potete risolvere con poco sforzo un problema ricorrente in molti edifici, garantendo un'elevata soddisfazione dei vostri clienti, sia amministratori che condomini.
- **Pochi semplici passaggi per un risultato eccellente:**
svuotate il radiatore su cui dovete montare Heatfixx; montate la pompa del tipo adeguato (a squadra, dritta, due tubi ecc) sul ritorno del corpo scaldante; fissate l'unità logica alla parete; inserite il cavo di raccordo pompa nell'unità logica e collegate il cavo di alimentazione a 230 V dell'unità logica alla presa; montate il radioregolatore della temperatura ambiente in una posizione adeguata sulla parete – fatto!



“Considerati le migliaia di vecchi impianti di riscaldamento a un tubo presenti negli edifici, le situazioni di sottoalimentazione sono all'ordine del giorno. In questi casi, Wilo-Heatfixx offre un valido aiuto”.



Il kit completo

I componenti di un kit Wilo-Heatfixx : pompa, coperchio pompa ,unità logica e radioregolatore della temperatura ambiente.



L'unità logica

Collegare il cavo di raccordo pompa, realizzare l'alimentazione di corrente mediante una presa domestica a 230 V – senza software o cablaggi complicati.



Il radioregolatore della temperatura ambiente

Permette di impostare la temperatura ambiente nominale. Successivamente, la pompa della superficie di scambio termico può essere accesa o spenta via radio a seconda della necessità. È anche possibile una commutazione fra l'esercizio diurno e notturno.



Per superfici di scambio termico aggiuntive

Anche nel caso di una ristrutturazione del bagno con installazione di una superficie di scambio termico aggiuntiva, ad es. uno scaldavivande o un riscaldamento a pavimento, Wilo-Heatfixx garantisce un'alimentazione supplementare mirata di acqua di riscaldamento.

Con una soluzione semplice ripristinate il giusto calore.

Finalmente, con Wilo-Heatfixx potete risolvere un vecchio problema dei vostri clienti: singole superfici di scambio termico che rimangono fredde. Un compito, questo, che Wilo-Heatfixx risolve in modo tanto semplice quanto efficace – portando con sé numerosi vantaggi.



Vantaggi per i proprietari di case monofamiliari e appartamenti:

- Finalmente il calore che mancava
- Installazione rapida e a basso costo grazie alla tecnica standardizzata e alla tecnologia radio
- Montaggio pulito senza importanti interventi strutturali

“Il mio consiglio: la valvola termostatica del radiatore dovrebbe essere smontata quando si installa Wilo-Heatfixx, poiché l'impostazione della temperatura della superficie di scambio termico avviene ora esclusivamente mediante il nuovo radioregolatore della temperatura ambiente”.



Vantaggi per l'utente e l'amministratore immobiliare:

- Soluzione rapida, immediatamente realizzabile senza alcun complesso lavoro di progettazione e montaggio grazie alla tecnica di installazione standardizzata e alla tecnologia radio
- Investimento prevedibile e trasparente
- Aumento del comfort grazie all'integrazione di elementi di riscaldamento aggiuntivi a pavimento o sotto forma di scaldasalviette nell'ambito di una ristrutturazione del bagno



A cura del Marketing Group Italy
info.marketing@wilo.it

WILO Italia Srl
Via G. Di Vittorio, 24
20068 Peschiera Borromeo (MI)
T +39 02 5538351
F +39 02 55303374

wilo.italia@wilo.it
www.wilo.it

Società soggetta a direzione e
coordinamento di WILO SE