

Cocif Windows Collections



doors windows
cocif.com



UNA STORIA LUNGA PIÙ DI 70 ANNI QUELLA DI COCIF, DURANTE LA QUALE HA FATTO DA STELLA POLARE, PER LA STRATEGIA CREATIVA DELL'AZIENDA, LA CURIOSITÀ PER I NUOVI LINGUAGGI, LA SENSIBILITÀ PER LO SPIRITO DEL TEMPO E LA PREDILEZIONE PER SOLUZIONI INNOVATIVE CHE ANCORA OGGI ACCOMPAGNANO I PROGETTI DELL'AZIENDA.

ESPERIENZA E ARTIGIANALITÀ, CON CUI I NOSTRI FALEGNAMI CONIUGANO OGNI GIORNO TRADIZIONE E INNOVAZIONE, NEL REALIZZARE PRODOTTI DAL DESIGN SENZA TEMPO E CHE INTERPRETINO AL MEGLIO LO STILE DI OGNI LUOGO.

PASSIONE CHE CI CARATTERIZZA DA SEMPRE E CON CUI SELEZIONIAMO SOLO I MIGLIORI MATERIALI PER LE NOSTRE CREAZIONI.

AFFIDABILITÀ E TECNOLOGIA DEI NOSTRI MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE, CON CUI REALIZZIAMO PRODOTTI SICURI E DI ALTA QUALITÀ.

IMPEGNO CON CUI LAVORIAMO OGNI GIORNO E CON CUI AFFRONTIAMO QUALSIASI ESIGENZA DEL CLIENTE, OFFRENDO SEMPRE LA MIGLIORE QUALITÀ.

COCIF ANCORA OGGI COME DA OLTRE 70 ANNI, DIMOSTRA DI ESSERE L'AZIENDA LEADER IN ITALIA PER LA PRODUZIONE DI PORTE E FINESTRE.

PROVATE LA DIFFERENZA, SCEGLIETE COCIF.

COCIF'S STORY IS A LONG MORE THAN 70 YEARS. THE GUIDING STAR OF ITS CREATIVE STRATEGY HAS ALWAYS BEEN CURIOSITY FOR NEW LANGUAGES, SENSIBILITY TOWARDS TIME AND PREDILECTION FOR INNOVATIVE SOLUTIONS THAT CAN STILL BE SEEN IN TODAY'S PROJECTS.

EXPERIENCE AND A CRAFTSMAN'S SKILL, QUALITIES OUR CARPENTERS COMBINE EVERY DAY WITH A TOUCH OF TRADITION AND INNOVATION TO CREATE PRODUCTS OF A TRULY TIMELESS DESIGN, INTERPRETING THE STYLE OF EACH PARTICULAR PLACE TO PERFECTION.

THIS PASSION HAS ALWAYS CHARACTERISED OUR WORK AND IT'S THE SAME PASSION WE PUT INTO SELECTING ONLY THE VERY FINEST MATERIALS FOR OUR CREATIONS.

THE RELIABILITY OF OUR MACHINES BASED ON TECHNOLOGY OF THE LATEST GENERATION MEANS WE CAN GUARANTEE PRODUCTS OF THE HIGHEST QUALITY.

THIS DAILY COMMITMENT TO OUR WORK IS THE SAME WE DEDICATE TO MEETING THE CUSTOMER'S EVERY REQUIREMENT, ALWAYS OFFERING THE VERY BEST QUALITY.

TODAY, AS IT WAS 70 YEARS AGO, COCIF IS STILL ONE OF THE TOP MANUFACTURERS OF DOORS AND WINDOWS IN ITALY.

CHOOSE COCIF, AND SEE THE DIFFERENCE.



Cocif presenta la nuova Windows collections. Immagini di interni ed esterni, suggestioni di stile dove linee essenziali e proporzioni misurate, tonalità armoniose e dettagli preziosi descrivono diverse esperienze dell'abitare contemporaneo.

Raccontare con progetti e immagini il panorama delle finestre Cocif.



Cocif, una delle realtà più importanti del serramento made in Italy.

Tutte le nuove finestre, Evo, Slim, Planar, Invisible, fanno parte della serie Home Design, la nuova linea di finestre che ridisegna il paradigma delle finestre Cocif.

Finestre con profili più sottili che incontrano le richieste architettoniche di oggi, concedono più luce alla casa e rendono di più termicamente. Cocif elabora e studia progetti per creare sempre qualcosa di nuovo e straordinario.

COCIF PRESENTS THE NEW WINDOWS COLLECTION. IMAGES OF INTERIORS, IMPRESSIONS OF STYLE WHERE ESSENTIAL LINES AND MEASURED PROPORTIONS, HARMONIOUS SHADES AND PRECIOUS DETAILS, DESCRIBE DIFFERENT EXPERIENCES OF CONTEMPORARY LIVING. COCIF, ONE OF THE MOST IMPORTANT MANUFACTURERS OF WINDOWS MADE IN ITALY. ALL NEW WINDOWS, SUCH AS EVO, SLIM, PLANAR, INVISIBLE, ARE PART OF THE SERIES HOME DESIGN, THE NEW WINDOWS LINE THAT REDESIGNS COCIF WINDOWS PARADIGM. WINDOWS WITH THINNER PROFILES THAT MEET TODAY'S ARCHITECTONIC NEEDS, ALLOW MORE LIGHT INTO THE HOUSE AND ENSURE BETTER THERMAL INSULATION. COCIF DEVELOPS AND DESIGNS PROJECTS TO CREATE ALWAYS SOMETHING NEW. AND EXTRAORDINARY.

I valori comuni dei nostri serramenti. Common values of our windows.

IL SERRAMENTO COCIF È UN BENE DUREVOLE. SCEGLIENDOLO CON DETERMINATE CARATTERISTICHE, E USUFRUENDO DEGLI ECOINCENTIVI STATALI, CON IL RISPARMIO ECONOMICO ED ENERGETICO CHE NE CONSEGUË, SI RIPAGA DA SOLO NEL TEMPO.

I SERRAMENTI COCIF VENGONO PRODOTTI AL A LONGIANO (FC) ITALY, DA TECNICI QUALIFICATI, CERTIFICATI DALLE SOCIETÀ CHE NE SOVRAINTENDONO LA PRODUZIONE A NORMA DI QUALITÀ.

CON PROJECT “LA SARTORIA SU MISURA” BY COCIF, RICHIEDI REALIZZAZIONI A DISEGNO E CON FINITURE A RICHIESTA. QUESTO È UN ALTRO SERVIZIO CHE CONTRADDISTINGUE CHI PUÒ ASSICURARE UNA PRODUZIONE GESTITA DIRETTAMENTE A 360°.

A COCIF WINDOW IS A DURABLE GOOD. IF SELECTED WITH PARTICULAR CHARACTERISTICS, AND WITH THE BENEFIT FROM GOVERNMENT ECO-INCENTIVES, THANKS TO THE RESULTING ECONOMIC AND ENERGY SAVING, THE WINDOW WILL PAY FOR ITSELF OVER TIME.

I SERRAMENTI COCIF VENGONO PRODOTTI COCIF WINDOWS ARE MANUFACTURED IN LONGIANO (FC) ITALY, BY QUALIFIED TECHNICIANS, CERTIFIED BY BODIES WHO SUPERVISE PRODUCTION PURSUANT TO QUALITY STANDARDS.

WITH PROJECT “TAILOR-MADE SOLUTIONS” BY COCIF, ASK FOR WORKS TO SPECIFICATION AND FINISHES BY REQUEST. THIS IS ANOTHER SERVICE THAT HIGHLIGHTS THE DIFFERENCE BETWEEN WHO CAN ENSURE AN ALL-ROUND MANAGED PRODUCTION.

Finestre in legno/alluminio

INVISIBLE	PAG.6
MINIMAL	PAG.24
PLANAR	PAG.28
KLIMA L/A	PAG.38
EVO L/A	PAG.42

Finestre in legno

EVO	PAG.50
SLIM	PAG.68
SLIM BAROCCO	PAG.92
KLIMA	PAG.106

Finestre e oscuranti in PVC

FOTO	PAG.122
TECNICO	PAG.132

Oscuranti in alluminio o legno

ALLUMINIO	PAG.162
LEGNO	PAG.176
SISTEMI FRANGISOLE	PAG.182

Inferriate

SISTEMA PROTECT	PAG.192
-----------------	---------

Ventilazione meccanica VMC

VMC CLIMAPAC COCIF	PAG.200
--------------------	---------

Monoblocchi isolanti

MONOBLOCCHI	PAG.216
-------------	---------

Avvolgibili

SPECIALI	PAG.220
STANDARD	PAG.226

Tecnico

COLORI / MANIGLIE	PAG.228
-------------------	---------

Invisible

IL SERRAMENTO CHE NON SI FA NOTARE
THE DISCREET WINDOW

COCIF PRESENTA LA FINESTRA INVISIBLE. LEGNO INTERNO E ALLUMINIO ESTERNO. LA FINESTRA SI AGGIUNGE AL PROGETTO HOME DESIGN, UN PROGETTO CHE SVILUPPA UNA NUOVA TECNOLOGIA AMICA DELLA LUCE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE LINEE SOTTILI. UN SISTEMA INNOVATIVO CHE RAPPRESENTA LA DECLINAZIONE DELLA TECNOLOGIA COCIF IN UNA NUOVA DEFINIZIONE ESTETICA, ISPIRATA ALLA MASSIMA ESSENZIALITÀ. LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DI INVISIBLE STA PROPRIO NEL NOME, VISTA DALL'ESTERNO SI MIMETIZZA ALL'INTERNO DEL MURO LASCIANDO A VISTA SOLO POCHI MILIMETRI. LE MIGLIORI PERFORMANCE IN TERMINI DI ISOLAMENTO TERMICO, INSONORIZZAZIONE, SICUREZZA E RISPETTO AMBIENTALE.

COCIF PRESENTS THE INVISIBLE WINDOW. WOOD INSIDE AND ALUMINIUM OUTSIDE. THE WINDOW IS AN ADDITION TO THE HOME DESIGN PROJECT. THE PROJECT DEVELOPS A NEW TECHNOLOGY THAT PUTS EMPHASIS ON LIGHT, PERFORMANCE AND THIN LINES. AN INNOVATIVE SYSTEM THAT REPRESENTS COCIF TECHNOLOGY WITH A NEW AESTHETIC INSPIRED TO MAXIMUM MINIMALISM. THE MAIN CHARACTERISTIC OF INVISIBLE IS IN THE NAME ITSELF. FROM THE OUTSIDE IT PERFECTLY BLENDS INSIDE THE WALL, LEAVING ONLY A FEW MILLIMETRES IN SIGHT. BEST PERFORMANCE IN TERMS OF THERMAL INSULATION, SOUND-PROOFING, SECURITY AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT.

PIÙ LINEA
PIÙ LUCE
PIÙ VITA

MORE LINE
MORE LIGHT
MORE LIFE

Finestra con soglia Termika
Window with thermal cut threshold
esterno alluminio argento | external: silver aluminium





Invisible si inserisce nell'architettura senza farsi notare. Invisible will get into your interior design unnoticed
alluminio argento anodizzato - silver aluminium anodized



Portafinestra 1 anta con ferramenta a scomparsa / Single leaf window with concealed hinges
Abete lamellare mordenzato bianco
Laminated fir white dyed



Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta. Single leaf window-fixed glass-single leaf.
Esterno: alluminio argento anodizzato - External: silver aluminium anodized



Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta. Single leaf window-fixed glass-single leaf.

interno: abete lamellare tinto bianco | esterno: alluminio argento
internal: dyed white lamellar fir | external: silver aluminium



Finestra 1 anta. Single leaf window.

interno: pino tinto noce | esterno: alluminio argento
internal: walnut dyed pine | external: silver aluminium




Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
Double leaf window with concealed hinges

interno: abete lamellare grigio chiaro | esterno: alluminio argento
internal: light grey lamellar fir | external: silver aluminium



Portafinestra 1 anta. Single leaf window.
esterno alluminio argento
external: silver aluminium



Portafinestra 1 anta dettagli. Details of single leaf window
esterno alluminio argento
external: silver aluminium



Portafinestra 1 anta. Single leaf window

Interno: bianco
Internal: white

INVISIBLE FINESTRA BATTENTE LEGNO / ALLUMINIO
INVISIBLE TIMBER / ALUMINUM WINDOW

FINESTRE A BATTENTE

STIPITE

Sezione dello stipite
96 x 70 mm.

ANTA

Sezione anta 70 x 78,4 mm.
Vetri camera disponibili in 3 misure
di spessore totale , 28/29 mm ,
30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD

Versione a battente 1 e 2 ante
apertura anta ribalta di serie con
micro areazione maniglia a 8 scatti
finitura cromo sat.
Finestra disponibile con soglia a
taglio termico come portafinestra.
Portafinestra standard senza
traverso intermedio, scrocchetto
di chiusura su anta semifissa,
wasistas con sistema di chiusura a
cremonese e maniglia.

OPTIONAL

Versioni ferramenta di chiusura a
scomparsa.
Coprifili complanari con lo stipite.

SWING OPENING WINDOWS

JAMB

Jamb section
96 x 70 mm.

DOOR PANEL


Door panel 70 x 78,4 mm.
Chamber windows available in 3 total
thickness sizes, 28/29 mm, 30/31
mm, 50/51 mm.

STANDARD

The conventional opening version
with 1 and 2 panel doors with
standard pivoted aperture with 8-click
handle micro ventilation and satin
chrome finish.
Window available with thermal cut
threshold as window support.
Standard window support without
intermediate cross-member, locking
clamp on semi-fixed panel door,
wasistas with cremone bolt locking
system and handle.

OPTIONAL

Version with invisible locking
hardware.
Coplanar architrave with the jamb.




TEMPERATURA
con temperatura esterna 0°,
temperatura nel punto base soglia
15,72 °C
una garanzia contro la condensa.
TEMPERATURE
With external temperature 0 °,
temperature at base
point threshold
15,72 °C
a guarantee against
condensation.


$\theta_{si \min} = 15,72 \text{ °C}$
 $\varphi_{s(50\%)} = 65\%$

VALORI UF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS	
	tenero / soft	supertenero/extrasoft
Finestra / window (1230x1480mm)	1,35	1,21
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1,36	1,23


VALORI UW	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS			
	tenero / soft		supertenero/extrasoft	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5	1,4	1,5
TTL 0,03	1,1	1,3	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,2	1	1,2
TTL 0,03	0,9	1,2	0,9	1,1
TTL 0,03	0,8	1,1	0,8	1,07
TTL 0,03	0,7	1,05	0,7	1
TTL 0,03	0,6	0,99	0,6	0,94
TTL 0,03	0,5	0,93	0,5	0,87




INVISIBLE SISTEMA F
SOLO TELAIO



SOGLIA TERMIKA
ALLUMINIO E PVC



INVISIBLE SISTEMA H
PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE



Minimal

LO SCORREVOLE PER INVISIBLE E PLANAR

Portafinestra scorrevole. Lift sliding window frames.
Minimal scorrevole light
esterno in alluminio bianco

MINIMAL FINESTRA SCORREVOLE LIGHT LEGNO/ALLUMINIO
MINIMAL SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT TIMBER/ALUMINIUM SYSTEM

SIPITE LATO ANTA
dimensioni mm 69,5 x 188 mm.

STIPITE LATO VETRO FISSO
dimensioni mm 45 x 188 mm.

**MONTANTE CENTRALE DI
SEPARAZIONE PARTE MOBILE DA
FISSE**
Larghezza 81,5 mm.


ANTA
dimensioni 72 x 78,5 mm.

CASING SIDE JAMB
dimensions mm 69.5 x 188 mm.


FIXED JAMB WINDOW SIDE
dimensions mm 45 x 188 mm.

**CENTRAL PILLAR SEPARATING MOBILE
FROM FIXED PART**
Width 81.5 mm.

DOOR PANEL
dimensions mm
72 x 78.5 mm.





NODO LATERALE
SCHEMA A
LATERAL JOINT




NODO CENTRALE
SCHEMA E
CENTRAL JOINT


MINIMAL SISTEMA H
SOLO TELAIO



NODO CENTRALE
SCHEMA A-E
CENTRAL JOINT



NODO INFERIORE
SCHEMA A-E
LOWER JOINT WITH T.B.



NODO LATERALE VETRO FISSO
SCHEMA A-E
LATERAL JOINT FIXED FRAME

Planar

IL RIGORE DEL DESIGN COMPLANARE IN UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO
THE RIGOUR OF COMPLANAR DESIGN IN AN ALUMINIUM WINDOW

L'ESTETICA ELEGANTE DELL'ALLUMINIO, UNITA AD UN ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO. PLANAR È NATA DALLO SVILUPPO DEL PROGETTO HOME DESIGN, UN PROGETTO CHE SVILUPPA UNA NUOVA TECNOLOGIA AMICA DELLA LUCE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE LINEE SOTTILI. PLANAR DI COCIF DAL DESIGN PULITO ED ESSENZIALE, VOLTO A VALORIZZARE SERRAMENTI CON IL LATO ESTERNO IN ALLUMINIO DAGLI STRAORDINARI VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO. QUESTO INFISSO INNOVATIVO DI COCIF COMBINA IL MEGLIO DI DUE MATERIALI ECCELLENTI. L'ALLUMINIO - CHE NE RIVESTE LATO ESTERNO - RESISTE ALLE INTEMPERIE ED È FACILE DA CURARE, OFFRENDO ANCHE GRANDI POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE CROMATICA. IL LEGNO - CHE SI VEDE NEL LATO INTERNO - CHE COSTITUISCE LA STRUTTURA DEL SERRAMENTO GARANTENDO ECCEZIONALI VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO E OTTIMA TENUTA. L'AMPIA VARIETÀ DI TIPOLOGIE DI FERRAMENTA E DI ANTE SODDISFERÀ TUTTE LE VOSTRE RICHIESTE. LE CERNIERE A SCOMPARSA – ALLESTIMENTO OPZIONALE – CONCORRONO A CREARE LINEE ANCORA PIÙ LEGGERE.

THE ELEGANCE OF ALUMINIUM COMBINED WITH AN EXCEPTIONAL THERMAL INSULATION. PLANAR WAS BORN OUT OF THE DEVELOPMENT OF THE HOME DESIGN PROJECT. THE PROJECT DEVELOPS A NEW TECHNOLOGY THAT PUTS EMPHASIS ON LIGHT, PERFORMANCE AND THIN LINES. COCIF PLANAR WINDOWS NOT ONLY HAVE A TIDY AND ESSENTIAL DESIGN. THANKS TO THE EXTERNAL SIDE IN ALUMINIUM, THEY ALSO PROVIDE EXTRAORDINARY THERMAL INSULATION. THESE COCIF INNOVATIVE WINDOWS COMBINE THE BEST OF TWO EXCELLENT MATERIALS. ALUMINIUM - WHICH COATS THE EXTERNAL SIDE - IS RESISTANT TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS AND EASY TO LOOK AFTER, BESIDES ALLOWING ALSO FOR GREAT COLOUR CUSTOMISATION. WOOD - THAT CAN BE SEEN FROM INSIDE - FORMS THE WINDOW STRUCTURE ENSURING EXCEPTIONAL THERMAL INSULATION AND PERFECT SEAL. THE WIDE VARIETY OF WINDOW AND PANEL TYPES WILL SATISFY ANY OF YOUR NEEDS. INVISIBLE HINGES – AN OPTIONAL FITTING – CONCUR TO CREATE EVEN LIGHTER LINES.

PIÙ LINEA
PIÙ LUCE
PIÙ VITA

MORE LINE
MORE LIGHT
MORE LIFE



Portafinestre Planar
Leaf balcony doors Planar
Esterno: alluminio argento anodizzato
External: Silver aluminium anodized





Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
Double leaf window with concealed hinges
Abete lamellare mordenzato bianco
Laminated fir white dyed



Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
Double leaf window with concealed hinges
Alluminio argento anodizzato
Silver aluminium anodized



Planar Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta
Single leaf window-fixed glass-single leaf
Esterno: alluminio argento - External: silver aluminium

PLANAR FINESTRA COMPLANARE BATTENTE LEGNO / ALLUMINIO
PLANAR TIMBER /ALUMINIUM WINDOWS

FINESTRE A BATTENTE

STIPITE
Sezione dello stipite 72,1 x 69 mm.

ANTA
Sezione anta 70 x 87 mm.
Vetri camera disponibili in 3 misure di spessore totale, 28/29 mm, 30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante apertura anta ribalta di serie con micro areazione maniglia a 8 scatti finitura cromo satinato.
Finestra disponibile con soglia a taglio termico come portafinestra. Portafinestra standard senza traverso intermedio, scrocchetto di chiusura su anta semifissa, wasistas con sistema di chiusura a cremonese e maniglia.

OPTIONAL
Versione ferramenta di chiusura a scomparsa. Coprifili complanari con lo stipite.


SWING OPENING WINDOWS

JAMB
Jamb section 72,1 x 69 mm.

DOOR PANEL
Door panel 70 x 87 mm.
Chamber windows available in 3 total thickness sizes, 28/29 mm, 30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD
The conventional opening version with 1 and 2 panel doors with standard pivoted aperture with 8-click handle micro ventilation and satin chrome finish. Window available with thermal cut threshold as window support. Standard window support without intermediate cross-member, locking clamp on semi-fixed panel door, wasistas with cremone bolt locking system and handle.

OPTIONAL
Version with invisible locking hardware. Coplanar architrave with the jamb.




TEMPERATURA
con temperatura esterna 0°, temperatura nel punto base soglia 15,58 °C
una garanzia contro la condensa.

TEMPERATURE
With external temperature 0 °, temperature at base point threshold 15,58 °C
a guarantee against condensation.


$\theta_{si\ min_{B-C}} = 15,58\ ^\circ C$
 $\Psi_{s(50\%)} = 66\%$

VALORI UF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS	
	tenero / soft	supertenero/extrasoft
Finestra / window (1230x1480mm)	1,40	1,26
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1,41	1,28


VALORI UW	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS			
	tenero / soft		supertenero/extrasoft	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5	1,4	1,5
TTL 0,03	1,1	1,3	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,3	1	1,2
TTL 0,03	0,9	1,2	0,9	1,1
TTL 0,03	0,8	1,1	0,8	1,08
TTL 0,03	0,7	1,07	0,7	1,02
TTL 0,03	0,6	1,01	0,6	0,96
TTL 0,03	0,5	0,94	0,5	0,89




PLANAR SISTEMA F
PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE



SOGLIA TERMICA
ALLUMINIO E PVC



PLANAR SISTEMA H
SOLO TELAIO



KlimA L/A

LA SOLUZIONE IDEALE PER LO STANDARD CASACLIMA GOLD
(CASA PASSIVA). DISPONIBILE CON CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA RC 2
THE IDEAL GOLD CLIMATEHOUSE STANDARD (PASSIVE HOUSE) SOLUTION.
AVAILABLE WITH RC2 SECURITY CERTIFICATE



LA MIGLIORE SOLUZIONE PER
UNA CASA A BASSO CONSUMO
ENERGETICO ED ECOSOSTENIBILE,
CLASSE CasaClimapiù
IL CALORE E LA BELLEZZA DEL
LEGNO SI UNISCE ALLA RESISTENZA
E ALLA PROTEZIONE OFFERTA
DALL'ALLUMINIO.
FINESTRA CON CERTIFICAZIONE
ACUSTICA 45db CERTIFICAZIONE
ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2
IL MASSIMO DEL COMFORT E
DELLA SICUREZZA IN UNA SOLA
RISPOSTA

THE BEST SOLUTION FOR
AN ENERGY EFFICIENT AND
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
HOUSE,
CasaClimapiù CLASSIFICATION.
THE WARMTH AND BEAUTY OF
WOOD COMBINED WITH THE
DURABILITY AND PROTECTION
OFFERED BY ALUMINIUM.
WINDOW WITH 45db ACOUSTIC
CERTIFICATION AND CLASS
2 BURGLARY PROTECTION
CERTIFICATION MAXIMUM
COMFORT AND SECURITY ALL IN
ONE WINDOW

KlimA+ L|A
con esterno alluminio
Bianco
White

KLIMA L/A FINESTRA BATTENTE LEGNO/ALLUMINIO
KLIMA THE HINGED WINDOW WOOD/ALUMINIUM

FINESTRA A BATTENTE

STIPITE

Sezione dello stipite
100,5 x 111 mm.

ANTA

Sezione anta 90 x 114,5 mm.

STANDARD

Versione a battente 1 e 2 ante
apertura anta ribalta di serie con
micro areazione maniglia a 8 scatti

finitura cromo sat.

Portafinestra standard con traverso
intermedio, scroccetto di chiusura
su anta semifissa, wasistas con
sistema di chiusura a cremonese e
maniglia.

OPTIONAL

Versioni ferramenta di chiusura a
scomparsa.
Coprifili complanari con lo stipite.

SWING OPENING WINDOWS

JAMB

Jamb section
100.5 x 111 mm.

DOOR PANEL

Door panel section 90 x 114.5 mm.

STANDARD

The conventional opening version
with 1 and 2 panel doors with
standard pivoted aperture with 8-click






handle micro ventilation and satin
chrome finish.
Standard window support without
intermediate cross-member, locking
clamp on semi-fixed panel door,
wasistas with cremonese bolt locking
system and handle.

OPTIONAL



Version with invisible locking
hardware.
Coplanar architrave with the jamb.

VALORI UF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS	
	tenero / soft	supertenero/extrasoft
Finestra / window (1230x1480mm)	0,91	0,82
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	0,95	0,86



VALORI UW	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS			
	tenero / soft		supertenero/extrasoft	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,3	1,4	1,2
TTL 0,03	1,1	1,2	1,1	1,06
TTL 0,03	1	1,1	1	1,02
TTL 0,03	0,9	1,1	0,9	0,98
TTL 0,03	0,8	1	0,8	0,93
TTL 0,03	0,7	0,95	0,7	0,89
TTL 0,03	0,6	0,9	0,6	0,84
TTL 0,03	0,5	0,85	0,5	0,8



KLIMA L/A SISTEMA F
PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE



KLIMA L/A SISTEMA H
SOLO TELAIO



Evo Legno Alluminio

**LA SOLUZIONE IDEALE PER LO STANDARD CASA CLIMA A
DISPONIBILE CON CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA RC 2.
THE IDEAL GOLD CLIMATEHOUSE A SOLUTION
AVAILABLE WITH RC2 SECURITY CERTIFICATE .**

NATA DALLO SVILUPPO DEL PROGETTO HOME DESIGN, UN PROGETTO CHE SVILUPPA UNA NUOVA TECNOLOGIA AMICA DELLA LUCE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE LINEE SOTTILI, COCIF È ORGOGLIOSA DI PRESENTARE LA FINESTRA EVO.

UN SISTEMA INNOVATIVO CHE RAPPRESENTA LA DECLINAZIONE DELLA TECNOLOGIA COCIF IN UNA NUOVA DEFINIZIONE ESTETICA, ISPIRATA ALLA MASSIMA ESSENZIALITÀ. LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DI EVO È COSTITUITA DALL'ALTEZZA DELL'ANTA DI SOLI 70 MM, PIÙ CONTENUTA RISPETTO ALLO SPESSORE DI 80 MM, CON SOLUZIONI CERTIFICATE CHE GARANTISCONO LA MIGLIORE PERFORMANCE IN TERMINI DI ISOLAMENTO TERMICO, INSONORIZZAZIONE, SICUREZZA E AFFIDABILITÀ NEL TEMPO.

EVO È LA PROPOSTA CHE ASSICURA UN'AMPIA VARIETÀ DI MODALITÀ PROGETTUALI, DEDICATE A CHI DESIDERA INTERPRETARE LA FINESTRA NELL'AMBITO DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

COCIF IS PROUD TO PRESENT EVO, AN OFFSPRING OF THE DEVELOPMENT OF THE HOME DESIGN PROJECT, THAT INCORPORATES A NEW TECHNOLOGY THAT IS LIGHT FRIENDLY, OFFERS GOOD PERFORMANCE AND HAS FINE LINES.

AN INNOVATIVE SYSTEM IN WHICH COCIF'S TECHNOLOGY IS BUILT INTO A NEW LOOK, INSPIRED BY MAXIMUM ESSENTIALITY.

EVO'S MAIN FEATURE IS THE SECTION OF THE WING'S FRAME THAT IS ONLY 70 MM WIDE, LESS THAN THE USUAL 80 MM, ACHIEVED BY USING SOLUTIONS THAT ENSURE THE BEST PERFORMANCE IN TERMS OF THERMAL INSULATION, CERTIFIED SOUND-PROOFING, SAFETY AND RELIABILITY OVER TIME. THE EVO LINE IS SUITABLE FOR A BROAD RANGE OF TYPES OF DESIGN, FOR THOSE WHO WANT TO INTERPRET THE WINDOW IN THE SCOPE OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE.

Lato esterno in alluminio
Aluminium on external side

Lato interno in legno
Wood on internal side



Evo dettaglio finestra esterno alluminio
Abete lamellare mordenzato bianco
Laminated fir white dyed

IL CONFORT ETERNO

L'affidabilità nel tempo, la ricercatezza del design, la tenuta ermetica, il comfort acustico ed il risparmio energetico, caratteristiche e vantaggi già garantiti dai serramenti in legno, sono completati o addirittura aumentati nel livello prestazionale con l'aggiunta di un rivestimento esterno in alluminio.

È il sistema legno- alluminio (telaio interno portante in legno e rivestimento esterno di alluminio) che garantisce la massima protezione della parte esterna dell'infilso dall'aggressione degli agenti atmosferici, anche con carenza di manutenzione, preservando internamente la qualità estetica del legno.

ETERNAL COMFORT

While reliability, design sophistication, watertight seal, acoustic comfort and energy savings, are features and benefits also provided by wooden frames, the addition of an outer aluminium coating completes or even increases ALZANTE LIGHT's performance.

The wood-aluminium system (wood internal frame and aluminium outer covering) provides maximum weather protection of the outside of the frame, even without caring for it, while retaining the good looks of wood inside.



Portafinestra scorrevole / Lift sliding window frames
Evo L/A scorrevole light

Abete lamellare mordenzato grigio scuro, esterno alluminio
 laminated fir dark grey dyed, aluminium external

La scorrevole Light è la soluzione ottimale per grandi superfici, minimo ingombro dei profili anta e massima luminosità.

The Light sliding door is the perfect solution for large areas, due to the small footprint of the leaf profiles and maximum light area.

EVO L/A FINESTRA BATTENTE LEGNO / ALLUMINIO
EVO L/A TIMBER/ALUMINIUM WINDOWS

FINESTRE A BATTENTE

STIPITE
Sezione 83 x 100 mm.
ANTA
Sezione 80 x 98 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante
apertura anta ribalta di serie con
micro areazione maniglia a 8 scatti
finitura cromo sat.
Portafinestra standard senza traverso
intermedio e doppio traverso
inferiore scroccetto di chiusura su
anta semifissa.
Wasistas con sistema di chiusura a
cremonese e maniglia.

OPTIONAL
Battente con cerniere a scomparsa .
Coprifilo complanare con stipite.
Coprifilo h 20 mm per complanarità
con anta.

**EVO L/A FINESTRA
SCORREVOLE LIGHT**

STIPITE LATO ANTA
dimensioni 55 x 197 mm.
STIPITE LATO VETRO FISSO
dimensioni 55 x 197 mm.
**MONTANTE CENTRALE DI
SEPARAZIONE PARTE MOBILE DA
FISSO**
Larghezza 87 mm.
ANTA
dimensioni 77 x 90 mm.

SWING OPENING WINDOWS

FIXED FRAME
section 83 x 100 mm.
WINDOW LEAF
section 80 x 98 mm.

STANDARD SET
Swing opening single- and double-
leaf having tilt-and-turn opening as
a standard set with micro ventilation.
8-step drykeep handle in satin
chrome finish.
Balcony door with no intermediate
beam and having double lower
beam.
Fastening clasp on the passive leaf
when tilt-and-turn is available.
Vertical wasistass opening with
locking system and drykeep handle.


OPTIONALLY
Special machining for a flat
architrave flush with the fixed
frame. Opening leaf equipped with
concealed hinges and 20mm thick
completely level with the leaf.
Thick completely level with the frame.

EVO L/A SLIDING WINDOW
FRAMES HS LIGHT


CASING SIDE JAMB
dimensions 55 x 197mm.
FIXED JAMB WINDOW SIDE
dimensions 55 x 197mm.
**CENTRAL PILLAR SEPARATING
MOBILE FROM FIXED PART**
Width 87 mm.
DOOR PANEL
dimensions mm 77 x 90 mm.

VALORI UF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS	
	tenero / soft	supertenero/extrasoft
Finestra / window (1230x1480mm)	1,10	0,99
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1,17	1,06


VALORI WF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS			
	tenero / soft extrasoft		supertenero/ extrasoft	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,4	1,4	1,4
TTL 0,03	1,1	1,2	1,1	1,2
TTL 0,03	1	1,1	1	1,1
TTL 0,03	0,9	1,06	0,9	1,05
TTL 0,03	0,8	0,99	0,8	0,99
TTL 0,03	0,7	0,93	0,7	0,93
TTL 0,03	0,6	0,86	0,6	0,87
TTL 0,03	0,5	0,8	0,5	0,81




NODO INFERIORE FINESTRA
LOWER JOINT




NODO CENTRALE DUE ANTE
CENTRAL JOINT



NODO INFERIORE PORTAFINESTRA
LOWER JOINT WITH T.B.




NODO TRAVERSO
INTERMEDIATE JOINT




NODO LATERALE E SUPERIORE
LATERAL JOINT

EVO FINESTRA BATTENTE LEGNO / ALLUMINIO EVO TIMBER/ALUMINIUM WINDOWS


EVO LEGNO/ALLUMINIO SISTEMA F PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE




EVO LEGNO/ALLUMINIO SISTEMA H SOLO TELAIO



EVO FINESTRA SCORREVOLE LIGHT LEGNO / ALLUMINIO SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT TIMBER-ALUMINIUM SYSTEM



EVO LEGNO/ALLUMINIO SCORREVOLE SISTEMA H SOLO TELAIO



Evo


LA SOLUZIONE IDEALE PER LO STANDARD CASACLIMA A
DISPONIBILE CON CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA RC 2.
THE IDEAL GOLD CLIMATEHOUSE A SOLUTION
AVAILABLE WITH RC2 SECURITY CERTIFICATE .

NATA DALLO SVILUPPO DEL PROGETTO HOME DESIGN, UN PROGETTO CHE SVILUPPA UNA NUOVA TECNOLOGIA AMICA DELLA LUCE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE LINEE SOTTILI, COCIF È ORGOGLIOSA DI PRESENTARE LA FINESTRA EVO.

UN SISTEMA INNOVATIVO CHE RAPPRESENTA LA DECLINAZIONE DELLA TECNOLOGIA COCIF IN UNA NUOVA DEFINIZIONE ESTETICA, ISPIRATA ALLA MASSIMA ESSENZIALITÀ. LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DI EVO È COSTITUITA DALL'ALTEZZA DELL'ANTA DI SOLI 70 MM, PIÙ CONTENUTA RISPETTO ALLO SPESSORE DI 80 MM, CON SOLUZIONI CERTIFICATE CHE GARANTISCONO LA MIGLIORE PERFORMANCE IN TERMINI DI ISOLAMENTO TERMICO, INSONORIZZAZIONE, SICUREZZA E AFFIDABILITÀ NEL TEMPO. EVO È LA PROPOSTA CHE ASSICURA UN'AMPIA VARIETÀ DI MODALITÀ PROGETTUALI, DEDICATE A CHI DESIDERA INTERPRETARE LA FINESTRA NELL'AMBITO DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

COCIF IS PROUD TO PRESENT EVO, AN OFFSPRING OF THE DEVELOPMENT OF THE HOME DESIGN PROJECT, THAT INCORPORATES A NEW TECHNOLOGY THAT IS LIGHT-FRIENDLY, OFFERS GOOD PERFORMANCE AND HAS FINE LINES.

AN INNOVATIVE SYSTEM IN WHICH COCIF'S TECHNOLOGY IS BUILT INTO A NEW LOOK, INSPIRED BY MAXIMUM ESSENTIALITY. EVO'S MAIN FEATURE IS THE SECTION OF THE WING'S FRAME THAT IS ONLY 70 MM WIDE, LESS THAN THE USUAL 80 MM, ACHIEVED BY USING SOLUTIONS THAT ENSURE THE BEST PERFORMANCE IN TERMS OF THERMAL INSULATION, CERTIFIED SOUND-PROOFING, SAFETY AND RELIABILITY OVER TIME. THE EVO LINE IS SUITABLE FOR A BROAD RANGE OF TYPES OF DESIGN, FOR THOSE WHO WANT TO INTERPRET THE WINDOW IN THE SCOPE OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE.



LA FINESTRA SOTTILE MA SOLIDA. THE SLIM BUT SOLID WINDOW.

CLASSE A

Dettaglio esterno finestra.
Versione telaio con battuta in alluminio
o con battuta in legno.



Details of the outside of the window.
Frame version with aluminium or wood ledge.



Le finestre EVO sono disponibili in
diverse soluzioni legno:
in Lamellare DKD di Abete Bianco,
in Lamellare Finger Joint di Pino, in
massello di Pino.

Molteplici le finiture disponibili, dalle
versioni naturali a tinte semi-coprenti a
verniciati coprenti nei colori RAL.

EVO windows are available in
different wood finishes:
DKD laminated white fir, laminated
finger jointed pine, solid pine.

Multiple finishes are available:
natural, semi-opaque and fully
opaque in RAL colours.



Portafinestra 1 anta / Single leaf window
Abete lamellare mordenzato grigio scuro
laminated fir dark grey dyed



La ferramenta a scomparsa consente modelli progettuali con boiserie coplanari all'anta. La robusta ferramenta di sostegno, con 150 kg di portata dell'anta, consente la costruzione di ante di larghezza elevata. Più luce, più vita.

The hardware makes possible design solutions with wooden panelling that is coplanar to the leaf. The sturdy hardware support, which can bear 150 kg per leaf, makes it possible to build very wide leaves. More light, more life.

Finestra 1 anta con ferramenta a scomparsa / Single leaf window with concealed hinges

Abete lamellare mordenzato bianco
Laminated fir white dyed



La micro-areazione di serie offre la possibilità di un leggero ricambio aria pratico quando la temperatura esterna è molto bassa. La maniglia a 8 scatti ne facilita la gestione. L'apertura a ribalta è disponibile di serie anche nelle finestre a 2 ante.

La robusta ferramenta di sostegno, con 150 kg di portata dell'anta, consente la costruzione di ante di larghezza elevata. Più luce, più vita.



The standard micro-ventilation feature provides offers a slight air turnover, useful when the outdoor temperature is very low. Its 8 position handle makes it easy to select the frame's position. The drop-leaf opening is available as standard also for 2-leaf windows.

The sturdy hardware support, which can bear 150 kg per leaf, makes it possible to build very wide leaves. More light, more life.

Finestra 2 ante / double leaf window

Abete lamellare mordenzato grigio chiaro
Laminated fir light grey dyed





Portafinestra 2 ante ferramenta a scomparsa
double leaf balcony window with concealed hinges

Abete lamellare mordenzato bianco
laminated fir white dyed

La comoda maniglia per lo sblocco della seconda anta della portafinestra e l'eleganza della guarnizione bianca, della maniglia globe e dei distanziatori a bordo caldo ssv della vetrata a doppia camera. Il nottolino di chiusura a fungo regolabile, sicurezza e comfort. La ferramenta di apertura a scomparsa, sicura, bella e discreta. L'eleganza del profilo anta tinto bianco, della guarnizione bianca e del profilo di rivestimento in alluminio.



The practical handle to unlock the second wing of the French doors and the elegance of the white seal, of the Globe handle the SSV warm edge spacers of the triple-pane glass. The adjustable mushroom-headed locking cam, for safety and comfort. Opening hardware, safe, beautiful and discreet. The elegance of a white leaf profile, a white seal and an aluminium profile.



Evo scorrevole light
Grigio tenda
Tent grey



L'innovativa chiusura di sicurezza utilizza due ganci contrapposti e un catenaccio centrale per offrire livelli di sicurezza antieffrazione mai conosciuti prima.

The innovative security lock uses two opposing hooks and a central deadlock to offer a level of anti-burglary security never seen before.



Evo scorrevole light

L'anta mobile di sezione 68mm e la guida superiore ad incastro che scompare alla vista la rendono ancora più minimalista.
The 68mm section opening leaf and concealed interlocking upper guide provides a more minimalist appearance.



Evo scorrevole light

L'alzante Light è una barriera contro aria, acqua e vento e garantisce incredibili prestazioni termiche.
The Light Lift System creates a barrier against air, water and wind, guaranteeing incredible thermal performance.

EVO FINESTRA BATTENTE LEGNO
EVO TIMBER WINDOWS

FINESTRE A BATTENTE

SEZIONE DELLO STIPITE

70 x 80 mm.
optional battute per coprifilo
complanare allo stipite

SEZIONE ANTA

70 x 80 mm.
Vetri camera minimo 28 mm.
massimo 48,4 mm.

STANDARD

Versione a battente 1 e 2 ante
apertura anta ribalta di serie con
micro areazione maniglia a 8
scatti finitura cromo sat.
Portafinestra standard senza
traverso intermedio e doppio
traverso inferiore scrocchetto di
chiusura su anta semifissa solo
se ad anta ribalta wasistas con
sistema di chiusura a cremonese
e maniglia.

OPTIONAL

Battente con cerniere a
scomparsa coprifilo h 20 mm
per complanarit  con anta.
Aggiunta traverso intermedio
o aggiunta ulteriori traversi
sotto. Sistema antieffrazione
ferramenta Rc2. Asta a leva
anta secondaria wasistas con
comando a leva o attuatore.
Portafinestra con traverso sotto
stipite come finestra solo per
telaio in legno (non possibile
su legno/alluminio).
Finestra in legno con
gocciolatoio in legno applicato
su profilo in alluminio.

SWING OPENING WINDOWS

FIXED FRAME

Fixed frame section 70x80 mm.

WINDOW LEAF


Leaf section 70x80 mm.
Maximum insulated glass
thickness = 48,4 mm.

STANDARD SET

Swing opening single- and double-
leaf having tilt-and-turn opening as a
standard set with micro ventilation.
8-step drykeep handle in satin
chrome finish. Balcony door with
no intermediate beam and having
double lower beam.
Fastening clasp on the passive leaf
when tilt-and-turn is available.
Vertical wasistass opening with
locking system and drykeep handle.

OPTIONALLY

special machining for a flat
architrave flush with the fixed frame.
Opening leaf equipped with
concealed hinges and 20 mm thick
completely level with the leaf.
Extra intermediate or lower beams.
Special Rc2 burglarproof hardware.
Wasistass opening on a secondary
lever or by means of electrical device.
Balcony door coming with bottom
timber frame (not available for
timber/aluminium window frames)
Built-in water dripping system in
aluminium.




VALORI UF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS	
	tenero / soft	supertenero/extrasoft
Finestra / window (1230x1480mm)	1,20	1,07
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1,28	1,15


VALORI WF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS			
	tenero / soft		supertenero/extrasoft	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,4	1,4	1,4
TTL 0,03	1,1	1,2	1,1	1,2
TTL 0,03	1	1,2	1	1,1
TTL 0,03	0,9	1,1	0,9	1,06
TTL 0,03	0,8	1,03	0,8	0,99
TTL 0,03	0,7	0,96	0,7	0,92
TTL 0,03	0,6	0,89	0,6	0,85
TTL 0,03	0,5	0,82	0,5	0,78

EVO FINESTRA BATTENTE LEGNO
EVO TIMBER WINDOWS

EVO LEGNO SISTEMA F
PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE



EVO LEGNO SISTEMA H
SOLO TELAIO



EVO FINESTRA SCORREVOLE LIGHT LEGNO
SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT TIMBER SYSTEM

EVO FINESTRA SCORREVOLE LIGHT

SIPITE
dimensioni mm 45 x 187 mm..

MONTANTE CENTRALE DI SEPARAZIONE
PARTE MOBILE DA FISSO
Larghezza 74 mm.

ANTA
dimensioni 74 x 80 mm.


EVO SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT

CASING
dimensions mm 45 x 187 mm.


CENTRAL PILLAR SEPARATING MOBILE
FROM FIXED PART
Width 74 mm.

DOOR PANEL
dimensions mm 74 x 80 mm.

EVO FINESTRA SCORREVOLE LIGHT LEGNO
SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT TIMBER SYSTEM



EVO LIGHT SISTEMA H
SOLO TELAIO



Slim Windows

COMFORT, AMBIENTE, SICUREZZA
COMFORT, ENVIRONMENT, SAFETY

COCIF PRESENTA LA FINESTRA SLIM, LA FINESTRA CHE SI AGGIUNGE AL PROGETTO HOME DESIGN, UN PROGETTO CHE SVILUPPA UNA NUOVA TECNOLOGIA AMICA DELLA LUCE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE LINEE SOTTILI.

UN SISTEMA INNOVATIVO CHE RAPPRESENTA LA DECLINAZIONE DELLA TECNOLOGIA COCIF IN UNA NUOVA DEFINIZIONE ESTETICA, ISPIRATA ALLA MASSIMA ESSENZIALITÀ.

LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DI SLIM È COSTITUITA DALL'ALTEZZA DELL'ANTA DI SOLI 70 MM UNITA ALLO SPESSORE DI 68 MM. LE MIGLIORI PERFORMANCE IN TERMINI DI ISOLAMENTO TERMICO, INSONORIZZAZIONE, SICUREZZA E RISPETTO AMBIENTALE.

SLIM LA PROPOSTA CHE ASSICURA UN'AMPIA VARIETÀ DI MODALITÀ PROGETTUALI, DEDICATE A CHI DESIDERA INTERPRETARE LA FINESTRA NELL'AMBITO DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

COCIF IS PROUD TO PRESENT SLIM, AN OFFSPRING OF THE DEVELOPMENT OF THE HOME DESIGN PROJECT, THAT INCORPORATES A NEW TECHNOLOGY THAT IS LIGHT-FRIENDLY, OFFERS GOOD PERFORMANCE AND HAS FINE LINES.

AN INNOVATIVE SYSTEM IN WHICH COCIF'S TECHNOLOGY IS BUILT INTO A NEW LOOK, INSPIRED BY MAXIMUM ESSENTIALITY.

EVO'S MAIN FEATURE IS THE SECTION OF THE WING'S FRAME THAT IS ONLY 70 MM WIDE, LESS THAN THE USUAL 68 MM, ACHIEVED BY USING SOLUTIONS THAT ENSURE THE BEST PERFORMANCE IN TERMS OF THERMAL INSULATION, CERTIFIED SOUND-PROOFING, SAFETY AND RELIABILITY OVER TIME.

THE EVO LINE IS SUITABLE FOR A BROAD RANGE OF TYPES OF DESIGN, FOR THOSE WHO WANT TO INTERPRET THE WINDOW IN THE SCOPE OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE.

PIÙ LINEA
PIÙ LUCE
PIÙ VITA

MORE LINE
MORE LIGHT
MORE LIFE



Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
Double leaf window with concealed hinges

Bianco
White

Portafinestra 1 anta / Single leaf window
Abete lamellare mordenzato grigio scuro
laminated fir dark grey dyed



Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta
Single leaf window-fixed glass-single leaf
abete lamellare bianco
laminated fir white

Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta
Single leaf window-fixed glass-single leaf
abete lamellare mordenzato antracite
laminated fir anthracite dyed



Dettaglio portafinestra con gocciolatoio in alluminio
Window detail with aluminum drip



Dettaglio asta a leva
lever rod detail

La robusta ferramenta di sostegno, con 150 kg di portata dell'anta, consente la costruzione di ante di larghezza elevata. Più luce, più vita.

The sturdy hardware support, which can bear 150 kg per leaf, makes it possible to build very wide leaves. More light, more life.



Finestra 1 anta con ferramenta a scomparsa / Single leaf window with concealed hinges

Abete lamellare mordenzato bianco
Laminated fir white dyed

Finestra 2 ante / double leaf window
Abete lamellare mordenzato bianco
Laminated fir white dyed



Portafinestra scorrevole / Lift sliding window frames
Slim scorrevole light

Abete lamellare mordenzato grigio chiaro
laminated fir light grey dyed

La scorrevole Slim scorrevole Light
è la soluzione ottimale per grandi
superfici, minimo ingombro dei
profili anta e massima luminosità.

The Slim Light sliding door is the
perfect solution for large areas, due
to the small footprint of the leaf
profiles and maximum light area.



Portafinestra scorrevole / Lift sliding window frames

Slim scorrevole light


Abete lamellare mordenzato grigio chiaro
laminated fir light grey dyed



Portafinestra scorrevole /
Lift sliding window frames
Slim scorrevole light
Abete lamellare mordenzato grigio chiaro
laminated fir light grey dyed

Alzante Light

L'anta mobile di sezione 68mm e a la guida superiore ad incastro che scompare alla vista la rendono ancora più minimalista. L'alzante Light è una barriera contro aria, acqua e vento e garantisce incredibili prestazioni termiche. L'innovativa chiusura di sicurezza utilizza due ganci contrapposti e un catenaccio centrale per offrire livelli di sicurezza antieffrazione mai conosciuti prima.



The 68mm section opening leaf and concealed interlocking upper guide provides a more minimalist appearance. The Light Lift System creates a barrier against air, water and wind, guaranteeing incredible thermal performance. The innovative security lock uses two opposing hooks and a central deadlock to offer a level of anti-burglary security never seen before.

SLIM FINESTRA BATTENTE LEGNO
SLIM TIMBER WINDOWS

FINESTRE A BATTENTE	Battente 1/ 2 / 3 / 4 ante con cerniere tipo anuba a 3 gambi e stipite a 2 guarnizioni e maniglia senza microareazione.
STIPITE Sezione 70 x 68 mm.	
ANTA Sezione 70 x 68 mm.	
STANDARD Versione a battente 1 e 2 ante apertura anta ribalta di serie con micro areazione maniglia a 8 scatti finitura cromo sat. Portafinestra standard senza traverso intermedio e doppio traverso inferiore scrocchetto di chiusura su anta semifissa. wasistas con sistema di chiusura a cremonese e maniglia. Versione standard a 2 guarnizioni, Plus a 3 guarnizioni.	OPTIONAL Optional gocciolatoio stipite inferiore con gocciolatoio in legno. Ferramenta di chiusura a scomparsa . Coprifilo h 20 mm per complanarità con anta. Coprifili complanari con stipite.


VALORI UF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS	
	tenero / soft	supertenero/extrasoft
Finestra / window (1230x1480mm)	1,32	1,19
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1,39	1,26

SLIM FINESTRA SCORREVOLE LIGHT
SLIM SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT


STIPITE dimensioni 45 x 164 mm.	CASING dimensions mm 45 x 164 mm.
MONTANTE CENTRALE DI SEPARAZIONE PARTE MOBILE DA FISSE Larghezza 74 mm.	CENTRAL PILLAR SEPARATING MOBILE FROM FIXED PART Width 74 mm.
ANTA dimensioni 74 x 68 mm.	DOOR PANEL dimensions mm 74 x 68 mm.

SWING OPENING WINDOWS	Swing opening of 1/ 2 / 3 / 4 leafs with anuba type hardware with 2 gasket, opening without micro ventilation.
FIXED FRAME WINDOW LEAF section 70 x 68 mm.	
STANDARD SET Swing opening single- and double-leaf having tilt-and- turn opening as a standard set with micro ventilation. 8-step drykeep handle in satin chrome finish. Balcony door with no intermediate beam and having double lower beam. Vertical wasistass opening with locking system and drykeep handle. 2 gasket for standard version, 3 gasket PLUS version.	OPTIONALLY Optionally with water dripping system in wood. special machining for a flat architrave flush with the fixed frame. Opening leaf equipped with conceaed hinges and 20mm thick completely level with the leaf. Thick completely level with the frame.


VALORI UW	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS			
	tenero / soft		supertenero/extrasoft	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5	1,4	1,4
TTL 0,03	1,1	1,3	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,3	1	1,2
TTL 0,03	0,9	1,2	0,9	1,1
TTL 0,03	0,8	1,1	0,8	1,06
TTL 0,03	0,7	1,04	0,7	0,99
TTL 0,03	0,6	0,97	0,6	0,93
TTL 0,03	0,5	0,91	0,5	0,86




SLIM FINESTRA BATTENTE LEGNO
SLIM TIMBER WINDOWS




SLIM FINESTRA SCORREVOLE LIGHT LEGNO
SLIM: SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT TIMBER SYSTEM




SLIM SISTEMA F
PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE



SLIM SISTEMA H
SOLO TELAIO



SLIM SCORREVOLE LIGHT SISTEMA H
SOLO TELAIO




Slim Barocco

**CENTRO STORICO O CASA D'EPOCA? COCIF RIPROPONE IL DESIGN DI UNA VOLTA IN CHIAVE ATTUALE.
HISTORIC CENTRE OR CLASSIC HOME? COCIF REINTRODUCES OLD DESIGN WITH A MODERN TWIST.**

FARE EDILIZIA IN ITALIA SIGNIFICA CONFRONTARSI QUOTIDIANAMENTE CON UN PATRIMONIO ARCHITETTONICO E STORICO DI GRANDE VALORE CHE VA RISPETTO E TUTELATO, ANCHE IN OSSEQUIO ALLE SEVERE NORMATIVE VIGENTI. È DIFFICILE, QUINDI, RISPONDERE CONTEMPORANEAMENTE A QUELLI CHE SONO I VINCOLI TIPOLOGICI E ALLO STESSO TEMPO ALLE ESIGENZE DI COMFORT E DI EFFICIENZA ENERGETICA RICHIESTI DALL'EDILIZIA MODERNA. EPPURE LE SOLUZIONI PER RISPETTARE ENTRAMBI I REQUISITI NON MANCANO. SLIM BAROCCO DI COCIF È LA FINESTRA PENSATA PROPRIO PER RISTRUTTURARE EDIFICI DI PREGIO UBICATI NEI CENTRI STORICI, RISPETTANDO AL CONTEMPO LE ESIGENZE ATTUALI DI EFFICIENZA ENERGETICA. INFATTI, OLTRE ALLE DIMENSIONI RIDOTTE DEL TELAIO CHE LA RENDONO INSTALLABILE IN QUALUNQUE CONTESTO ARCHITETTONICO, SLIM BAROCCO HA LA CARATTERISTICA DI PRESENTARE GLI ELEMENTI TIPICI DEGLI STILI DEL PASSATO, COME LA PERFETTA SIMMETRIA DELLE DUE ANTE DOVUTA AD UN PILASTRINO CENTRALE, IL GOCCIOLATOIO IN LEGNO SULLA PARTE ESTERNA, E IL FERMAVETRO INTAGLIATO. A QUESTE CARATTERISTICHE SI AGGIUNGONO ANCHE GLI ACCESSORI TIPICI DI UNA FINESTRA MODERNA: ZANZARIERA INCASSATA, SERRATURE DI SICUREZZA, GUARNIZIONI DI TENUTA CON CAMERA MAGGIORATA E CERNIERE REGOLABILI.

BEING IN THE BUILDING TRADE IN ITALY MEANS TO DEAL ON A DAILY BASIS WITH AN ARCHITECTONIC AND HISTORIC HERITAGE OF GREAT VALUE, WHICH MUST BE RESPECTED AND SAFEGUARDED, ALSO IN CONFORMITY WITH THE LEGISLATION IN FORCE. THEREFORE, IT IS DIFFICULT TO SATISFY NEED OF COMFORT AND ENERGY EFFICIENCY REQUIREMENTS OF MODERN BUILDING TAKING INTO ACCOUNT THE TYPOLOGICAL RESTRAINTS AT THE SAME TIME. ON THE OTHER HAND, THERE ARE PLENTY OF SOLUTIONS FOR MEETING BOTH REQUIREMENTS. SLIM BAROCCO BY COCIF IS THE WINDOW THAT WAS DESIGNED TO BE USED IN THE RESTORATION OF LISTED BUILDINGS IN HISTORICAL CENTRES, COMPLYING THUS WITH THE CURRENT NEEDS OF ENERGY EFFICIENCY. BESIDES THE REDUCED DIMENSIONS OF THE WINDOW FRAME, WHICH ALLOW THE INSTALLATION IN ANY ARCHITECTURAL CONTEXT, SLIM BAROCCO PRESENTS TYPICAL ELEMENTS OF PAST STYLES. FOR EXAMPLE, THE PERFECT SYMMETRY OF THE TWO DOOR PANELS THANKS FOR A CENTRAL PILLAR, THE WOODEN DRAINER ON THE EXTERNAL PART, AND THE CARVED GLAZING BEAD. IN ADDITION TO THESE CHARACTERISTICS, IT COMES WITH ALL ACCESSORIES THAT ARE TYPICAL OF A MODERN WINDOW: RECESSED FLYSCREEN, SECURITY LOCK, SEAL GASKETS WITH INCREASED CHAMBER AND ADJUSTABLE HINGES.



Portafinestra 2 ante con bugna barocco
2-leaf balcony door with baroque style panel

Tortora
Turtle-dove



Portafinestra 2 ante ferramenta a scomparsa
2-leaf balcony door with concealed hinges
Bianco
White

Finestra 2 ante
2-leaf window
Tortora
Turtle-dove





Portafinestra 2 ante + 2 ante ferramenta a scomparsa
2-leaf window + 2-leaf window with concealed hinges

Tortora
Turtle-dove

WINDOWS LEGNO

SLIM BAROCCO 100|101

Dettaglio ortafinestra 2 ante + 2 ante ferramenta a scomparsa
2-leaf window + 2-leaf window with concealed hinges detail
Tortora
Turtle-dove



Finestra 2 ante / 2-leaf window
Pino naturale - finger joint
Natural colour pine



Sezione dello stipite 70x68 mm.

Battente 1 e 2 ante con apertura
anta ribalta con micro areazione e
maniglia a 8 scatti cromo satinato.
Versione standard a 2 guarnizioni,
Plus a 3 guarnizioni.
Scroccetto di chiusura su anta
semifissa.


Optional con cerniere a scomparsa
e coprifilo complanare stipite.
Coprifili H 20 mm per
complanarità con anta.
Battente 1/2/3/4 ante con cerniere
tipo anuba a 3 gambi e stipite
a 2 guarnizioni e maniglia senza
microareazione.
Gocciolatoio stipite inferiore in
legno.

Jamb section 70x68 mm.



Hinged 1 and 2 panels with pivoted aperture and micro ventilation, with 8-click handle and satin chrome finish. With 2 or 3 gasket jamb (Plus version). Locking clamp on semi-fixed panel.

Optional with invisible hinges and jamb coplanar architrave.
H 20 mm architrave for coplanarity with door panel.
1/2/3/4 door panels swinging with Anuba-type hinges 2 gasket for standard version, 3 gasket Plus version and handle without micro-ventilation.
Optional lower jamb drainer with wooden drainer.

SLIM BAROCCO SISTEMA F
PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE



SLIM BAROCCO SISTEMA H SOLO TELAIO



Klima Legno

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER UNA CASA A BASSO CONSUMO ENERGETICO ED ECOSOSTENIBILE, CLASSE CASACLIMAPIÙ
THE BEST SOLUTION FOR AN ENERGY-EFFICIENT AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HOME, CLASSIFICATION CASACLIMAPIÙ





FINESTRA CON CERTIFICAZIONE ACUSTICA 45db CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2 IL MASSIMO DEL COMFORT E DELLA SICUREZZA IN UNA SOLA RISPOSTA. OTTIMO RENDIMENTO TERMICO E ASSENZA DI CONDENSA IN PRESENZA DI UNA TEMPERATURA ESTERNA DI -10° ALL'INTERNO IL SERRAMENTO HA UNA TEMPERATURA DI 17°, E UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 20°. A TERRA LA TEMPERATURA È OTTIMALE E IL PROFILO NON CREA MAI ALCUNA CONDENSA, ANCHE CON TEMPERATURA ESTERNE DI -20°.

WINDOW WITH 45db ACOUSTIC CERTIFICATION AND CLASS 2 BURGLARY PROTECTION CERTIFICATION MAXIMUM COMFORT AND SECURITY ALL IN ONE. EXCELLENT THERMAL EFFICIENCY AND ABSENCE OF CONDENSATION EVEN WITH AN EXTERNAL TEMPERATURE OF -10°, THE TEMPERATURE INSIDE THE WINDOW IS 17° AND THE ROOM TEMPERATURE 20°. EVEN WITH EXTERNAL TEMPERATURES OF -20° THE TEMPERATURE IS EXCELLENT AND THE PROFILE NEVER CAUSES CONDENSATION.



Finestra 2 ante / 2-leaf window

Pino tinto miele
Honey dyed pine



**L'IMPORTANZA DI EVITARE LA
CONDENSA DI UMIDITÀ**
L'eventuale infiltrazione del
vapore acqueo nelle fessure
tra serramento e muro,
condenserebbe all'interno
spalletta provocando danni tanto
al muro quanto al serramento.
(Considerando la temperatura
interna 20°C e l'umidità relativa
pari al 50%, il punto di condensa
è sull'isoterma 9,3°C)

ESEMPIO CONVENZIONALE
Ambiente interno:
Temperatura a 20°C
Umidità relativa 50%
Ambiente esterno:
Temperatura -15°C
Umidità relativa 80%

Lo sapevate ... in un comune
appartamento di 100mq, quattro
persone producono circa 2,5
g/m³ all'ora di umidità, cui
si aggiunge il vapore acqueo
generato dall'uso della cucina e
del bagno.

**THE IMPORTANCE OF
PREVENTING CONDENSATION**
Any ingress of water vapour in
voids between the window and
wall would condense causing
damage both to the wall and
window. (With an internal
temperature of 20°C and humidity
of 50%, the point of condensation
is at isotherm 9.3°C)

EXAMPLE CONVENTIO
Internal environment:
Temperature 20°C
Relative humidity 50%
External environment:
Temperature -15°C
Relative humidity 80%

Did you know
... in a typical 100m²
apartment, four people
produce about 2.5g/m³ of
moisture per hour, added to
which is steam from the
kitchen or bathroom.



**L'IMPORTANZA DI
EVITARE
I PONTI TERMICI
THE IMPORTANCE
OF PREVENTING
THERMAL BRIDGE**

La soglia a taglio termico evita ogni possibile condensa.
A threshold with thermal break prevents any condensation.



Finestra 2 ante
2-leaf balcony door
Pino tinto miele
Honey dyed pine

La soluzione scorrevole alzante offre il vantaggio di poter sfruttare grandi dimensioni con una parte mobile che scorre sulla parte fissa.

Peculiarità di questa soluzione è:

- l'anta che oltre a scorrere ha un movimento di innalzamento e appoggio su appositi carrelli che ne consentono lo scorrimento agevole e leggero anche per dimensioni (e quindi peso) oltre la media;
- il profilo ribassato in alluminio e a taglio termico posto sul pavimento garantisce un agevole passaggio ed attraversamento senza particolari ostacoli.

La soluzione scorrevole permette inoltre di avere:

- entrambe le ante scorrevoli;
- accoppiamenti con parti fisse laterali e chiusura centrale;
- accoppiamenti con parti fisse centrali e chiusure laterali.

The sliding window solution makes it possible to use large dimensions with a mobile part that slides on the fixed one.

The peculiarity of this solution is:

- The door panel besides sliding, it also raises and rest on special slides that allow smooth and light sliding considering the dimensions (and weight), which are beyond average.
- The thermal-cut lowered aluminium profile located on the floor ensures easy passage and crossing without any particular obstacle.

The sliding solution also makes it possible to have:

- Both sliding door panels;
- pairing with side fixed parts and central locking;
- pairing with central fixed parts and side locking.

Klima scorrevole Climatech

Alzante scorrevole - bianco
Lift and slide system - white



KLIMA FINESTRA LEGNO
KLIMA TIMBER WINDOWS

FINESTRE A BATTENTE

STIPTE SEZIONE
80 x 92 mm.
ANTA SEZIONE
90 x 92 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante
apertura anta ribalta di serie con
micro areazione maniglia a 8 scatti
finitura cromo sat.
Portafinestra standard con traverso
intermedio e doppio traverso
inferiore.
Scrocchetto di chiusura su anta
semifissa.
Wasistas con sistema di chiusura a
cremonese e maniglia.

OPTIONAL
Optional gocciolatoio stipite
inferiore con gocciolatoio in legno.
Battente con cerniere a scomparsa
.
Coprifilo complanare con stipite.
Coprifilo h 20 mm per
complanarità con anta.

FINESTRA SCORREVOLE

STIPITE
dimensioni 45 x 212 mm.
ANTA
dimensioni laterali e superiore
100 x 92 mm.
Dimensioni lato inferiore
178 x 92 mm.

KLIMA SWING OPENING
WINDOWS

FIXED FRAME
section 80 x 92 mm.
WINDOW LEAF
section 90 x 92 mm.


STANDARD SET
Swing opening single- and double-
leaf having tilt-and-turn opening
as a standard set with micro
ventilation. 8-step drykeep handle
in satin chrome finish.
Balcony door with intermediate
beam and having double lower
beam.
Fastening clasp on the passive leaf.
Vertical wasistass opening with
locking system and drykeep
handle.

OPTIONALLY
Optionally with water dripping
system in wood.
special machining for a flat
architrave flush with the fixed
frame.
Opening leaf equipped with
concealed hinges and 20mm thick
completely level with the leaf.
Thick completely level with the
frame.


KLIMA SLIDING CLIMATECH

SLIDING WINDOW JAMB
dimensions mm 45 x 212 mm.
DOOR PANEL
Side and upper dimensions
100 x 92 mm.
Lower side dimensions
178 x 92 mm.


KLIMA SISTEMA F
PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE






KLIMA SISTEMA H
SOLO TELAIO



KLIMA FINESTRA SCORREVOLE CLIMATECH



SISTEMA H
SOLO TELAIO



VALORI UF	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS	
	tenero / soft	supertenero/extrasoft
Finestra / window (1230x1480mm)	1,07	0,96
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1,10	0,98

VALORI UW	CLASSE DI LEGNO / TIMBER CLASSIFICATIONS			
	tenero / soft		supertenero/extrasoft	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,4	1,4	1,3
TTL 0,03	1,1	1,2	1,1	1,1
TTL 0,03	1	1,1	1	1,09
TTL 0,03	0,9	1,08	0,9	1,03
TTL 0,03	0,8	1,03	0,8	0,98
TTL 0,03	0,7	0,97	0,7	0,92
TTL 0,03	0,6	0,92	0,6	0,87
TTL 0,03	0,5	0,86	0,5	0,81

Da sempre architetti, arredatori
e direttori lavori possono contare sull'esperienza
progettuale e la flessibilità
produttiva di Cocif.
I tecnici Cocif seguono le loro
indicazioni fin dall'inizio del
processo creativo, curando la scelta
delle materie prime, delle tinte e
degli accessori, per la realizzazione
di prodotti a richiesta.

ARCHITECTS, INTERIOR DESIGNERS AND PROJECT MANAGERS HAVE ALWAYS BEEN ABLE TO RELY ON COCIF PROJECT EXPERIENCE AND PRODUCTION FLEXIBILITY. COCIF TECHNICIANS FOLLOW THEIR INSTRUCTIONS FROM THE VERY BEGINNING OF THE CREATIVE PROCESS, TAKING CARE IN CHOOSING THE RAW MATERIALS, AS WELL AS THE COLOURS AND ACCESSORIES, FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTS ON DEMAND. COCIF GUARANTEES THE CORRECT EXECUTION OF ON-DEMAND PROJECTS BY DELIVERING THE MOST DEMANDING REQUESTS WITH ABSOLUTE PRECISION, EFFICIENCY AND QUICKLY. COCIF PROJECT, THE BEST PARTNER FOR YOUR CUSTOMISED PROJECTS.

Project, la sartoria by Cocif



Cocif garantisce la cura
di esecuzione del progetto on demand riuscendo
a soddisfare le richieste più varie con assoluta
precisione, efficienza e tempi rapidi.
Project di Cocif, il miglior partner esecutore per i
vostri progetti su misura.





Serramenti realizzati a disegno su progetto
Model on demand customized color by Sartoria Cocif
Colore a campione della committenza
realizzabile con Project by COCIF



Serramenti realizzati a disegno su progetto
Model on demand customized color by Sartoria Cocif
Colore a campione della committenza
realizzabile con Project by COCIF



Serramenti realizzati a disegno su progetto
Model on demand customized color by Sartoria Cocif
Colore a campione della committenza
realizzabile con Project by COCIF

PVC

Windows PVC

PRATICITÀ

SEMPlici E VELOCI DA INSTALLARE, CON ALCUNI MODELLI CHE SI MONTANO DIRETTAMENTE SENZA OPERE MURARIE

SENZA MANUTENZIONE

IL PVC NON ARRUGINISCE E NON RICHIEDE INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ISOLAMENTO TERMICO

IL PVC PRESENTA OTTIME CARATTERISTICHE TERMICHE

ISOLAMENTO ACUSTICO

IL PVC ASSORBE BENE IL RUMORE

La gamma prodotti in pvc comprende i seguenti sistemi a 2 guarnizioni:

SOFT 73 a gradino

SOFT 84

SOFT 76 ALU con carter esterno in alluminio

I sistemi a giunto aperto

a 3 guarnizioni:

EVO-Q

Per tutti i sistemi sono disponibili sistemi di sicurezza antieffrazione:

Protect RC1

Protect RC2

Portoncini:

SOFT apertura interno

SOFT di sicurezza apertura all'esterno

Finestre scorrevoli:

Ribalta scorrevole

Alzante

Oscuranti:

Persiane a stecca fissa

Persiane a stecca orientabile

Scuri

I cassonetti:

Cassonetti per avvolgibile

CONVENIENCE

SIMPLE AND QUICK TO INSTALL, SOME MODELS ARE FIXED DIRECTLY WITH NO MASONRY WORK

NO MAINTENANCE

IL PVC NON ARRUGINISCE E NON RICHIEDE INTERVENTI DI MANUTENZIONE

THERMAL INSULATION

PVC HAS EXCELLENT THERMAL QUALITIES

ACOUSTIC INSULATION

PVC ABSORBS NOISE WELL

The PVC product range includes the following systems with 2 seals:

SOFT 73 graduated

SOFT 84

SOFT 76 ALU with exterior aluminium casing

Joint systems for 3 seals:

EVO-Q

Burglar protection is available for all systems:

Protect RC1

Protect RC2

Doors:

SOFT GA internal opening

SOFT security external opening

Sliding windows:

Slide opening

Lift

Shades:

Shutters with fixed slats

Shutters with adjustable

Slats

Box shutters:

Box roller shutters





**Resistenza al carico del vento
CLASSE A3**
I serramenti Cocif vengono testati a campione direttamente in azienda, su un banco prova che simula gli effetti della pressione del vento. Le sollecitazioni a cui sono sottoposti gli elementi, sono di

gran lunga superiori alle condizioni climatiche che potremmo avere sul territorio nazionale. Il serramento sottoposto all'azione dei venti, non deve presentare danni o deformazioni e deve essere a tenuta contro la pioggia battente.



**Permeabilità all'aria
CLASSE 4A**
Rappresenta la quantità di aria che passa attraverso i giunti di una finestra chiusa, quando è

sottoposta ad una pressione differenziale. Si misura in m³/h e può essere riferita alla superficie apribile o al perimetro delle parti apribili.



**Tenuta all'acqua
CLASSE E750**
La tenuta all'acqua è la capacità di un serramento,

in posizione di chiusura, di impedire le infiltrazioni di acqua, in particolar modo in presenza di vento battente.



**Trasmittanza termica
da $U_f = 1.40 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ a $U_f = 0.9$
(con rinforzo)**
Finalmente, con le nuove normative UNI in materia di isolamento termico, il serramento in PVC senza nessuna modifica sostanziale alle caratteristiche intrinseche del prodotto, rientra pienamente nei limiti evidenziati dalle norme. Applicando una

attenta progettazione in base ai materiali quali ante, telai e vetri particolari, nonché alla posa in opera a norma UNI 10818, è possibile ridurre notevolmente le dispersioni termiche. L'U termico è il metro di misura della dispersione. Tanto più basso è tale valore, tanto migliore sarà l'isolamento termico.



**Isolamento acustico da
db 35 (standard) a db 46.**
La qualità della vita a casa propria è data anche dal comfort che un buon serramento può garantire, quale l'isolamento dai rumori molesti esterni. Infatti, specialmente nelle città molto

trafficate o in prossimità di aeroporti o stazioni ferroviarie, si presta molta attenzione al grado di abbattimento acustico dei serramenti che è espresso in Decibel. Tanto più alto è il valore, tanto migliore è l'isolamento acustico.



**Reazione al fuoco
CLASSE 1**
Una caratteristica molto importante dei serramenti in PVC è la reazione auto estinguente in presenza di incendio.

Infatti, il PVC non si incendia e non è un propagatore di fiamma. In presenza di fuoco, il PVC raggiunge un grado di rammollimento tale da farlo sciogliere pian piano



INFISSI IN PVC COCIF: IL COMFORT FATTO DI LUCE E VANTAGGI. L'ISOLAMENTO TERMICO RAPPRESENTA LA CAPACITÀ DEL SERRAMENTO DI IMPEDIRE CHE UNA QUANTITÀ DI CALORE PASSI DALL'AMBIENTE INTERNO ALL'ESTERNO DURANTE IL PERIODO INVERNALE E VICEVERSA DURANTE IL PERIODO ESTIVO, DIMINUENDO NOTEVOLMENTE LE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE.

GLI INFISSI IN PVC COCIF PRESENTANO UN VALORE DI CONDUCEBILITÀ TERMICA MOLTO BASSA.

IL SERRAMENTO COCIF PRODUCE INOLTRE UN ALTO ISOLAMENTO ACUSTICO, MIGLIORANDO NOTEVOLMENTE IL COMFORT ABITATIVO.

PROFILATI PLURICAMERA IN PVC RIGIDO AD ALTA RESISTENZA, DOPPIE E TRIPLE GUARNIZIONI, VETRATE ISOLANTI E VETRI BASSO-EMISSIVI CREANO NEI SERRAMENTI COCIF UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO, SENZA RINUNCIARE ALLA BELLEZZA DELLA LUCE NATURALE.

CON COCIF, IL CONCETTO DI FINESTRA VA OLTRE L'IDEA TRADIZIONALE DI SERRAMENTO. LA FINESTRA COCIF È PROGETTATA PER ENTRARE IN UN MONDO NUOVO.

UN MONDO DI EMOZIONI ED AMPLIAMENTO DEI SENSI.

UNO SGUARDO NUOVO SUL MONDO, IN CUI LUCE, CALORE E SUONO SI SPECCHIANO NEL VOSTRO ANIMO SUSCITANDO EMOZIONI SEMPRE NUOVE ED AVVOLGENTI.

COCIF PVC WINDOWS: THE COMFORT FACTOR - INSULATION AND OTHER BENEFITS.

THERMAL INSULATION IS THE CAPACITY OF THE DOOR OR WINDOW TO PREVENT HEAT EXCHANGE FROM INSIDE THE BUILDING TO OUTSIDE DURING WINTER, AND VICE VERSA DURING THE SUMMER TO SIGNIFICANTLY REDUCE AIR CONDITIONING COSTS.

COCIF PVC WINDOWS HAVE VERY LOW THERMAL CONDUCTIVITY. COCIF DOORS AND WINDOWS ALSO HAVE EXCELLENT SOUND INSULATION, SIGNIFICANTLY IMPROVING COMFORT.

COCIF WINDOWS' MULTI CHAMBER RIGID PVC PROFILES, HIGH RESISTANCE, DOUBLE AND TRIPLE SEALS, INSULATING AND LOW-EMISSION GLASS CREATE EXCELLENT THERMAL AND SOUND INSULATION, WITHOUT SACRIFICING THE BEAUTY OF NATURAL LIGHT.

FOR COCIF THE WINDOW CONCEPT GOES BEYOND TRADITIONAL DESIGN. COCIF WINDOWS ARE DESIGNED FOR A NEW WORLD. A WORLD OF EMOTIONS TO AWAKEN THE SENSES.

A NEW OUTLOOK ON THE WORLD, IN WHICH LIGHT, HEAT AND SOUND REFLECT YOUR MOOD AND AWAKEN NEW AND CAPTIVATING EMOTIONS.





CLASS A3 wind resistance. Cocif doors and windows are randomly tested in-house on a test bench which simulates the effects of wind pressure. They are subjected to stresses far

greater than the climate conditions in Italy. Doors and windows under wind pressure must be free of damage or distortion and must be watertight against driving rain.



CLASS 4A air permeability. The quantity of air passing through the joints of a closed window, when subjected to

pressure differential. Measured in m3/h and can refer to the opening surface or the perimeter of the opening parts.



CLASS E750 watertight. Watertightness is the capacity of a door or window, when closed, to

prevent water ingress, in particular against driving rain.



Thermal transmittance from $U_f=1.40 \text{ W/m}^2$ to $U_f=0.9$ (with reinforcement). In conclusion, Cocif PVC doors and windows fully comply with the new UNI standards relating to thermal insulation, without any substantial change to the intrinsic characteristics of the products. By careful design, based on

materials such as shutters, frames and special glass together with installation in accordance with UNI 10818, it is possible to significantly reduce thermal losses. The "U" value is yardstick used to measure the loss. The lower the value, the better the thermal insulation.



Sound insulation from dB 35 (standard) to dB 46. The quality of life in the home is also improved by sound insulation against annoying external noise offered by a good quality door or window. In fact, especially in busy cities or in the

vicinity of airports or railway stations, a great deal of attention should be paid to the degree of soundproofing, which is expressed in Decibels. The higher the value, the better the sound insulation.



CLASS 1 fire protection. A very important feature of PVC doors and windows is that they are selfextinguishing under fire conditions. In fact, PVC does not

ignite and will not contribute to spreading the fire. Under fire conditions, PVC slowly softens then dissolves.



Alzante scorrevole ribalta
Tilt and slide
Nußbaum Castagno 21



Persiana mod. SM
Shutter mod. SM
Nußbaum Castagno 21

PVC windows

Il design cambia in base al profilo che scegliete

LASCIATE CORRERE LIBERA L'IMMAGINAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DELLE FINESTRE IN PCV COCIF. PER QUANTO VARI SIANO I VOSTRI DESIDERI, TANTO INDIVIDUALE È ANCHE LA GAMMA DI COLORI E DECORI. SIA CHE VOGLIATE PORRE FORTI ACCENTI O ENFATIZZARE GLI ELEMENTI DI FACCIATA CON ELEMENTI COLORATI. DALL'ELEGANTE CREMA AL TIPO LEGNO CHIARO E NATURALE O AL BLU BRILLANTE I NUOVI INFISSI IN PVC SORPRENDONO PER LA STRAORDINARIA VARIETÀ DELLA GAMMA DI DECORI.

ANCHE DOPO ANNI I PROFILI IN PVC NON PERDONO LA PROPRIA BELLEZZA, PERCHÉ LE PELLICOLE COCIF DI ALTA QUALITÀ AGISCONO COME UN ULTERIORE STRATO PROTETTIVO, PROTEGGENDO I PROFILI, SIA DALLE INTEMPERIE CHE DALLA FORTE LUCE SOLARE.

THE DESIGN OF COCIF PVC WINDOWS LETS YOUR IMAGINATION RUN FREE HOWEVER PERSONALISED YOUR REQUIREMENTS MAY BE EVEN IN TERMS OF COLOURS. WHETHER YOU NEED TO MAKE A STRONG STATEMENT OR EMPHASISE A FACADE WITH COLOURFUL ELEMENTS. FROM ELEGANT CREAM TO LIGHT AND NATURAL WOOD SHADES, OR EVEN BRILLIANT BLUE, THE NEW PVC FRAMES RANGE WILL SURPRISE FOR ITS EXTRAORDINARY RANGE OF OPTIONS.

EVEN AFTER THE TEST OF TIME THESE PVC FRAMES LOSE NONE OF THEIR BEAUTY, BECAUSE THE COCIF HIGH QUALITY FILM ACTS AS ADDITIONAL BARRIER PROTECTING THE PROFILES THEMSELVES BOTH AGAINST THE WEATHER AND STRONG SUNLIGHT.



EVO Q

L'evoluzione della finestra in PVC nella sua veste più spettacolare. Il sistema è a a giunto aperto a 3 guarnizioni e può vantare alte prestazioni termiche, acustiche e di tenuta alle intemperie. Un sistema composto da profili anta e telaio di spessore 82 mm. Dello stesso telaio sono disponibili sia le versioni a L che quella con aletta Z. Viene così assicurata una ampia versatilità di posizionamento nel foro finestra. La finestra ha rendimento termico Uf di 1.0 e unita ad un vetro ad alto rendimento di Ug 0,5 e canalina calda è in grado di arrivare ad un rendimento Uw 0,76.

The evolution of the PVC window frame in its most spectacular guise. The system is open joint with triple seal and offers high-level thermal, soundproofing and weather performance. A system made up of window and casing with depth 82 mm. The same frame is available in “L” shape versions and with “Z” tab. This assures great versatility in the effective positioning of the window. It provides Uf thermal performance of 1.0 and when combined with Ug 0.5 high performance glass and heat channel, it is capable of achieving Uw performance of 0.76.

VALORI UF	
Finestra / window (1230x1480mm)	1
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1

	VALORI UW	
	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,4
TTL 0,03	1,3	1,3
TTL 0,03	1,2	1,2
TTL 0,03	1,1	1,2
TTL 0,03	1	1,1
TTL 0,03	0,9	1,03
TTL 0,03	0,8	0,96
TTL 0,03	0,7	0,9
TTL 0,03	0,6	0,84
TTL 0,03	0,5	0,78



Possibilità di vetrate fino a 52 mm
Uso di tutte le comuni lastre di vetro isolante per protezione termica e insonorizzante, nonché antieffrazione. Applicando un nastro adesivo è possibile ottenere spessori di vetratura fino a 54 mm

Possibility of glazing up to 52 mm
Use of all the most common insulating, soundproofing and anti-intrusion glass sheeting types. Glazing up to 54 mm can be obtained by applying a adhesive tape

Elevata profondità
d'appoggio del vetro per valori ottimizzati di isolamento termico
Deep seated
Glass for optimal thermal insulation levels

Trasmissione del carico sicura anche in caso di vetri pesanti grazie ai grandi rinforzi in acciaio
Safe load transfer even for have glass thanks to significant

6 camere nel telaio e nell'anta provvedono ad offrire un'eccellente protezione termica e insonorizzante: valore U di 1,0 W/(m2K) nella variante MD nonché 1,1 W/(m2K) nella versione AD
6 chamber steel reinforcing in the window frame and casing, which offers excellent thermal and soundproofing performance: U value 1.0w/(m2k) in MD version, and 1.1 w/(m2k) in the AD version

Sicurezza nel fissaggio della ferramenta tramite canale di fissaggio rinforzato supplementare
Fastening security Offered by the supplementary reinforced fastening groove

Precamere generosamente dimensionate per un'elevata termostabilità e un drenaggio ottimale.


Pre-chamber Generously sized for high-level thermal stability and optimal drainage

Riciclabile al 100%
100% recyclable


Rispetto delle risorse grazie ad un uso ottimizzato del PVC
Respectful use of resources thanks to optimising the use of the PVC

Anime supplementari nelle battute esterne contrastano il carico termico nel telaio e nelle ante
Supplementary cores in the external contact surfaces contrast the thermal load in the casing and window frames


Guarnizione centrale e di battuta combinabili in un unico sistema. La guarnizione centrale opzionale migliora maggiormente le caratteristiche termiche ed acustiche della finestra
Central seal combined in a single system. The optional central seal greatly improves the thermal and acoustic properties of the window




EVO-Q L82




Nodo inferiore finestra e portafinestra
sui 4 lati



Nodo laterale superiore





Nodo inferiore portafinestra




Nodo centrale 2 ante

EVO-Q L82 SISTEMA H
SOLO TELAIO




con zanzariera


EVO-Q Z35




Nodo inferiore finestra e portafinestra
sui 4 lati



Nodo laterale superiore





Nodo inferiore portafinestra



Nodo centrale 2 ante

EVO-Q Z35 SISTEMA H
SOLO TELAIO



con zanzariera


SOFT 84

La serie Soft, caratterizzata dalla doppia guarnizione e dai profili telaio a 5 camere e profondità di 73 mm e anta semicomplanare esterno, offre la garanzia di sicurezza funzionale nel tempo e una valida resistenza agli agenti atmosferici. La doppia guarnizione di battuta, disposta su tutta la circonferenza e saldata negli angoli, garantisce una protezione affidabile contro il vento e la pioggia su tutte le tipologie con apertura a battente.


The Soft series, characterised by the double seal and 5-chamber frame profiles, 73 mm depth and semi-coplanar external panel, assures functional efficiency over time and high level weather resistance. The double seal around the entire circumference and welded at the corners guarantees reliable protection against wind and rain for all hinge-opening types.




SOFT84-L73




Nodo inferiore.finestra e portafinestra sui 4 lati




Nodo laterale superiore



Nodo trasverso





Nodo inferiore portafinestra



Nodo centrale 2 ante

SOFT84-L73 SISTEMA H
SOLO TELAIO



VALORI UF	
Finestra / window (1230x1480mm)	1,4
Portafinestra / door window (1480x2180mm)	1,4

VALORI UW		
	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5
TTL 0,03	1,3	1,5
TTL 0,03	1,2	1,4
TTL 0,03	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,3
TTL 0,03	0,9	1,2
TTL 0,03	0,8	1,2
TTL 0,03	0,7	1,1
TTL 0,03	0,6	1,06
TTL 0,03	0,5	1

SOFT 84

La serie Soft, caratterizzata dalla doppia guarnizione e dai profili telaio a 5 camere e profondità di 73 mm e anta semicomplanare esterno, offre la garanzia di sicurezza funzionale nel tempo e una valida resistenza agli agenti atmosferici. La doppia guarnizione di battuta, disposta su tutta la circonferenza e saldata negli angoli, garantisce una protezione affidabile contro il vento e la pioggia su tutte le tipologie con apertura a battente.


The Soft series, characterised by the double seal and 5-chamber frame profiles, 73 mm depth and semi-planar external panel, assures functional efficiency over time and high level weather resistance. The double seal around the entire circumference and welded at the corners guarantees reliable protection against wind and rain for all hinge-opening types.




SOFT84-Z35

ha la particolarità di avere il coprifilo già unito, con un'altezza di 35 mm. is distinguished by the built-in 35 mm height architrave.


SOFT84-Z35




Nodo inferiore finestra e portafinestra sui 4 lati




Nodo inferiore portafinestra



Nodo trasverso





Nodo laterale superiore



Nodo centrale 2 ante

SOFT84-Z35 SISTEMA H
SOLO TELAIO



con zanzariera

SOFT 84

La serie Soft, caratterizzata dalla doppia guarnizione e dai profili telaio a 5 camere e profondità di 73 mm e anta semicomplanare esterno, offre la garanzia di sicurezza funzionale nel tempo e una valida resistenza agli agenti atmosferici.

La doppia guarnizione di battuta, disposta su tutta la circonferenza e saldata negli angoli, garantisce una protezione affidabile contro il vento e la pioggia su tutte le tipologie con apertura a battente.

The Soft series, characterised by the double seal and 5-chamber frame profiles, 73 mm depth and semi-coplanar external panel, assures functional efficiency over time and high level weather resistance.


The double seal around the entire circumference and welded at the corners guarantees reliable protection against wind and rain for all hinge-opening types.

SOFT84-Z58


ha la particolarità di avere il coprifilo già unito, con un'altezza di 58 mm.

Is distinguished by the built-in 58 mm height architrave.


SOFT84-Z58 SISTEMA F PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE




SOFT84-Z58




Nodo inferiore finestra e portafinestra
sui 4 lati




Nodo inferiore portafinestra



Nodo laterale superiore





Nodo centrale 2 ante



Nodo trasverso

SOFT84-Z58 SISTEMA H SOLO TELAIO



SOFT73-L73 A GRADINO


La serie Soft, caratterizzata dalla doppia guarnizione e dai profili anta e telaio a 5 camere a gradino esterno e con profondità del telaio di 73 mm, offre la garanzia di sicurezza funzionale nel tempo e una valida resistenza agli agenti atmosferici. La doppia guarnizione di battuta, disposta su tutta la circonferenza e saldata negli angoli, garantisce una protezione affidabile contro il vento e la pioggia su tutte le tipologie con apertura a battente. Le linee pulite e sobrie fanno di Soft una serie sempre attuale che non subisce stili e mode. Simbolo di eleganza ed equilibrio è capace di suscitare emozioni rimanendo nella discrezione delle forme.

BULLNOSE


The Soft series, characterised by its double seal and 5-chamber 73 mm depth bullnose frame, assures functional efficiency over time and high level weather resistance. The double seal around the entire circumference and welded at the corners guarantees reliable protection against wind and rain for all hinge-opening types.




SOFT73-L73




Nodo inferiore finestra e portafinestra sui 4 lati




Nodo laterale superiore



Nodo trasverso




Nodo inferiore portafinestra




Nodo centrale 2 ante

SOFT73-Z58 SISTEMA H SOLO TELAIO



con zanzariera


SOFT73-Z58 SISTEMA F PREDISPOSIZIONE AVVOLGIBILE



con zanzariera


SOFT73-Z35

ha la particolarità di avere il coprifilo già unito, con un altezza di 35 mm. is distinguished by the built-in 35 mm height architrave.



SOFT73-Z58

ha la particolarità di avere il coprifilo già unito, con un altezza di 58 mm. is distinguished by the built-in 58 mm height architrave.



SOFT 76 ALU CON CARTER ESTERNO IN ALLUMINIO

Il profilo Soft 76 a gradino, caratterizzato dalla doppia guarnizione e dai profili anta e telaio a 5 camere a gradino esterno e con profondità del telaio di 73 mm, può essere completato all'esterno con profili in alluminio verniciati opportunamente studiati per integrarsi perfettamente in ogni profilo della serie. I profili sono disponibili in tutti i colori RAL, Marezzati, Fintolegno come da cartella colori COCIF.

In questo modo si potrà costituire un perfetto coordinamento con le persiane o gli scuri COCIF Alluminio disponibili nell'ampio catalogo prodotti oscuranti.


WITH ALUMINIUM EXTERNAL COVER

The Soft 76 bullnose profile with double seal and 5-chamber 73 mm bullnose frame can be fitted with an external cover in aluminium that can be painted to integrate perfectly with all the profiles of the series. The profiles are available in all RAL and Marezzati colours and wood effect as per the COCIF colour chart.


This makes for perfect matching with the COCIF shutters and shades range. Aluminium available in the ample catalogue of shutter products.




SOFT 76 ALU




Nodo inferiore finestra e portafinestra sui 4 lati



Nodo laterale e superiore





Nodo inferiore portafinestra



Nodo centrale 2 ante

SOFT76 ALU SISTEMA H SOLO TELAIO



con zanzariera

SCORREVOLE

ALZANTE


Lo scorrevole alzante è disponibile sia con anta fissa che con 2 ante scorrevoli. È la soluzione ideale ove siano richieste aperture scorrevoli di grandi dimensioni e dove sia necessaria la possibilità di un passaggio agevole per tutti. La particolare soglia inferiore che raggiunge un massimo di 25 mm di spessore rende praticamente inesistente l’ostacolo al passaggio e offre un prodotto particolarmente indicato per l’accesso a terrazze ed uscite in genere in appartamenti privati e in locali pubblici. La possibilità di realizzare soluzioni anche ad una sola anta con scomparsa dentro il muro rende questo sistema scorrevole veramente elegante e raffinato, indicato anche in presenza di particolari esigenze architettoniche.

LIFT AND SLIDE


The sliding lifting system is available both for single fixed window and for 2 sliding panels. It is the ideal solution where generously sized sliding openings are required to facilitate passage. The lower threshold detail that reaches a maximum of 25 mm thickness makes the obstruction to passage practically non-existent and offers a product particularly suitable for doors onto terraces and balconies both for private apartments and public spaces. The possibility of realising these with a single door that slides into the wall makes this sliding system truly elegant and refined, and ideal for particular architectural demands.




ALZANTE SCORREVOLE
1 ANTA SCORREVOLE + ANTA FISSA
SEZIONE VERTICALE




ALZANTE SCORREVOLE
1 ANTA SCORREVOLE + ANTA FISSA
SEZIONE ORIZZONTALE



ALZANTE SCORREVOLE
2 ANTE SCORREVOLI
SEZIONE VERTICALE



ALZANTE SCORREVOLE SISTEMA H
SOLO STIPITE




SCORREVOLE

RIBALTA


Il sistema unisce la bellezza di una vista generosa verso l’esterno grazie all’apertura scorrevole, alla praticità del meccanismo a ribalta che garantisce un’areazione costante dell’ambiente senza il bisogno di lasciare aperta l’anta. Lo scorrevole può essere realizzato in una serie infinita di varianti e si adatta facilmente a qualsiasi esigenza architettonica in quanto l’anta scorrevole può essere realizzata da sola in prossimità di un muro o in combinazione con un’anta a battente o ad un fisso, nella versione sia finestra che portabalcone.

TILT AND SLIDE


The system combines the beauty of a generous view to the outside thanks to its sliding opening and tilting mechanism that assures constant ventilation without the need to leave the window open. The sliding system can be realised in a infinite series of ways and easily adapts to any architectural requirements, given that the sliding element can be realised alone next to a wall or in combination with a fixed or conventional opening window, as windows or as French doors.




BILICO
TILTING




SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



SEZIONE C-C



VETRI E FERMAVETRI
GLAZING AND GLAZING BEAD
SERIE SOFT

SPESSORE VETRO

(da 23 a 25 mm)

BAROCCHINO(STANDARD)

GP2240

28

22

TRAPEZOIDALI

GP1240

28

22

(da 27 a 29 mm)

P2280

24

22

GP1280

24

22

(da 31 a 33 mm)

GP2320

20

22

GP1320

20

22

(da 35 a 37 mm)

GP1360

16

22

(da 39 a 41 mm)

GP1400

12

22

(da 43 a 45 mm)

(da 47 a 49 mm)

(da 47 a 49 mm)

SERIE 80DUE

TRAPEZOIDALI

GP8360

16

27

26,5

GP8400

12

27

22,5

GP8440

12

27

18,5

GP8480

12

27

14,5

GP8520

12

27

10,5

PERSIANE SHUTTERS


La struttura delle persiane in PVC è caratterizzata dal rinforzo interno in alluminio che garantisce un notevole alleggerimento dell'insieme e una migliore stabilità nel tempo. L'abbinamento dei profili PVC e dei rinforzi in alluminio ha permesso di ottenere un prodotto che unisce le caratteristiche di stabilità strutturale delle persiane in alluminio all'eccezionale isolamento termico del profilo PVC.

Fresco oscuramento nel periodo estivo e un valido contributo all'isolamento termico nei mesi invernali. I sistemi disponibili sono 3.


The structure of the PVC shutters includes aluminium internal reinforcing which significantly lightens the shutters and renders them more durable over time. The combination of PVC profiles and aluminium reinforcing gives a product that combines the structural stability of aluminium shutters with the extraordinary thermal insulation offered by the PVC profile.

Cool shading in the summer and a valid contribution to thermal insulation during the winter. There are 3 different systems available.


NODO CON TELAIO




NODO CON TELAIO MONOBLOCCO



NODO A MURARE SENZA BATTUTA



NODO A MURARE CON BATTUTA





PERSIANA SM SM SHUTTER

ORIENTABILE ADJUSTABLE LOUVRE SHUTTERS

Sistema a lamelle orientabili con guarnizione a palloncino, rinforzate al loro interno con profilo in alluminio e movimentate con meccanismo in alluminio e comando a leva. È possibile inoltre abbinare questo modello con un tamponamento a lamelle fisse realizzate con la stessa lamella, mantenendo così una estetica omogenea.

With adjustable louvres fitted with bubble gaskets, internally reinforced by aluminium profiles and controlled by aluminium levers. This model can be combined with fixed louvre panels made with the same matching louvres.





PERSIANA SA SA SHUTTER

APERTA OPEN LOUVRE SHUTTERS

Sistema di oscuramento a lamelle con profilo ovale senza guarnizione, fissate in posizione aperta e rinforzate al loro interno con profili in alluminio. Questo sistema offre ombra e ventilazione costante, senza però la possibilità di regolare l'inclinazione delle lamelle.


Shading system with oval profile louvres without gaskets, fixed in open position and with aluminium internal reinforcing. This system offers shade and ventilation, but without louvre angle adjustment.



SCURONE CT CT SCREEN

Tradizionale sistema a scuro con telaio a vista, realizzato con pannellatura a doghe cieche che possono essere disposte a scelta in verticale o orizzontale (CTO).

Traditional shading system with visible frame, consisting of panelling staves that can be arranged at will horizontally or vertically (CTO).




PORTONCINO DOORS

Il sistema è caratterizzato da una notevole sezione dei suoi profili, che nell'abbinamento anta e telaio raggiunge i 90 mm.
I robusti rinforzi in acciaio all'interno dei profili ed il particolare rinforzo angolare saldato conferiscono alla struttura una elevata stabilità e solidità che, in unione alle cerniere con regolazione a tre direzioni, costituiscono garanzia di un funzionamento sicuro e costante nel tempo.
Il sistema portoncino è perfettamente adattabile a tutte le situazioni tecniche estetiche, grazie alla possibilità di realizzazione di portoni curvi e alla ampia gamma di pannelli.
I tamponamenti dei portoncini possono essere allestiti in vari modi: pannelli lisci o bugnati, vetri.


The system is characterised by the significant cross-section of its profiles, which combined with casing and frame reaches 90 mm
The robust steel reinforcing inside the profiles and the special welded corner reinforcing give the structure great stability and solidity which, combined with the three-way adjustment systems assures secure and constant functionality over time.




HP 1220



HP 1230



HP 1240



FERRAMENTA DI SERIE DI ALTO LIVELLO E FUNZIONALE HIGH LEVEL HARDWARE

EFFICACE PROTEZIONE DAI LADRI OCCASIONALI FOR EFFECTIVE ANTI-BURGLAR PROTECTION

La ferramenta di serie Cocif prevede cerniere frizionate, cerniere centrali a scomparsa nella seconda anta e un punto antieffrazione di serie, anta ribalta, nottolini a fungo regolabili e cerniere regolabili, placche copricerniera in tinta con la maniglia di tipo Secustik.

Cocif standard hardware includes clutch type hinges, and anti-intrusion central invisible hinges in the second panel, tilt and turn window, mushroom pivot and adjustable hinges, and hinge cover plates matched with the Secustik type handles.



Nottolino a funghetto girevole con autoregolazione integrata dell'altezza
Mushroom pivot pin with built-in height adjustment

Piccolo dettaglio, grande effetto.

Che in piccolo si possano realizzare grandi progressi lo dimostra il nottolino a funghetto girevole autoregolante. In uno spazio limitatissimo esso racchiude enormi vantaggi per l'utente finale:
- Sempre preciso grazie

alla regolazione continua in altezza, compensa automaticamente le tolleranze dell'aria e riduce così in modo consistente i lavori di regolazione in fase di montaggio in cantiere.
- Si adatta automaticamente ai cambiamenti delle condizioni, per es. gli sbalzi di temperatura.
- Garantisce un duraturo sistema di chiusura registrato in modo ottimale in ogni momento.
- La registrazione della pressione del nottolino a funghetto girevole autoregolante permette inoltre di adattarsi individualmente alle tolleranze.

Small detail, great effect.

This pivot pin with built-in height adjustment shows that small is beautiful, offering enormous advantages to users in such a tiny space:

- Always precise thanks to continual height adjustment, it automatically compensates air tolerances and significantly reduces the need for adjustments on installation.
- It automatically adapts to changing conditions, for example, temperatures changes.
- it provides a durable closure systems optimally adjusted at all times.
- The self-adjusting rotary mushroom pivots also adapt individually to tolerances.



Negli allestimenti della serie Protect viene invece montata ferramenta antieffrazione per certificazioni RC1 o RC2 maniglia con pulsante o chiave e vetri di sicurezza.

The Protect series versions are instead fitted with anti-intrusion hardware for RC1 or RC2 certification, handles with buttons or keys and security glass



Sollevatore anta

Il sollevatore anta non ha solo il compito di aumentare la maneggevolezza del serramento, bensì garantisce anche la sicurezza di funzionamento nel tempo:
- Applicabile anche nell'anta secondaria.
- Assicura una chiusura leggera anche dopo molti anni di utilizzo.
- Chiusura morbida dell'anta.
- Integrabile in qualsiasi tipologia di finestra, per esempio anche finestre ad arco oppure oblique.

- L'applicazione sul lato inferiore garantisce l'effetto anche in posizione di ribalta.
- Disponibile su richiesta anche con salva falsa manovra integrato.

Panel lifter

The panel lifter not only serves to make the fitting more manageable, but also to assure durable and reliable operation over time:
- Also applicable to the secondary pane. – Assures easy closure even after many years of use. – Soft pane closing. – Can be incorporated in any type of window, even arched or oblique windows. – Application at the bottom guarantees effect even when pivoted. – Available on request with incorporated position lock.



Riscontro di sicurezza

Riscontri dalla linea estetica raffinata.
L'accoppiamento altamente resistente tra pvc e acciaio è la straordinaria caratteristica che garantisce livelli minimi di usura mai raggiunti prima.
La soluzione ideale per una chiusura semplice e confortevole
Razionale potenziamento fino alla classe RC2 sia in anta primaria che secondaria.

Security striker plate

Striker plates with elegant lines. The high-strength combination of PVC and steel is the extraordinary characteristic that offers minimal levels of wear never before achieved. The ideal solution for simple and easy closure. Upgrading to class RC2 available for both primary and secondary panes.



Bandella angolare

Il montaggio della bandella angolare avviene tramite il semplice scatto in posizione nell'invito del braccio forbice e la rotazione nella direzione di montaggio desiderata:
- Non sono necessari attrezzi.
- Collegamento sicuro e duraturo.
- Il montaggio ambidestro consente di ottimizzare anche la gestione del magazzino.
- La frizione integrata impedisce la chiusura accidentale della finestra aperta ad anta, per esempio in caso di corrente d'aria.

Angle hinge

The angle hinge is mounted by simple clicking it in position in the scissor arm and turning in the required direction:
- No tools are required.
- Secure and durable connection. – Left or right

hand mounting also optimises stock management. – The built-in clutch prevents accidental opening of the window, due to draughts for example.




Microreazione - optional

Fermendo la maniglia in posizione 45° si ottiene una microareazione con apertura aria di 7 mm.
Una soluzione ideale per areare la casa anche nei periodi invernali quando lo sbalzo termico è elevato, l'areazione avviene in maniera molto graduale senza raffreddare troppo l'ambiente.
Un semplice accessorio che si può applicare anche in un secondo momento.
In questa posizione il serramento è considerato aperto escludendo ogni antieffrazione.

Micro-ventilation - optional

Locking the handle at 45° enables micro-ventilation through a 7 mm aperture. A solution ideal for ventilating the home even in winter when temperature differences are higher, permitting gradual air-change without significantly reducing internal temperature. A simple accessory that can also be retro-fitted. In this position the window is considered as effectively open

and offers no anti-intrusion protection.



Fermo a scatto – optional

ideale per portafinestra con frequente passaggio, in abbinamento alla maniglia esterna

In fase di chiusura della porta, l'anta viene bloccata nel fermo a scatto e tenuta così in posizione di chiusura:

- Già a partire dal fermo a scatto standard è previsto un particolare d'arresto con invito d'inserimento perfezionato e forza d'arresto regolabile.
- Fermi a scatto versione comfort dotati di funzione di sblocco in posizione di ribalta.


Serratura a scrocco per anta secondaria
Spring lock for secondary panel



Spring stopper – optional

Ideal for frequently used French doors, combined with the external handle
When closing, the door is locked by the spring stopper and held closed:
- the standard stopper already has a lug with perfected insert and adjustable stopping force.
- comfort version stopper with stop in pivoted position.

FINESTRE: SISTEMA STANDARD WINDOWS : STANDARD SYSTEM



FINESTRE: OPTIONAL FERRAMENTA OPZIONALE



Asta a leva (optional)

La nuova asta a leva fissa nuovi parametri in termini di sicurezza e comfort:

- La protezione antispostamento integrata, tramite piastre di bloccaggio inserite sulle cremonesi anta secondaria, impedisce l'apertura per scasso dell'asta a leva già a partire dalla sicurezza di base.
- Si può applicare un'elegante e funzionale prolunga maniglia, che consente di movimentare senza fatica anche ante di grandi dimensioni e con elevato grado di sicurezza antintrusione.
- La stessa direzione di chiusura per anta principale e anta secondaria consente il posizionamento simmetrico dei riscontri.

Lever rod (optional)

The new lever rod established new parameters in terms of security and comfort:

- The incorporated anti-operation protection by means of locking plates inserted on the secondary panel espagnolettes prevents forced opening of the lever rod even in the basic version.
- An elegant, functional handle extension can be applied, which permits effortless movement even of large panels, as well as high-level anti-intrusion security.
- The same closing direction for main and secondary panel permits symmetrical positioning of the strikers.

Non risparmiamo sui dettagli, per consentire ai nostri clienti di risparmiare energia: per esempio grazie alla forbice a risparmio energetico per l'aerazione estiva e invernale. Limitare l'ampiezza di apertura dell'anta in posizione di ventilazione invernale permette una riduzione dei costi energetici. Si può applicare in modo economico anche in un secondo momento anche in finestre già montate.

Uno sguardo ai vantaggi:

- Aerazione estiva: normale posizione a ribalta
- Aerazione invernale: ampiezza di apertura a ribalta di ca. 40 mm
- Attivazione dell'aerazione invernale tramite una leva, senza usare attrezzi
- Facile da installare anche in un secondo momento
- Blocco antichiusura integrato

We don't skimp on the details, so that our customers can save energy: for example, by using our energy saving scissor arms for summer and winter ventilation. Limiting the aperture of the window for winter ventilation helps save on energy bills. They can be retro-fitted economically to windows already installed.

A glance at the advantages:

- Summer ventilation: normal pivoted position
- Winter ventilation: pivoted aperture about 40 mm
- Winter ventilation set by a lever, without needing other tools
- easy to retro-fit
- anti-closure stopper incorporated



Salva falsa manovra (optional)

È possibile impedire movimentazioni errate dell'anta grazie alle diverse varianti di salva falsa manovra, adatte a finestre di tutte le tipologie e dimensioni:

- Elevata sicurezza di funzionamento.
- L'anta rimane in posizione di apertura semplice o di ribalta senza passare erroneamente all'altra posizione.
- Entra subito in funzione senza l'ausilio di ulteriori dispositivi.
- Applicabile anche in un secondo momento a finestra già installata.
- Assicura la piena funzionalità anche con ante di grandi dimensioni.

Position lock (optional)

It is possible to prevent accidental movement thanks to the various types of position locks available for all window types and sizes:

- High-level functional security.
- The window remains in open or pivoted position and cannot accidentally change position.
- Works immediately without the need for other devices.
- Can be retro-fitted to windows already installed.
- Assures full functionality even for large windows.



FINESTRE: SISTEMA ANTIEFFRAZIONE WINDOWS : ANTI-INTRUSION SYSTEM ALLESTIMENTO PROTECT RC1 N CERTIFICATO RC1 N CERTIFIED PROTECT


**Maggiore resistenza
anche contro
effrazioni con attrezzi
pesanti**

Ferramenta di sicurezza
a quattro punti di
chiusura

1. Maniglia con
pulsante contro al
movimentazione
della ferramenta
2. Vetri antieffrazione
classe P2A o P4A
3. Placca di sicurezza
antiperforazione
4. Classe di sicurezza
RC1N testata
secondo la norma
EN1627 per porte e
finestre a 1 e 2 ante

Greater resistance
to intrusion even by
means of heavy objects
Four closure-point
security hardware

1. Handle with locking
system
2. Class P2A or P4A
anti-intrusion glass
3. Anti-perforation
security plate
4. RC1N security class
tested in accordance
with Std. EN1627
for 1 and 2 panel
windows and doors



FINESTRE: SISTEMA ANTIEFFRAZIONE WINDOWS : ANTI-INTRUSION SYSTEM ALLESTIMENTO PROTECT RC2 N CERTIFICATO RC2 N CERTIFIED PROTECT

**protezione anche contro
ladri professionisti**


Ferramenta di sicurezza
con numero maggiore di
punti di chiusura in base
alle misure dell'elemento

1. Maniglia con
chiave contro
la movimentazione
della ferramenta
2. Vetri antieffrazione
particolarmente robusti
classe P4A o P5A
3. Placca di sicurezza
antiperforazione
4. Classe di sicurezza RC2
testata secondo la norma
EN1627 per porte e
finestre a 1 e 2 ante

**Protection even against
professional burglars**

Security hardware with a
greater number of closure
points according to the size
of the element

1. Handle with key anti-
operation lock
2. Especially strong class
P4A or P5A anti-intrusion
glass
3. Anti-perforation security
plate
4. Security class RC2 tested
according to Std.
EN1627
for 1 and 2 panel doors
and windows



SISTEMI OSCURANTI ALLUMINIO

Sistemi Oscuranti

PERSIANE E FRANGISOLE
ALLUMINIO O LEGNO
ALUMINIUM OR TIMBER SHUTTER
AND SUNSHADE BLINDS



SCURONI 162|163

Scurone DD
Shutter DD
Grigio marezzato
Marezzato grey



Persiana SM
Shutter SM
RAL 8011 Marrone noce
RAL 8011 Walnut brown




Persiana a lamelle orientabili
Shutter with adjustable louvres

Un altro accessorio applicabile sugli oscuranti in alluminio è il meccanismo di movimentazione che permette l'apertura della lamella fino a 90° gradi e la speciale profilatura dell'ovalina conferisce una chiusura perfetta senza l'ausilio di guarnizione.

The opening mechanism used on the aluminium shutter allows it to be opened up to 90° whilst the special profile provides complete closure without seals.

Dettagli apertura lamelle mobili, basta abbassare la maniglia a leva e regolare l'apertura di tutte le stecche della persiana.

Opening detail adjustable shutters - simply lower the lever handle to control opening the louvres on the shutter.





Scurone CT doghe verticali
Shutter CT with vertical slats
Verde marezzato
Marezzato green

Persiana SA scorrevole
Shutter SA sliding
Grigio marezzato
Marezzato grey



Scurone CT doghe orizzontali
Shutter CT with horizontal slats
Verde marezzato
Marezzato green



Gli scuri pieghevoli Folding shutters

Lo scuro pieghevole in alluminio COCIF si caratterizza per gli ingombri assolutamente ridotti e per le cerniere a scomparsa.
È un prodotto elegante ed adatto per situazioni di facciate senza gronda, lo scuro si ripiega tipicamente verso l'interno, senza uscire dalla profondità del muro.

The sleek COCIF aluminium folding shutter also has concealed hinges.
A stylish product particularly suitable for façades without eaves; the shutter typically folds inwards, within the wall depth.



Scurone pieghevole
Folding shutter
RAL 7035 Grigio luce
RAL 7035 Light grey



Persiana blindata
Armored shutter

R810 Renolit chiaro
R810 Light renolit



Persiana blindata
Reinforced shutter

Prodotto speciale che risponde con efficacia alla necessità di sicurezza passiva, dotata di accorgimenti tecnici che ne conferisce solidità strutturale come l'introduzione di rinforzi di sicurezza all'interno delle lamelle, rostri para strappo lato cerniera e serratura di sicurezza con tre punti di chiusura.

A special product to effectively respond to the need for passive security with technical devices to achieve structural strength, such as security reinforcement within the slats, anti-tamper bolts on the hinge side and security locks with three point locking.





Persiana TR
Shutter TR
Fintolegno 41 noce
Fintolegno 41 walnut

La persiana COCIF per Centro Storico con lamelle fisse romboidali può essere utilizzata soprattutto in ristrutturazioni dove si voglia mantenere l'originaria caratteristica storica. Persiana costruita da una intelaiatura perimetrale creando una linea rigorosa e nobile che la rende immutabile nel tempo.

The COCIF shutter for historic city centres with fixed rhomboid louvres is particularly suitable for renovations where the original historical features must be maintained. Shutter constructed with a perimeter frame to recreate the same noble lines unchanged over the years.





Persiana CH
Shutter CH
RAL 8017 Marrone cioccolato
RAL 8017 Chocolate brown





AL65

uno stipite speciale per sostituzioni a special replacement door jamb

Un telaio progettato appositamente per le ristrutturazioni, la luce di passaggio si stringe di soli 24 mm rispetto all'ingombro totale, quindi ideale per sovrapporsi al vecchio telaio senza bisogno di dover rompere la muratura. Come si vede molto bene negli altri modelli di stipite presentano un ingombro di 40 mm e stringerebbero troppo la luce del vano finestra in caso si volessero sovrapporre ad un vecchio telaio. Inoltre la loro aletta laterale risulta lunga al massimo 40 mm, non sempre sufficiente per la copertura.

A frame designed especially for renovation projects, with a door span of only 24mm compared to the overall size, therefore ideal for putting on top of the old frame without needing to disturb masonry. As can easily be seen, other door jambs are 40mm wide and restrict the window opening when installed on top of an old frame. Also, the side casing is a maximum 40mm, and does not always give sufficient coverage.



STIPITE AL65 CON PROLUNGA

AL65

con prolunga with extension

Allo stesso telaio è possibile abbinare un profilo di prolunga per coprire la spalla del muro fino ad un massimo di 100 mm. Sarà così possibile coprire la spalla della muratura evitando ogni intervento di intonaco o di tinteggiatura. Lo stesso AL65, inoltre, offre una aletta coprifilo lunga 65 mm nel lato esterno muratura, talmente larga da poter ricoprire ogni eventuale vecchio telaio.

A profile extension can be used with the same frame to cover the wall abutment up to a maximum of 100mm. It is therefore possible to cover the wall abutment without disturbing the plaster or paint. The AL65 also features a 65mm casing trim for the exterior of the wall, wide enough to cover all old frames

SISTEMI OSCURANTI LEGNO

Le ante sono formate da due diverse perline, una in verticale all'esterno e una seconda più larga in orizzontale all'interno.

Each leaf is made of two sets of exterior vertical boards and interior horizontal wider boards.

Scurone mod. DD Shutter mod. DD

Pino tinto noce
Walnut dyed pine

Scurone mod. CT con squadri regolabili mod. rustico. Alle perline in verticale si aggiunge una intelaiatura sul lato interno.

Shutter CT model with adjustable hinges. The exterior vertical boards are nailed to the inside perimetral structure.

Scurone mod. CT Shutter mod. CT

Pino tinto noce
Walnut dyed pine



La costruzione è studiata per permettere il totale oscuramento. La particolare conformazione delle stecche, simile a una goccia, conferisce lo stesso disegno prospettico delle ante all'interno e all'esterno.

This structure guarantees the total obscuration. The "drop-like" shape of the louver boards gives it the same perspective view from either inside and outside.



Persiana mod. GA Shutter mod. GA

Tortora
Turtle -dove



SISTEMI OSCURANTI
LEGNO



La persiana mod. SA presenta stecche fisse inclinate che consentono sempre il passaggio dell'aria. Qui vediamo la versione scorrevole.

The louver SA model has open fixed boards through which light can pass. Louver with sliding mechanism.

Persiana mod. SA
Shutter mod. SA

Abete lamellare tinto grigio chiaro
Light grey lamellar fir



Scurone pantografato mod. MU
Pantograph shutter mod. MU

Rosso ossido
Red oxide



Gli scuretti pieghevoli sono disponibili negli spessori di 14 e 19 mm, ogni lato viene diviso in più ante attraverso speciali cerniere che consentono di ripiegarle una sull'altra. In questo modo si può aprire totalmente il serramento esterno accostandolo alla mazzetta del muro.

The exterior folding shutters have a reduced thickness (14-19 mm) which makes it possible to fold them aside the wall.

Scuretti pieghevoli
Folding shutter

Pino tinto verde
Green dyed pine



Persiana mod. SM
Shutter mod. SM

Mogano
Mahogany

Persiana mod. SM con stecche in posizione chiusa ed aperta. Lover SM model in natural finish with boards in open position. Each leaf has two levers.





Veneziana integrata al vetro Integrated Venetian Blind

Una finestra con veneziana integrata ha il vantaggio che, essendo questa alloggiata nell'intercapedine fra i vetri, la veneziana risulta protetta dalle intemperie e dall'accumulo di polvere. Le necessità di cura e di manutenzione risultano pertanto minime. La veneziana può a scelta essere azionata mediante catenella a giro continuo oppure con comando a motore.

The integrated Venetian blind has the advantage of being positioned inside the glass. The blind is therefore protected from the weather and dust. Care and of maintenance is therefore minimal. The Venetian blind can be operated by a chain in a continuous loop or a motorised system.



Cocif realizza vari tipi di veneziana: dalla classica a lamelle orientabili a quelle plissettate alle innovative duet che sono anche oscuranti.

I sistemi frangisole in alluminio Aluminium sunshade blinds

La nuova serie frangisole in alluminio COCIF è più di un semplice strumento di protezione solare: la sua applicazione va dall'office alla casa privata e valorizza esteticamente qualsiasi forma architettonica.

Nella progettazione di un edificio è di fondamentale importanza determinare il livello della luce naturale. Il sistema di movimentazione è in grado di pilotare le lamelle con inclinazione variabile ed è studiato per risultare molto compatto ed efficace. Viene così garantito l'ottimale livello di confort all'interno dell'edificio. Indubbiamente sono notevoli anche i vantaggi sotto l'aspetto energetico, in termini sia di utilizzo della luce naturale che di termoregolazione climatica. Gli automatismi possono essere gestiti anche da un sistema domotico. Le lamelle del sistema frangisole Cocif si allineano incastrandosi perfettamente garantendo il 100% della chiusura alla luce esterna.

The new COCIF aluminium sunshade range is more than a simple solar protection system: used everywhere from offices to private houses, from an aesthetic point of view it improves every architectural design.

It is fundamentally important in building design to determine the level of natural light. The system can position the slats at varying angles, and was developed to be very compact and effective. An optimum level of comfort inside the building is therefore guaranteed. Energy saving benefits are exceptional, both in terms of use of natural light and thermostatic climate control. Operation can also be by means of a home automation system. The slats on the Cocif sunshade blinds can be completely closed to block out 100% of external light.



Sistema frangisole VP90
Sunshade blinds VP90

Sistema frangisole MD 500 Sunscreen system MD 500

Caratterizzato da lamelle di forma tondeggiante agganciate alle guide per permettere una movimentazione tramite catena a rulli. L'orientamento è reso ancora più fluido, silenzioso e duraturo grazie alla nuova testata realizzata completamente in fusione di alluminio.

Sunscreen system featuring rounded louvres attached to guides which allow opening by means of a roller chain. Opening and closing is even smoother, quieter and more hardwearing due to the new top section manufactured entirely in cast aluminium.




PERSIANA IN ALLUMINIO MOD. SA (STECCH E APERTE)
ALUMINUM SHUTTER MOD. SA (OPEN SLATS)

Persiana in alluminio modello SA (Stecche Aperte) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle fisse di sezione mm. 50x10. Ferramenta di serie con “bandelle a T” a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell’anta su tre o quattro lati. L’anta con battuta su tre lati è caratterizzata da

uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

SA model aluminium shutter (open slats) with section door mm. 72x50 and fixed blades with a mm. 50x10 section. Standard hardware with “T-shaped strips” that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The leaf with stop on three sides is characterised by a

plinth lower than mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.




PERSIANA IN ALLUMINIO MOD. SM (STECCH E MOBILI)
ALUMINUM SHUTTER MOD. SM (MOBILE SLATS)

Persiana in alluminio modello SM (Stecche Mobili) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle mobili (orientabili) di sezione mm. 70X18 con meccanismo a leva per permettere una corretta movimentazione. Ferramenta di serie con “bandelle a T” a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell’anta su tre o quattro

lati. L’anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

SM model aluminium shutter (mobile slats) with section door mm. 72x50 and mobile blades with mm. 70X18 section with lever mechanism to allow correct movement. Standard hardware with “T-shaped strips” that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three

sides is characterised by a lower plinth of mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.



PERSIANA IN ALLUMINIO MOD. CH (FISSA CIECA)
ALUMINUM SHUTTER MOD. CH (FIXED BLIND)

Persiana in alluminio modello CH (Stecche Chiuse) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle fisse di sezione mm. 70X18. Ferramenta di serie con “bandelle a T” a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell’anta su tre o quattro lati. L’anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.

120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

CH model aluminium shutter (closed slats) and leaf with mm. 72x50 and fixed blades with a mm. 7018 section. Standard hardware with “T-shaped strips” that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 120, 45°

profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.




PERSIANA IN ALLUMINIO MOD. BLINDATA (STECCH E MOBILI O STECCH E APERTE)
PALUMINIU SHUTTER ARMORED MOD. (MOBILE OR OPEN SLATS)

Persiana in alluminio modello BLINDATA con anta di sezione mm. 72X50. Disponibile con due tipologie di lamelle: lamelle mobili (orientabili) di sezione mm. 70X18 con meccanismo a leva per permettere una corretta movimentazione; lamelle fisse a stecca aperta di sezione 70x18. Ferramenta di serie con “bandelle a T”. Serratura a 3 punti con cilindro, mezza maniglia interna e rostri fissi antistrappo. Battuta inferiore


dell’anta su tre o quattro lati. L’anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore.

ARMORED model aluminium shutter with leaf of mm. 72x50 section. Available with two types of blades: mobile blades (adjustable) of section mm. 70x18 with lever mechanism to allow correct movement; fixed blades with open slot with a 70x18 section. Standard hardware with “T-shaped strips”. 3-point lock with cylinder, half internal handle and anti-tear fixed bolts. Lower leaf stop on three or four sides.

The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part.



PERSIANA a lamella mobile con rinforzo
Mobile blade shutter with reinforcement



PERSIANA a lamella fissa con rinforzo
Fixed blade shutter with reinforcement



MANIGLIA Standard
Standard handle



MANIGLIA Ribassata
Lowered handle

PERSIANA IN ALLUMINIO MODELLO TR (STECHE FISSE TRAPEZOIDALI)
MODEL TR (TRAPEZOIDAL FIXED SLATS)

Persiana in alluminio modello TR (Stecche Trapezoidali) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle trapezoidali di sezione mm. 70x35. Ferramenta di serie con “bandelle a T” a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell’anta su tre o quattro lati. L’anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm.

120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

TR model aluminium shutter (trapezoidal slats) and leaf with mm. 72x50 section and trapezoidal blades with mm. 70x35 section. Standard hardware with “T-shaped strips” that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leaves. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of

mm.120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.




SCURONE IN ALLUMINIO MOD. CT (CON TELAIO)
MOD. CT (WITH FRAME)

Scurone in alluminio modello CT (con telaio) con struttura interna a vista e doghe verticali esterne di sezione mm. 85x14. Ferramenta di serie con “bandelle a T” a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell’anta su tre o quattro lati. L’anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120,

tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

CT model (with frame) aluminium shutter with internal visible structure and external vertical slats with mm. 85x14 section. Standard hardware with “T- shaped strips” that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the model with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leaves. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 120,

45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.




SCURONE IN ALLUMINIO MOD. DD (DOPPIO DOGATO)
MOD. DD (DOUBLE STAVED)

Scurone in alluminio modello DD (Doppio Dogato) di sezione mm. 70x52con doghe verticali esterne ed interne di sezione mm. 120X9. Ferramenta di serie con “bandelle a T” a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell’anta su tre o quattro lati. L’anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 67,

tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 70 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

Model DD (double staved) aluminium shutter with a mm. 70x52 section with external and internal vertical slats of mm. 120X9 section. Standard hardware with “T-shaped strips” that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the model with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leaves. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth


of mm. 67 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 70 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.



DOGHE ORIZZONTALI SU SCURONE
HORIZONTAL STAVES ON SCURONE



TAGLIO TERMICO SU SCURONE
THERMAL CUT ON SCURONE



MONTANTE ROMPIRATTO SU PERSIANA SM / SA
SHUTTERING UPRIGHT ON SM / SA SHUTTER




APERTURA A GELOSIA
SCREEN OPENING



TRAVERSO AGGIUNTIVO SULL'ANTA
ADDITIONAL CROSSPIECE ON THE LEAF




BATTUTA SU 4 LATI
STOP ON 4 SIDES




CREMONESE AL POSTO DELLA SPAGNOLA
CREMONE BOLT INSTEAD OF THE CORNER HINGE



SISTEMA SCORREVOLE SU PERSIANA
Fornito completo di guida e chiusura.
SLIDING SYSTEM ON SHUTTER
Supplied complete with guide and closure.



PROFILO ANTA PERSIANA TIPO BAROCCO
Maniglie e serrature esterne non compatibili con profilo mod. barocco
BAROQUE TYPE SHUTTER LEAF PROFILE
External handles and locks not compatible with Baroque model profile



SECURITY

Protect

LA SICUREZZA - CLASSE ANTIEFFRAZIONE 3
SECURITY - BURGLARY RESISTANCE CLASS 3



Inferriata modello Borchie
Security gratings Stud model

RAL 9005 nero ruvido
RAL 9005 rough black


INFERRIATE BLINDATE 192|193

Tutta la gamma delle inferriate di sicurezza "PROTECT" sono marcate CE, e sottoposte a prove di antieffrazione hanno ottenuto la Classe 3 secondo la normativa europea.


All "PROTECT" security gratings are CE marked, and subjected to burglary resistance tests, after which they were classified Class 3 in accordance with European regulations.

La caratteristica dell'inferriata PROTECT è la struttura resa semplificata. L'inferriata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio zincato. I telai perimetrali sono disponibili in 3 diverse tipologie, per offrire l'apertura più adatta alle proprie esigenze. Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione, la particolare conformazione della stessa permette l'applicazione anche in presenza di monoblocchi evitando modifiche ad infissi esistenti. Ogni inferriata è dotata di 2 profili di compensazione ad U adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali. Il fissaggio a parete del telaio è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria. Nella tipologia ACS 180, tramite lo snodo otteniamo una totale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone.


PROTECT gratings are characterised by a simplified structure. The grating has a galvanised steel outer frame. There are three different outer frames available, so you can choose the most suitable opening. The steel hinges are manufactured in a precision casting process, and the special design means they can be installed also with monoblocs without having to make changes to the existing windows. Each grating has two U adjuster profiles that can be used to take up any out-of-square vertical play. The frame is fixed to the wall with anchors, and no brickwork is required. Type ACS 180 is articulated so it can open into the room, making it easy to open or close the espagnolettes of big or small shutters.




Modello liscio
Smooth model



Modello Borchie
Stud model



Modello
forgiato A
Forged A model



Modello
forgiato B
Forged B model




Massima sicurezza integrata. Disponibile un sistema di allarme perfettamente integrato, l'elettronica più avanzata, più semplice, per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplificata wireless. Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare.

The greatest built-in security. A fully integrated high-tech electronic alarm system is also available. This professional alarm system is simple to use thanks to the wireless technology. No costly brickwork or ugly external cables are required; maximum flexibility from easy-to-use functions.




Inferriata modello liscio
Security gratings smooth model
RAL 8017 marrone cioccolato ruvido
Ral 8017 Rough chocolate brown

INFERRIATE PROTECT TIPOLOGIA DI APERTURA GRATE
PROTECT GRATING OPENING TYPES




1 ANTA CON SNODO


1 ANTA SENZA SNODO



2 ANTE FISSA




2 ANTE CON SNODO




2 ANTE SENZA SNODO



SITUAZIONE TIPO DI CANTIERE ED EVENTUALE QUOTA MODIFICATA





SNODO STANDARD





SNODO MODIFICABILE

INFERRIATE PROTECT ZANZARIERA INTEGRATA
BUILT-IN MOSQUITO NET.




ZANZARIERA VERTICALE




ZANZARIERA ORIZZONTALE


FERMA PERSIANA CON CHIAVISTELLO
SHUTTER STOPPER BOLTS




ESEMPIO DI APPLICAZIONE
CHIAVISTELLO



CHIAVISTELLO PER OSCURANTE
A DUE ANTE, APERTURA DX O SX



CHIAVISTELLO PER OSCURANTE
A ANTA UNICA, APERTURA DX O SX



CHIAVISTELLO PER
INFERIATA FISSA

VMC-MyBox

**SPIFFERI, RUMORI, UMIDITÀ, MUFFA? ADDIO!
DA OGGI IN CASA SI RESPIRA SALUTE!
DRAFT, NOISE, MOISTURE, MOLD? GOODBYE!
BREATHING HEALTH IN YOUR HOME TODAY!**

ESCLUSIVA COCIF:
VMC CLIMAPAC COCIF INTEGRATA NEL
MONOBLOCCO TERMOISOLANTE.

EXCLUSIVE TO COCIF
CLIMAPAC COCIF VMC INTEGRATED
IN THE THERMO-INSULATED
MONOBLOCK.

RESPIRARE BENE È SALUTE

Aria pulita nelle nostre case?
I dati confermano che l'aria interna è spesso più inquinata di quella esterna: non solo aria viziata e umidità in eccesso, ma anche sostanze dannose come CO₂, muffe e batteri, e poi formaldeide, composti organici volatili (VOC) e sostanze come il radon, un gas altamente cancerogeno presente in natura. Solo un corretto ricambio d'aria consente di espellere queste sostanze e migliorare l'aria interna; ma il ricambio che si ha aprendo le finestre non è sufficiente ad eliminare questi pericoli per la salute: spesso la casa è abitata solo nelle ore serali, la quantità d'aria che entra non basta a ricambiare completamente quella viziata, che poi si riforma in poco tempo e le finestre aperte lasciano entrare sia il rumore che altre sostanze nocive.

Ventilazione Meccanica e migliorata.
Il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata Climapac permette un ricambio d'aria corretto e costante, che elimina le sostanze dannose e porta dentro continuamente la giusta quantità di aria fresca e pulita, aiutando a ridurre anche problemi respiratori. In più, gli appositi filtri contro polveri, pollini e altri inquinanti esterni rendono l'aria nuova ancora più salutare.

FRESH, CLEAN AIR IN OUR HOMES?

Data confirms that the air inside our homes is often more polluted than the air outside. Not just stale air and excess moisture but also harmful substances such as CO₂, mould and bacteria, and toxins such as formaldehyde, a Volatile Organic Compound (VOC) and radon, a highly carcinogenic, naturally-occurring gas. Only proper air exchange enables these substances to be eliminated and indoor air quality improved. However, opening windows is not enough to remove these health hazards. Often the house is only occupied during the evenings and the amount of air entering is insufficient to flush out stale air, which then builds up again in a short while. Open windows also let in the noise that other harmful substances.

Improved Mechanical Ventilation
The Climapac mechanical ventilation system facilitates an effective, constant air exchange which removes harmful substances, constantly regulates the precise amount of clean, fresh air, and also helps to reduce respiratory problems. In addition, special filters counter dust, pollen and other outdoor pollutants, making the fresh air even healthier.

**I SISTEMI PER LA VENTILAZIONE
MECCANICA CLIMAPAC / COCIF
ELIMINANO EFFICACEMENTE:**

**CLIMAPAC/COCIF CONTROLLED MECHANICAL
VENTILATION SYSTEMS
EFFECTIVELY REMOVE:**



ODORI DI CUCINA E CORPORALI
COOKING SMELLS AND BODY
ODOURS



VAPORI D'ACQUA O SANITARI
STEAM AND CONDENSATION



FUMI DI TABACCO
TOBACCO SMOKES



POLLINE, GERMI, INSETTI INVISIBILI
POLLEN AND SMALL INSECTS



RADON, GAS RADIOATTIVO
PRESENTE IN NATURA
RADON, A NATURALLY-OCCURRING
RADIOACTIVE GAS



MONOSSIDO DI CARBONIO PRODOTTO
DAI SISTEMI DI RISCALDAMENTO
CARBON MONOXIDE PRODUCED BY
CENTRAL HEATING SYSTEMS



COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
PRESENTI NEI PRODOTTI DI PULIZIA
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS
IN CLEANING PRODUCTS

E MIGLIORANO / WHILST IMPROVING:



LA CLASSE ENERGETICA DELLA CASA
THE ENERGY CLASSIFICATION
OF THE PROPERTY.



IL RISPARMIO ENERGETICO RECUPERANDO
FINO A 89% DEL CALORE DISPERSO
ENERGY SAVING - RECOVERING UP TO 89% OF
HEAT WHICH WOULD OTHERWISE BE WASTED



IL GIUSTO LIVELLO DI UMIDITÀ
OPTIMUM HUMIDITY LEVELS

MYBOX CON VMC DUE FUNZIONI IN UNO
UN CASSONETTO NUOVO, BEN ISOLATO ED UN COSTANTE RICAMBIO D'ARIA IN CASA.
E NESSUN FORO SULLA MURATURA ESTERNA PER L'ASPIRAZIONE E L'ESPULSIONE DELL'ARIA.

MYBOX WITH VMC CLIMAPAC TWO-IN-ONE FUNCTION
A NEW, WELL INSULATED BOX WITH A CONSTANT CHANGE OF AIR IN THE HOUSE.
AND NO HOLES ON THE EXTERNAL MASONRY FOR THE INTAKE AND EXPULSION OF AIR.



4 velocità di funzionamento.
Doppio flusso entalpico con recupero del calore.
Mybox è disponibile anche con estrattore per le stanze ad alto utilizzo come bagno e cucina, per un veloce ricambio d'aria. Mybox VMC CLIMAPAC Cocif, in un'unica soluzione un cassetto nuovo e ben isolato e anche un corretto ricambio d'aria.
e nessun foro sulla muratura esterna per l'aspirazione e l'espulsione dell'aria (sistema brevettato climapac).

4 operating speeds.
Double flow enthalpic system with heat recovery.
MYBOX is also available with an extractor for high-use rooms such as bathrooms and kitchens, for rapid air change.
CLIMAPAC Cocif MYBOX VMC, a unique solution in an innovative, high-performance cassette with optimised ventilation.
VM 15-55 no air intake and extraction holes on outside walls (patented CLIMAPAC system).




- Cassonetto per riqualificazione su misura dal design moderno, pronto da pitturare.
- Massima efficienza del sistema vmc (nella configurazione VM 15-55), con un recupero di calore massimo, 89% di efficienza, prestazioni top, portata d'aria fino a 55 m3/h.
- Scambiatore di calore a doppio flusso incrociato controcorrente (nella configurazione VM 15-55 e VM 15-45).
- Silenziosissimo: pressione sonora equivalente ad un rumore impercettibile.

- Modern cassette, tailor-made for refurbishment, ready for painting.
- Highly efficient VMC system (in VM 15-55 configuration), with exceptional 89% efficient heat recovery, high performance, air flow up to 55 m3/h.
- Double counter-current cross-flow heat exchanger (in VM 15-55 and VM 15-45 configurations).
- Exceptionally quiet: barely audible noise level.

MYBOX can be fitted with various controlled mechanical ventilation systems.



Standard EN 13141-8



DATI TECNICI

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:	COMPACT	SMART
Portata aria in modalità iperventilazione Air flow - hyperventilation mode	10/17/26/37/42* m³/h	15/25/30/40 m³/h
Regolazione portata Flow regulation	a 4 stadi + iperventilazione 4-stage + hyperventilation	a 4 stadi 4-stage
Potenza assorbita Power	3.6/5.5/9.0/17.5/20.0*	6/9/13/19 W
Dimensioni prodotto Product dimensions	700 x 340 x 170 mm	1100 x 360 x 170 mm
Scambiatore di calore Heat exchanger	entalpico a flussi incrociati controcorrente enthalpy with cross-flow counter-flow	entalpico a flussi incrociati controcorrente enthalpy with cross-flow counter-flow
Efficienza di recupero termico Heat recovery efficiency	91%	90%
Pressione sonora Sound pressure level	18.0/23.4/30.5/39.2 dB(A)	19.6/25.7/30.5/34.5 dB(A)
Filtri (estrazione/immissione) Filters (extraction/intake)	F7+G4/G2	F7/G4
Free Cooling elettronico	di serie as standard	di serie as standard
Free Cooling automatico con by-pass	-	opzional
Potere fonoisolante	38 R _w	38 R _w

ALIANTE,

PUNTI LUCE E SENSORI PER OTTIMIZZARE LA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA.
LIGHT & AIR QUALITY
LIGHT POINTS AND SENSORS TO OPTIMISE THE QUALITY OF INDOOR AIR.

GESTIONE AUTOMATICA UMIDITÀ, CO₂ E VOC
Velocità regolata in automatico dal sensore igrometrico che espelle l'umidità in eccesso evitando la formazione di condensa e muffa, il sensore CO₂ che aumenta il rinnovo d'aria per migliorare l'ossigenazione e dal sensore VOC che evita l'aumento eccessivo delle concentrazioni di inquinanti.
Il Color Trust è di colore blu quando l'aria è ottimale, giallo in presenza di inquinanti, rosso in presenza di eccessiva CO₂ o VOC, e verde in presenza di umidità elevata.

Design raffinato per una perfetta adattabilità ad ogni contesto abitativo. Con un minimo impatto sulla facciata esterna.

- Scambiatore di calore entalpico a doppio flusso incrociato con levato recupero energetico 91%, nessuno scarico condensa.
- Ricambio automatico dell'aria indoor, grazie al doppio filtro F7+G4/G2 che elimina polvere, pollini, PM10, PM2,5, aria viziata e altre sostanze inquinanti.
- Massimo comfort: portata d'aria regolabile a 4 velocità, funzione notturna con velocità e luce Led minime, diffusione aria indiretta, senza fastidiose correnti d'aria.
- Illuminazione LED dimmerabile.
- È dotato di Color Trust (1), dispositivo luminoso che indica la qualità dell'aria indoor tramite il colore delle luci, per avere sempre sotto controllo il livello di inquinanti con una sola occhiata.
- Facilità di installazione: non sono necessarie opere murarie invasive, né canalizzazioni o grandi impianti centralizzati. Ideale negli interventi di riqualificazione.
- Facilmente regolabile anche tramite l'App CLIMAPAC Air (1) dedicata, per smartphone e tablet. Dotato di funzione free-cooling, per raffrescare l'interno della casa durante le ore notturne estive e le mezze stagioni.

Disponibile in due versioni: light e full optional.

Refined design for perfect adaptability to any living environment. With minimal impact on the exterior facade.

- Double cross-flow enthalpic heat exchanger with 91% energy recovery, no condensation discharge.
- Automatic replacement of indoor air, thanks to the double filter F7+G4/G2 which eliminates dust, pollen, PM10, PM2.5, stale air and other polluting substances.
- Maximum comfort: 4-speed adjustable air flow, night function with minimum speed and LED light, indirect air diffusion, without annoying drafts.
- Dimmable LED lighting.
- It is equipped with Color Trust (1), a luminous device that indicates the quality of the indoor air through the lights colour. This keeps the level of pollutants under control at a glance.
- Easy installation: no invasive masonry work, no ducts or large centralised systems are required. Ideal for redevelopment projects.
- Easily adjustable also through the dedicated Climapac Air App (1), for Smartphones and tablets. Equipped with a free-cooling function, to cool the inside of the house during the night and summer seasons.

Available in two versions: light and full optional.

AUTOMATIC HUMIDITY MANAGEMENT, CO₂ AND VOC
Speed regulated automatically by the hygrometric sensor that expels the excess humidity avoiding the formation of condensation and mould, the CO₂ sensor which increases the renewal of air, which improves oxygenation, and the VOC sensor which prevents the excessive increase of pollutant concentrations.
The Color Trust is blue when the air is optimal, yellow in the presence of pollutants, red in the presence of excessive CO₂ or VOC, and green in the presence of high humidity.

ARIAS,

SEGNO SOTTILE
COMPACT SIGN



SCAMBIATORE DI CALORE A DOPPIO FLUSSO INCROCIATO
L'aria interna carica di umidità e CO2 viene prelevata e fatta confluire nello scambiatore, dove cede il proprio calore all'aria nuova in entrata. L'aria viziata degli ambienti chiusi viene espulsa all'esterno, facendo entrare quella fresca che passa nello speciale filtro F7 dove viene purificata da smog, polveri, pollini e inquinanti.
Lo scambiatore di calore riscalda l'aria pulita in entrata, recuperando fino al 91% del calore contenuto nell'aria esausta riscaldata dagli impianti.

Elevato recupero di calore e design minimale.


- Design minimal, impatto ridotto, per adattarsi a qualsiasi contesto. Rinnova l'aria eliminando l'umidità in eccesso e impedendo la formazione di muffa.
- Massimo comfort: portatad'aria regolabile a 4 velocità, funzione notturna con velocità e luce Led minime, diffusione aria indiretta, senza fastidiose correnti d'aria.
- Scambiatore di calore entalpico a doppio flusso incrociato con levato recupero energetico 91%, nessuno scarico condensa.
- Consente di risparmiare nei costi di riscaldamento e raffrescamento grazie al sistema entalpico di recupero di calore ad alta efficienza. Inoltre ha un consumo elettrico minimo: tenerlo sempre in funzione costa meno di 3c entesimi al giorno.
- Ricambio automatico dell'aria indoor, grazie al doppio filtro F7+G4/G2 che elimina polvere, pollini, PM10, PM2,5, aria viziata e altre sostanze inquinanti.
- Facilità di installazione: non sono necessarie opere murarie invasive, sono sufficienti due fori passanti da 8 cm sulla muratura, né canalizzazioni o grandi impianti centralizzati. Ideale negli interventi di riqualificazione.
- Facilità di manutenzione: sostituzione filtro gestibile in autonomia dall'utente, con led che avvisa quando va cambiato. Nessun intervento periodico di sanificazione dei tubi, né trattamenti antimicrobici.

Disponibile in due versioni: light e full optional.

High heat recovery and minimal design.

- Minimal design, reduced impact, to adapt to any context. It renews the air by eliminating excess moisture and preventing the formation of mould.
- Maximum comfort: adjustable 4-speed air delivery, night function with minimum speed and LED light, indirect air diffusion, without annoying air draft.
- Enthalpy heat exchanger with double crossed flow with 91% high energy recovery, no condensation discharge.
- It makes it possible to save on heating and cooling costs thanks to the high efficiency enthalpy heat recovery system. Minimum electrical consumption: uninterrupted operation cost less than 3 cents per day.
- Automatic replacement of indoor air, thanks to the double filter F7+G4/G2 which eliminates dust, pollen, PM10, PM2.5, stale air and other polluting substances.
- Easy installation: no invasive masonry work is required, two 8 cm through holes are sufficient on the masonry, no ducts or large centralised systems. Ideal for redevelopment projects.
- Ease of maintenance: replacement of the filter that can be managed independently by the user, with LED that warns when it needs to be replaced. No periodic sanitisation of tubes or antimicrobial treatments.
- Available in two versions: light and full optional.

DOUBLE CROSS-FLOW HEAT EXCHANGER
The internal air charged with humidity and CO2 is taken in and flowed into the exchanger, where it transfers its heat to the new incoming air. The stale air of indoor environments is expelled to the outside, allowing fresh air to enter the special F7 filter where it is purified from smog, dust, pollen and pollutants.
The heat exchanger heats the clean incoming air, recovering up to 91% of the heat contained in the exhaust air heated by the systems.



INSIDE

RICAMBIA CONTINUAMENTE L'ARIA CON IL MINIMO INGOMBRO. SCOMPARE NELLA MURATURA LASCIANDO A VISTA SOLO LA COVER.

CONTINUOUSLY RECIPROCATES THE AIR WITH MINIMUM DIMENSIONS. DISAPPEARS IN THE MASONRY LEAVING ONLY THE COVER VISIBLE.



- Massima efficienza, con un recupero di calore massimo fino a 91% di efficienza, prestazioni top, portata d'aria fino a 100 m³/h per il ricambio d'aria anche nelle stanze di grandi dimensioni.
- Tutta la gamma è dotata di efficienti filtri F7 antipolline di serie, in grado di arrestare anche le polveri sottili più fini come le PM 10 e PM 2,5.
- Silenziosissimo: pressiones onora equivalente ad un rumore impercettibile.
- Soluzione ideale per riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni.
- Scambiatore di calore a doppio flusso incrociato entalpico per un recupero termico ottimizzato 91% e costante che recupera il calore latente contenuto nell'umidità dell'aria. Non necessita del condotto per lo scarico della condensa.
- App Climapac dedicate opzionali per controllare con un click tutte le macchine. Interfaccia comandi user-friendly disponibile anche con display touch screen.
- Disponibili diverse finiture per cover e pannelli comandi, per integrarsi in ogni tipo di ambiente.

- Maximum efficiency, with maximum heat recovery up to 91% efficiency, top performance, air flow up to 100 m³/h for the exchange of air even in large rooms.
- The entire range is fitted with standard efficient F7 anti-pollen filters, capable of stopping even the finest fine dusts such as PM 10 and PM 2.5.
- Extremely silent: sound pressure equivalent to an imperceptible noise.
- Ideal solution for energy redevelopment and restoration.
- Double enthalpy cross-flow heat exchanger for 91% optimised and constant heat recovery that recovers the latent heat contained in the air humidity. It does not require the duct for condensate drainage.
- Optional dedicated Climapac App to control all machines with one click. User-friendly control interface also available with touch screen display.
- Different finishes available for covers and control panels, to allow integration into any type of environment.



DATI TECNICI

	 COMPACT	 SMART	 PLUS 70	 PLUS 100
CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:				
Portata aria Air flow	10/17/26/37/42* m³/h	15/25/30/40 m³/h	25/40/55/70 m³/h	25/40/55/70 m³/h
Regolazione portata Flow regulation	a 4 stadi + iperventilazione 4-stage + hyperventilation	a 4 stadi 4-stage	a 4 stadi 4-stage	a 4 stadi 4-stage
Potenza assorbita Power	4-stage + hyperventilation	6/9/13/19 W	5.8/11.3/17.1/24.7 W	6.4/14.6/25.7/43.4 W
Dimensioni prodotto Product dimensions	700 x 340 x 170 mm	1100 x 360 x 170 mm	1277 x 340 x 424 mm	1277 x 340 x 424 mm
Scambiatore di calore Heat exchanger	entalpico a flussi incrociati controcorrente enthalpy with cross-flow counter-flow	entalpico a flussi incrociati controcorrente enthalpy with cross-flow counter-flow	entalpico a flussi incrociati controcorrente enthalpy with cross-flow counter-flow	entalpico a flussi incrociati controcorrente enthalpy with cross-flow counter-flow
Efficienza di recupero termico Heat recovery efficiency	91%	90%	90%	87%
Pressione sonora Sound pressure level	18.0/23.4/30.5/39.2 dB(A)	19.6/25.7/30.5/34.5 dB(A)	27.8/31.6/35.3/38.7 dB(A)	27.8/31.6/35.3/38.7 dB(A)
Filtri (estrazione/immissione) Filters (extraction/intake)	F7+G4/G2	F7/G4	F7/G4	F7/G4
Free Cooling elettronico	di serie as standard	di serie as standard	-	-
Free Cooling automatico con by-pass	-	opzional	di serie as standard	di serie as standard

INSIDE DRY

RICAMBIA CONTINUAMENTE SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE CHE REGOLA IL GRADO DI UMIDITÀ PRESENTE NELL'ABITAZIONE. UN AMBIENTE ANCORA PIÙ SALUBRE E CONFORTEVOLE.

CONTINUOUS EXCHANGE DEHUMIDIFICATION SYSTEM THAT REGULATES THE DEGREE OF HUMIDITY INSIDE THE HOME. AN EVEN HEALTHIER AND MORE COMFORTABLE ENVIRONMENT.



ESTRATTORE, FUORI GLI ODORI

EXTRACTOR, REMOVES ODOURS



- Minimo ingombro: solo l'elegante cover resta a vista mentre la macchina scompare nel muro; nessun cavo rimane visibile.
- Facilità di utilizzo: possibilità di impostare il programmabile, comando da remoto opzionale grazie alla nuova App Climapac.
- Scarico automatico della condensa, senza necessità di svuotare il serbatoio.
- Attivazione intelligente: si attiva in automatico per raggiungere il livello di umidità impostato ed è indipendente da altri impianti, non serve accendere riscaldamento, raffrescamento o ventilazione.
- Funzione turbo, per la massima performance di deumidificazione, e programma di funzionamento continuo.
- Può operare in sinergia con sistemi VMC Climapac, per un benessere completo.

- Small dimensions: only the elegant cover remains visible while the machine disappears into the wall; no cable remains visible.
- Ease of use: possibility to set the desired humidity level via slay, programmable timer, optional remote control thanks to the new Climapac App.
- Automatic condensate drain, without needing to drain the tank.
- Intelligent activation: it is activated automatically to reach the set humidity level and it is independent of other systems, no need to switch on heating, cooling or ventilation.
- Turbo function, for maximum dehumidification performance, and continuous operation program.
- It can operate together with VMC Climapac systems, for complete well-being.



Per situazioni in cui è necessario estrarre l'aria viziata in modo molto veloce, ad esempio piccoli bagni, elimina rapidamente odori, aria esausta, fumi.

For situations where you need to extract stale air quickly, for example small bathrooms. Rapidly removes odours, stale air and smoke.



DATI TECNICI

CARATTERISTICHE:	FEATURES:	
Capacità deumidificante	Dehumidifying capacity	da 5,6 a 12 l. /giorno/day
Volume deumidificabile	Dehumidification volume	110 m³
Regolazione portata	Flow regulation	a 2 stadi
Potenza assorbita max	Max. absorbed power	309 W
Capacità tanica	Tank capacity	1,5 l
Dimensioni del prodotto	Product dimensions	325 x 480 x 162 mm
Pressione sonora	Sound pressure	39 dB(A))
Filtro HEPA	HEPA filter	di serie

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE:	FEATURES:	
Portata aria in volume	Air volume flow	88 m³/h
Potenza assorbita max	Max absorbed power	14 W
Peso	Weight	0,60 Kg
Dimensioni del prodotto	Product dimensions	152 x 120 x 30 mm
Pressione sonora	Sound pressure	152 x 120 x 30 mm
Diametro foro muro	Wall hole diameter	100 mm
Alimentazione elettrica	Power supply	220 Volt

DOMOTICA CLIMAPAC COCIF

Pure air, soft light, silence: you can relax! Simple as that.


HOME AUTOMATION CLIMAPAC COCIF

Aria pura, luce soffusa, silenzio: puoi rilassarti! Semplicemente.



Le soluzioni di home automation CLIMAPAC Cocif permettono di gestire tramite smartphone una serie di dispositivi che migliorano la salubrità e il comfort degli ambienti: i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata CLIMAPAC Cocif, gli oscuranti (tapparelle, tende tecniche), le luci, la deumidificazione. Potrai così, con la massima semplicità, controllare la qualità dell'aria che stai respirando, aumentare la portata d'aria in una stanza oppure impostare la chiusura delle tapparelle ad orari prestabiliti. Tutto con la praticità di una app.

Climapac Cocif home automation solutions allow you to manage a series of devices that improve the healthiness and comfort of the rooms via a Smartphone: Climapac Controlled Mechanical Ventilation systems, blinds (shutters, technical blinds), lights, dehumidification. This makes it possible to check the quality of the air you are breathing with the utmost simplicity, increase the air flow in a room or set the closing time of the shutters. All with the convenience of an App.




- LIVING**
- 1. App CLIMAPAC LIVING
 - 2. Gateway: per collegare i dispositivi
 - 3. Touch Screen
(in accoppiata o alternativa al Sinottico)
 - 4. Comando Sinottico Thread
 - 5. Unità VMC CLIMAPAC: 1 o più, nelle versioni COMPACT, SMART, PLUS 70, PLUS 100.
 - 6. Deumidificatore CLIMAPAC DRY
 - 7. Modulo controllo oscuranti
 - 8. Modulo controllo luci
- Nella versione LIVING light non sono richiesti unità VMC e Deumidificatore.

- AIR**
- 1. App CLIMAPAC AIR
 - 2. Comando Sinottico WiFi
 - 3. Unità VMC CLIMAPAC: 1 o più, nelle versioni COMPACT, SMART, PLUS 70, PLUS 100

- AIR**
- 1. App CLIMAPAC AIR
 - 2. WiFi Synoptic Control
 - 3. VMC CLIMAPAC unit: 1 or more, in the COMPACT, SMART, PLUS 70, PLUS 100 versions.

- LIVING**
- 1. App CLIMAPAC LIVING
 - 2. Gateway: to connect devices
 - 3. Touch Screen
(in combination or alternative to the Synoptic)
 - 4. Thread Synoptic Command
 - 5. VMC CLIMAPAC unit: 1 or more, in the COMPACT, SMART, PLUS 70, PLUS 100 versions.
 - 6. CLIMAPAC DRY 7 Dehumidifier
 - 7. Blinds control module
 - 8. Light control module
- In the LIVING light version, no VMC and Dehumidifier units are required.



MYBOX

IL CASSONETTO AD ALTA EFFICIENZA DI ISOLAMENTO

HIGH-EFFICIENCY CASSETTE - EXCEPTIONAL PERFORMANCE


RISTRUTTURARE CASA:
SALUTE E RISPARMIO

Tutti noi desideriamo che la nostra famiglia possa stare bene a casa, in ambienti salubri e confortevoli. La riqualificazione energetica di un’abitazione è fondamentale, non solo per ridurre i consumi e i costi in bolletta, ma anche per migliorare la qualità di vita e il comfort all’interno. Un punto critico è il sistema-finestra, che da solo è responsabile del 25% delle dispersioni energetiche.

HOUSE REFURBISHMENT:
HEALTH AND SAVINGS

We all want our families to be healthy and comfortable at home. Home energy regeneration is essential, not only to reduce energy consumption and the cost of bills but also to improve quality of life and comfort. A critical point is the system - the window, which alone accounts for 25% energy loss.

VECCHIO CASSONETTO /OLD CASSETTE



Building with heat loss

- SVANTAGGI
- del vecchio cassettone
- Alta dispersione energetica
 - Umidità e muffe
 - Spifferi
 - Rumori
 - Alti costi energetici in bolletta
 - Ambienti poco confortevoli

- DISADVANTAGES
- of old cassettes
- Considerable heat loss
 - Dampness and mould
 - Draughts
 - Noise
 - High energy bills
 - Uncomfortable room


IL CASSONETTO,
SOPRATTUTTO

Per una finestra bella da vedere, comoda e isolata nel modo giusto cambiare i serramenti è solo il primo passo. Anche il cassonetto richiede una cura particolare per evitare ponti termici, umidità, spifferi e rumori e per contrastare la formazione di muffe. Da oggi c’è MYBOX, il cassonetto rivoluzionario per una casa più confortevole, più bella, più sana.

THE CASSETTE ITSELF

Per una finestra bella da vedere, comoda e isolata nel modo giusto cambiare i serramenti è solo il primo passo. Anche il cassonetto richiede una cura particolare per evitare ponti termici, umidità, spifferi e rumori e per contrastare la formazione di muffe. Da oggi c’è MYBOX, il cassonetto rivoluzionario per una casa più confortevole, più bella, più sana.

NUOVO CASSONETTO / NEW CASSETTE



Refurbished
energy-efficient building

- VANTAGGI
- del nuovo MYBOX
- + Risparmio energetico
 - + Isolamento termico
 - + Stop a umidità e muffe
 - + Stop agli spifferi
 - + Isolamento acustico
 - + Risparmio economico
 - + Maggior comfort

- ADVANTAGES
- of new MYBOX
- + Energy saving
 - + Thermal insulation
 - + No dampness and mould
 - + No draughts
 - + Noise insulation
 - + Money saving
 - + Improved comfort



IL CASSONETTO DA RISTRUTTURAZIONE

PER STARE BENE IN CASA

CASSETTE REFURBISHMENT -HEALTH AND COMFORT AT HOME

Sostituire il vecchio cassonetto non è mai stato così facile. MYBOX di Climapak viene installato con velocità e senza disagi; riduce le dispersioni di calore e migliora la salubrità e il benessere di ogni ambiente.
Replacing an old unit has never been easier. CLIMAPAC MYBOX cassette can be installed quickly and conveniently. It reduces heat loss and improves health and well-being in any environment..



BELLO DA VEDERE

Un cassonetto completamente nuovo, dal design elegante che rinnova l’ambiente con stile. Pronto da pitturare.

VM 15-45 TO LOOK AT

A new, elegant design for a stylish room. Ready to paint.



ISOLAMENTO TERMICO - NO SPIFFERI

CLIMAPAC MYBOX assicura una prestazione isolante efficace con elevata tenuta all’aria ed elimina spifferi e condensa, contrastando le muffe.

THERMAL INSULATION - NO DRAUGHTS

MYBOX ensures effective energy performance with advanced air tightness. It eliminates draughts and condensation, whilst counteracting mould.



ISOLAMENTO ACUSTICO

CLIMAPAC MYBOX ha uno speciale pannello acustico e potere fonoisolante a partire da 51dB.

SOUND INSULATION

CLIMAPAC MYBOX includes a special acoustic panel and sound insulation from 51 dB to insulate the room from outside noise.



RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO

CLIMAPAC MYBOX migliora l’efficienza energetica e contribuisce a ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento. Migliora la classe energetica aumentando il valore dell’immobile.

ECONOMIC AND ENERGY SAVING

MYBOX improves energy efficiency and helps to reduce the costs of heating and cooling, with the possibility of taking advantage of government incentives. It improves the energy classification thereby increasing the value of the property.



SU MISURA

CLIMAPAC MYBOX arriva pronto, in un kit completo.

TAILOR-MADE

CLIMAPAC MYBOX comes as a complete, ready to fit kit, designed for the specific location and integrates in any setting.



MONTAGGIO RAPIDO

In poco tempo il vecchio cassettone viene sostituito completamente, senza opere murarie, senza sporco e senza disagi.

FAST INSTALLATION

The old cassette is replaced completely in just a short time, with no building work, no dust and no inconvenience.



MANUTENZIONE FACILE

La manutenzione è molto semplice: in pochi minuti MYBOX può essere smontato e rimontato con facilità.

EASY MAINTAINANCE

Maintenance is very simple: in a few minutes MYBOX can be easily uninstalled and reinstalled.



CLIMA CONCEPT MONOBLOCCHI

La gamma di monoblocchi termoisolanti per il foro finestra per un maggior valore aggiunto ai vostri infissi ed un'elevata protezione del benessere abitativo. Adattabili ad ogni tipologia di serramento e sistema oscurante.

A range of heat insulating mono blocks for the window hole for greater added value to your fixtures and a high protection of your living well- being. Suitable for any type of window and blind system.



Il monoblocco CLIMAPAC Cocif ha molti vantaggi rispetto ai sistemi di chiusura tradizionali e permette di ottenere una chiusura ottimale del foro finestra, eliminando la formazione di ponti termici. Elevate prestazioni termiche ed acustiche, in linea con le normative più stringenti, garantiscono un elevato risparmio energetico dell'edificio e l'assenza di infiltrazioni. Veloce e facile da installare, permette di abbattere costi e tempi in cantiere, riducendo le tempistiche di costruzione dell'edificio. Sono disponibili inoltre i cassonetti MYBOX per ristrutturazione con spalle termoisolanti in abbinata.

The CLIMAPAC Cocif mono block has many advantages compared to traditional closing systems and makes it possible the optimal closing of the window hole, eliminating the formation of thermal bridges. High thermal and acoustic performance, in line with the most stringent regulations, guarantee high energy savings in the building and the absence of water ingress. Quick and easy to install, it makes it possible to reduce costs and time on site, speeding up building construction times. MYBOX boxes are also available for renovation together with heat-insulated shoulders.



VMC INTEGRATA NEL MONOBLOCCO




Monoblocchi Termick



MONOBLOCCHI PER AVVOLGIBILI. MONOBLOCS FOR ROLLER BLINDS.

COCIF LAVORA DA TEMPO PER LA SENSIBILITÀ VERSO IL RISPARMIO ENERGETICO NEL MONDO DELL'EDILIZIA. AFFINCHÉ UN EDIFICIO SIA "ENERGETICAMENTE SOSTENIBILE" È NECESSARIO AUMENTARE L'ISOLAMENTO TERMICO. A QUESTO SCOPO COCIF PRESENTA IL NUOVO CASSONETTO ISOLANTE, REALIZZATO CON MATERIALI CAPACI DI UN'OTTIMA PRESTAZIONE ISOLANTE. IN QUESTO MANUALE TECNICO SONO RAPPRESENTATI I DIVERSI TIPI DI CASSONETTO CHE VENGONO INCONTRO ALLE PIÙ SVARIATE ESIGENZE

COCIF HAS BEEN PROMOTING ENERGY SAVINGS IN THE BUILDING TRADE FOR MANY YEARS. FOR A BUILDING TO USE ENERGY IN A SUSTAINABLE WAY IT MUST HAVE AN EFFICIENT INSULATION SYSTEM. FOR THIS VERY PURPOSE COCIF HAS DEVELOPED ITS NEW INSULATING SHUTTER BOX, MADE OF MATERIALS THAT OFFER OPTIMAL INSULATING PERFORMANCE. THIS TECHNICAL MANUAL CONTAINS VARIOUS TYPES OF SHUTTER BOXES TO MEET A WIDE RANGE OF REQUIREMENTS.




PRESTAZIONI ACUSTICHE ACUSTIC PERFORMANCE

MONOBLOCCO IS acustico motorizzato / motorised acoustic	fino a 49db up to 49db
MONOBLOCCO IS motorizzato / motorised	fino a 43db up to 43db
MONOBLOCCO JS manuale / manual	fino a 42db up to 42db
MONOBLOCCO TS motorizzato / motorised	fino a 46db up to 46db
MONOBLOCCO TS manuale / manual	fino a 45db up to 45db

PRESTAZIONI TERMICHE THERMAL PERFORMANCE

MONOBLOCCO IS cielino fibrocemento/EPS non ventilato non-ventilated fibre cement board/EPS	Usb W/mK 0,59
MONOBLOCCO IS MAGGIORATO / INCREASED cielino fibrocemento/EPS non ventilato fibre-cement ceiling / non-ventilated EPS	Usb W/mK 0,52
MONOBLOCCO TS cielino fibrocemento/EPS non ventilato non-ventilated fibre cement board/EPS	Usb W/mK 0,78



MONOBLOCCO TERMICK I_S
Cassonetto a scomparsa per facciate ad intonaco. Cielino sfilabile. Montanti in PVC con predisposizione assemblaggio facilitato. **Concealed box** for plaster facades. Removable ceiling. PVC uprights with easy assembly setup.



MONOBLOCCHI 216|217


MONOBLOCCO TERMICK T_S
Cassonetto a scomparsa rifilato per facciate mattoni a vista. Montanti in PVC con predisposizione assemblaggio facilitato. **Trimmed concealed box** for exposed bricks facades. PVC uprights with easy assembly setup.

- 1 Cassonetto in polistirene espanso a cellula chiusa auto estinguente ad alta densità con peso specifico 30/35 kg/MC
- 2 Gambe in pvc di spessore variabile in base a tipologia di infisso o zanzariera da inserire, dotate di zanche per fissaggio a muratura
- 3 Bordi inferiori con profili d'alluminio per determinare il filo malta interno/esterno.
- 4 Avvolgibile, disponibile in pvc , fibra , alluminio, acciaio.
- 5 Guide per avvolgibili
- 6 Celino che puo' essere fornito di 2 materiali:
MDF per esterno densità 730 Kg/m³, oppure
Sandwich fibrocemento
4mm fibrocemento+10mm EPS + 4mm fibrocemento
Fibrocemento kg/m² - 7,04
EPS conduttività termica $\lambda = 0,034$ W/mK
- 7 Coprifilo interno in abete o pino da 70x15
- 8 Intonaco / Mattoni a vista


- 1 Box in expanded polystyrene with closed cell, self-extinguishing high density (specific weight 30/35 kg/CM)
- 2 PVC legs with variable thickness, fixture-type or mosquito net type to insert, fitted with clamps for wall mount
- 3 Bottom edges with aluminium profiles to determine the internal/external mortar thread.
- 4 Roller, available in PVC, fibre, aluminium, stainless steel.
- 5 Roller shutter guides
- 6 Ceiling can be supplied with 2 materials:
MDF for external density 730 Kg/m³, or
Sandwich fibre cement 4mm fibre cement + 10mm EPS + 4mm fibre cement.
Fibre cement kg/m² - 7.04
EPS thermal conductivity $\lambda = 0.034$ W/mK
- 7 70x15 spruce wire cover
- 8 Plaster / exposed bricks




Monoblocco I_S
maggiorato / increased




normale / normal



Monoblocco T_S
maggiorato / increased




normale / normal




CONTROTELAIO PER ALZANTE SCORREVOLE
SINGLE SLIDING LIFTING
SU CONTROTELAIO A SCOMPARSA PER ESTERNI
ON SUNKEN COUNTERFRAME FOR EXTERIORS

INCANTO SINGOLO



INCANTO DOPPIO



ALZANTE SCORREVOLE
INTERNO MURO

Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello "INCANTO", avente sede interna di mm 100 e spessore complessivo di mm 180, alloggiato in opera in appoggio a muri perimetrali esterni, idoneo a ricevere un'anta interna (modello singolo) o due ante interne (modello doppio) di tipologia alzante-scorrevole, a scomparsa, predisposto con un falso telaio in legno per la posa dei profili dicompletamento dell'infisso interno. Dimensioni disponibili del vano luce architettonica


- 1 anta
da 60 x 80 a 140 x 270 cm
- 2 ante
da 120 x 80 a 280 x 270 cm

INTERNAL WALL
LIFTING SLIDING


"INCANTO" model aluzinc metal counter-frame, with internal seat of 100 mm and overall depth 180 mm, housed on external perimeter walls suitable for mounting a lifting-sliding type in internal panel (single model) or two internal panels (double model), with wooden counter-frame for mounting the internal frame profiles. Aperture dimensions available:

- 1 anta
da 60 x 80 a 140 x 270 cm
- 2 ante
da 120 x 80 a 280 x 270 cm

SEZIONE VERTICALE DEL SERRAMENTO
IN UN CONTROTELAIO "INCANTO"
"INCANTO" VERTICAL SECTION



SEZIONE ORIZZONTALE DEL SERRAMENTO
IN UN CONTROTELAIO "INCANTO" SINGOLO
"INCANTO" HORIZONTAL SECTION



Avvolgibili

NUOVA GENERAZIONE IN ALLUMINIO MICROFORATO


ALLUMINIO MICROFORATO MINI 9 KG.



PROFILO AUTO AGGANCIANTE 9X20 MM IN ALLUMINIO ESTRUSO CON ELEMENTO SCORREVOLE MICROFORATO
Mantenendo l’ambiente in sicurezza consente:
1. Filtraggio luce solare con conseguente illuminazione diffusa dell’ambiente.
2. Notevole ricambio d’aria.
3. Protezione dagli insetti.

SELF-HOOKING ALUMINIUM INSULATED PROFILE (9X20 MM) WITH SLIDING MICRO PERFORATED ELEMENT
Over to ensure security it allows:
1. Filtering sunlight together whit diffuse ambient lighting.
2. Significant air exchange.
3. Protection from insects.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



H mm	Ø 60mm. mm
H. 1200	Ø 160
H. 1500	Ø 180
H. 1900	Ø 190
H. 2300	Ø 220
H. 2600	Ø 235

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Misura nominale Nominal size	Peso indicativo Weight per sqm.	Passo Pich	Barre per metro di altezza One meter high bars	Massima lunghezza consigliata Max working widthbars
CHIUSO/CLOSED 9x20	Kg. 8,7/m²	CHIUSO/CLOSED 20	N° 50	2.400 mm.



ALLUMINIO MICROFORATO 8,7 KG. AUTOBLOCCANTE



PROFILO AUTO AGGANCIANTE 9X20 MM IN ALLUMINIO ESTRUSO CON ELEMENTO SCORREVOLE MICROFORATO CON SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO

Mantenendo l’ambiente in sicurezza consente:


- 1. Filtraggio luce solare con conseguente illuminazione diffusa dell’ambiente.
- 2. Notevole ricambio d’aria.
- 3. Protezione dagli insetti.
- 4. Resistenza all’effrazione.

SELF-HOOKING ALLUMINIUM INSULATED PROFILE (9X20 MM) WITH SLIDING MICRO PERFORATED ELEMENT

Over to ensure security it allows:

- 1. Filtering sunlight together whit diffuse ambient lighting.
- 2. Significant air exchange.
- 3. Protection from insects.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



H mm	Ø 60mm. mm
H. 1200	Ø 150
H. 1500	Ø 170
H. 1900	Ø 130
H. 2300	Ø 215
H. 2600	Ø 225

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Misura nominale Nominal size	Peso indicativo Weight per sqm.	Passo Pitch	Barre per metro di altezza One meter high bars	Massima lunghezza consigliata Max working widthbars
CHIUSO/CLOSED 9x49	Kg. 13/m²	CHIUSO/CLOSED 49	N° 20	2.750 mm.



ALLUMINIO MICROFORATO DE LUXE 9 KG.




PROFILO AUTO AGGANCIANTE 9X20 MM IN ALLUMINIO ESTRUSO CON ELEMENTO SCORREVOLE MICROFORATO
Mantenendo l’ambiente in sicurezza consente:
1. Filtraggio luce solare con conseguente illuminazione diffusa dell’ambiente.
2. Notevole ricambio d’aria.
3. Protezione dagli insetti.
4. Resistenza all’effrazione



SELF-HOOKING ALLUMINIUM INSULATED PROFILE (9X20 MM) WITH SLIDING MICRO PERFORATED ELEMENT
Over to ensure security it allows:
1. Filtering sunlight together whit diffuse ambient lighting.
2. Significant air exchange.
3. Protection from insects.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




H mm	Ø 60mm. mm
H. 1200	Ø 160
H. 1500	Ø 180
H. 1900	Ø 190
H. 2300	Ø 220
H. 2600	Ø 235

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Misura nominale Nominal size	Peso indicativo Weight per sqm.	Passo Pich	Barre per metro di altezza One meter high bars	Massima lunghezza consigliata Max working widthbars
CHIUSO/CLOSED 9x49	Kg. 11/m²	CHIUSO/CLOSED 49	N° 19	2.750 mm.




COCIF PROPONE ANCHE AVVOLGIBILI IN FIBRA DI VETRO,
PVC, ALLUMINIO COIBENTATO O IN ACCIAIO.




PVC
PROFILO 13x50 mm. 4,2 Kg
REVERSIBILE PROFILO 14x46 mm. 4,8 Kg

Forma studiata per ingonbri ridotti di avvolgimento pur mantenendo aspetto simile ai profili normali.
Particolarmente adatto da montare nei cassonetti termoisolanti Cocif, si può applicare anche con le guide da inserire.
Corredato di balza finale in alluminio.




ALLUMINIO COIBENTATO
MINI PROFILO 9x45 mm 3,2 Kg
PROFILO 13x55 mm 3,6 Kg MEDIA DENSITA'
PROFILO 13x55 mm 5,1 Kg ALTA DENSITA'
PROFILO ALL. EXT- PVC INT 14x55 mm 10 Kg

Da nastro di alluminio preverniciato poliammidico buccioso.
Coibentato con poliuretano espanso. Forma specificatamente dimensionata per minimi ingombri di avvolgimento.




ACCIAIO COIBENTATO
PROFILO 9x41 mm 8,5 Kg
PROFILO 13x55 mm 9 Kg

Da lamierino di acciaio plastificato. Coibentato con poliuretano espanso. Forma classica tondeggiante con ridotto diametro di avvolgimento, si può applicare anche con le guide da inserire.



IN FIBRA DI VETRO
PROFILO 12x51 mm 5 Kg

Forma studiata per ingonbri ridotti di avvolgimento pur mantenendo aspetto simile ai profili normali.
Particolarmente adatto da montare nei cassonetti termoisolanti Cocif, si può applicare anche con le guide da inserire. Corredato di balza finale in alluminio. Profilo ottenuto da costruzione di un polimero rinforzato con 30% di fibra di vetro.
Questo permette di eliminare il rinforzo in ferro e dare stabilità dimensionale al profilo evitando torsioni o piegature.





GLASS FIBER
PROFILO 12 X 51 mm 5 Kg


Form designed for compact sizes maintaining a similar appearance to the normal profile. Especially suitable to insert into cocif's insulated boxes.
guides may be inserted. With terminal aluminium bar. Profile obtained from the construction of a polymer reinforced with 30% glass fiber.
This allows to eliminate the reinforcement in iron and give dimensional stability to the profile avoiding twisting or bending.

FINITURE FINESTRE LEGNO/ WINDOWS TIMBER COLOUR






LACCATI OPACHI / DULL PAINTS

					
Bianco White	Tortora Turtle-dove	Crema Cream	Grigio perla Pearl grey	Grigio argento Silver grey	Grigio tenda Tent grey
					
Verde pallido Pole green	Verde canne Bamboo green	Verde oliva Olive-green	Verde muschio Moss green	Rosso ossido Oxide red	Marrone noce Walnut brown


ESSENZE OPACHE / FINISHED WOOD

				
Abete lamellare tinto grigio chiaro Light grey lamellar fir	Abete lamellare grigio scuro Dark grey lamellar fir	Pino tinto grigio antracite Anthracite grey dyed pine	Abete lamellare tinto bianco Dyed white lamellar fir	Pino tinto verde Green dyed pine
				
Pino naturale (finger-joint) Natural colour pine	Pino opaco Natural pine	Pino tinto miele Honey dyed pine	Mogano Mahogany	
				
Pino tinto noce Walnut dyed pine	Pino tinto marrone Walnut dyed brown	Pino tinto ebano Walnut dyed		


ALLUMINIO FINESTRE
COLLEZIONE MINIMAL - INVISIBLE - PLANAR / ALLUMINIUM WINDOWS FOR MINIMAL - INVISIBLE - PLANAR COLLECTIONS

				
9016 Bianco goffrato 9016 Embossed white	1013 Bianco opaco 1013 Opaque white	7001 Grigio argento 7001Silver grey	6011 Verde opaco 6011 Opaque green	8017 marrone 8017 Brown
				
7035 Grigio goffrato 7035 Embossed grey	6005 Verde goffrato 6005 Embossed green			
				
Ferro micaceo Micaceous iron	Anodic bronze Anodic bronze	Ossidato argento Oxidized silver		
				
Rovere sbiancato Oak whitened oak	Noce B Walnut B	Ciliegio goffrato Cherrywood	Castagno invecchiato Chestnut	Noce F Walnut F

ALLUMINIO FINESTRE
COLLEZIONE EVO L/A - KLIMA L/A



9010 Bianco puro
9010 Pure white



1013 Bianco perla
1013 Pearl white



7035 Grigio luce
7035 Light grey



9006 Alluminio brillante
9006 Polished aluminium



7001 Grigio argento
7001 Silver grey




6005 Verde muschio
6005 Moss green



8011 Marrone noce
8011 Walnut brown



8017 Marrone grinz
8017 Grinz brown



Grigio mazzato
Mazzato grey



6009 Verde grinz
6009 Grinz green



Fintegno WH30
White
Aluminium WH30
White



Fintegno N7
Douglas ruvido
Aluminium N7
Douglas rough



Fintegno C510
Ciliegio rosso
Aluminium C510
Red cherry




Fintegno B7
Noce ruvido
Aluminium B7
Walnut rough




Fintegno F7
Noce ruvido
Aluminium F7
Walnut rough

ALLUMINIO PERSIANE, SCURONI
ALUMINIUM LOUVERS



9010 Bianco puro
9010 Pure white



1013 Bianco perla
1013 Pearl white



7035 Grigio luce
7035 Light grey



9006 Alluminio brillante
9006 Polished aluminium



7001 Grigio argento
7001 Silver grey



6005 Verde muschio
6005 Moss green



8011 Marrone noce
8011 Walnut brown



8017 Marrone grinz
8017 Grinz brown



Grigio mazzato
Mazzato grey




6009 Verde grinz
6009 Grinz green



42 Ciliegio
42 Cherry



PKRL3 Renolit chiaro
PKRL3 Light renolit



41 Castagno
41 Chestnut






PKRL4 Renolit scuro
PKRL4 Dark renolit




41 Noce
41 Walnut

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



					
Bianco in massa (non rivestito)	Crema in massa (non rivestito)	Nußbaum Castagno 21	Golden Oak Ciliegio 51	Weiß antik Bianco antico 39	Creme Crema 59

			
Streifen Douglasie 27	Vermont 60	Mahagoni Mogano 26	Mooreiche 25

COLORI FUORI STANDARD / NON-STANDARD COLORS


					
Lichtgrau 73	Achatgrau 72	Signalgrau Satin 87	Grau 02	Anthrazitgrau 70	Weinrot 19
					
Stahlblau 11	Anthrazitgrau Satin 88	Grigio Ardesia 12	Grigio ardesia opaco 34	Jet black matt 18	Dunkelgrun 03
					
Basaltgrau Satin 84	Quarzgrau Satin 90	Quarzgrau 78	Methbrus Alu Argento 69	Basaltgrau 74	Schwarzbraun 71
					
Alux 37	White ash 35	Polareiche 43	Vintage oak 41	Nebraska 33	Net brush anthrazit 67
					
Woodek alpine premium plus 92	Woodek concrete premium plus 93	Woodek oak premium plus 91	Ginger Oak 28	Oregon 4-52 52	Bergkiefer 50

VERNICIATI INFERRIATE PROTECT/ PROTECT SECURITY GRATING PAINTS


				
Bianco marmo Marble white	Grigio marmo Marble grey	Verde marmo Marble green	Marrone marmo Marble brown	Argento micaceo Micaceous silver
				
Grigio micaceo Micaceous grey	Nero micaceo Micaceous black	Ruggine Russet	Grigio sablè 400 Grey sablè 400	
				
RAL 9010 ruvido rough RAL 9010	RAL 1013 ruvido rough RAL 1013	RAL 7035 ruvido rough RAL 7035	RAL 6005 ruvido rough RAL 6005	RAL 6109 ruvido rough RAL 6109
				
RAL 8017 ruvido rough RAL 8017	RAL 9005 ruvido rough RAL 9005	Verde martellato Hammered green	Rame martellato Hammered copper	Nero martellato Hammered black

COLORI AVVOLGIBILI ORIENTABILI AUTOBLOCCANTI


COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



RAL 9010




RAL 1013



RAL 7035



RAL 6009



RAL 8017

COLORI SELECT / SELECT COLORS



RAL 1002



RAL 8001



RAL 3004



378-70R Legno



RAL 9006
argento metallizzato



RAL 7001



RAL 7016




RAL 6021




RAL 6005


COLORI FRANGISOLE



101 bianco



115 alluminio
RAL 9006



114 grigio




904 grigio chiaro
RAL 7035




907 grigio alluminio
RAL 9007



276 grigio antracite
RAL 7016



901 bianco smaltato
RAL 9010



905 bianco crema
RAL 9001



116 beige chiaro




117 beige



121 bronzo



118 marrone



130 giallo ocra



112 rosso terracotta



330 rosso porpora



220 verde muschio
RAL 6005



440 azzurro



906 blu oltremare
RAL 5002

COLORI VENEZIANA INTERNA AL VETRO

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



002



028



029



056



048



050



051



052



053

COLORI PLISSE-SUNLIGHT INTERNA AL VETRO

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



000



010



022

COLORI DUET-SUNBLOCK INTERNA AL VETRO

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS





0201




4806

COLORI AVVOLGIBILI

COLORI AVVOLGIBILI PVC E FIBRA DI VETRO / PVC AND FIBER GLASS SHUTTERS COLOURS

		
Bianco	Bianco ghiaccio	Grigio piombo
		
Avorio	Sabbia	Beige chiaro
		
Grigio	Grigio Londra	Beige scuro
		
Verde prato	Verde pineta	Verde bosco
		
F.L. Douglas	Celeste	Blu
		
Nocciola	F.L. teak	Cuoio
		
F.L. Mogano		

COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO / STAINLESS STEEL SHUTTERS COLOURS

		
Bianco	Grigio	Grigio medio
		
Sabbia	Beige	Grigio Raffaello
		
Ocra	Biscotto	rosso ossido
		
Verde scuro	Testa di Moro	Bruno scuro
		
F. Legno	F. Legno scuro	

COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO / ALUMINIUM SHUTTERS COLOURS

		
Bianco	Argento	Grigio
		
Sabbia	Avorio	Tortora
		
Bronzo	Ocra	Biscotto
		
Verde oliva	Verde scuro	Verde abete
		
Rosso ossido	Testa di moro	Bruno scuro
		
Blu	Antracite	
		
Grigio Raffaello	Verde Raffaello	Marrone Raffaello
		
F. Legno pino	F. legno chiaro	F. legno quercia
		
F. Legno scuro		

MANIGLIA STANDARD SERIE PVC TIPO GLOBE
STANDARD HANDLES PVC LINE GLOBE TYPE



- Colori disponibili:
- Bianco
 - Argento
 - Argento scuro
 - Testa di moro
 - Bronzo chiaro
 - Bronzo scuro
- Colours available:
- White
 - Silver
 - Dark Slver
 - Dark brown
 - Ligth bronze
 - Dark bronze

MANIGLIA TIPO TEXAS DK
HANDLES TEXAS DK TYPE



- Colori disponibili:
- Alluminio argento
 - Alluminio titanio
 - Testa di moro
 - Bianco
- Colours available:
- Silver aluminium
 - Titans aluminium
 - Dark brown
 - White

MANIGLIA MOTORIZZATA MH10
MH10 ELECTRIC HANDLE



Per Alzante
scorrevole PVC
For sliding
PVC window

MANIGLIE FINESTRE
WINDOWS HANDLES

Tipo Bica
Type Bica
Colori disponibili:

- Bronzo
- Argento

Colours available:

- Bronze
- Silver



Tipo New York
Type New York
Colori disponibili:

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato

Colours available:

- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze



Tipo Amleto
Type Amleto
Colori disponibili:

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato

Colours available:

- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze



Tipo Susy
Type Susy
Colori disponibili:

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato

Colours available:

- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze



Tipo Daytona
Type Daytona
Colori disponibili:

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato

Colours available:

- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze



Tipo Robot
Type Robot
Colori disponibili:

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato

Colours available:

- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze



MANIGLIA STANDARD SERIE LEGNO TIPO BROOKLYN
HANDLES WOOD LINE BROOKLYN TYPE



- Colori disponibili:
- Alluminio argento
 - Alluminio titanio
 - Bronzo
- Colours available:
- Silver aluminium
 - Titans aluminium
 - Bronze


MANIGLIE SCORREVOLI PER ALZANTE
HANDLES FOR SLIDING WINDOWS

Maniglione mod. Susy
(standard)
Susy model handle
(standard)
Colori disponibili:

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:

- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass



Maniglione mod. New York
New York model handle
Colori disponibili:

- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:

- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass



MANIGLIA ESTERNO SCORREVOLE
SLIDING EXTERNAL HANDLES

- Colori disponibili:
- Alluminio argento
 - Argento scuro
 - Testa di moro
 - Bianco
- Colours available:
- Silver aluminium
 - Dark silver
 - Dark brown
 - White



MANIGLIA TIPO MARSIGLIA
HANDLES MARSIGLIA TYPE



- Colori disponibili:
- Alluminio argento
 - Alluminio titanio
 - Testa di moro
 - Bianco
 - Nero opaco
- Colours available:
- Silver aluminium
 - Titans aluminium
 - Dark brown
 - White
 - Opaque Black

MANIGLIONE ESTERNO PER PORTONCINI con yale
EXTERNAL HANDLE FOR FRONT DOORS with Yale lock

Colori disponibili:

- Bianco
- F1 Argento
- F4 Bronzo chiaro
- F5 Bronzo scuro
- Testa di Moro
- Ottone

Colours available:

- White
- F1 Silver
- F4 Light Bronze
- F5 Dark Bronze
- Dark brown
- Brass



MANIGLIA ESTERNO
SLIDING EXTERNAL

- Maniglia Esterna
Outside handle
Colori disponibili:
- Bianco
 - F1 Argento
 - Testa di Moro
 - F3 Bronzo chiaro
- Colours available:
- White
 - F1 Silver
 - Dark brown
 - F3 Light Bronze





Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®
Ask for our FSC® certified products



watch
the movie



COCIF

Società Cooperativa
Via Ponte Ospedaletto, 1560
Longiano (FC) Italy
Tel 0547 56144 - Fax 0547 54094
info@cocif.com - www.cocif.com

