


# Garden Design



**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979


# Lastre

## Corso® 50

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONI CM</b> |  |
| <b>SPESORE CM</b>    | 3,8                                                                               |
| <b>COLORI</b>        | cottovecchio, fiammato                                                            |
| <b>FINITURA</b>      | doppio strato martellinata                                                        |



cottovecchio




cottovecchio



fiammato



## Piastra 50x50

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONI CM</b> |  |
| <b>SPESORE CM</b>    | 3,8                                                                                 |
| <b>COLORI</b>        | cottovecchio, fiammato                                                              |
| <b>FINITURA</b>      | doppio strato normale, quarzata                                                     |



fiammato



cottovecchio



fiammato



## Voci di capitolato

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo a doppio strato, spessore mm 80, costituite da nr. 4 pezzature aventi nella pianta rettangolare le seguenti dimensioni nominali: mm 155 x 155 – mm 155 x 310 – mm 310 x 310 – mm 310 x 465. Le lastre di dimensioni diverse vengono già fornite assortite nelle confezioni pronte per la consegna e la posa. Le dimensioni multiple tra loro permettono di utilizzare sempre tutte le lastre.

Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle 4 facce laterali, di mm 2,5 di profondità, garantiscono una equidistanza costante tra lastra e lastra e continuità dei giunti. La posizione dei distanziatori interconnessi gli uni con quelli delle lastre contigue, conferisce un ottimale autobloccaggio delle lastre stesse.

La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm.

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.


Il produttore dovrà garantire la conformità alla Norma UNI EN 1339 e fornire Certificazione di Sistema di Qualità UNI EN 9001 – 2008, emessa da un istituto accreditato Sincert.




# Lastre

## Piastra WOOD

superficie  
idrorepellente

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONI CM</b> |  |
| <b>SPESSORE CM</b>   | 3,8                                                                               |
| <b>COLORI</b>        | cottovecchio, fiammato                                                            |
| <b>FINITURA</b>      | doppio strato martellinata                                                        |



cottovecchio



fiammato



rovere



iroko

## Voci di capitolato

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo a doppio strato, spessore mm 80, costituite da nr. 4 pezzature aventi nella pianta rettangolare le seguenti dimensioni nominali: mm 155 x 155 – mm 155 x 310 – mm 310 x 310 – mm 310 x 465. Le lastre di dimensioni diverse vengono già fornite assortite nelle confezioni pronte per la consegna e la posa. Le dimensioni multiple tra loro permettono di utilizzare sempre tutte le lastre.

Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle 4 facce laterali, di mm 2,5 di profondità, garantiscono una equidistanza costante tra lastra e lastra e continuità dei giunti. La posizione dei distanziatori interconnessi gli uni con quelli delle lastre contigue, conferisce un ottimale autobloccaggio delle lastre stesse.

La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm.

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.

Il produttore dovrà garantire la conformità alla Norma UNI EN 1339 e fornire Certificazione di Sistema di Qualità UNI EN 9001 – 2008, emessa da un istituto accreditato Sincert.



▲ Piastra WOOD, iroko

Piastra WOOD, rovere ►




# Gransasso®

## "Quando la natura incontra il design"



Gransasso®


|                                    |                                    |    |    |    |
|------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|
| <b>DIMENSIONI cm</b>               | 8                                  | 16 | 24 | 32 |
| <b>SPESSORE cm</b>                 | 8,5                                |    |    |    |
| <b>CAPACITA' DRENANTE l/s x ha</b> | 1000                               |    |    |    |
| <b>PESO kg/mq</b>                  | 160                                |    |    |    |
| <b>CONFEZIONE mq</b>               | 10,37                              |    |    |    |
| <b>COLORI</b>                      | grigio mix, trachite, noce, artico |    |    |    |
| <b>FINITURA</b>                    | doppio strato normale              |    |    |    |




grigio mix



artico



noce



trachite



## Voci di capitolato

Trattasi di una pavimentazione masselli in calcestruzzo, forniti in 4 pezzature, di spessore mm 85 e diverse misure in pianta: mm 240x80, mm 240x160, mm 240x240, mm 240x320. La forma in pianta dei singoli masselli è sostanzialmente quella di quadrati/rettangoli con gli angoli molto arrotondati in modo da avvicinarsi alla configurazione di ellissi. Anche il bordo perimetrale superiore ha un accentuato arrotondamento. In pratica esteticamente i masselli prendono l'aspetto di grossi ciottoli naturali di fiume.

Per garantire l'autobloccanza della pavimentazione, lungo lo spessore delle 4 facce ortogonali e fino a mm15 dalla superficie, sono ricavate delle tacche distanziatrici di appoggio/contatto tra i masselli posizionati a distanza costante su tutte le facce dei masselli che consentono un incastro a doppia S. Il posizionamento a distanza costante tra dette tacche e le misure multiple e sottomultiple dei 4 masselli permettono una posa non solo a correre ma anche casuale e incerta incrociando i corsi.

L'altezza di detti distanziatori è di 70 mm.; ciò affinché gli stessi non sporgano in vista una volta sigillati i giunti con la sabbia per evidenziare in superficie solo le forme ellittiche arrotondate. L'effetto della pavimentazione è quello di un acciottolato naturale.

La disposizione e la conformazione dei distanziatori è tale da consentire l'ottenimento di pavimentazioni drenanti secondo molteplici disposizioni strutturali.

La capacità drenante di una pavimentazione in Gransasso è di 1000 l ( s x ha ); che corrispondono a mm 360 di pioggia in 1 ora. In fase di posa si consiglia, per il riporto di posa, l'uso di sabbia lavata e di buona qualità, di granulometria 0 -6 mm, questo per evitare lo svuotamento dei giunti dalla sabbia di sigillatura.

L'azienda, oltre alla certificazione Sistema Qualità certificata ICMQ UNI EN ISO 9001:2008 è in possesso anche di Certificazione Prodotto ICMQ di conformità alle Norme UNI EN 1338.

Il colore del calcestruzzo è grigio serpentino o mixato giallo/testa di moro.



▲ Gransasso®, noce e trachite miscelati

Gransasso®,  
grigio mix, noce, trachite e articomiscelati ►



# Sistema GEA®



▲ Muro inclinato a blocchi interi con curva concava



▲ Muro inclinato a blocchi misti



| Descrizione             | Colore      | Codice | Dimensioni mm |       | Peso pezzo kg | pacco                        | pz/mq Blocchi Interi | peso / mq Blocchi Interi kg | pz/mq Blocchi Misti | peso / mq Blocchi Misti kg | Massa Volum. cls | Assorb. acqua% in massa |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
|                         |             |        | Frontali      | Prof. |               |                              |                      |                             |                     |                            |                  |                         |
| <b>Blocco GEA *</b>     | Giallo Tufo | 385368 | 265x180       | 310   | 31 ca.        | 45 pz<br>2,15 mq<br>14 ql    | 21                   | 650 ca.                     | 14                  | 610 ca.                    | ~ 2050           | < 7                     |
| <b>Mezzo Blocco GEA</b> | Giallo Tufo | 385378 | 130x180       | 250   | 12,3 ca.      | 120 pz<br>2,81 mq<br>15,6 ql |                      |                             | 14                  | 610 ca.                    | ~ 2050           | < 7                     |


\*i blocchi da coperta vengono forniti nei pacchi in quantità di 1 pezzo ogni 5 e possono essere utilizzati come blocchi standard non posati contigui nei 2 sensi di posa.



# Tarsia



|                      | Tarsia |                                                                                     | basamento |                                                                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONI cm</b> | h30    |  | h4        |  |
|                      |        | Ø 50                                                                                |           | Ø 44                                                                                |
| <b>SPESSORE cm</b>   |        | 8,5                                                                                 |           | 8,5                                                                                 |
| <b>PESO kg/pz</b>    |        | 50                                                                                  |           | 10                                                                                  |
| <b>CONFEZIONE pz</b> |        | 12                                                                                  |           | 1                                                                                   |
| <b>COLORI</b>        |        | creta                                                                               |           | creta                                                                               |
| <b>FINITURA</b>      |        | classica                                                                            |           | classica                                                                            |



creta



immagine provvisoria



Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali per quanto è possibile fare con la stampa. I colori e le tonalità nelle foto possono apparire diversi a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto. Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi.

Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore.

Tegolaia si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle varianti a colori e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità.

## **Direzione Commerciale**

Casier (TV)  
Viale della Liberazione, 48  
tel. 0422 671205 - fax 0422 671301

## **Servizio Clienti**

Casier (TV)  
tel. 0422 671216/207/217/231 - fax 0422 671208/302  
**info@tegolaia.com**

Fornovo di Taro (PR)  
tel. 0525 39543 - fax 0525 39707  
**fornovo@tegolaia.com**

Poggio Mirteto (RI)  
tel. 0765 268004/268018 - fax 0765 268207  
**poggio@tegolaia.com**

Contursi Terme (SA)  
tel. 0828 791112/991511 - fax 0828 791120  
**contursi@tegolaia.com**

**www.tegolaia.com**

**info@tegolaia.com**

**GRUPPO  
INDUSTRIALE  
TEGOLAIA**

*tra cielo e terra*



**GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.r.l.**

Sede in Casier (TV), viale della Liberazione 48

Capitale sociale euro 3.561.323,64 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso  
e codice fiscale 01172140269