

WT 60 3D



Versioni focolare

WT 60 3D N16

WT 60 3D V16

WT 60 3D V16EPlus

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- monoblocco con panoramica visione del fuoco su tre lati
- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- tecnologia **O₂ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno

N: versione naturale

V: versione ventilata, con mantello di ventilazione, ventilatore radiale con centralina e 4 bocchette regolabili con tubi flessibili

V EPLUS: come la versione ventilata ma con tecnologia ET4W per il controllo della combustione, della ventilazione e l'apertura motorizzata della porta

Optional

Portalegna estetico in ghisa

Kit ruote WT603D

Telecomando Shape



Caratteristiche tecniche	WT 60 3D N16	WT 60 3D V16
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	68x130x164 - 460	68x130x164 - 460
Potenza Bruciata kW	21	21
Potenza Nominale kW	16.7	16.7
Rendimento %	78.7	78.7
Carico Consigliato kg	5.1	5.1
Uscita fumi cm	0	0
Classe energetica	A	A
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	-	-
Contributo Conto Termico	-	-

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WT 66 FRONTALE



Versioni focolare

WT 66F N10

WT 66F V10

WT 66F V10 EPlus

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- apertura per pulizia vetro a ribalta (40°)
- riscaldamento a convezione naturale e irraggiamento
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- tecnologia **O₂ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive

N: versione naturale

V: versione ventilata, con mantello di ventilazione, ventilatore radiale con centralina e 4 bocchette regolabili con tubi flessibili

V EPLUS: come la versione ventilata ma con tecnologia ET4W per il controllo della combustione, della ventilazione e l'apertura motorizzata della porta

Optional

Kit ruote

Curva regolabile a settori da 0° a 90°

Portalegna estetico in ghisa

Telaio di supporto per muratura

Cornice di finitura cartongesso

Scatola parete 3 moduli

Telecomando Shape



Caratteristiche tecniche	WT 66F N10	WT 66F V10
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	80x61x172 - 335	80x61x172 - 335
Potenza Bruciata kW	12	12
Potenza Nominale kW	10.3	10.3
Rendimento %	85.8	85.8
Carico Consigliato kg	2.9	2.9
Uscita fumi cm	20	20
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WT 66 ANGOLO



Versioni focolare

WT 66L N10
WT 66L V10
WT 66L V10 EPlus
WT 66R N10
WT 66R V10
WT 66R V10 EPlus

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- apertura per pulizia vetro ad anta
- riscaldamento a convezione naturale e irraggiamento
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- tecnologia **O₂ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive

N: versione naturale

V: versione ventilata, con mantello di ventilazione, ventilatore radiale con centralina e 4 bocchette regolabili con tubi flessibili

V EPLUS: come la versione ventilata ma con tecnologia ET4W per il controllo della combustione, della ventilazione e l'apertura motorizzata della porta

R: versione con angolo vetrato a destra

L: versione con angolo vetrato a sinistra

Optional

Kit ruote
Curva regolabile a settori da 0° a 90°
Portalegna estetico in ghisa
Telaio supporto muratura wt66 l
Scatola parete 3 moduli
Telecomando Shape
Telaio supporto muratura wt66 r



Caratteristiche tecniche	WT 66L N10	WT 66L V10	WT 66R N10	WT 66R V10
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	87x63x172	87x63x172	87x63x172	87x63x172
Potenza Bruciata kW	12	12	12	12
Potenza Nominale kW	10.3	10.3	10.3	10.3
Rendimento %	85.8	85.8	85.8	85.8
Carico Consigliato kg	2.9	2.9	2.9	2.9
Uscita fumi cm	20	20	20	20
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WT 78 FRONTALE



Versioni focolare

WT 78F N11

WT 78F V11

WT 78F V11 EPLUS

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- apertura per pulizia vetro a ribalta (40°)
- riscaldamento a convezione naturale e irraggiamento
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- raccordo fumi predisposto per uscita verticale o con diverse angolazioni (optional)
- tecnologia **O₂ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive

N: versione naturale

V: versione ventilata, con mantello di ventilazione, ventilatore radiale con centralina e 4 bocchette regolabili con tubi flessibili

V EPLUS: come la versione ventilata ma con tecnologia ET4W per il controllo della combustione, della ventilazione e l'apertura motorizzata della porta

Optional

Telaio di supporto per muratura

Cornice di finitura per cartongesso

Kit ruote

Curva regolabile a settori da 0° a 90°

Portalegna estetico in ghisa

Scatola parete 3 moduli

Telecomando Shape



Caratteristiche tecniche	WT 78F N11	WT 78F V11
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	92x64x164 - 320	92x61x164 - 320
Potenza Bruciata kW	13	13
Potenza Nominale kW	11.4	11.4
Rendimento %	85.1	85.1
Carico Consigliato kg	3.2	3.2
Uscita fumi cm	20	20
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WT 78 ANGOLO



Versioni focolare

WT 78L N11
WT 78L V11
WT 78L V11 EPlus
WT 78R N11
WT 78R V11
WT 78R V11 EPlus

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- apertura per pulizia vetro ad anta
- riscaldamento a convezione naturale e irraggiamento
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- tecnologia **O₂ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive

N: versione naturale

V: versione ventilata, con mantello di ventilazione, ventilatore radiale con centralina e 4 bocchette regolabili con tubi flessibili

V EPLUS: come la versione ventilata ma con tecnologia ET4W per il controllo della combustione, della ventilazione e l'apertura motorizzata della porta

R: versione con angolo vetrato a destra

L: versione con angolo vetrato a sinistra

Optional

Kit ruote
Curva regolabile a settori da 0° a 90°
Telaio per muratura wt78 sx
Portalegna estetico in ghisa
Cornice di finitura per cartongesso wt78 dx-sx
Telecomando Shape
Scatola parete 3 moduli



Caratteristiche tecniche	WT 78L N11	WT 78L V11	WT 78R N11	WT 78R V11
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	97x61x172	97x61x172	97x61x172	97x61x172
Potenza Bruciata kW	13	13	13	13
Potenza Nominale kW	11.4	11.4	11.4	11.4
Rendimento %	85.1	85.1	85.1	85.1
Carico Consigliato kg	3.2	3.2	3.2	3.2
Uscita fumi cm	20	20	20	20
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WT 86 FRONTALE



Versioni focolare

WT 86F N12

WT 86F V12

WT 86F V12 EPLUS

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- apertura per pulizia vetro a ribalta (40°)
- riscaldamento a convezione naturale e irraggiamento
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- tecnologia **O2ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive

Optional

Kit ruote

Curva regolabile a settori da 0° a 90°

Portalegna estetico in ghisa

Telaio di supporto per muratura

Cornice di finitura per cartongesso

Telecomando Shape

Scatola parete 3 moduli



Caratteristiche tecniche	WT 86F N12	WT 86F V12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	106x61x172	106x61x172
Potenza Bruciata kW	14	14
Potenza Nominale kW	12.4	12.4
Rendimento %	85.1	85.1
Carico Consigliato kg	3.5	3.5
Uscita fumi cm	20	20
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WT 86 ANGOLO



Versioni focolare

WT 86L N12
WT 86L V12
WT 86L V12EPlus
WT 86R N12
WT 86R V12
WT 86R V12EPlus

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- apertura per pulizia vetro ad anta
- riscaldamento a convezione naturale e irraggiamento
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- tecnologia **O2ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive

N: versione naturale

V: versione ventilata, con mantello di ventilazione, ventilatore radiale con centralina e 4 bocchette regolabili con tubi flessibili

V EPLUS: come la versione ventilata ma con tecnologia ET4W per il controllo della combustione, della ventilazione e l'apertura motorizzata della porta

R: versione con angolo vetrato a destra

L: versione con angolo vetrato a sinistra

Optional

Kit ruote
Curva regolabile a settori da 0° a 90°
Portalegna estetico in ghisa
Telaio supporto muratura wt86 l
Telecomando Shape
Scatola parete 3 moduli
Telaio supporto muratura wt86 r



Caratteristiche tecniche	WT 86L N12	WT 86L V12	WT 86R N12	WT 86R V12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	112x63x172 - 390	112x63x172 - 390	112x63x172 - 390	112x63x172 - 390
Potenza Bruciata kW	14	14	14	14
Potenza Nominale kW	12.4	12.4	12.4	12.4
Rendimento %	85.1	85.1	85.1	85.1
Carico Consigliato kg	3.5	3.5	3.5	3.5
Uscita fumi cm	20	20	20	20
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

WT 16:9 FRONTALE



Versioni focolare

WT 16:9F N12

WT 16:9F V12

WT 16:9F V12 EPlus

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- focolare in **Thermofix®**
- solido sistema di scorrimento dell'anta che facilita e rende più fluida l'apertura della porta
- apertura per pulizia vetro a ribalta (40°)
- riscaldamento a convezione naturale e irraggiamento
- sistema della Doppia Combustione
- cassetto cenere estraibile
- valvola di by-pass fumi all'apertura dell'anta
- gestione e controllo della combustione in modo preciso attraverso la regolazione dell'aria primaria/secondaria
- tecnologia **O₂ring** integrata, per l'abbattimento delle emissioni nocive
- possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno

N: versione naturale

V: versione ventilata, con mantello di ventilazione, ventilatore radiale con centralina e 4 bocchette regolabili con tubi flessibili

V EPLUS: come la versione ventilata ma con tecnologia ET4W per il controllo della combustione, della ventilazione e l'apertura motorizzata della porta

Optional

Kit ruote

Curva regolabile a settori da 0° a 90°

Portalegna estetico in ghisa

Telaio di supporto per muratura 16:9f

Cornice di finitura cartongesso 16:9f

Telecomando Shape

Scatola parete 3 moduli



Caratteristiche tecniche	WT 16:9F N12	WT 16:9F V12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	116x63x172 - 450	116x63x172 - 450
Potenza Bruciata kW	14	14
Potenza Nominale kW	12.2	12.2
Rendimento %	85.9	85.9
Carico Consigliato kg	3.4	3.4
Uscita fumi cm	20	20
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.