

LINEA LEGNO

PER INTERNI ED ESTERNI

made 
in italy

san 
marco

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

SOLUZIONI PER IL LEGNO

La linea legno del Colorificio San Marco offre da oltre mezzo secolo un'articolata varietà di prodotti e cicli pensati per proteggere e nobilitare il legno all'interno e all'esterno.

Le soluzioni della linea legno **Unimarc** (all'acqua), **Marcotech** AU 10 e 40 (all'acqua) e della linea legno **Marconol** (al solvente) soddisfano le più disparate esigenze estetiche e di protezione, sia su legno nuovo che già trattato e si dividono in:

- **prodotti per il fondo**
- **prodotti impregnanti**
- **prodotti di finitura ad effetto naturale**
- **prodotti di finitura ad effetto cerato (colora il legno ma senza coprire le venature)**
- **prodotti di finitura con vernici lucide o satinata, colorate e finitura coprenti**
- **prodotti di finitura tipo laccatura, semilucida o opaca**
- **prodotti per restaurare e ravvivare il legno**

**Scopri la linea prodotti FONDI,
IMPREGNANTI E FINITURE PER LEGNO**

unimarc

marconol

marcotech

LEGENDA



resa



pennello



straccio



diluyente



strati



spruzzo



rullo



Consumo diretto e indiretto di acqua dolce



carbon footprint, indicatore di prestazione ambientale: somma delle emissioni di gas serra generate durante l'intero ciclo di vita del prodotto, espressa in Kg di anidride carbonica equivalente.

unimarc

IMPREGNANTE LEGNO

**FINITURA IMPREGNANTE INODORE
PER ESTERNI ED INTERNI**

serie 313

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO è un prodotto all'acqua di nuova generazione, per l'impregnazione e la finitura del legno all'interno ed all'esterno. Prodotto con residuo secco elevato, conferisce un alto grado di protezione ai raggi UV, alle intemperie ed ai cicli gelo/disgelo. L'innovativa formulazione permette un'erosione superficiale controllata nel tempo del prodotto, evitando sfogliamenti. Garantisce una facile manutenzione, anche a distanza di anni dalla sua applicazione non serve carteggiare per asportare il prodotto prima di sovraverniciare. Altamente traspirante, ravviva le tonalità lasciando visibili le venature originarie. Ottima elasticità, in grado di seguire le naturali variazioni strutturali del legno.

DOVE SI APPLICA: su legno all'esterno ed all'interno, nuovo, vecchio o già precedentemente verniciato come porte, battiscopa, infissi in genere, travi, pannelli, perline, ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Elevata protezione del legno, residuo secco del 23%
- ✓ Penetra nel legno in profondità
- ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche severe
- ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia
- ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore protezione dai raggi uv

 pennello, spruzzo
 m^2 8-10 m^2/l per strato

 2 strati

 pronto all'uso

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water		
	1 kg	1 mq	1 mq	1 kg
scheda ambientale	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O	cons. H ₂ O
✓	2,170	0,460	25,20	5,34

Residuo secco 23%: su 100 parti di prodotto liquido ad essiccazione avvenuta ne restano 23 di finitura.

unimarc

FINITURA CERATA

serie 312

PROTETTIVO TRASPARENTE
COLORATO PER LEGNO



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



UNIMARC FINITURA CERATA è un prodotto idrodiluibile per la protezione del legno che permette di ottenere finiture di aspetto satinato. Il legante contiene particolari assorbitori dei raggi UV, pigmenti trasparenti e cere microcristalline che permettono la colorazione del legno senza mascherarne la venatura; garantiscono inoltre forte idrorepellenza consentendo così l'utilizzo del prodotto anche all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi solari. Una volta applicato il prodotto risulta particolarmente elastico, rimanendo inalterato nonostante le naturali variazioni strutturali del legno

DOVE SI APPLICA: su legno all'esterno ed all'interno, nuovo, vecchio o già precedentemente verniciato come perlinature, sottotetti, infissi, poggiosi, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Elevata protezione del legno
- ✓ Finitura idrorepellente, evita l'assorbimento d'acqua
- ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche severe
- ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore protezione dai raggi uv
- ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia


 pennello, spruzzo
  2 strati
  pronto all'uso
 10-12 m²/l per strato
  acqua
  5%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water	
	1 kg	1 mq	1 kg
scheda ambientale	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O
✓	2,668	0,488	15,25

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

unimarc

VERNICE PER PARQUET

serie 316

**VERNICE IDRODILUIBILE
POLIURETANICA SEMILUCIDA
PER LEGNO ALL'INTERNO**

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



UNIMARC VERNICE PER PARQUET è una vernice idrodiluibile semilucida per il trattamento di pavimenti e manufatti in legno all'interno che garantisce finiture con elevata durezza superficiale e ottima elasticità. Il prodotto resiste agli agenti chimici presenti in cere e detersivi.

Facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del rullo per l'applicazione su pavimentazione in legno. Essicca velocemente, riducendo i tempi di verniciatura del supporto.

DOVE SI APPLICA: su manufatti in legno all'interno nuovi o già verniciati, quali parquet, scale, battiscopa, pannelli, oggettistiche varie dove si richieda una elevata durezza superficiale.

CARATTERISTICHE

- ✓ Finitura con elevata durezza superficiale e ottima elasticità
- ✓ Elevata resistenza agli agenti chimici di cere e detersivi
- ✓ Essicca velocemente, riducendo i tempi di verniciatura e attesa
- ✓ Semplicità di applicazione abbinata a risultati estetici di qualità

 pennello, rullo e spruzzo
 m^2 10-12 m^2/l per strato

 2 strati
 acqua

 pronto all'uso
 15%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water		
	1 kg	1 mq	1 mq	1 kg
scheda ambientale	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O	cons. H ₂ O
✓	2,364	0,452	25,31	4,83

unimarc

FINITURA LEGNO

serie 318

**VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE
IDRODILUIBILE INODORE
PER ESTERNI ED INTERNI**



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



UNIMARC FINITURA LEGNO è una vernice idrodiluibile per la protezione e decorazione di superfici in legno all'interno ed all'esterno. Il prodotto contiene particolari assorbitori dei raggi UV ed è adatto all'impiego anche in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi solari.

Realizza un elevato strato di protezione del legno e risulta particolarmente elastico, rimanendo inalterato nonostante le naturali variazioni strutturali del legno.

Il prodotto è disponibile nelle versioni lucida e satinata.

DOVE SI APPLICA: su legno all'esterno ed all'interno, superfici in legno nuove, vecchie o già precedentemente verniciate, quali perlinature, sottotetti, infissi, poggiali, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Vernice in versione lucida o satinata
- ✓ Datato di buona pienezza, realizza un elevato strato di protezione
- ✓ Elevata elasticità, si adatta alle variazioni dimensionali del legno
- ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche severe

 pennello, spruzzo
 m^2 10-12 $m^2/1$ per strato

 2 strati
 acqua

 pronto all'uso
 5%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water	
	1 kg	1 mq	1 kg
scheda ambientale	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O
✓	2,615	0,499	14,96
			2,86

san marco
 SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

unimarc

PRIMER ANTITANNINO

FONDO ISOLANTE IDRODILUIBILE
PER LEGNO INTERNO ED ESTERNO

serie 308

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



UNIMARC PRIMER ANTITANNINO è un prodotto specifico per la preparazione del fondo, è un isolante ad acqua ad effetto barriera nei confronti delle sostanze interne del legno, come i tannini. Crea uno strato protettivo che contrasta l'affioramento in superficie dei tannini, impedendo la formazione di inestetiche macchie scure. Risulta facile da applicare e una volta essiccato è carteggiabile.

Il prodotto è disponibile in versione bianca per finiture coprenti, incolore per finiture trasparenti che lascino visibili le venature del legno.

DOVE SI APPLICA: su legno all'interno e all'esterno, nuovo, vecchio o già precedentemente verniciato.

CARATTERISTICHE

- ✓ Crea uno strato protettivo contro l'affioramento dei tannini in superficie
- ✓ La versione bianca consente finiture coprenti che non ingialliscono nel tempo
- ✓ La versione incolore evita fenomeni di degrado su finiture trasparenti
- ✓ Finitura carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
- ✓ Facile da applicare



m²

pennello, spruzzo

incolore 7-10 m²/l
bianco 9-14 m²/l



1 strato



acqua



pronto all'uso o diluibile
leggermente con acqua

unimarc

FONDO UNIVERSALE

serie 335

PITTURA IDRODILUIBILE
DI FONDO OPACA



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



UNIMARC FONDO UNIVERSALE è una pittura per legno specifica per la preparazione del fondo, idrodiluibile per esterni ed interni. Utilizzabile in tutti i casi in cui si voglia esaltare il potere coprente ed uniformante del prodotto di finitura. Il prodotto è dotato di ottimo potere riempitivo e risulta facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello. Una volta essiccato può essere carteggiato.

Prodotto disponibile in colore bianco o in base neutra, colorabile a tintometro per rendere più agevole la copertura anche delle finiture in tinta intensa.

DOVE SI APPLICA: su superfici in legno all'esterno ed all'interno, nuove o vecchie e già precedentemente verniciate, come porte, battiscopa, travi, pannelli ecc

CARATTERISTICHE

- ✓ Prodotto di fondo, per ottenere finiture di maggiore qualità in modo più semplice
- ✓ Ottimo potere riempitivo, copre il fondo e lo rende uniforme
- ✓ Carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
- ✓ Facile da applicare

 pennello, rullo, spruzzo
m² 8-10 m²/l per strato

 2 strati
 acqua

 5-10%
 15-20%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water	
	1 kg	1 mq	1 mq
scheda ambientale	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O
✓	2,413	0,714	28,21
			8,35

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

SBIANCANTE PER LEGNO

GEL AD AZIONE SCHIARENTE A
BASE ACQUA

serie 111

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



SBIANCANTE PER LEGNO è un gel schiarente a base acqua che ripristina il colore originale del legno degradato dall'esposizione all'esterno.

Formula gel all'acqua, pronta all'uso assicura un'azione rapida e penetrante, elimina il grigio, le macchie e lo sporco senza alterare la struttura del legno, senza scolorire le essenze legnose.

DOVE SI APPLICA: superfici degradata dall'esposizione all'esterno, come tavoli, panche, sedie, pannelli, gazebi, fioriere ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Ideale per il recupero del legno degradato all'esterno
- ✓ Schiarisce il legno senza scolorirlo
- ✓ Formula in gel, per facilitare l'applicazione



pennello



1 strato

m²

4-6 m²/l per strato



pronto all'uso

marcotech

AU10 SMALTO OPACO

serie 315

**SMALTO IDRODILUIBILE
ACRIL-URETANICO PER FINITURE
LACCATE OPACHE**



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



SMALTO IDRODILUIBILE di elevata qualità che realizza finiture opache tipo laccatura, indicato per superfici particolarmente soggette al contatto, come porte e infissi.

Garantisce elevata durezza superficiale, con resistenza all'abrasione e al graffio, e bassa sensibilità a contatto con sostanze grasse (creme, oli e grassi della pelle).

Il prodotto è dotato di buona pienezza e dilatazione, evita le antiestetiche rigature del pennello, garantendo finiture di elevato pregio estetico.

DOVE SI APPLICA: all'interno ed in esterni protetti, ideale su legno nuovo o già verniciato ma anche su plastica e supporti metallici con adeguata preparazione.

CARATTERISTICHE

- ✓ Realizza finiture laccate particolarmente opache
- ✓ Elevata durezza superficiale, resiste all'abrasione e al graffio
- ✓ Lo sporco non penetra nello strato di finitura, si mantiene integro nel tempo
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Prodotto per interni ed esterni protetti



pennello, rullo a pelo corto, spruzzo

m²

12-14 m²/l per strato



2 strati



acqua



pronto all'uso; max 5%



15%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water		
	1 kg	1 mq	1 mq	1 kg
scheda ambientale	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O	cons. H ₂ O
✓	3,616	0,709	36,36	7,13

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

marcotech

AU40 SMALTO SEMILUCIDO



**SMALTO IDRODILUIBILE
ACRIL-URETANICO PER FINITURE
LACCATE SEMILUCIDE**

serie 314

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



SMALTO IDRODILUIBILE di elevata qualità che realizza finiture semilucide tipo laccatura, indicato per superfici particolarmente soggette al contatto, come porte e infissi.

Garantisce elevata durezza superficiale, con resistenza all'abrasione e al graffio, e bassa sensibilità a contatto con sostanze grasse (creme, oli e grassi della pelle).

Il prodotto è dotato di buona pienezza e dilatazione, evita le antiestetiche rigature del pennello, garantendo finiture di elevato pregio estetico.

DOVE SI APPLICA: all'interno ed in esterni protetti, ideale su legno nuovo o già verniciato ma anche su plastica e supporti metallici con adeguata preparazione.

CARATTERISTICHE

- ✓ Realizza finiture laccate semilucide
- ✓ Elevata durezza superficiale, resiste all'abrasione e al graffio
- ✓ Lo sporco non penetra nello strato di finitura, si mantiene integro nel tempo
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Prodotto per interni ed esterni protetti

 pennello, rullo a pelo corto, spruzzo

 2 strati

 pronto all'uso; max 5%

m² 12-14 m²/l per strato

 acqua

 15%

	 carbon footprint Kg CO ₂ eq.	 virtual water		
	1 kg	1 mq	1 mq	1 kg
scheda ambientale	CO ₂	CO ₂	cons. H ₂ O	cons. H ₂ O
✓	3,754	0,713	37,70	7,16

marconol IMPREGNANTE

serie 843

PROTETTIVO COLORANTE PER
LEGNO ESPOSTO ALL'ESTERNO

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL IMPREGNANTE è un prodotto per l'impregnazione del legno, con elevato potere penetrante. Protegge dagli agenti atmosferici ed inquinanti, rimanendo inalterato anche con le naturali variazioni strutturali del legno.

MARCONOL IMPREGNANTE è disponibile in colorazioni trasparenti ottenute con pigmenti che proteggono il legno dai raggi U.V. e ne lasciano visibili le venature originarie, ravvivando le tonalità.

Nel caso di esposizioni in condizioni particolarmente severe, è consigliabile ricoprire con uno strato di **MARCONOL EFFETTO CERATO** s. 863.

DOVE SI APPLICA: su legno nuovo o già verniciato sia all'interno che all'esterno, come perlinature, sottotetti, infissi, poggiali, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Elevata protezione del legno
- ✓ Penetra nel legno in profondità
- ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche severe
- ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore protezione dai raggi uv



pennello, spruzzo



2 strati



pronto all'uso

m²

8-10 m²/l per strato

marconol

EFFETTO CERATO

**FINITURA IDROREPELLENTE
SEMILUCIDA ANTIGRAFFIO
PER LEGNO ALL'ESTERNO**

serie 863

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL EFFETTO CERATO è un prodotto per la protezione del legno all'esterno, con elevato potere penetrante protegge dagli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti dalle condizioni climatiche severe. Permette di ottenere delle finiture riempitive ed idrorepellenti, crea una finitura altamente traspirante al vapore acqueo; il legno trattato mantiene inalterato il naturale equilibrio igrometrico, evitando che si presenti l'inconveniente dello sfogliamento delle tradizionali vernici sintetiche per legno. Risulta facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello.

MARCONOL EFFETTO CERATO contiene particolari additivi assorbitori dei raggi ultravioletti ed è colorato con pigmenti trasparenti che colorano il legno senza mascherarne le venature.

DOVE SI APPLICA: su legno all'esterno ed all'interno, superfici in legno nuove, vecchie e già verniciate quali perlinature, sottotetti, infissi, poggiosi, steccati, persiane, scale, oggettistica varia.

CARATTERISTICHE

- ✓ Elevata protezione del legno
- ✓ Finitura idrorepellente, evita l'assorbimento d'acqua
- ✓ Finitura traspirante al vapore
- ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche severe
- ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore protezione dai raggi uv
- ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia



pennello, rullo



2 strati



pronto all'uso

m²

8-10 m²/l per strato

marconol GEL

serie 862

**FINITURA TIXOTROPICA
SATINATA AD EFFETTO CERATO
PER LEGNO ALL'ESTERNO**

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL GEL è una finitura trasparente ad effetto cerato per la protezione del legno. Il prodotto si presenta in forma di gel-antigoccia per facilitare anche le applicazioni in posizioni difficili, come soffitti o travi. La composizione consente un'eccellente penetrazione ed adesione ai supporti in legno.

Idrorepellente (evita l'assorbimento d'acqua) e microporoso, **MARCONOL GEL**, mantiene inalterato il naturale equilibrio igrometrico del legno, evitando che si presenti l'inconveniente dello sfogliamento delle tradizionali vernici sintetiche per legno.

MARCONOL GEL contiene particolari additivi assorbitori dei raggi ultravioletti ed è colorato in modo da non mascherare le venature del legno.

La finitura di **MARCONOL GEL** è protetta da funghi superficiali e dal fenomeno dell'azzurramento. Risulta facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello.

DOVE SI APPLICA: su legno nuovo o già verniciato sia all'interno che all'esterno, come perlinature, sottotetti, infissi, poggiosi, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Realizza un elevato strato di protezione del legno, per una maggiore durata nel tempo
- ✓ Prodotto per interni ed esterni, anche in condizioni climatiche severe
- ✓ Disponibile in diverse colorazioni trasparenti, per maggiore protezione dai raggi uv
- ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia
- ✓ Finitura protetta da funghi superficiali e dall'azzurramento
- ✓ Formula in gel con proprietà antigoccia



pennello, rullo



2 strati



pronto all'uso

m²

12-16 m²/l per strato

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

marconol

SUPERMARE

serie 848

**VERNICE TRASPARENTE
POLIURETANICA MONOCOMPONENTE
BRILLANTE O SATINATA PER ESTERNI**

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL SUPERMARE è una vernice trasparente a solvente per legno all'esterno, disponibile nelle versioni lucida e satinata. La componente poliuretanica consente l'utilizzo del prodotto all'esterno anche in condizioni di esposizione estrema, con elevata umidità o in ambienti marini. Il prodotto è dotato di ottima pienezza e risulta facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello.

DOVE SI APPLICA: su legno nuovo o già verniciato sia all'interno che all'esterno, come perlinature, sottotetti, infissi, poggiosi, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Elevata protezione del legno
- ✓ Indicato all'esterno anche per condizioni ambientali estreme, comprese quelle marine
- ✓ Facile da applicare e con buona dilatazione, che facilita finiture di qualità
- ✓ Si possono ottenere brillanzze intermedie miscelando le due varianti del prodotto



pennello, rullo

m²

16-18 m²/l per strato



2 strati



pronto all'uso

marconol

ORIENTALITE RAPID

serie 144

**PITTURA TIXOTROPICA DI FONDO
A RAPIDA ESSICCAZIONE
PER LEGNO**



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL ORIENTALITE RAPID è una pittura per legno specifica per la preparazione del fondo, coprente e a rapida essiccazione, permette di preparare superfici perfettamente uniformi, per finiture di qualità.

Una volta essiccato può venire agevolmente carteggiato, offrendo un solido ancoraggio al prodotto di finitura.

Concepito con formula antigoccia per facilitare anche le applicazioni in posizioni difficili, come soffitti o travi. Il prodotto è dotato di ottimo potere riempitivo e risulta facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello.

Prodotto disponibile in colore bianco, colorabile a tintometro per rendere più agevole la copertura anche delle finiture in tinta intensa.

DOVE SI APPLICA: all'interno ed all'esterno su superfici in legno nuove o già verniciate e su superfici in materiali plastici.

CARATTERISTICHE

- ✓ Prodotto di fondo per ottenere finiture di maggiore qualità in modo più semplice
- ✓ Rapida essiccazione, per ridurre i tempi di lavorazione e di attesa
- ✓ Ottimo potere riempitivo, copre il fondo e lo rende uniforme
- ✓ Finitura carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
- ✓ Formula in gel con proprietà antigoccia



pennello, rullo

m²

6-8 m²/l per strato



1-2 strati



acquaragia
5200010



pronto all'uso
max 5%

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

marconol

FONDO TURAPORI

FONDO TURAPORI TRASPARENTE

serie 810

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL FONDO TURAPORI è un prodotto per la preparazione del legno, specifico come fondo tura-pori. Adatto per applicazioni su supporti in legno mai verniciato all'interno, è in grado di uniformare l'assorbimento del supporto da sovraverniciare con finiture sintetiche o nitro-sintetiche.

Il prodotto è dotato di rapida essiccazione ed ottimo potere riempitivo, inoltre è carteggiabile a secco.

DOVE SI APPLICA: su tutti i supporti in legno nuovi mai verniciati all'interno.

CARATTERISTICHE

- ✓ Uniforma gli assorbimenti, per realizzare finiture di maggior qualità
- ✓ Ottimo potere riempitivo, per rendere più uniforme il legno da sovraverniciare
- ✓ Rapida essiccazione, per ridurre i tempi di lavorazione e di attesa
- ✓ Finitura carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce

 pennello, spruzzo
 m^2 7-9 m^2/l per strato

 1-2 strati
 dil. Nitro antin.
5170076

 20-30%

marconol ORIENTALITE

serie 145

PITTURA OPACA DI FONDO
PER LEGNO



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL ORIENTALITE è una pittura per legno specifica per la preparazione del fondo, indicata per esaltare il potere coprente ed uniformante del prodotto di finitura, assicurando così maggior pienezza alla pitturazione.

Risulta facile da applicare, la buona dilatazione evita le antiestetiche rigature del pennello. Una volta essiccato può venire agevolmente carteggiato, offrendo un solido ancoraggio al prodotto di finitura.

Prodotto disponibile in colore bianco o in base neutra, colorabile a tintometro per rendere più agevole la copertura anche delle finiture in tinta intensa.

DOVE SI APPLICA: all'interno ed all'esterno su superfici in legno nuove o già verniciate, come fondo per finiture coprenti sintetiche o idrodiluibili.

CARATTERISTICHE

- ✓ Prodotto di fondo, per ottenere finiture di maggiore qualità in modo più semplice
- ✓ Ottimo potere riempitivo, per uniformare il supporto
- ✓ Carteggiabile, per ottenere superfici perfettamente lisce
- ✓ Facile da applicare

 pennello, rullo
m² 8-12 m²/l per strato

 2 strati

 pronto all'uso

marconol

VERNICE NITRO

**VERNICE SATINATA E LUCIDA
PER INTERNI**

serie 820

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL VERNICE NITRO è una vernice per legno a rapida essiccazione, per la verniciatura di manufatti in legno all'interno. Il prodotto è dotato di buona pienezza e dilatazione che evita le antiestetiche rigature del pennello. Il prodotto è disponibile nelle versioni lucida e satinata.

DOVE SI APPLICA: su legno all'interno, precedentemente trattato con **MARCONOL FONDO TURAPORI** serie 810.

CARATTERISTICHE

- ✓ Vernice nitro in versione satinata o lucida
- ✓ Rapida essiccazione, per ridurre i tempi di lavorazione e di attesa
- ✓ Dotato di buona pienezza e dilatazione, per finiture di qualità

 spruzzo
m² 10-12 m²/l per strato

 2 strati
 dil. Nitro antin. 5170076

 60-70%

marconol FLATTING

serie 846

VERNICE OLEOSINTETICA
LUCIDA PER LEGNO



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL FLATTING è una vernice sintetica per legno, adatta per la finitura di manufatti in legno all'interno ed all'esterno.

Il prodotto è dotato di buona elasticità che consente allo strato di finitura di seguire le variazioni dimensionali del legno.

MARCONOL FLATTING conferisce buon potere protettivo e decorativo, realizzando finiture dall'aspetto lucido.

DOVE SI APPLICA: su legno all'esterno ed all'interno. Superfici in legno nuove, vecchie o già precedentemente verniciate quali perlinature, sottotetti, poggioni, steccati, persiane, ecc.

CARATTERISTICHE

- ✓ Garantisce finiture particolarmente brillanti
- ✓ Buona protezione del legno
- ✓ Prodotto per interni ed esterni
- ✓ Buona elasticità, si adatta alle variazioni dimensionali del legno



pennello, rullo

m²

16-18 m²/l per strato



2 strati

3 strati su legno nuovo



pronto all'uso

marconol

PLASTIC-OIL

**OLIO PROTETTIVO PER LEGNO
ALL'ESTERNO/INTERNO**

serie 532

PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL PLASTIC OIL è un olio trasparente di colore tendente al giallo, ideale per proteggere e ravvivare qualsiasi manufatto in legno esterno o interno. Esalta la tonalità del legno senza mascherarne la venatura. Può sostituire l'olio di lino puro, con i vantaggi della più rapida essiccazione e durezza superficiale. Usato regolarmente, contrasta la formazione di screpolature e mantiene l'integrità del legno.

DOVE SI APPLICA: su legno opacizzato nel tempo, all'esterno e all'interno, precedentemente trattato con prodotti a solvente o all'acqua.

CARATTERISTICHE

- ✓ Protegge e ravvivare qualsiasi manufatto in legno
- ✓ Esalta la tonalità del legno senza mascherarne la venatura
- ✓ Può sostituire l'olio di lino puro, con maggiore rapidità di essiccazione e durezza superficiale
- ✓ contrasta la formazione di screpolature

 pennello, panno
m² 15-17 m²/l per strato

 1 strati
 acqueragia
5200010

 pronto all'uso; 10% max

marconol

OLIO PAGLIERINO

serie 531

OLIO RAVVIVANTE PER LEGNO
ALL'INTERNO



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI



MARCONOL OLIO PAGLIERINO è un olio limpido di colore ambrato, indicato per lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi tipo di manufatto in legno all'interno come mobili, infissi, serramenti e perlinature. Realizza finiture che non si sfogliano.

MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetra nelle fibre del legno ravvivandone le colorazioni e conferendo al legno tonalità calde e piacevoli. Idoneo per la finitura ad olio del legno e risulta ideale nel restauro di mobili antichi.

DOVE SI APPLICA: su manufatti in legno all'interno

CARATTERISTICHE

- ✓ Nutre e rigenera il legno all'interno
- ✓ Prodotto idoneo al restauro di mobili antichi
- ✓ Penetra nel legno in profondità
- ✓ Consente facile manutenzione, la finitura non si sfoglia



pennello

m²

12-15 m²/l per strato



1 strato



pronto all'uso



san marco



SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*

 facebook.com/sanmarcospa

 twitter.com/sanmarcospa

 pinterest.com/sanmarcospa

 youtube.com/marketingosanmarco

www.san-marco.com
info@san-marco.it