

ilpa

CATALOGO
CATALOGUE



EXTRA LUX Self-polishing

اكسترا لوكس - ملمع ذاتي

JOLLY

The italian mastic since 1970

1970

الغراء للرخام منذ



انتاج / produced by

ilpa

Bari - Italy
باري - إيطاليا

www.ilpa.it

5

MASTICI

MASTICS

19

RESINE

RESINS

29

CERE

WAXES

41

PRODOTTI ALL'ACQUA
WATER BASED PRODUCTS

ilpa

REV 2/2016

La storia della ILPA è la storia di un'azienda familiare, nata negli anni '80, partita dalla sola produzione del mastice per marmi, il Jolly, che ora conta 30 dipendenti, 2 capannoni di produzione, una palazzina uffici, su 3000 mq, quasi 500 formule originali, 2 laboratori chimici, 3 linee di produzione automatiche, circa 60 marchi commercializzati. Grazie alla ricerca e all'innovazione tecnologica, al mastice, nelle tipologie liquido, tixo e semisolido e nei più svariati colori, sono stati aggiunti altri prodotti per l'applicazione, la cura, la manutenzione e la pulizia del marmo, del granito, della pietra, del gres. La gamma è ora composta da mastici poliesteri, epossidici, resine, cere, lucidanti, idrorepellenti e detergenti.

ILPA was born in the early 80's as a family company producing just the mastic for marble Jolly. Now Ilpa employs around 30 employees, has 2 production halls, an office building, stretching over 3000 square metres, 500 original formulas, 2 chemical laboratories, 3 production lines, about 60 marketable brands.

Thanks to research and technological advances, besides the mastic for marble, types: liquid, tixo (solid), and semisolid, available in different colors, today Ilpa produces products for applying, polishing, unkeeping and cleaning marble, granite and natural stone.

In particular the complete range includes polyester mastics, epoxy mastics, resins, as well as polishing water-oil- resistant detergent waxes.



ILPA è da sempre molto attenta all'ambiente, tra le prime ad essersi certificata ISO 14000, la prima ad avere immesso sul mercato una linea poliestere senza stirene, solvente molto pericoloso per la salute, la Linea BLU, insieme ad altri prodotti a basso impatto, sempre all'avanguardia nella ricerca e nella tecnologia. L'attenzione alla migliore tecnologia disponibile e il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali sono state finalizzate alla compatibilità ecologica dei processi produttivi.

The chemical company Ilpa has always been environmentally responsible being among the first to obtain the standards ISO 14000 and the first to introduce onto the market a polyester styrene-free line, the Blue Line, since styrene is very dangerous to health, along with other products with low impact. It is always at the forefront in research and technology.

We pay attention to the best available technology and to the continuous improvement of the environmental performance for the ecological compatibility of our production processes.

I laboratori interni con strumentazione all'avanguardia, permettono sia lo studio di nuove formulazioni e applicazioni, sia il controllo del processo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito.

Our internal laboratories and innovative machinery enable us to study new formulas and application as well as to control the production process, from raw materials employment to the finished product.



MASTICE

MASTIC



MASTICE JOLLY

PER STUCCATURA E INCOLLAGGIO

DI MARMI E MATERIALI LAPIDEI

Prodotto di spicco della linea marmo, con una formulazione dalla lunga e consolidata tradizione, conosciuto e imitato in tutto il mondo. A base di resina poliestere ortoftalica è specifico per l'incollaggio e la stuccatura del marmo e dei materiali lapidei in genere. Può essere facilmente colorato dall'utilizzatore finale con paste coloranti a base poliestere, fornite su richiesta. Molto tenace nella presa, dopo il consolidamento diventa durissimo, perfettamente lucidabile e del tutto simile al marmo. Il risultato è irreversibile e costante nel tempo.

Il prodotto nell'imballo originale può essere conservato in un luogo asciutto ad una temperatura non superiore ai 40°C per un periodo di almeno 12 mesi.

Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell'utilizzo.



a 20°

JOLLY MASTIC

FOR GLUING AND FILLING

OF MARBLE AND NATURAL STONES

This is our main product within the "marble" line, this formula comes from a long and consolidated tradition which is now known and imitated all around the world. Based on orthophtalic polyester resin, it is suitable for gluing and filling any marble or natural stone. It can be easily coloured by end-users, by adding polyester-based colouring pastes which can be supplied upon request. With a very strong grip, it becomes very hard after hardening, and can be perfectly polished, with final appearance very much like the marble itself; the final result is irreversible and long-lasting.

The product in its original packaging can be stored in a dry place at a temperature not higher than 40°C, by doing so, the product can maintain stable properties for at least 12 months.

We recommend to refer to the relevant Safety Data Sheet before use.





JOLLYTIXO, SEMISOLIDO, SOFFICE e LIQUIDO



Il mastice Jolly è prodotto nella principali formulazioni: TIXO, SEMISOLIDO, SOFFICE e LIQUIDO, nel classico colore paglierino, corredato da catalizzatore in pasta.

Il TIXO è ideale per la stuccatura delle lastre e per i piccoli lavori di ripristino, la sua consistenza cremosa evita l'affaticamento dell'operatore durante la lavorazione.

Il liquido è invece consigliato soprattutto per l'incollaggio di lastre in orizzontale e la stuccatura di pori più piccoli, in quanto assicura una penetrazione capillare del prodotto rinforzando il supporto. È corredato da catalizzatore in pasta.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG. 0,250	LT. 0,150	9
JOLLY		KG. 1,250	LT. 0,750	6
JOLLY		KG. 1,6	LT. 1,000	6
JOLLY	MASTICE PAGLIERINO LIQUIDO	KG. 6	LT. 3,800	2
JOLLY	E TIXO	KG. 6,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 28	LT. 17,00	1
JOLLY		KG. 30	LT. 19,00	1

JOLLYTIXO, SEMISOLID, SOFT and LIQUID



Jolly mastic is produced in main densities: TIXO, SEMISOLID, SOFT and LIQUID, in the classic straw colour which comes together with the hardener paste.

The TIXO type is suitable for filling slabs and doing small reconstruction works, its light and creamy thickness avoids excessive effort to the end user during application.

The LIQUID type is mainly suitable for gluing horizontal slabs, filling smaller pores, assuring widespread penetration and reinforcing the support.

Hardener paste is included.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
JOLLY		KG. 0,250	LT. 0,150	9
JOLLY		KG. 1,250	LT. 0,750	6
JOLLY		KG. 1,6	LT. 1,000	6
JOLLY	MASTIC STRAW	KG. 6	LT. 3,800	2
JOLLY	LIQUID AND TIXO	KG. 6,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 28	LT. 17,00	1
JOLLY		KG. 30	LT. 19,00	1



JOLLYTRASPARENTE e TIXOGOLD



Sempre a base di resina poliestere sono i mastici trasparenti, nel tipo liquido e solido (GOLD), corredati da catalizzatori in pasta.

Il GOLD è un mastice in forma di gel, molto facile da applicare, estremamente versatile e, dopo la catalisi, straordinariamente trasparente. Non ingiallisce nel tempo.

Il TRASPARENTE LIQUIDO è consigliato per la stuccatura delle lastre in orizzontale e rimane trasparente anche dopo la catalisi, e a lungo nel tempo.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	MASTICE TRASPARENTE E TIXO GOLD	KG. 4,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 20	LT. 18	1



JOLLYTRANSPARENT and TIXOGOLD

Transparent mastics are also based on polyester resins, produced in two densities, liquid and solid (GOLD), hardener paste is included.

The TIXO GOLD type come as a gel. It is very easy to apply, extremely versatile, and after catalysis, extraordinarily clear. It doesn't turn yellow with time.

The LIQUID TRANSPARENT is suitable for filling horizontal slabs and remains clear even after the catalyst, and with time.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	MASTIC CLEAR AND TIXO GOLD	KG. 4,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 20	LT. 18	1

CLASSIC STANDARDS

JOLLYGLASS e TIXOGLASS



JOLLY GLASS è un mastice a base di resine sintetiche combinate e serve principalmente per saldare e stuccare tutti i tipi di marmo e di pietre naturali. Molto tenace nella presa, diventa durissimo e perfettamente lucidabile dopo il consolidamento.

JOLLY GLASS, nelle due versioni liquido e tixo, è un mastice assolutamente incolore, adatto a lavori particolari, quali la stuccatura del travertino qualora si vogliano lasciare in vista i fori tipici del marmo, per lavori artistici e di precisione. Non ingiallisce nel tempo.

È corredato da catalizzatore liquido.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	MASTICE TRASP. GLASS LIQUIDO	KG. 4,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 20	LT. 18,00	1
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	MASTICE TRASP. GLASS TIXO	KG. 4,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 20	LT. 18,00	1

JOLLYGLASS e TIXOGLASS



JOLLY GLASS is based on combined synthetic resins and it is mainly used to weld and fill all types of marbles and natural stones. With its very strong grip, it becomes very hard and perfectly polishable after hardening.

In liquid and tixo densities, JOLLY GLASS is absolutely clear, suitable for particular works including filling travertine, leaving the typical marble's holes visible, and for artistic or precision works. It doesn't turn yellow with time.

It is supplied with liquid hardener.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	CLEAR MASTIC LIQUID GLASS	KG. 4,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 20	LT. 18,00	1
JOLLY		KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	CLEAR MASTIC TIXO GLASS	KG. 4,4	LT. 4,000	2
JOLLY		KG. 20	LT. 18,00	1

JOLLY ad alta aderenza



Il mastice ad elevato potere adesivo è un formulato a base di resina vinilestere dalle caratteristiche di tenacia e adesione impareggiabili.

È pertanto indicato per tutti quei lavori dove si necessita di una particolare adesione senza tralasciare le altre caratteristiche tipiche dei mastici. Si consiglia in particolar modo per lavori di ripristino e incollaggio su granito. Sempre catalizzato con induritore in pasta è formulato nei tipi liquido e solido e nei colori trasparente e nero.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY	MASTICE TRASPARENTE TIXO	KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	MASTICE AD ALTA ADERENZA TRASPARENTE LIQUIDO	KG. 1	LT. 0,900	6

JOLLY high adhesion power



This mastic with a high coefficient of adhesion is made of highly-adherent and particularly tenacious vinylester resins, without equal. It is therefore suitable for all works where a particular adhesion is required, but also provides all the other typical mastics features. Specifically ideal for reconstruction works and gluing works on granites. It is catalysed with hardener paste.

Available densities: solid and liquid; available colours: clear and black.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
JOLLY	MASTIC HIGH GLUING POWER TIXO CLEAR	KG. 1	LT. 0,900	6
JOLLY	MASTIC HIGH GLUING POWER LIQUID CLEAR	KG. 1	LT. 0,900	6

SPECIAL SPECIAL



EPOKITT Sistema epossidico

EPOKITT Sistema epossidico RAPIDO



Il Sistema epossidico in Kit è composto da mastice e catalizzatore in rapporto 1:1 in peso ed è indicato per l'incollaggio di marmi, graniti e pietre. Il Sistema è particolarmente idoneo per l'uso in situazioni critiche, come manufatti esposti ad agenti atmosferici e chimici, o per supporti particolarmente fragili ed è ideale per adesioni strutturali fra materiali eterogenei (cotto, marmo, granito - legno, alluminio, ferro) e grazie all'elevata reattività può essere usato anche a basse temperature.

Il Sistema Epossidico, privo di solventi, ha una consistenza soffice, che ne consente l'applicazione anche in verticale. La formula migliorata nella spatolabilità e nella facilità di lavorazione, rende il Sistema Epossidico la soluzione ideale nelle situazioni più difficili. Anche in versione "rapido", che riduce drasticamente i tempi di lavorazione.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
EPOKITT	MASTICE EPOSSIDICO TIXO	KG. 1	1+1
EPOKITT	CATALIZZATORE PER EPOSSIDICO	KG. 1	1+1

EPOKITT Epoxy System

EPOKITT Epoxy System RAPID



The Epoxy System Kit includes mastic and hardener in the ratio of 1:1 by weight, suitable for gluing marbles, granites and stones. The system is particularly suitable for those surfaces exposed to chemicals and atmospheric agents or for particularly fragile supports. It is also suitable gluing heterogeneous materials (brick, marble, granite, wood, aluminium, iron) and thanks to the high reactivity can also be used at low temperatures.

The Epoxy System, solvent free, has a soft thickness which is ideal for vertical application. The improved formula as for laying and the easier application, makes it the best solution the most difficult cases.

Epokitt Epoxy System Rapid greatly reduces processing time.


BRAND	DESCRIPTION	Weight	Pcs x Cr
EPOKITT	TIXO EPOXY MASTIC	KG. 1	1+1
EPOKITT	HARDENER FOR EPOXY MASTIC	KG. 1	1+1



COLORATI

Il mastice Jolly, oltre al classico colore paglierino, è prodotto in una grande varietà di colori, sia tixo sia liquido, per adattarsi alle principali tipologie di marmi e graniti, rendendo meno evidenti gli incollaggi e le stuccature. Può inoltre essere applicato in colorazioni nettamente in contrasto con il colore del supporto, per evidenziare e valorizzare le lavorazioni.

È possibile avere la stessa eccellente qualità del mastice Jolly, in moltissime colorazioni e personalizzazioni, quali: bianco, biancone, basaltina, jura scuro, jura chiaro, verde, rosa asiago, rosso verona, grigio, grigio scuro, nero.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
JOLLY		KG.1,250	LT.0,750	6
JOLLY		KG.1,6	LT.1,000	6
JOLLY	COLORATI TIXO E LIQUIDO	KG.6	LT.3,800	4
JOLLY		KG.6,4	LT.4,000	4
JOLLY		KG.28	LT.17,00	1



COLOURED MASTICS

Besides the classic straw colour, Jolly mastic, is also produced in a broad range of other colours, both tixo and liquid densities order to match most types of marbles and granites, making less visible both gluing and filling works. It can also be applied in colours which are strongly in contrast with the colour of the surface itself, in order to show up and enhance the works. Same excellent quality of Jolly is available in various personalized colourings: white, biancone, basaltine, dark jura, light jura, green, pink Asiago, red Verona, grey, dark grey, black.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
JOLLY		KG. 1,250	LT. 0,750	6
JOLLY		KG. 1,6	LT. 1,000	6
JOLLY	COLOURED MASTIC TIXO AND LIQUID	KG. 6	LT. 3,800	4
JOLLY		KG. 6,4	LT. 4,000	4
JOLLY		KG. 28	LT. 17,00	1

SPECIAL SPECIAL

SISTEMA COLORE FACILE



Sistema Colore Facile permette al marmista di ottenere il colore di cui ha bisogno per la stuccatura del proprio mastice, nella sfumatura che preferisce, e in totale autonomia.

La base per ottenere ogni tipo di colore è il mastice Jolly paglierino semisolido soffice. Il mastice semisolido può essere facilmente colorato, utilizzando le basi colorate appositamente studiate, con mescolamento anche a mano; le varie tonalità di colore possibili ne consentono l'uso su una vasta gamma di materiali naturalmente colorati.



COLORATICOLOURED

EASY COLOR SYSTEM



The Easy Color System allows any marble worker to obtain the right color he needs for his own mastic, the right shade he prefers, totally by doing it himself.

The base from where to get any types of color is the Semisolid Soffic Straw mastic. The semisolid mastic can be easily coloured, just adding the coloured basis properly formulated for that purpose, also by hand mixing; the various colors which may be obtained allow their use on a wide range of naturally coloured materials.

linea **BLU**®



● linea **BLU**®

È la rivoluzionaria linea di prodotti professionali completamente ESENTI DA STIROLO, con formulati a basso impatto ambientale, dalla stessa comprovata efficacia dei corrispettivi prodotti a base solvente. "LINEA BLU" è accanto all'utilizzatore professionale attento all'ambiente e alla propria salute: le attività che utilizzano "LINEA BLU" possono accedere alle procedure semplificate per ottenere le autorizzazioni alle emissioni, senza dover ricorrere agli impianti di abbattimento dei solventi; i prodotti "LINEA BLU" non presentano indicazioni di rischio per la salute e pertanto aiutano a mantenere l'ambiente di lavoro esente dal rischio chimico.

Inoltre la minima presenza di solventi organici evita la perdita in atmosfera della parte volatile, aumentando notevolmente la resa del prodotto. "LINEA BLU" comprende prodotti specifici per i diversi campi di applicazione: edilizia, carrozzeria, nautica.

Il mastice BLU ha una buona aderenza su differenti substrati: gres porcellanato, cemento e pietre naturali, ma anche substrati metallici quali ferro, alluminio, acciaio, acciaio inox e lamiere zincate. Il mastice BLU può essere utilizzato anche su substrati molto elastici come: legno, sughero, vetro resina, plastica, abs o direttamente su polistirolo, conservando un'ottima adesione. Se utilizzato su materiale non menzionato è opportuno eseguire una prova per constatarne l'adesione.

● linea **BLU**®

It's a revolutionary range of professional products, totally styrene free, with a low environmental impact and exactly the same proven effectiveness as the similar solvent based products. "LINEA BLU" is for the professional user who cares about the environment and his own health; it also complies with European directives on environment and safety; the LINEA BLU range of products do not require any health warnings therefore helps to keep the working area free from any chemical risk. Furthermore, the absence of volatile organic solvents avoids the spread of any volatile components into the atmosphere, considerably increasing the performance of the product. "LINEA BLU" includes specific products for different application fields such as: building, car body, nautical industry.

BLU mastic adheres well to various substrates: porcelain, cement and natural stones, but also on metallic substrates such as iron, steel, inox, aluminium and galvanised sheet metal. BLU mastic can be applied on very elastic materials like wood, fiber glass, glass, cork, abs and also polystyrene and it has always an high adhesion. If used on another material not mentioned above, it is recommended to perform some tests.

NEW
SENZA ODORI ODORLESS



BLU Mastice SENZA STIROLO



Mastice bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici altobollenti e resine poliesteri insature a rapida essicazione.

Il mastice BLU SENZA STIROLO, formulato con un minimo contenuto di solventi, non presenta indicazioni di rischio e non comporta rischi per la salute, pur conservando la stessa comprovata efficacia dei mastici prodotti dalla ILPA. Ottimo per tutti i lavori di stuccatura e incollaggio di lastre di marmo e granito, ha caratteristiche di straordinaria adesione sia sul marmo sia sul granito.

Il BLU MASTICE SENZA STIROLO è disponibile sia TIXO sia LIQUIDO, per soddisfare tutte le esigenze di lavorazione.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
BLU	Mastice Liquido senza Stirolo	KG. 1,250	0,750	6
BLU	Mastice Liquido senza Stirolo	KG. 6	3,8	2
BLU	Mastice Tixo senza Stirolo	KG. 1,250	0,750	6
BLU	Mastice Tixo senza Stirolo	KG. 6	3,8	2



BLU Mastic WITHOUT STYRENE



It is a two components mastic based on acrylic and methacrylate high-boiling solvents and unsaturated polyester resins with a fast drying.

The styrene free BLU mastic, with low solvent content, does not show any warnings or danger to human health, still proving the same effectiveness as the other solvent based mastics produced by ILPA. Excellent for all types of filling and gluing works on marble and granite; BLU Mastic is now available both Tixo and Liquid in order to match most of the working needs.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
BLU	Liquid Mastic Styrene free	KG. 1,250	0,750	6
BLU	Liquid Mastic Styrene free	KG. 6	3,8	2
BLU	Tixo Mastic Styrene free	KG. 1,250	0,750	6
BLU	Tixo Mastic Styrene free	KG. 6	3,8	2



NEW

GLUEPOX²

DISPONIBILE ANCHE IN CARTUCCIA
AVAILABLE IN 2K COAXIAL CARTRIDGE

02

RESINE & CATALIZZATORI



RESINS & HARDNER

RESINE

La vasta gamma di resine poliesteri ed epossidiche copre tutte le necessità dell'utilizzatore professionale, con prodotti che presentano caratteristiche diverse, per soddisfare tutte le richieste dell'edilizia conservativa e moderna.

Le diverse tipologie di resine, testate costantemente nei nostri laboratori, rispondono alle richieste del mercato con differenti viscosità, durezza e flessibilità, resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.

A corredo delle resine ci sono vari tipi di specifici induritori, in pasta o liquidi, in tubo o vasetto e secchio, che ne permettono un'estrema versatilità e praticità nell'uso.

Il prodotto nell'imballo originale può essere conservato in un luogo asciutto ad una temperatura non superiore ai 40°C per un periodo di almeno 12 mesi.

RESINS

The wide range of polyester and epoxy resins covers all professional end-user's needs, with many different products, in order to satisfy all requests from modern building industry and restoration works.

The different types of resins, tested in our laboratories, respond to market's demands, offering different types of viscosity, hardness, and flexibility, also granting a good ageing resistance and protection from UV rays.

Along with resins, we can supply many types of hardeners, solid and liquid, in tubes, in pots or in buckets allowing a wide versatility as for use and application.

The product in its original packaging can be stored in a dry place at a temperature not higher than 40°C. By doing so, the product can maintain stable properties for at least 12 months.



R25



Resina poliestere insatura molto reattiva, contenete accelerante amminico, che permette l'indurimento del prodotto anche a temperature intorno a 0°C.

La resina R 25, dopo l'indurimento con catalizzatore in pasta, dà luogo ad un polimero molto duro e chiaro.

Conservato in condizioni adeguate, in contenitori perfettamente chiusi ed a temperature non superiori ai 23°C, presenta una stabilità al magazzinaggio di almeno 12 mesi.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
R25		KG. 1	LT. 0,900	12
R25		KG. 5	LT. 4,500	4
R25	RESINA POLIESTERE LIQUIDA	KG. 10	LT. 9,000	1
R25		KG. 20	LT. 18,00	1
R25		KG. 25	LT. 22,50	1

R25



Unsaturated polyester resin, containing amino accelerator which allows the hardening of the product even at temperatures around 0°C.

The R25 resin, after hardening with hardener paste, creates a very hard and clear polymer.

Stored in proper conditions, in perfectly sealed containers and at temperatures not higher than 23°C, the product presents storage stability for at least 12 months.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
R25		KG. 1	LT. 0,900	12
R25		KG. 5	LT. 4,500	4
R25	LIQUID POLYESTER RESIN	KG. 10	LT. 9,000	1
R25		KG. 20	LT. 18,00	1
R25		KG. 25	LT. 22,50	1

BD24



Resina trasparente a base poliestere per marmi e pietre. Incolore e stabile alla luce, è indicata per la stuccatura e l'incollaggio invisibile delle lastre o per rinforzarle con l'applicazione sul retro della rete di fibra di vetro.

Si addiziona con catalizzatore liquido, in ragione del 3%.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
BD24		KG. 1	LT. 0,900	12
BD24		KG. 5	LT. 4,500	4
BD24	RESINA POLIEST. LIQ. (Catalizz. Liquido)	KG. 10	LT. 9,000	1
BD24		KG. 20	LT. 18,00	1
BD24		KG. 25	LT. 22,50	1

BD24



Clear polyester-based resin for marble and natural stones. Colourless and stable to light, suitable for filling and invisible gluing of slabs or to reinforce them by applying a fibreglass net on the underside. It must be mixed with 3% liquid hardener.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
BD24		KG. 1	LT. 0,900	12
BD24		KG. 5	LT. 4,500	4
BD24	LIQUID POLYESTER RESIN (Liquid Hardener)	KG. 10	LT. 9,000	1
BD24		KG. 20	LT. 18,00	1
BD24		KG. 25	LT. 22,50	1

R E S I N E R E S I N S

RESINA EPOSSIDICA



Diluyente reattivo prodotto dalla reazione liquida di epicloridrina e bisfenolo A, modificato con un diluente aromatico, reattivo, monofunzionale.

EPOKITT è una resina epossidica liquida di ottima qualità e di enorme tenacia. La sua bassa viscosità permette la penetrazione in crack molto sottili. La bassa tensione superficiale, inoltre, rende possibile una migliore bagnabilità di superficie, migliore adesione e viscosità molto bassa. Il diluente reattivo presente incrementa il pot life come pure la flessibilità (resistenza all'impatto); inoltre, limita la resistenza del solvente e migliora la resistenza agli acidi.

Altre caratteristiche: migliore potere riempitivo, minore odore, inferiore pressione di vapore e rischi potenzialmente inferiori nella lavorazione. Grazie ad agenti di cura come poliammine alifatiche e poliammidi, EPOKITT è usata nell'ingegneria civile laddove è richiesto alto carico riempitivo (pavimentazione), stuccature, rafforzamento del cemento, adesivi strutturali, pitture alto solide, applicazioni da iniettare in fessure. Può essere utilizzato anche per rinforzare lastre di marmo, penetrando nelle microfessure, o anche saldando, nella parte retrostante, la rete in fibra di vetro. Su alcuni tipi di granito può risaltare l'effetto bagnato.

L'EPOKITT ha una bassa tendenza alla cristallizzazione, ma per evitarla completamente si consiglia di conservare il prodotto a temperature non inferiore ai 25°C.

Il prodotto nell'imballo originale può essere conservato in un luogo asciutto ad una temperatura non superiore ai 40°C per un periodo di almeno 12 mesi.



Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell'utilizzo.



EPOSSIDICO EPOXY

EPOXY RESIN



Reactive thinner produced from the liquid reaction between epicloridrina and bisfenolo A, modified with aromatic, reactive, monofunctional thinner.

Epokitt is a high-quality and tenacious epoxy resin. Its low viscosity allows penetration into very thin cracks. The low surface tension allows a better surface wettability, better adhesion and very low viscosity. The reactive thinner increases the Pot-Life as well as flexibility (impact resistance). Furthermore, it improves solvent resistance and resistance to acids.

Other features: better filling power, less odour, less vapour pressure and potentially lower working risks. Due to curing agents such as aliphatic polyamine and polyamides, Epokitt is also used in civil engineering where a higher filling load is needed (flooring), in concrete reinforcement, in high-solid paints, for applications to inject into fissures, as structural adhesive. It can also be used to reinforce marble slabs, penetrating into the micro cracks, or welding fibreglass netting underneath the slab. On certain types of granite a wet look can be visible after application.

Epokitt has a low predisposition to crystallization and, in order to avoid that, we advise storage of the product at temperatures not lower than 25°C.

In its original packaging the product can be stored in a dry place at a temperature not higher than 40°C, by doing so, the product can maintain stable properties for at least 12 months.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
EPOKITT	EPOXY RESIN	KG. 1	LT. 0,870	6
EPOKITT		KG. 4	LT. 3,480	3+3
EPOKITT		KG. 20	LT. 17,40	1

We recommend to refer to the relevant Safety Data Sheet before use.

CATALIZZATORE Epossidico



Indurente cicloalifatico amminico ad altissima fluidità caratterizzato da un alto potere di taglio sulla viscosità della resina Epokitt. È estremamente rapido: usato in percentuale del 50% l'indurimento della resina si può considerare completo dopo 4-6 ore a seconda delle condizioni ambientali, mentre il tempo di lavoro a 20°C è di circa 23 minuti. I massimi valori delle resistenze meccaniche si ottengono dopo circa 7 giorni.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EPOKITT	CATALIZZATORE EPOSSIDICO	KG. 0,500	LT. 0,470	6
EPOKITT	CATALIZZATORE EPOSSIDICO	KG. 2	LT. 1,990	3+3
EPOKITT	CATALIZZATORE EPOSSIDICO	KG. 10	LT. 9,430	1

Epoxy HARDENER



Cycloaliphatic amine hardener, characterized by very high fluidity, and very high cutting power on Epoxy Resin viscosity. Extremely fast: used in the ratio of 50%, hardening of the resin can be completed in about 4-6 hours according to atmospheric conditions, while the working time at 20°C is about 23 minutes. Highest mechanical resistance values can be reached after about 7 days.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
EPOKITT	EPOXY RESIN	KG. 0,500	LT. 0,470	6
EPOKITT	EPOXY RESIN	KG. 1	LT. 1,990	3+3
EPOKITT	EPOXY RESIN	KG. 10	LT. 9,430	1

CATALIZZATORE liquido [METILETILCHETONE PEROSSIDO]



Induritore liquido incolore, si utilizza per polimerizzare il mastice JOLLY GLASS e la resina BD24, aggiungendola in percentuale del 3%. Stoccare a temperature non superiori ai 30°C.



DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
CATALIZZATORE FLAC. IN PLASTICA	GR. 30	48
	GR. 50	48
	GR. 250	4

[METHYLETHYLKETONE PEROXIDE] Liquid HARDENER



Liquid hardener [METHYLETHYLKETONE PEROXIDE]. Clear liquid hardener, used to polymerise our mastic JOLLY GLASS and BD24 resin, by adding 3%. Store at temperatures not higher than 30°C.

DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
HARDENER PLASTIC POT	GR. 30	48
	GR. 50	48
	GR. 250	4

CATALIZZATORE in pasta



Il catalizzatore per poliestere in pasta è un perossido di benzoile al 50% in plastificante ftalico. Si utilizza per tutti i mastici e le resine poliesteri. Aggiungere in percentuale del 3%. Generalmente venduto in associazione con il mastice, può essere confezionato in vasetti, tubi e fustini, contenuti in cartoni omologati, se venduti singolarmente.



DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
CATALIZZATORE VASETTO	GR. 30	50
	GR. 50	50
	GR. 180	12
	GR. 375	12
CATALIZZATORE FUSTINO	GR. 450	12
	KG. 20	1
CATALIZZATORE IN TUBO	GR. 30	50
	GR. 50	50

HARDENER PASTE



This polyester resin's hardener paste is a benzoyl peroxide at 50% in plasticiser. It is used for all types of mastics and polyester resins; add in the measure of 3%. It is generally sold along with the mastic. Packaging: pats, tubes and drums, hold in apposite cartons if sold individually.

DESCRIZIONE	Peso	Pz x Crt
HARDENER POT	GR. 30	50
	GR. 50	50
	GR. 180	12
	GR. 375	12
HARDENER PAIL	GR. 450	12
	KG. 20	1
HARDENER TUBE	GR. 30	50
	GR. 50	50

INDURITORI HARDENERS



L'obiettivo aziendale è associare la tecnologia industriale alla personalizzazione del prodotto, per il raggiungimento della totale soddisfazione della nostra clientela. La forte motivazione, la specializzazione e lo spirito di collaborazione delle risorse umane hanno permesso di assecondare ogni necessità del cliente, conservando alti standard qualitativi.

The Company's mission has always been to combine industrial technology with customized production, in order to achieve full client satisfaction. Indeed, the strong motivation, high specialisation and team spirit of our human resources allow us to match every customer's needs, and still maintaining the highest quality standards.



CERE



WAXES

CERE

La linea di cere, lucidanti e idrorepellenti Extra Wax – Extra LUX – Extra Drops, Brillo, Draï e PietrAntica è consigliata per migliorare il lucido di qualsiasi superficie in marmo, granito o pietra, per proteggere tutti i tipi di supporto dagli agenti atmosferici e dalle principali sostanze chimiche. Tutte le cere, i lucidanti e i protettivi sono un concentrato di cere naturali e sintetiche veicolate con solventi e possono essere usate per lucidare e impermeabilizzare le superfici trattate, ravvivandone i colori e donando nuova vita ai materiali.

WAXES

Our line of waxes, polishers and sealants, Extra Wax, Extra Lux, Extra Drops, Brillo, Draï and PietrAntica is suggested to improve the shine on any surface of marble, granite and natural stone, to protect all kinds of supports from atmospheric agents and from main chemical substances.

All waxes, polishers and protectives are a concentrate of natural and synthetic waxes, vehiculated in solvents and can be used to polish and waterproof all treated surfaces, refreshing up the colours and giving a new life to all materials.





EXTRA WAX al Solvente



Cera liquida a base solvente, particolarmente indicata per incrementare la brillantezza del marmo, dopo la lucidatura. Spargere poche gocce di prodotto sulla superficie perfettamente pulita, stendere con un panno pulito, asportare l'eccesso con paglia d'acciaio fine. Si lucida preferibilmente a macchina. È una cera ad alta resa: con 1 litro di prodotto si riesce a coprire una superficie di circa 10/15 metri quadri su materiali medio-assorbenti. Resistente alla luce, non ingiallisce.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA WAX	CERA LIQUIDA AL SOLVENTE	KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA WAX	CERA LIQUIDA AL SOLVENTE	KG. 1,000	LT. 0,750	12



EXTRA WAX Solida



Cera solida, lucidante e protettiva, a base di sostanze attive concentrate. Di facile applicazione, aumenta l'“effetto bagnato”. Indicata per uso industriale, ideale per manufatti per i quali è necessario migliorare il grado di finitura. Stendere uniformemente sulla superficie da trattare un piccola quantità di prodotto, con un panno pulito. Lucidare strofinando energicamente con un panno preferibilmente di lana. Si possono ottenere risultati migliori lucidando con una macchina provvista di feltro.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NEUTRA	KG. 0,200	LT. 0,200	9
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NEUTRA	KG. 1,000	LT. 1	6
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NERA	KG. 0,200	LT. 0,200	9
EXTRA WAX	CERA SOLIDA NERA	KG. 1,000	LT. 1	6



EXTRA WAX solvent based



Liquid wax solvent based, particularly suitable to improve marble brilliance after polishing. Apply a few drops of product on the perfectly cleaned surface, spreading with a clean cloth, take off the excess with fine steel wool. It is advisable to polish by machine. It is an high spreading rate: around 10/15 square meters can be covered with 1 litre of product, provided the material is medium-absorbent. Light resistant, doesn't turn yellow.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
EXTRA WAX	LIQUID SOLVENT WAX	KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA WAX	LIQUID SOLVENT WAX	KG. 1,000	LT. 0,750	12



EXTRA WAX Solid



Solid wax, polishing and protective, based on concentrated active substances. Easy to apply, increases the “wet look”. Suitable for industrial use, ideal for manufactured products which require a better finish. Lay a small quantity of product evenly on the surface to be treated, using a clean cloth. Polish by vigorously rubbing with a woollen cloth. Better results can be achieved by using a machine provided with felt.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
EXTRA WAX	SOLID NATURAL WAX	KG. 0,200	LT. 0,200	9
EXTRA WAX	SOLID NATURAL WAX	KG. 1,000	LT. 1	6
EXTRA WAX	SOLID BLACK WAX	KG. 0,200	LT. 0,200	9
EXTRA WAX	SOLID BLACK WAX	KG. 1,000	LT. 1	6

EXTRA LUX



La vernice autolucidante Extra Lux è un formulato di resine e cere selezionatissime, che non ingiallisce nel tempo, la cui miscela garantisce una lucidatura impeccabile su pietre e graniti. La composizione è studiata in modo da assicurare alla superficie trattata un lucido duraturo anche dopo l'esposizione agli agenti atmosferici. Da test di laboratorio risulta che un marmo, trattato con Extra Lux e poi esposto per 40 giorni alla lampada UV-A, non subisce alcuna alterazione.

Extra Lux trova larga applicazione su tutte le superfici su cui è difficoltoso ottenere la lucidatura con gli abrasivi: angoli, coste, spigoli, bordi, colonne, ecc., e su elementi già posti in opera. È indicata per ottenere l'“effetto bagnato” anche su materiali da esposizione non levigati: blocchi, lastre, marmette, ecc.

Si applica con tampone, straccio o pennello, su materiale completamente asciutto e preferibilmente levigato. Stendere la vernice in modo uniforme senza strofinare. A seconda dell'effetto desiderato, si può effettuare una seconda applicazione, a distanza di 15 minuti circa. L'essiccazione totale dipende dalla temperatura e richiede in media 30 minuti.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA LUX		KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA LUX		KG. 1,000	LT. 0,750	12
EXTRA LUX	VERNICE AUTOLUCIDANTE	KG. 6,500	LT. 5	4
EXTRA LUX		KG. 13,00	LT. 10	1
EXTRA LUX		KG. 26,00	LT. 20	1

EXTRA DROPS



È il prodotto ideale per ottenere l'“effetto bagnato” su materiali anticati e per la finitura dei pavimenti esterni, dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su tutti i materiali naturali, pietra, granito, marmo, con finitura anticata, fiammata, sabbata. Assicura anche un discreto effetto idrorepellente. Extra drops è pronta all'uso: distribuire con un pennello una o due mani di prodotto, a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere, e attendere alcuni minuti per la completa asciugatura. Se utilizzato all'interno, assicurare una buona ventilazione durante il trattamento. Completata l'asciugatura è possibile il calpestio.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA DROPS		KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA DROPS		KG. 1,000	LT. 0,750	12
EXTRA DROPS	EFFETTO BAGNATO	KG. 6,500	LT. 5	4
EXTRA DROPS		KG. 13,00	LT. 10	1
EXTRA DROPS		KG. 26,00	LT. 20	1

LUCIDANTI POLISHERS

EXTRA LUX



The Extra Lux self-polishing varnish is formulated with resins and very selected waxes. The mixture ensures flawless polishing on marble and granite. It doesn't turn yellow with time. The formula has been developed to provide the treated surface with a lasting polish, even after exposure to atmospheric conditions.

Lab tests have shown that marble treated with Extra Lux and then exposed to UV-A light for 40 days doesn't undergo any alteration.

Extra Lux has a wide range of application, in all cases where traditional polishing may be difficult: corners, borders, edges, columns, etc, and on elements already installed.

It is suitable to obtain “wet look”, even on unpolished display materials: blocks, slabs, tiles, etc. Apply with a buffer, cloth or paint brush, on completely dry and preferably rubbed up material: Spread the varnish evenly and without scrubbing. According to desired effect, a second application may be done, approx. 15 min. after the first coat. Total drying time depends on temperature, and requires approx 30 minutes.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
EXTRA LUX		KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA LUX		KG. 1,000	LT. 0,750	12
EXTRA LUX	SELF POLISHING VARNISH	KG. 6,500	LT. 5	4
EXTRA LUX		KG. 13,00	LT. 10	1
EXTRA LUX		KG. 26,00	LT. 20	1

EXTRA DROPS



It is the ideal product for the “wet look” on all antiqued materials and for finishing all external floors, showing up the original shade. It is applied on all natural materials, stone, granite, marble, with an old-looking finish, flamed, sanded. It also provides a good waterproof effect. Extra Drops is ready to use: apply with brush one or two coats, according to the desired final effect, and wait some minutes for complete drying. If used indoors, ensure good ventilation during the treatment. Once the drying is complete, stepping is allowed.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
EXTRA DROPS		KG. 0,260	LT. 0,200	20
EXTRA DROPS		KG. 1,000	LT. 0,750	12
EXTRA DROPS	WET LOOK	KG. 6,500	LT. 5	4
EXTRA DROPS		KG. 13,00	LT. 10	1
EXTRA DROPS		KG. 26,00	LT. 20	1

BRILLO



Cera liquida a base siliconica, usata per rinnovare il lucido di marmi, graniti, pietre naturali e gres. Può essere usata per pulire e proteggere le piastrelle in ceramica delle cucine e dei bagni, o di ambienti esterni, da sporco e smog. I componenti di altissima qualità della sua formula assicurano una tripla azione ai manufatti trattati: pulizia da grasso e smog, lucidatura con esaltazione dei colori e delle venature, idrorepellenza e maggiore resistenza alle macchie di acqua, vino ed olio. Brillo va passato sulle superfici utilizzando un panno pulito di cotone. Dopo l'asciugatura, che richiede pochi minuti, la superficie deve essere lucidata con un panno pulito e morbido. È consigliabile operare in ambiente ben areato.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
BRILLO		KG. 0,240	LT. 0,200	20
BRILLO		KG. 0,900	LT. 0,750	12
BRILLO	CERA SILICONICA	KG. 6,000	LT. 5	4
BRILLO		KG. 12,00	LT. 10	1
BRILLO		KG. 24,00	LT. 20	1

DRAI



Il Drai è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per marmi, graniti, cotto, cemento e pietre in genere. Può essere usato con successo su pavimenti, tavoli, piani da lavoro, top di bagni e cucine, sui quali evita l'assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino. Non forma pellicola, ma penetra in profondità in qualunque tipo di materiale lapideo e litoide. Non ingiallisce e non altera il colore e l'aspetto del materiale trattato, permettendone la traspirazione. È antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi. Indicativamente, con un litro di Drai si possono trattare 10/15 mq di superficie, su materiali di media porosità. Applicare Drai, in due mani incrociate, con straccio di cotone, sul materiale perfettamente pulito da sporco, grasso o cera, e completamente asciutto. Stendere un velo uniforme su tutta la superficie e lasciare asciugare per almeno 6 ore, per permettere il completo assorbimento del prodotto. Per superfici molto porose (come il cotto, il travertino, il cemento a vista) sono necessarie più applicazioni.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
DRAI		KG. 0,160	LT. 0,200	20
DRAI		KG. 0,820	LT. 1	12
DRAI	IDROPELLENTE	KG. 4,100	LT. 5	4
DRAI		KG. 8,200	LT. 10	1
DRAI		KG. 16,60	LT. 20	1

IDROPELLENTEWATERPROOF SEALERS

BRILLO



Liquid silicone based wax, used to renew the polish on marble, granite, natural stones and gres. It can be used to clean and protect kitchen and bathroom ceramic tiles from dirt and smog. The very high quality components of its formula provide a triple action on treated support: removing grease and smog; polishing with highlighting of colours and veins; waterproofing and providing superior resistance to stains like water, wine and oil. Apply with a clean cotton cloth. After drying, which requires a few minutes, the surface must be polished with a soft clean cloth; It is advisable to work in a well ventilated area.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
BRILLO		KG. 0,240	LT. 0,200	20
BRILLO		KG. 0,900	LT. 0,750	12
BRILLO	SILICONE WAX	KG. 6,000	LT. 5	4
BRILLO		KG. 12,00	LT. 10	1
BRILLO		KG. 24,00	LT. 20	1

DRAI



Drai is an excellent waterproof sealant, anti-stain, ideal for marble, granite, brick, concrete and natural stones in general. It can be used successfully on floors, tables, working tops, kitchen and bathroom tops, on which the absorption of liquids like water, oil, coffee, wine will be avoided. It doesn't form any film, and penetrates deeply into any type of natural stones. It doesn't turn yellow or change the colour and the look of the treated material, and it allows perspiration. Antistatic, protects from rain, smog and grease. 1 Lt of Drai can treat approximately 10-15 sqm of medium porosity material. Apply 2 coats of Drai with a cotton cloth, the surface must be perfectly clean from dust, grease and smog, and totally dry. Lay a uniform veil on the whole surface and let dry for about 6 hours in order to allow complete absorption, for very porous surfaces (like brick , travertine and visible concrete) more than one coat is necessary.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
DRAI		KG. 0,160	LT. 0,200	20
DRAI		KG. 0,820	LT. 1	12
DRAI	WATERPROOF	KG. 4,100	LT. 5	4
DRAI		KG. 8,200	LT. 10	1
DRAI		KG. 16,60	LT. 20	1

PIETRANTICA



Preparato a base di una miscela di acidi, in acqua, ottimo per ottenere l'effetto anticato sulle superfici in Pietra, Marmo e materiali calcarei, per uso sia in INTERNO sia in ESTERNO. PietrAntica conferisce al marmo il caratteristico tono "ossidato", o "anticato", già dalla prima mano. Il trattamento va versato sulla superficie da trattare in velo sottile, lasciato agire per circa cinque minuti e risciacquato abbondantemente con acqua.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
PIETRANTICA	ANTICANTE PER MARMO	KG. 1,000	LT. 0,750	12
PIETRANTICA		KG. 5	LT. 3,750	4
PIETRANTICA		KG. 20	LT. 15	1

GRANILUX NERO E NEUTRO



GRANILUX è un prodotto utilizzato per unificare la colorazione dei graniti, formulato con un mix di resine siliconiche a catena modificata e cere. Esercita un'ottima azione lucidante e oliodrorepellente, conferendo una notevole brillantezza al granito trattato. Permeabile al vapore, conserva la traspirabilità delle varie superfici sottoposte al trattamento. GRANILUX è disponibile sia nella versione a base solvente (GRANILUX S) che nella versione a base acquosa (GRANILUX W). Entrambi nelle versioni BLACK (ideale per il trattamento dei graniti di colorazione scura come grigio, grigio scuro, verde, verde scuro, nero africa e materiali simili) e NEUTRAL (ideale per il trattamento dei graniti di colorazione chiara e materiali simili).



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
GRANILUX NERO		KG. 0,180	LT. 0,200	20
GRANILUX NEUTRO		KG. 0,180	LT. 0,200	20
GRANILUX NERO		KG. 0,900	LT. 1	12
GRANILUX NEUTRO		KG. 0,900	LT. 1	12

PIETRANTICA



It is a compound based on acids and water, suitable to get the antique look on marbles, natural stones and chalky materials. It can be used both indoor and outdoor. Pietrantica gives to the marble that special "oxidided" look, or the "antique" look, already from the first coat; the product has to be poured on the surface to be treated in the quantity of a very thin veil, wait for about 5 minutes and then rinse with plenty of water.

BLACK AND NEUTRAL GRANILUX



GRANILUX is a product used to unify the colors of granites, formulated with a mix of chain modified silicone resins and waxes. It carries on an excellent polishing and oil-repellent effect, giving a remarkable brilliance to the treated granite. GRANILUX is permeable to vapour, it keeps the breathability of the various surfaces subjected to treatment. GRANILUX is available in both solvent-based (GRANILUX S) and in the water-based version (GRANILUX W). Both versions are BLACK (ideal for the treatment of dark color granites such as grey, dark grey, green, dark green, black africa and similar materials) and NEUTRAL (ideal for the treatment of light colored granite and similar materials).

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
GRANILUX BLACK		KG. 0,180	LT. 0,200	20
GRANILUX NEUTRAL		KG. 0,180	LT. 0,200	20
GRANILUX BLACK		KG. 0,900	LT. 1	12
GRANILUX NEUTRAL		KG. 0,900	LT. 1	12

IDROREPELLENTI
WATERPROOF SEALERS

lucidante protettivo idrorepellente

grani LUX

DISPONIBILE NELLA VERSIONE
ACQUA

AVAILABLE IN WATER BASED VERSION



04

PRODOTTI ALL'ACQUA



WATER BASED PRODUCTS

PRODOTTI ALL'ACQUA

Linea di prodotti basati su formulazioni innovative, che sostituiscono i solventi utilizzando l'acqua come veicolo principale, a basso impatto ambientale, non infiammabili, di facile uso, consigliati anche per il fai da te. La grande versatilità ne permette gli usi più disparati.

WATER BASED PRODUCTS

Range of products based on innovative formulas, replacing solvents with water as the main active vehicle with a lower environmental impact, not flammable, easy to use, suitable also for "do it yourself" works. High versatility permits many different uses.



DRAI all'acqua



L'impermeabilizzante a base acqua è una soluzione idroalcoolica fluorurata, ideale per il trattamento di marmi, graniti e pietre naturali (tufi, arenarie, calcari, ecc.). La resina fluorurata conferisce, per la presenza del forte legame carbonio-fluoro, un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli inquinanti e alle radiazioni UV. Le caratteristiche di elevata resistenza associate all'ottimo risultato estetico (non altera minimamente il colore e l'aspetto del supporto) lo rendono particolarmente idoneo per i trattamenti protettivi degli esterni. Il Draï all'acqua è un agente protettivo che associa un'ottima idrorepellenza ad una buona oleorepellenza. Può essere applicato a spruzzo, a pennello, a rullo. Per l'applicazione a più mani stendere il secondo strato quando il primo è ancora bagnato, poiché una volta polimerizzato, la superficie diventa idrorepellente. Su materiali poco porosi, la resa è di circa 1 litro di prodotto per trattare 10-15 mq.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
DRAI		KG. 0,200	LT. 0,200	24
DRAI	IDROPELLENTE A BASE ACQUA	KG. 1,000	LT. 1	12
DRAI		KG. 20,00	LT. 20	1

CLEAN



Il clean è un detergente universale, adatto all'uso sia professionale sia casalingo. Ideale per la pulizia profonda di marmi, ceramiche, gres e pavimentazioni di tipo sintetico, senza danneggiare le superfici. Non compromette la lucidatura di marmi e graniti ed è efficace anche in piccole quantità. Diluito in acqua, è il detergente ideale per il mantenimento di qualsiasi tipo di pavimento.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
CLEAN	DETERGENTE NEUTRO	KG. 1,000	LT. 1	12

PRODOTTI ALL'ACQUA WATER BASED PRODUCTS

DRAI water based



The water based waterproofing product is a fluorurate hydroalcoholic solution, ideal for treating marble, granite and natural stones (tuff, sanded stones, limestone, etc.). Due to the very strong link between carbon and fluorine, the fluorurate resin offers very high resistance to atmospheric agents, pollutants and UV radiations. The very high resistance features make this product particularly suitable for external protective treatments.

Draï water based is a protective agent combining very good waterproofing and excellent oilproofing.

It can be applied by spray, brush or roller. When applying more than one coat, ensure the second coat is applied while the first one is still wet, since once polymerised, the surface becomes waterproof. On slightly porous materials, the coverage is approx. 1 Litre for 10-15 sqm.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
DRAI		KG. 0,200	LT. 0,200	24
DRAI	WATER BASED WATER REPELLENT	KG. 1,000	LT. 1	12
DRAI		KG. 20,00	LT. 20	1

CLEAN



Clean is a universal cleanser, that fit both for professional use and home works. Suitable for cleaning marbles, ceramic, gres, and synthetic floorings, without damaging the surfaces. It does not compromise the polishing on marbles and granites and it works also in small amounts; It is suitable for any kind of floor's maintenance.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
CLEAN	NEUTRAL CLEANSER	KG. 1,000	LT. 1	12

EXTRA WAX per pavimenti



Cera liquida a base acqua, tipica per pavimenti. Ideale per pulire e proteggere il pavimento lucidato da macchie e impronte. È di facile impiego, altissima resa e non lascia aloni. Pulire accuratamente il pavimento, versare poche gocce di cera, spargerle con panno umido, in modo uniforme. Può essere utilizzata anche per la pulizia quotidiana di pavimenti di pregio, diluita in molta acqua (1 bicchierino in 5 lt d’acqua). Ad asciugatura avvenuta, lucidare con panno di lana o con lucidatrice per pavimento.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
EXTRA WAX	CERA LIQUIDA ALL'ACQUA	KG. 0,900	LT . 0,900	12

EXTRA WAX for floors



It is a liquid water based wax, suitable for floors, used to clean and protect polished floors from stains and footmarks. It is easy to apply, gives you very high outcome, doesn’t leave any rings. Clean the floor thoroughly , pour a few drops of wax onto it, spread evenly with a damp cloth diluted with water (1 cup every 5 Lt of water). It can be used also for daily cleaning of fine marble. Once dry, polish with a woollen cloth or polishing machine.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
EXTRA WAX	WATER BASED LIQUID WAX	KG. 0,900	LT. 0,900	12

SH100



Il Cristallizzante per marmi SH100 è un prodotto che ricostruisce e lucida a specchio pavimenti in marmo, terrazzo e pietre simili. Ha un effetto “vetrificante”: rimuove le molecole instabili della pietra, ripristinandole con i componenti del suo formulato. La cera contenuta permette, poi, di conferire alle superfici trattate un lucido duraturo. L’SH100 è molto apprezzato per il suo ottimo tempo di reazione, la sua assenza di opacità e ingiallimento, anche a distanza di tempo dall’applicazione. È fornito già pronto all’uso. Distribuire in modo uniforme, con uno spruzzatore, sulla superficie da trattare, precedentemente ben pulita. Utilizzare una monospazzola (40 kg. circa), possibilmente da 1.7 hp a 170 giri/minuto, impiegare un disco di lana d’acciaio fine. Si raccomanda di trattare piccole superfici per volta, massimo 4 mq.



MARCHIO	DESCRIZIONE	Peso	Volume	Pz x Crt
SH100	CRISTALLIZZANTE	KG. 1,000	LT. 1	12

SH100



This crystallizer for marble gives a mirror gloss on floors in marble, terrazzo and similar stones. SH 100 has a “glass” effect, therefore it removes the stone’s unstable molecules and restores them with the compounds of its special formula, its wax produces a durable final polish. Our SH 100 is highly appreciated for its excellent reaction time and absence of opacity and yellowing, even a long time after application. SH100 is ready for use as supplied. Clean the surface to be treated carefully and distribute SH 100, evenly using a spray tool. Then use a single-brush (approx. 40 kg), from 1.7hp to 170 rev. p. min.; using fine steel wool discs; it is recommended to treat small surfaces at a time, max 4 m2 each time.

BRAND	DESCRIPTION	Weight	Volume	Pcs x Cr
SH100	CRYSTAL DROPS	KG. 1,000	LT. 1	12

PRODOTTI ALL'ACQUA WATER BASED PRODUCTS

KIT CARE MARMO



Kit completo per la cura del marmo, del granito e del gres, a base acqua, perfetto anche per l'uso casalingo, sui top di bagni e cucine, piani, suppellettili e tutte le piccole superfici in pietra naturale. Comprende il CLEAN, detergente neutro, ideale per la pulizia profonda, ma non aggressiva, delle superfici; il DRAI, soluzione idroalcolica fluorurata, per impermeabilizzare in profondità e proteggere le superfici da grassi e liquidi in genere; il BRILLO, cera siliconica a base acqua, per rinnovare le superfici, donando un lucido profondo a tutte le pietre naturali.

Il kit comprende anche una spugna per le applicazioni, un grande panno per la lucidatura e guanti protettivi.



CARE KIT MARBLE

Complete Kit for the treatment of marble, granite and gres, water based, suitable also for domestic application on bathroom and kitchen's tops and on all other small natural stone surfaces.

The Kit includes CLEAN mild neutral detergent, suitable for deep cleaning of all stone surfaces; DRAI, based on hydroalcoholic solution of perfluorinated resins, suitable to deeply waterproof and protect all surfaces from grease and most liquids; BRILLO, water based silicone wax, suitable to renovate most of the surfaces, giving back a deep shining to all natural stones; the Kit includes also a sponge for the application, a large cloth for polishing and protective gloves.





Amministrazione/Administration
amministrazione@ilpa.it

Ufficio Commerciale/Commercial Dept.
commerciale@ilpa.it

Ufficio Estero/Export Dept.
export@ilpa.it

Assistenza Tecnica/Technical Assistance
laboratorio@ilpa.it

Ufficio Spedizioni/Deliveries
spedizioni@ilpa.it

Qualità&Ambiente/Quality&Environment
quality@ilpa.it

Ufficio Acquisti/Purchasing Dept.
acquisti@ilpa.it

Ufficio Marketing/Marketing Dept.
marketing@ilpa.it

Segreteria/Secretariat
segreteria@ilpa.it




Via Ferorelli,4
Zona Industriale
70132 Bari (Italy)

Tel. +39 080.5383837
Fax. +39 080.5377807

www.ilpa.it

Facebook. [ilpaadesivi](#)
Google+. [ilpaadesivi](#)
Youtube. [ilpaadesivi](#)
Instagram [ilpaadesivi](#)
Pinterest. [ilpaadesivi0260](#)



ilpa

www.ilpa.it

