

**OUTDOOR
DESIGN**
100% made in Italy

STUDIO 66

Creations

IT

Esperienza e passione per il design

Studio66 produce, da oltre 10 anni, svariati sistemi per le schermature solari, specializzandosi negli ultimi anni nel campo delle coperture bioclimatiche.

Un team di architetti e ingegneri in costante lavoro per raggiungere soluzioni in perfetta sinergia tra estetica e funzionalità.

Tra i principali valori aziendali, la "sartorialità" dei prodotti, studiati per essere personalizzati in base alle esigenze e l'altissima qualità di tutti gli elementi utilizzati per la produzione.

Il forte interesse rivolto verso il mondo dell' outdoor, ha portato l'azienda a sviluppare un linguaggio personale, dedicato a tutti coloro che vogliono vivere lo spazio fuori casa, come un luogo veramente speciale...

EN

Experience and passion for design

Studio66 produces, since 10 years, a variety of solar shading systems, specializing since in recent years in the field of bioclimatic pergolas.

A team of architects and engineers constantly work to achieve solutions in perfect synergy between aesthetics and functionality. Among the main corporate values, "tailoring" products, designed to be customized according to the needs, and the high quality of all elements used for production.

The strong interest for the outdoor, led the company to develop a personal design language, dedicated to all those who want to live outside the home space, as a special place...



I nostri prodotti sono conformi alla norma UNI EN 13659

INDICE

COPERTURE BIOCLIMATICHE BIOCLIMATIC PERGOLA

BLADE 180 / orientabile	6 / 16
FOLD 200-220 / impacchettabile	16 / 28
COVER PLAIN / orientabile	26 / 38

LE STRUTTURE THE STRUCTURES

Descrizioni e dettagli tecnici	40/42
--------------------------------	-------

COMPLEMENTI e ACCESSORI COMPLEMENTS AND ACCESSORIES

Vetrature perimetrali tuttovetro	44
Tende verticali	46
Illuminazione / faretti orientabili e strisce Led	48

PROGETTI REALIZZATI PROJECTS

Alcune nostre realizzazioni	50/58
-----------------------------	-------

COPERTURE BIOCLIMATICHE

BLADE 180

ORIENTABILE

IT

BLADE 180 è una copertura bioclimatica a completa tenuta d'acqua. Unica in commercio ad avere le superfici perfettamente lisce.

Questa caratteristica evita che eventuali residui di fogliame si incastrino tra le lame e ricadano sull'arredo sottostante in caso di apertura.

L'orientazione delle lamelle varia da 0° a 135° permettendo una gradevole ventilazione nei mesi estivi e una buona luminosità nelle giornate più grigie.

BLADE 180 può essere installato all'interno di strutture in alluminio, acciaio o legno perfettamente orizzontali, mantenendo un'inclinazione interna delle lamelle dello 0,5%, non percepibile esternamente, ma necessaria al deflusso dell'acqua.

A richiesta è possibile fornire il sistema Blade senza la struttura perimetrale portante.

Tutte le coperture possono essere integrate con sistemi d'illuminazione a faretti o barre Led, chiusure laterali in vetro, tendaggi ed eventuali impianti di condizionamento.





EN

BLADE 180 is an horizontal sunshade roof completely waterproof. It is the unique shading system featuring by smooth surfaces.

This ensures an easy cleaning and prevents any residues of foliage become caught between the blades and fall down during the opening.

The precise adjustment of movement ranges from 0° to 135° allowing a pleasant ventilation in the summer months and a good brightness in the gray days.

BLADE 180 can be installed within an aluminium structure, steel or wood, perfectly horizontal, keeping an internal inclination of the blades of 0.5% , not externally perceptible, but necessary to the flow of water.

On request it is possible to provide the Blade system without bearing perimeter structure.

All pergolas can be integrated with lighting systems with LED spotlights or bars, side glass closures, curtains and any air conditioning systems.







SCHEDA TECNICA

BLADE 180

DIMENSIONI BLADE

180 x 30 mm

DIMENSIONI MASSIME SINGOLO MODULO

larghezza e profondità: 350 x 600 cm

ORIENTAZIONE LAMELLE

da 0°-135°

PESO

circa 20 Kg/mq

MOVIMENTAZIONE

motore a radiofrequenza

COLORI (VERNICIATURA A POLVERI)

Colori standard 9010 (bianco) 9001 (bianco crema) 1013 (avorio) e 7035 (grigio). Altri colori disponibili su richiesta

MATERIALI

Alluminio verniciato a polveri con trattamento di cromatazione e su richiesta trattamento antisalsedine (Seaside). Viteria in acciaio inox, guarnizioni in silicone

ACCESSORI

Sensore pioggia e vento

Telecomando a radiofrequenza

BLADE DIMENSIONIONS

180 x 30 mm

MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE

lenght and depth: 350 x 600 cm

ORIENTATION

from 0° to 135°

WEIGHT

about 20 Kg/mq

HANDLING SYSTEM

rts motor

COLOUR (powder coating)

Color standard 9010 (white) 9001 (creamy white), 1013 (ivory) e 7035 (light gray). Other colors available on request

MATERIALS


Powder-coated aluminum with chrome treatment and anti-salt treatment on demand (Seaside). Stainless steel screws, silicone gaskets

ACCESSOIRES


Rain and wind sensor

Radio frequency remote control

SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE TRAVERSALE



COPERTURE BIOCLIMATICHE

FOLD 200/220

IMPACCHETTABILE

IT

FOLD è una copertura bioclimatica impacchettabile a perfetta tenuta d'acqua. Questo sistema permette di mantenere lo spazio sovrastante completamente libero, mentre in caso di pioggia, l'immediata chiusura delle lamelle, garantisce una totale protezione.

La superficie d'impacchettamento copre circa l'11% (Fold 200) o il 22% (Fold 220) della profondità, in base al modello scelto.

Il sistema viene progettato completo di struttura portante. Su specifica richiesta, può essere fornita la sola copertura impacchettabile.

La movimentazione da 0° a 90°, è sempre motorizzata con comando a radiofrequenza. E' possibile installare un sensore pioggia o vento per la chiusura automatica della copertura.

FOLD può essere integrato con chiusure laterali in vetro, tende a zip trasparenti e sistemi d'illuminazione.





EN

FOLD is a bioclimatic packable roofing system completely waterproof, that in closed position, leave the space above totally free, to make of the most sunlight.


When the pergola is closed it occupies about 11% (Fold200) or 22% (Fold220) of depth, depending on the model chosen.

The system is designed complete with aluminum structure or upon specific request, it can be provided only the packable system.

The movement from 0° to 90°, is always powered with radio frequency command. It is possible to install a rain sensor or wind for automatic roof closure.

FOLD can be completed with side glass closures, transparent and integrated curtain zip and lighting systems.





SCHEDA TECNICA

FOLD 200

DIMENSIONE LAMELLA

200 x 30 mm

DIMENSIONI MASSIME SINGOLO MODULO

larghezza e profondità. 300 x 570 cm

ORIENTAZIONE LAMELLE:

0°-90°

PESO

circa 20 Kg/mq

MOVIMENTAZIONE

motore tubolare a radiofrequenza

COLORI (VERNICIATURA A POLVERI)

Colori standard 9010 (bianco), 1013 (avorio), 9006 -7035 (grigio chiaro), 8017 (marrone), tutti con finitura semilucida. Altri colori disponibili su richiesta

MATERIALI

Alluminio verniciato a polveri con trattamento di cromatazione e su richiesta trattamento antisalsedine (Seaside). Viteria in acciaio inox e guarnizioni in silicone

ACCESSORI

Sensore pioggia

Telecomando a radiofrequenza

BLADE DIMENSIONS

200 x 30 mm

MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE

length and depth: 300 x 570 cm

ORIENTATION

from 0° to 90° degrees

WEIGHT

about 20 Kg/mq

HANDLING SYSTEM

tubolar rts motor

COLOUR (powder coating)

Standard colors 9010 (white), 1013 (ivory), 9006-7035 (light gray), 8017 (brown), semi-gloss finishing. Other colors available on request

MATERIALS


Powder-coated aluminum with chrome treatment and anti-salt treatment on demand (Seaside). Stainless steel screws, silicone gaskets

ACCESSOIRES


Rain sensor

Frequency remote control

SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE TRAVERSALE



SCHEDA TECNICA

FOLD 220

DIMENSIONE LAMELLA

220 x 30 mm

DIMENSIONI MASSIME SINGOLO MODULO

larghezza e profondità. 400 x 590 cm

ORIENTAZIONE LAMELLE:

0°-90°

PESO

circa 20 Kg/mq

MOVIMENTAZIONE

motore tubolare a radiofrequenza

COLORI (VERNICIATURA A POLVERI)

Colori standard 9010 (bianco), 1013 (avorio), 9006-7035 (grigio chiaro), 8017 (marrone), tutti con finitura semilucida. Altri colori disponibili su richiesta

MATERIALI

Alluminio verniciato a polveri con trattamento di cromatazione e su richiesta trattamento antisalsedine (Seaside). Viteria in acciaio inox e guarnizioni in silicone

ACCESSORI

Sensore pioggia

Telecomando a radiofrequenza

BLADE DIMENSIONS

220 x 30 mm

MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE

length and depth: 400 x 590 cm

ORIENTATION

from 0° to 90° degrees

WEIGHT

about 20 Kg/mq

HANDLING SYSTEM

tubolar rts motor

COLOUR (powder coating)

Standard colors 9010 (white), 1013 (ivory) 9006-7035 (light gray), 8017 (brown), semi-gloss finishing. Other colors available on request

MATERIALS


Powder-coated aluminum with chrome treatment and anti-salt treatment on demand (Seaside). Stainless steel screws, silicone gaskets

ACCESSOIRES


Rain sensor

Frequency remote control

SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE TRASVERSALE



COPERTURE BIOCLIMATICHE

COVER PLAIN

ORIENTABILE

IT

COVER PLAIN è una copertura bioclimatica a completa tenuta d'acqua, installata con una pendenza inferiore all'1%. Particolarmente adatta per essere installata su strutture esistenti.

Le lamelle arrivano ad una lunghezza di 700 cm e necessitano di appoggi puntuali su travature con passo di circa 100 cm.

La movimentazione può essere manuale o motorizzata e l'orientamento può variare da 0 a 90°.

Per donare al frangisole un aspetto più tecnico, il prodotto viene fornito senza grondaie perimetrali, altrimenti su specifica richiesta possono essere incluse.





EN

COVER PLAIN is a sunshade roofing system completely waterproof, suitable for with a slope less than 1%. Especially suitable to be installed on existing structures.

The slats reaches a maximum size of 700 cm and require punctual supports on the beams with a pitch of almost 100 cm.

The opening system can be manual or motorized and allows the inclination of the slats from 0° to 90° degrees.

In order to give a technical aspect, the product comes without perimeter gutters or on request it can be installed, or at the specific request can be included.



LAMELLE APERTE



LAMELLE CHIUSE





SCHEDA TECNICA

COVER PLAIN

DIMENSIONI LAMELLE

cm 9 x 1,95 lunghezza max 700 cm
con guarnizione siliconica trasparente

ORIENTAZIONE LAMELLE

da 0° a 90°

PESO

circa 15 Kg/mq

MOVIMENTAZIONE

Argano manuale o motore a radiofrequenza

COLORI (VERNICIATURA A POLVERI)

Colori standard 9010 (bianco), 1013 (avorio) e 7035 (grigio chiaro). Altri colori disponibili su richiesta

MATERIALI

Alluminio verniciato a polveri con trattamento di cromatazione e su richiesta trattamento antisalsedine (Seaside). Viteria in acciaio inox e guarnizioni in silicone, resina acetlica autolubrificante

ACCESSORI

Sensore pioggia
Telecomando a radiofrequenza

BLADE DIMENSIONS

cm 9 x 1,95 max length 700 cm
with trasparent silicone gasket included

INCLINATION

from 0° to 90°

WEIGHT

about 15 Kg/mq

HANDLING SYSTEM

Manual winch or motorized rts system

COLOUR (powder coating)

Standard colors 9016-9010 (white), 1013 (ivory) e 7035 (light gray). Other colors available on request


MATERIALS

Powder-coated aluminum with chrome treatment and anti-salt treatment on demand (Seaside). Stainless steel screws, silicone gaskets and self-lubricating polyacetal resin


ACCESSOIRES

Rain and wind sensor
Radio frequency remote control

SEZIONE CON LAMELLE CHIUSE



SEZIONE CON LAMELLE APERTE



LE STRUTTURE

ALLUMINIO e ACCIAIO

IT

Tutte le nostre strutture sono realizzate senza viti a vista e sono installate perfettamente orizzontali, determinando un aspetto essenziale e minimalista.

Le sezioni utilizzate, per i tubolari in alluminio, sono di mm 200x100x4 o mm 220x140x4 e vengono scelte in base alle esigenze architettoniche e strutturali.

E' possibile raggiungere, con travi in alluminio, campate fino a mt 6,5 senza colonne intermedie. Per dimensioni maggiori è necessario utilizzare strutture in acciaio debitamente calcolate, capaci di soddisfare i parametri antisismici.

Le travi sono ispezionabili attraverso apposite tasche superiori utili per eventuali impianti tecnici o d'illuminazione.

Tutti i nostri prodotti in alluminio sono trattati con il processo di cromatazione, mentre per installazioni in zone di mare effettuiamo lo specifico trattamento Seaside (antisalsedine) riconosciuto a livello europeo.

E' possibile scegliere oltre ai colori di serie qualsiasi tipo di verniciatura Ral.

EN

Our structures have a minimalist design, with no visible screws and are installed perfectly horizontal.

The typical sections of the aluminum tubulars are 200x100x4 mm and 220x140x4 mm and are chosen according to architectural and structural needs.

With aluminum tubulars it is possible to reach single span of 6,5 mt without intermediate columns.

For larger dimensions the structures has to be properly calculated using steel tubulars, in order to guarantee the seismic parameters.

All the beams can be inspected through appropriate upper pockets, also useful for any lighting or technical systems.

Our aluminum products are treated with the chromating process and on request, for installations in sea areas, we propose an antisalt treatment Seaside, recognized at European level.

In addition to the standard colors, any Ral painting is possible.







NODO TRAVE / COLONNA

DETAIL BEAM / COLUMN

DETTAGLIO FISSAGGIO A TERRA

DETAIL FIXATION ON THE GROUND



IT

TUBOLARI IN ALLUMINIO

Sez 200x100x4 peso 6,47 kg/ml

Sez 220x140x4 peso 7,35 kg/ml

TUBOLARI IN ACCIAIO

Sezioni previo dimensionamento

SISTEMA DI FISSAGGIO TUBOLARI

Contropiastre interne in alluminio o acciaio imbullonate tramite tasche superiori

SISTEMA DI FISSAGGIO A TERRA

Cannocchiali interni alle colonne o piastre esterne su misura, in alluminio o acciaio

VITERIA

Viteria in acciaio inox AISI 304

EN

ALUMINUM TUBULAR

Sez 200x100x4 weight 6,47 kg/ml

Sez 220x140x4 weight 7,35 kg/ml

STEEL TUBULAR

Sections prior structural dimensioning

FIXING TUBE SYSTEM

Internal bracket in aluminum or steel bolted through upper pockets

GROUND FIXING SYSTEM

Internal or external bracket in aluminum or steel

BOLTS

Stainless steel bolts AISI 304

COMPLEMENTI

IT

Tutte le nostre realizzazioni possono essere integrate con sistemi d'illuminazione a faretti orientabili o strisce led. E' inoltre possibile climatizzare l'ambiente con l'utilizzo di lampade riscaldanti dal design minimalista, mantenendo così inalterata la linearità del prodotto.

Le nostre strutture perfettamente orizzontali, permettono l'installazione di vetrate tuttovetro scorrevoli o impacchettabili e di tende verticali.

EN

All our structures can be integrated with lighting systems with spotlights or LED strips. It is also possible to heat the environment even in the winter months with the heat lamps with a minimalist design, thus maintaining unchanged the design of the product.

Thanks to the horizontal installation of all our structures, it is possible to close the perimeter of the areas with all glass windows or vertical blinds.

in questa pagina:
VETRATE TUTTOVETRO





a sinistra:
TENDE VERTICALI



sopra:
LAMPADE RISCALDANTI
 1500W / 2400W / 3200W
 230 VIP55



a fianco:
BARRA LED
 14,4 W / mt 24 V resinatura IP67



sopra:
FARETTI LED ORIENTABILI
 diam 43 mm 4,2 W

REALIZZAZIONI

STUDIO 66

IT

Sono numerose le realizzazioni in tutta Italia e all'estero, sia in ambito residenziale che pubblico.

Ogni progetto è concepito per integrarsi al meglio con il contesto esistente grazie allo studio personalizzato di ogni dettaglio.

EN

There are many achievements throughout Italy and abroad, both in civil and public.

Each projet has a customized design that fits elegantly into any landscape, thanks to the customized design of each detail.

Ristorante

IL POGGIO DEL TEMPO PERDUTO

Località: Messina

Prodotto: Blade180

Struttura in alluminio

Vetrate perimetrali





Hotel

NAUTILUS

Località: Pesaro


Prodotti: Blade180

Struttura in alluminio

Vetrate tuttovetro



Hotel
MONACO BAY
Località: Montecarlo
Prodotto: Fold200



Museo

ROCCA D'ANGERA

Località: Como

Prodotto: Blade180

Struttura in alluminio
Tende verticali cristal
Vetrare fisse





Hotel

LE PALME

Località: Limone sul Garda

Prodotti: Fold 200

Struttura in alluminio

Vetrate perimetrali

STUDIO 66 srl

SHOWROOM E UFFICI

Via Roma 32

35010 Limena (PD)

tel +39 049 8843896

+39 049 8840693

mob +39 347 2239210

info@studio66online.it

www.studio66online.it

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Via Cesare Battisti 31

35010 Limena (PD)

tel +39 049 7380434