

SOMMARIO

GUANTI

06	INFORMAZIONI GENERALI
10	EDILIZA
24	MONTAGGIO
32	OFFICINA
40	PULIZIA
46	GIARDINAGGIO
50	WINTER
56	KIDS

SCARPE

64	INFORMAZIONI GENERALI
66	MODELLI

ANTIRUMORE

84	MODELLI
----	---------

MASCHERE

90	INFORMAZIONI GENERALI
92	MODELLI

OCCHIALI

100	INFORMAZIONI GENERALI
102	MODELLI

ALTRI DPI

108	ELMETTI
109	TUTE

PER I PROFESSIONISTI

Unifix



T: 0471 545 200

INFO@UNIFIX.IT

WWW.UNIFIX.IT

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

FLESSIBILITÀ, RAPIDITÀ ED EFFICIENZA:

- Consegne assicurate entro 48 ore dall'ordine.
- Efficienza garantita grazie al nostro sistema logistico all'avanguardia e alla pluriennale collaborazione con vettori e spedizionieri fidati.

MAGAZZINO SEMPRE ASSORTITO:

- Tutti i prodotti attualmente in assortimento sono disponibili in magazzino in grandi quantità e pronti per la spedizione immediata.
- Grazie alle straordinarie capacità di stoccaggio siamo pronti per ogni evenienza.

SERVIZIO AL MASSIMO LIVELLO:

- Il nostro UNISHOP online accetta ordini 24 ore su 24.
- Assistenza sul campo capillare e sempre disponibile in tutta Italia
- Assistenza telefonica fornita da personale competente (hotline: 0471/545 200)

PRODOTTI DEDICATI AI PROFESSIONISTI:

- I nostri prodotti sono destinati all'utilizzo da parte di professionisti dei vari settori e rispettano tutti i requisiti normativi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- La qualità dei prodotti e la soddisfazione del cliente sono le nostre priorità.
- Siamo anche distributori ufficiali di abbigliamento da lavoro a marchio Lee Cooper.

INNOVAZIONE:

- Sviluppiamo continuamente i nostri prodotti per rispondere ai requisiti sempre più rigorosi in materia di protezione sul luogo di lavoro.
- Per noi le priorità sono qualità del prodotto, praticità e comodità.

GARANZIA DI QUALITÀ:

- Unifix è certificata secondo la normativa ISO 9001:2008.
- Ci sentiamo responsabili dell'ottimizzazione della qualità e dei relativi sistemi di gestione.
- Tutti i nostri prodotti sono sottoposti periodicamente a controlli della qualità condotti da enti di certificazione internazionali.
- Il nostro reparto acquisti controlla i prodotti e i processi di produzione in loco.

SOSTENIBILITÀ:

- Siamo attenti al rispetto delle leggi nazionali e delle norme sociali internazionali nei nostri stabilimenti di produzione.
- Il nostro reparto acquisti e vari enti di certificazione accreditati a livello internazionale conducono controlli periodici dedicati.
- La gestione sostenibile delle nostre attività si basa su collaborazioni durature con i produttori.
- Nei nostri stabilimenti produttivi il lavoro minorile è vietato.



INFO SUI GUANTI DI PROTEZIONE

La Direttiva sui “dispositivi di protezione individuale” (DPI) 89/686/CEE distingue i guanti in base al livello di rischio (“minimo”, “medio” e “elevato”).

CATEGORIA I: RISCHI MINIMI - REQUISITO DI PROTEZIONE LIMITATO

Guanti di struttura semplice per la protezione da rischi minimi (ad es. guanti per lavori domestici). Oltre al marchio CE sul guanto e/o sui componenti di piccole dimensioni della confezione deve essere riportata la dicitura “solo per rischi minimi”. Non sono richiesti controlli esterni.

CATEGORIA II: RISCHI MEDI

Il guanto deve essere collaudato da un ente di certificazione accreditato sulla base di un esame del tipo. Deve essere inoltre indicato il marchio CE unitamente a uno o più pittogrammi e ai livelli di prestazione.

CATEGORIA III: RISCHI ELEVATI

Il guanto deve proteggere dal rischio di danni irreparabili o fatali. Oltre all'esecuzione di un esame del tipo, lo stabilimento di produzione deve essere sottoposto a verifiche regolari da parte dell'ente di certificazione. Oltre al marchio CE il guanto deve riportare uno o più pittogrammi, i livelli di prestazione e il numero di identificazione dell'ente di certificazione accreditato.



EN420: REQUISITI GENERALI E PROCEDURE DI PROVA

Questa norma stabilisce le procedure di prova rilevanti da applicare per tutti i guanti di protezione, nonché i requisiti generali relativi a principi di progettazione, confezionamento dei guanti, permeabilità del materiale costruttivo, resistenza chimica, comfort e prestazioni. Il produttore ottempera all'obbligo d'informazione applicando le avvertenze e i simboli richiesti sulla confezione e corredando il prodotto dell'apposito foglietto informativo che fornisce al consumatore finale informazioni supplementari quali suggerimenti per la cura e la conservazione, indicazioni su condizioni d'uso, rischi connessi, divieti di utilizzo, ecc. Il simbolo del libro con la lettera “i” rimanda al foglietto informativo allegato.



EN 388: GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI MECCANICI

I parametri di prova sono i seguenti:

Resistenza all'abrasione (Livelli di prestazione 0 - 4):	numero di cicli richiesti per abraderne completamente il guanto di prova.
Resistenza al taglio (Livelli di prestazione 0 - 5):	indice calcolato sul numero di cicli di test necessari per tagliare il guanto di prova a velocità costante.
Resistenza allo strappo (Livelli di prestazione 0 - 4):	forza necessaria per strappare su metà della lunghezza un campione di prova quadrato.
Resistenza alla perforazione (Livelli di prestazione 0 - 4):	forza necessaria per perforare il guanto di prova con una punta di acciaio di dimensioni standard.

I livelli di protezione raggiunti sono rappresentati dalla sequenza numerica riportata sotto al pittogramma. Il livello “0” indica che il guanto non ha raggiunto il livello di prestazione “1”. Il simbolo “X” al posto di un numero indica che il guanto non è stato testato per il rischio corrispondente o che non è stato possibile eseguire la prova. Più alto è il valore indicato, migliore è il risultato della prova.



EN 374-2: GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICROORGANISMI - PARTE 2: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE

Se supera il test di penetrazione (prove di tenuta all'aria e all'acqua) raggiungendo almeno un livello 2 (livelli 1 - 3,3 = valore massimo), il guanto è considerato resistente ai microorganismi.

LIVELLO DI PRESTAZIONE	LIVELLO DI QUALITÀ ACCETTABILE (AQL)	LIVELLO DI PROVA SECONDO LA NORMA ISO 2859
Livello 111	>0,65	G 1
Livello 11	>1,5	G 1
Livello 1	>4,0	G 4



EN 374-3: GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICROORGANISMI - PARTE 3: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI

Il tempo di permeazione (tempo di attraversamento) corrisponde al periodo necessario a una determinata sostanza chimica per permeare il materiale del guanto.

I livelli di prestazione applicabili sono sei:	Livello di prestazione 1 > 10 min	(Il livello di prestazione non viene indicato sul guanto poiché varia a seconda dei materiali. Le temperature elevate e l'allargamento possono ridurre il tempo di permeazione del 50%.)
	Livello di prestazione 2 > 30 min	
	Livello di prestazione 3 > 60 min	
	Livello di prestazione 4 > 120 min	
	Livello di prestazione 5 > 240 min	
	Livello di prestazione 6 > 480 min	

Sotto al pittogramma relativo alla resistenza alle sostanze chimiche vengono apposte almeno 3 lettere. La tabella sottostante consente di abbinare le lettere indicate alla rispettiva sostanza chimica testata.

CODICE LETTERA	SOSTANZA CHIMICA	NUMERO CAS	CLASSE
A	Metanolo	67-56-1	Alcol primario
B	Acetone	6764-1	Chetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Nitrile
D	Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorurato
E	Solfuro di carbonio	75-15-0	Composto organico contenente zolfo
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	109-89-7	Ammina
H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto di etere ed eterociclico
I	Acetato di etile	141-78-6	Estere
J	n-eptano	142-85-2	Idrocarburo saturo
K	Meta Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico



EN 511: GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

I parametri di prova sono i seguenti:

Freddo convettivo	(Livelli di prestazione 0 - 4):	proprietà di isolamento termico con trasmissione del freddo per convezione
Freddo da contatto	(Livelli di prestazione 0 - 4):	resistenza al freddo trasmesso per contatto diretto con un oggetto freddo
Impermeabilità all'acqua	(Livelli di prestazione 0/1):	0 - Penetrazione dopo 30 minuti di getto d'acqua 1 - Nessuna penetrazione di acqua

I livelli di protezione raggiunti sono rappresentati dalla sequenza numerica riportata sotto al pittogramma. Il livello "0" indica che il guanto non ha raggiunto il livello di prestazione "1". Il simbolo "X" al posto di un numero indica che il guanto non è stato testato per il rischio corrispondente o che non è stato possibile eseguire la prova. Più alto è il valore indicato, migliore è il risultato della prova.

INFORMAZIONI SUI MATERIALI

TESSILE

ACRILICO

fibra morbida e calda - Utilizzato ad es. in guanti per la protezione dal freddo, resistente contro i solventi normalmente disponibili in commercio e acidi e basi limitatamente concentrati, elevata resistenza alla trazione e all'abrasione.

COTONE

fibra naturale morbida, potenziale allergenico ridotto, proprietà di assorbimento elevate, massimo comfort con periodi di utilizzo prolungati. La combinazione di fibre di cotone e poliestere aumenta la resistenza meccanica e l'elasticità.

FIBRA DI BAMBÙ

fibra morbida, termoregolante e traspirante, materia prima rapidamente rinnovabile.

POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE)

fibra di polietilene ad alta densità, allungamento a rottura e resilienza elevati, buona resistenza alle sostanze chimiche, elevata resistenza all'abrasione, utilizzato ad esempio per guanti di protezione dai tagli.

NYLON

fibra poliammidica leggera ed elastica, buona resistenza alle sostanze chimiche, ottima resistenza allo strappo, bassa tendenza alla formazione di pelucchi, facile da lavare, buona assorbenza dell'umidità, elevata resistenza all'abrasione e agli urti, durata prolungata.

POLIESTERE

manutenzione ridotta, scarsa tendenza alla formazione di pieghe, molto elastico, buona resistenza agli urti e all'abrasione, assorbenza dell'umidità limitata.

ELASTAN

Elastan (Spandex, Lycra) è il nome di un materiale elastico con il quale vengono indicate tutte le fibre composte fino all'85% da poliuretano; resistente all'invecchiamento, all'acqua salata e ai raggi UV, viene utilizzato in tessuti elasticizzati e polsini, se allungato riacquista la forma originale.

RIVESTIMENTI

LATTICE

caucciù naturale, molto flessibile ed elastico, garantisce buona sicurezza di presa e resistenza all'abrasione, molto robusto, resistente ad acidi, prodotti corrosivi e detergenti meno intensi, impermeabile, ma con potenziale allergenico elevato.

SCHIUMA DI LATTICE

vedi Lattice - tuttavia più termoregolante per la presenza di pori aperti; superficie idrorepellente ma non impermeabile.

NITRILE

caucciù sintetico, buone proprietà meccaniche, ottima resistenza contro oli e grassi, buona resistenza contro acidi limitatamente concentrati, alcuni solventi organici, combustibili e carburanti

SCHIUMA DI NITRILE

vedi Nitrile - tuttavia più termoregolante per la presenza di pori aperti; superficie idrorepellente ma non impermeabile.

POLIURETANO (PU)

a seconda del tipo di lavorazione, duro e fragile o molto flessibile ed elastico, buona resistenza all'abrasione, allo strappo (versione elastica) e agli oli.

TPE O TPR (ELASTOMERI TERMOELASTICI O DENOMINAZIONE INGLESE THERMOPLASTIC RUBBER/ELASTOMERS)

plastico se sottoposto a calore ed elastico una volta raffreddato, a seconda del comportamento il TPE si colloca tra la plastica (termoplastici) e la gomma (elastomeri) - facile da lavorare come la plastica, presenta le caratteristiche fondamentali della gomma, facilmente riutilizzabile

PELLE

PIENO FIORE

il pieno fiore è lo strato superficiale della pelle ridotto allo spessore richiesto per l'uso previsto attraverso la conciatura dalla parte della carne. La superficie è rigida e liscia e quindi resistente contro oli e grassi, molto più resistente agli agenti ambientali rispetto alla pelle scamosciata.

PELLE SCAMOSCIATA

la pelle scamosciata è un termine collettivo per tutte le qualità di pelle che presentano una superficie ruvida derivante dalla raschiatura sul lato carne o sul lato fiore (crosta di cuoio). La pelle scamosciata è caratterizzata da una rigidità maggiore (struttura delle fibre più densa rispetto alla pelle pieno fiore di uguale spessore) e può essere quindi utilizzata per guanti resistenti al calore e al taglio, ad esempio per guanti da saldatore.

PELLE PER MOBILI

la pelle per mobili è un pieno fiore rivestito con uno strato coprente protettivo. La struttura porosa intatta è presente, ma non più visibile in seguito al trattamento protettivo superficiale. Nonostante la presa risulti più rigida, questo materiale mantiene meglio la luminosità e la solidità del colore allo sfregamento, è robusto, resistente e adatto all'uso intensivo.



EDILIZIA



GEORGE
PREMIUM
EN 361
SIZE
100

PRO TEX GEBOL

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- sicurezza di presa elevata
- buona resistenza contro oli e grassi
- idro-oleorepellenti
- ottima resistenza all'abrasione
- presa eccellente su oggetti bagnati

CE CAT II



4121

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Nitrile spalmato con rivestimento in nitrile
sabbato sul palmo


N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 541	9/giallo	12	120
0896 709 542	10/arancio	12	120
0896 709 543	11/verde	12	120



WET GRIP 200

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- in nylon con rivestimento a 3/4 in nitrile e ulteriore rivestimento Nitril Sandy sul palmo
- buona sagoma e presa
- repellenti all'acqua e all'olio
- alta resistenza all'usura grazie al doppio rivestimento
- ottima presa anche su oggetti umidi



N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 592	9	12	120
0896 709 593	10	12	120

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Nitrile spalmato con rivestimento in nitrile sabbioso sul palmo



Edilizia

COOL GRIP

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- tessitura fine, senza cuciture
- piacevoli da indossare
- funzione termoregolatrice
- estremamente traspiranti
- adattabilità superiore
- idrorepellente

CE CAT II



3131

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 289	9	12	144
0896 709 290	10	12	144

MATERIALE

Viscosa di bambù, elasthan (Spandex)

RIVESTIMENTO

Microschiuma di lattice



WHITE

DESCRIZIONE

- tessitura fine senza cuciture
- buona sensibilità tattile
- ottima adattabilità e sicurezza di presa

CE CAT II



2121

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Poliuretano

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 535 09	9	12	120
0899 535 10	10	12	120
0899 535 11	11	12	120



YELLOW NITRIL PLUS

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- completamente rivestito
- idro-oleorepellenti

CE CAT II



3111

MATERIALE

Cotone

RIVESTIMENTO

Nitrile spalmato

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 511	10	12	144
0896 709 512	11	12	144





SHARK

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- tessitura fine senza cuciture
- buona sensibilità tattile
- resistenza allo strappo

CE CAT II



2242

MATERIALE

Nylon HPPE

RIVESTIMENTO

Lattice

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 444 08	8	12	120
0899 444 09	9	12	120
0899 444 10	10	12	120



PIRANHA

DESCRIZIONE

- anti-taglio (livello di protezione 5)
- ottima resistenza all'abrasione
- rivestimento traspirante
- adattabilità eccellente e comodi da indossare
- ottima mobilità delle dita e presa sicura
- idro-oleorepellenti

CE CAT II



4544

MATERIALE

Speciale antitaglio premium

RIVESTIMENTO

Lattice

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 445 08	8	12	120
0899 445 09	9	12	120
0899 445 10	10	12	120

MASTER CUT 5+

DESCRIZIONE

CE CAT II



4543

- antitaglio (livello di protezione 5)
- qualità professionale
- piacevoli da indossare
- estremamente leggero, morbido e traspirante
- rinforzo nella zona pollice / indice per una maggiore durata

MATERIALE

Nylon, fibra di vetro, HPPE fluorescente

RIVESTIMENTO

PPU, schiuma di nitrile sabbato

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 821	9	12	120
0896 709 822	10	12	120
0896 709 823	11	12	120

Disponibile da Luglio 2017



Edilizia



POWER WORKER



DESCRIZIONE

CE CAT II



3132

- alta resistenza all'abrasione
- senza cuciture
- polsino elasticizzato
- protezione delle nocche
- ideale per lavori pesanti

MATERIALE

Cotone / poliestere

RIVESTIMENTO

Lattice naturale

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 258	9	12	120
0896 709 259	10	12	120



STREET



DESCRIZIONE

CE CAT II



2121

- qualità professionale
- tessitura fine, senza cuciture
- piacevoli da indossare

MATERIALE

Nylon fluorescente

RIVESTIMENTO

Pelle sintetica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 452 08	8	12	120
0899 452 09	9	12	120
0899 452 10	10	12	120

AVENUE

DESCRIZIONE

- 100% privi di cromo
- qualità stabile e costante
- dorso in materiale composito (stretch)
- traspirante



MATERIALE

Tessuto stretch

RIVESTIMENTO

Pelle sintetica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 451 08	8	12	120
0899 451 09	9	12	120
0899 451 10	10	12	120



PREMIUM BLUE

DESCRIZIONE

- Cuoio di prima qualità (spessore pelle 1,3 mm)
- doppia cucitura
- guanto robusto per uso intensivo
- polsino gommato



MATERIALE

Pelle bovino e polsino in tela

RIVESTIMENTO

Pelle fiore bovino

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 209	10,5	12	120



UNI FIT COMFORT



DESCRIZIONE

- qualità premium
- polsino elastico con chiusura velcro
- buona sagoma e comfort

CE CAT II



2121

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 703 431	8	12	120
0896 703 432	9	12	120
0896 703 433	10	12	120
0896 703 434	11	12	120

Materiale

Tessuto stretch

RIVESTIMENTO

Pelle di capra (Spandex)



DRIVER SL GEBOL

DESCRIZIONE

- classici guanti da conducente
- 100% privi di cromo
- qualità stabile e costante
- resistenti all'umidità
- piacevoli da indossare

CE CAT II



2110

MATERIALE

Pelle sintetica in poliuretano

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 218	9	12	120
0896 709 219	10	12	120



ECO GEBOL

DESCRIZIONE

- pelle crosta di manzo di ca. 1 mm
- interno foderato
- risvolto rinforzato

CE CAT I

MATERIALE

Pelle crosta

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 201	10,5	12	120





WORKER

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- spessore della pelle ca. 1 mm
- palmo imbottito
- doppia cucitura
- risvolto gommato ca. 7 cm

CE CAT II



2132

MATERIALE

Pieno fiore bovino

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 207	10,5	12	120



PELLE FIORE

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- spessore della pelle ca. 1,1 mm
- palmo imbottito
- doppia cucitura

CE CAT II



2143

MATERIALE

Pelle fiore bovino premium

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 400 74	9	12	120
0899 400 75	10	12	120
0899 400 79	11	12	120

LOGISTICA

**Un cuore che batte sempre,
24h su 24**



La precisione nella preparazione degli imballi, il sistema di lettura continua degli ordini e la velocità nell'evasione dei colli fanno di Unifix il tuo partner ideale



MONTAGGIO



MULTI FLEX

DESCRIZIONE

CE CAT II



- tessitura fine, senza cuciture
- resistenza all'abrasione elevata
- ottima sensibilità tattile
- dorso traspirante
- buona presa su oggetti lisci
- buona resistenza contro oli e grassi

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 275	7	12	144
0896 709 276	8	12	144
0896 709 277	9	12	144
0896 709 278	10	12	144
0896 709 279	11	12	144

MATERIALE

Nylon, elasthan (Spandex)

RIVESTIMENTO

Microschiuma di nitrile con
elementi puntinati in nitrile



Montaggio

MULTI FLEX WHITE



DESCRIZIONE

CE CAT II



4121

- tessitura fine, senza cuciture
- resistenza all'abrasione elevata
- ottima sensibilità tattile
- dorso traspirante
- buona presa su oggetti lisci
- buona resistenza contro oli e grassi

MATERIALE

Nylon, elastan (Spandex)

RIVESTIMENTO

Microschiuma di nitrile con
elementi puntinati in nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 376	8	12	144
0896 709 377	9	12	144
0896 709 378	10	12	144
0896 709 379	11	12	144

Disponibile da Marzo 2017



Montaggio



SENSO TOUCH GEBOL

DESCRIZIONE

CE CAT II



2111

- tessitura extrafine senza cuciture
- guanto di nuova generazione per tutte le attività che richiedono sensibilità al tatto
- funziona su tutti i touch screen

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 682	9	12	144
0896 709 683	10	12	144



OCEAN

DESCRIZIONE

CE CAT II



2242

- rivestimento in lattice
- tessitura media, senza cuciture
- imbottitura del palmo
- comodi da indossare
- presa sicura anche su oggetti bagnati

MATERIALE

Cotone

RIVESTIMENTO

Lattice

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 436 08	8	12	120
0899 436 09	9	12	120
0899 436 10	10	12	120

MICRO FLEX GREY



DESCRIZIONE

CE CAT II



- qualità professionale
- tessitura fine, senza cuciture
- palmo rivestito in poliuretano
- comodo da indossare
- polsino con chiusura elasticizzata

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 341	7	12	120
0896 709 342	8	12	120
0896 709 343	9	12	120
0896 709 344	10	12	120
0896 709 345	11	12	120

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Poliuretano



Montaggio

MASTER FLEX

DESCRIZIONE CAT II

- tessitura fine, senza cuciture
- elevata resistenza all'abrasione
- rivestimento traspirante
- adattabilità eccellente e comodi da indossare
- ottima mobilità delle dita e presa sicura
- buona resistenza contro oli e grassi



4231

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 544	8	12	144
0896 709 545	9	12	144
0896 709 546	10	12	144
0896 709 547	11	12	144

MATERIALE

Nylon / Spandex

RIVESTIMENTO

Poliuretano/nitrile con finitura sabbata



Montaggio

ECO GRIP

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- tessitura fine, senza cuciture
- palmo rivestito in lattice increspato
- comodo da indossare
- presa sicura anche di oggetti bagnati

CE CAT II



2121

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 689	8	12	120
0896 709 690	9	12	120
0896 709 691	10	12	120

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Lattice



Montaggio

OFFICINA





CEBOLO
ANTI SHOCK
PREMIUM
Size 10
CE

TCCS
1.8



AIR TECH

DESCRIZIONE

CE CAT I

- guanti da lavoro high-tech per professionisti
- palmo imbottito
- attutiscono le vibrazioni
- dorso in maglia traspirante
- polsino con chiusura a velcro

MATERIALE

Nylon, elasthan, neoprene

RIVESTIMENTO

Pelle sintetica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 871	9	6	120
0896 709 872	10	6	120



PRE TOUCH

DESCRIZIONE

CE CAT II



3121

- qualità professionale high-tech
- palmo imbottito in pelle sintetica con inserti in silicone antiscivolo
- pollice, indice e medio aperti per lavori di precisione
- spugna tergisudore sul pollice
- attutiscono le vibrazioni
- dorso in elasthan elasticizzato
- polsino con chiusura a velcro per adattarsi alla forma della mano
- indossabilità eccellente

MATERIALE

Nylon (Spandex)

RIVESTIMENTO

Pelle sintetica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 875	9	12	144
0896 709 876	10	12	144

ANTI SHOCK PREMIUM



DESCRIZIONE

CE CAT I

- qualità professionale high-tech
- palmo imbottito e rinforzato
- attutiscono le vibrazioni
- dorso in materiale elastico
- indossabilità eccellente
- resistenza all'abrasione elevata

MATERIALE

Elastan, vinile

RIVESTIMENTO

Pelle sintetica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 831	9	6	120
0896 709 832	10	6	120
0896 709 833	11	6	120





GRIP

DESCRIZIONE

CE CAT II



2121

- tessitura fine, senza cuciture
- buona adattabilità
- buona presa anche su oggetti lisci
- buona resistenza contro oli e grassi
- resistenti ai liquidi
- rivestimento 3/4

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Nitrile puntinato

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 435 08	8	12	120
0899 435 09	9	12	120
0899 435 10	10	12	120



BLACK

DESCRIZIONE

CE CAT II



2121

- tessitura fine senza cuciture
- buona sensibilità tattile
- ottima adattabilità e sicurezza di presa

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Poliuretano

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 534 08	8	12	120
0899 534 09	9	12	120
0899 534 10	10	12	120
0899 534 11	11	12	120

SUPER GRIP

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- tessitura fine senza cuciture con struttura a 3D
- ottima sicurezza di presa
- resistenza all'abrasione elevata
- ottima adattabilità
- buona resistenza contro oli e grassi

CE CAT II



4121

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 285	9	12	144
0896 709 286	10	12	144



SUPER GRIP ECO

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- tessitura fine senza cuciture con struttura a 3D
- ottima sicurezza di presa
- resistenza all'abrasione elevata
- ottima adattabilità
- buona resistenza contro oli e grassi

CE CAT II



3122

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 609	9	12	120
0896 709 610	10	12	120





VIP

DESCRIZIONE

- buona adattabilità
- buona presa
- resistenti allo strappo
- massimo comfort
- dorso in stretch (Spandex)

CE CAT II



2232

MATERIALE

Tessuto stretch

RIVESTIMENTO

Pelle sintetica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 431 09	9	12	120
0899 431 10	10	12	120



POWER

DESCRIZIONE

- cuscinetti antivibrazione
- buona sensibilità tattile
- ottima adattabilità e sicurezza di presa
- dorso in stretch (Spandex)

CE CAT II



2242

MATERIALE

Tessuto stretch

RIVESTIMENTO

Pelle sintetica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 441 08	8	12	120
0899 441 09	9	12	120
0899 441 10	10	12	120

MIDI FLEX

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- maglia fine senza cuciture
- alta resistenza all'abrasione
- ottimo tatto e repellente ai grassi e agli oli

CE CAT II



4121

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 263	9	12	120
0896 709 264	10	12	120



BLUE NITRIL

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- risvolto di tela canvas
- repellente ai grassi e agli oli
- buona resistenza all'abrasione

CE CAT II



3121

MATERIALE

Cotone

RIVESTIMENTO

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 515	9	12	120
0896 709 516	10	12	120





PULIZIA





YELLOW LATEX

DESCRIZIONE

- qualità leggera
- bordino arrotolato
- zigrinatura per la massima presa sul bagnato
- felpati
- confezione da 2 paia

MATERIALE

Cotone, Lattice

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 301	8/M	6	60
0896 709 302	9/L	6	60



GREEN TECH

DESCRIZIONE

- felpati
- palmo ruvido
- buona resistenza contro acidi, grassi e oli
- elevata resistenza allo strappo
- privo di siliconi

CE CAT III



3101



AJKL

MATERIALE

Cotone, Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 926	9/L	12	144
0896 709 927	10/XL	12	144

BLUE TECH

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- maglia fine senza cuciture
- palmi irruviditi, ottimo grip
- resistente agli oli e agli agenti chimici
- antibatterici
- buona sagoma e presa
- privo di siliconi

CE CAT III



MATERIALE

Cotone

RIVESTIMENTO

PVC

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 923	9	12	72
0896 709 924	10	12	72

NITRIL BLUE

DESCRIZIONE

- facili da indossare
- modello ambidestro
- adatti all'uso alimentare
- 100 pezzi

CE

MATERIALE

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 415 08	M	100	1
0899 415 09	L	100	1
0899 415 10	XL	100	1



Pulizia



BLACK NITRIL

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- versione pesante con polpastrelli strutturati
- alta resistenza allo strappo
- senza talco
- indossabili sia a destra che a sinistra
- privo di siliconi



MATERIALE

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 629	S	80	1
0896 709 630	M	80	1
0896 709 631	L	80	1
0896 709 632	XL	80	1



WHITE LATEX

DESCRIZIONE

- facili da indossare grazie al rivestimento polimerico
- modello ambidestro
- adatti all'uso alimentare
- 80 pezzi
- privi di siliconi



MATERIALE

Lattice

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 620	S	80	1
0896 709 621	M	80	1
0896 709 622	L	80	1
0896 709 623	XL	80	1

PETROL

DESCRIZIONE

- buona sensibilità tattile
- preserva l'igiene della mano
- 100 pezzi

MATERIALE

Polietilene

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 415 00	U	100	1



GIARDINAGGIO





FLOWER GREEN



DESCRIZIONE

CE CAT I

- tessitura fine, senza cuciture
- adattabilità eccellente e buona indossabilità
- resistenti alle spine
- rivestimento a 3/4

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 802	7	12	120
0896 709 803	8	12	120

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Schiuma di lattice



Giardinaggio

ROSE

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- tessitura fine, senza cuciture
- traspiranti
- ottima adattabilità e sicurezza di presa elevata

CE CAT II



2121

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Lattice

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 461 08	8	12	120
0899 461 09	9	12	120
0899 461 10	10	12	120



FLOWER

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- tessitura fine, senza cuciture
- resistenti all'umidità
- ottima adattabilità e sicurezza di presa elevata

CE CAT II



2121

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Nitrile

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 462 07	7	12	120
0899 462 08	8	12	120
0899 462 09	9	12	120
0899 462 10	10	12	120





WINTER



MULTIFLEX WINTER LITE



DESCRIZIONE

- effetto isolante elevato
- indossabilità eccellente
- mani asciutte grazie al rivestimento traspirante
- resistenti ai liquidi

CE CAT II



3241



N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 561	9	12	120
0896 709 562	10	12	120
0896 709 563	11	12	120

MATERIALE

Thermolite

RIVESTIMENTO

Schiuma di poliuretano a base d'acqua con elementi puntinati in nitrile



Winter

WINTER GRIP



DESCRIZIONE

CE CAT II



X1X



2241

- qualità professionale
- interno felpato, senza cuciture
- comodo da indossare
- protezione contro il freddo molto buona
- presa sicura anche in condizione di bagnato

MATERIALE

Acrilico

RIVESTIMENTO

Lattice schiumato

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 281	8	12	72
0896 709 283	9	12	72
0896 709 284	10	12	72
0896 709 282	11	12	72



WINTER ECO



DESCRIZIONE

CE CAT II



1221

- comodo da indossare
- presa sicura anche su oggetti lisci
- rivestimento repellente agli oli e acqua

MATERIALE

Poliestere

RIVESTIMENTO

Lattice

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 589	9	12	72
0896 709 590	10	12	72





ARTIC

DESCRIZIONE

- idrorepellenti
- isolamento termico con imbottitura
- polsino con chiusura a velcro
- dorso in antistatic nylon

CE CAT II



MATERIALE

Tessuto in nylon

RIVESTIMENTO

Pelle

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 471 08	8	12	120
0899 471 09	9	12	120
0899 471 10	10	12	120



WINTER PREMIUM

DESCRIZIONE

CE CAT I

- qualità professionale high-tech
- palmo rinforzato in pelle sintetica
- idrorepellenti
- isolamento termico con imbottitura originale Thinsulate
- polsino con chiusura a velcro per adattarsi alla forma della mano
- indossabilità eccellente

MATERIALE

Poliestere / Neoprene

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 586	9	12	120
0896 709 587	10	12	120



ICE BREAKER

DESCRIZIONE

- qualità professionale
- rivestimento in nitrile sabbato a 3/4
- repellenti all' acqua e all' olio
- interno felpato senza cuciture con effetto isolante elevato
- mani asciutte grazie al rivestimento speciale

CE CAT II



N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 582	9	12	72
0896 709 583	10	12	72
0896 709 584	11	12	72

MATERIALE

Poliestere, acrilico

RIVESTIMENTO

Nitrile con finitura sabbata



Winter



KIDS





KIDS PINK

DESCRIZIONE

CE CAT I

- per tutte le piccole giardiniere eleganti
- tessitura fine, senza cuciture
- ottima adattabilità
- indossabilità eccellente
- rivestimento in schiuma in lattice per la massima presa

MATERIALE

Poliestere

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 704	5-8 anni	12	120



KIDS BLUE

DESCRIZIONE

CE CAT I

- per tutte le piccole giardiniere eleganti
- tessitura fine, senza cuciture
- ottima adattabilità
- indossabilità eccellente
- rivestimento in schiuma in lattice per la massima presa

MATERIALE

Poliestere

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 705	5-8 anni	12	120

FROGGY GEBOL

DESCRIZIONE

CE CAT I

- in cotone con rivestimento a 3/4 in latex crinkle
- tessitura fine senza cuciture
- polsino a maglia
- respirazione attiva
- repellenti all'umidità

MATERIALE

Cotone

RIVESTIMENTO

Latex crinkle

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 700	4-6 anni	12	120



PREMIUM GEBOL BLUE JUNIOR

DESCRIZIONE

CE CAT I

- guanti per i piccoli artigiani
- polsino rinforzato
- interno felpato
- molto morbido

MATERIALE

Cotone

RIVESTIMENTO

Cotone e microfibre

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 709 708	4-6 anni	12	120



Tommi.
Mein Gartenfreund!

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 999 001	miste	240	1

**Guanti da
giardinaggio
per tutta
la famiglia.**

**Contattaci per
maggior informazioni**



CUSTOMER CARE

Siamo sempre al tuo fianco



**Perché dietro ad ogni telefonata, ad ogni email,
ad ogni messaggio, ci siamo noi che lavoriamo per risolvere
al meglio i tuoi piccoli e grandi problemi**

SCARPE





SCARPE DI PROTEZIONE

CATEGORIE DI SICUREZZA

SB

Ambienti asciutti senza rischio di schiacciamento dell'avampiede

S1

Ambienti asciutti con rischio di schiacciamento dell'avampiede

- Puntale di protezione con assorbimento di 200 J
- Suola antistatica e antiolio
- Capacità di assorbimento dell'energia sul tallone

S2

Ambienti con alto livello di umidità, di idrocarburi e con alto rischio di schiacciamento dell'avampiede

- Puntale di protezione con assorbimento di 200 J
- Suola antistatica e antiolio
- Capacità di assorbimento dell'energia sul tallone
- Impermeabilità della tomaia

S1P

Ambienti asciutti con rischio di schiacciamento dell'avampiede

- Puntale di protezione con assorbimento di 200 J
- Suola antistatica e antiolio
- Capacità di assorbimento dell'energia sul tallone
- Soletta antiperforazione

S3

Ambienti con alto livello di umidità, di idrocarburi e con alto rischio di schiacciamento dell'avampiede e con presenza di chiodi o schegge

- Puntale di protezione con assorbimento di 200 J
- Suola antistatica e antiolio
- Capacità di assorbimento dell'energia sul tallone
- Impermeabilità della tomaia
- Soletta antiperforazione
- Suola scolpita

NORMATIVE E REQUISITI

Ogni dispositivo di sicurezza è conforme alle ultime normative europee in materia di sicurezza sul lavoro. Il marchio CE è un passaporto per ogni prodotto e ne garantisce la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. In particolare, ogni prodotto è conforme alle normative:

EN ISO 20344:2012

Requisiti e metodi di prova per le calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale

EN ISO 20345:2011

Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale

D.Lgs 81/2008

Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in attuazione delle direttive comunitarie

SPECIFICHE TECNICHE



1. Tomaia impermeabile
2. Suola antistatica

3. Resistenza agli idrocarburi
4. Suola Antishock

5. Suola antiperforazione
6. Puntale rinforzato

7. Suola antiscivolo
8. Tomaia traspirante

SRC

SRC: (SRA + SRB) requisito opzionale composto da entrambe le norme:
SRA: resistenza a scivolamento su superficie in ceramica ricoperta d'acqua
SRB: resistenza a scivolamento su superficie in acciaio ricoperta di glicerina

WR

WR: requisito opzionale che indica una membrana impermeabile per il blocco della penetrazione d'acqua nella calzatura per i primi 15 minuti. La scarpa risulta idonea per mansioni a frequente contatto con l'acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

TOMAIA

Tutti i materiali di cui si compone rispondono alle normative comunitarie e sono anallergici, resistenti agli acidi, cromo-free e rispettano l'ambiente. In particolare, abbiamo selezionato come materiali:

PELLE: lo speciale trattamento idro-repellente rende questo materiale ideale per l'utilizzo in ogni condizione atmosferica e climatica

PELLE SCAMOSCIATA: materiale morbido e leggero che unisce la resistenza della pelle ad un design più trendy

PELLE NABUK: materiale di qualità superiore, offre una tenuta perfetta contro ogni agente atmosferico e ai liquidi, conferendo alla calzatura un confort assoluto

SUOLA

Tutta la gamma rispetta i principi delle certificazioni comunitarie e quindi presentano i requisiti di antiabrasione, antiolio, antiacido, antiscivolo e antistaticità. I materiali utilizzati sono:

POLIURETANO: lo speciale disegno del battistrada è sviluppato per offrire la massima stabilità in ogni condizione atmosferica, offrendo una tenuta perfetta nelle situazioni difficili

GOMMA: grazie alla speciale componente ammortizzante, la calzatura risulta particolarmente morbida e leggera

PUNTALE

È una delle parti fondamentali di ogni dispositivo di sicurezza per la protezione delle dita del piede. Esso può essere realizzato principalmente in due materiali:

ACCIAIO: materiale robusto e sicuro per ogni tipo di lavorazione

COMPOSITO: materiale plastico sviluppato dopo specifici studi di ergonomia che, mantenendo il massimo grado di protezione e sicurezza, offre un confort maggiore per leggerezza e riduce al minimo i fastidi tipici delle calzature di sicurezza

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE (SJ FLEX)

Grazie all'utilizzo di speciali materiali e di una tecnologia innovativa tutte le calzature contengono una lamina in acciaio per garantire una resistenza superiore alla perforazione in qualsiasi condizione di lavoro



WOLF

DESCRIZIONE

CE

S1P
SRC

Suola: PU
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio Inox
Tomaia: Pelle scamosciata
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 201 038	38
0899 201 039	39
0899 201 040	40
0899 201 041	41
0899 201 042	42
0899 201 043	43
0899 201 044	44
0899 201 045	45
0899 201 046	46

BESTRUN 2

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

S3
SRC

Suola: PU
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio Inox
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile



N.art.	Taglia
0899 214 038	38
0899 214 039	39
0899 214 040	40
0899 214 041	41
0899 214 042	42
0899 214 043	43
0899 214 044	44
0899 214 045	45
0899 214 046	46

BESTBOY 2

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE **S3 SRC**

Suola: PU
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio Inox
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 215 038	38
0899 215 039	39
0899 215 040	40
0899 215 041	41
0899 215 042	42
0899 215 043	43
0899 215 044	44
0899 215 045	45
0899 215 046	46



DESERT

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE **S1P SRC**

Suola: PU
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Tomaia: Cotone
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 213 038	38
0899 213 039	39
0899 213 040	40
0899 213 041	41
0899 213 042	42
0899 213 043	43
0899 213 044	44
0899 213 045	45
0899 213 046	46
0899 213 047	47



Scarpe



RAPTOR

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

S1P
SRC

Suola: Piatta con cuscinetto d'aria - gomma
 Puntale: Composito
 Lamina: SJ Flex
 Fodera interna: Coolmax®
 Tomaia: Pelle con inserti
 Sottopiede: asportabile e antistatico

N.art.	Taglia
0899 239 038	38
0899 239 039	39
0899 239 040	40
0899 239 041	41
0899 239 042	42
0899 239 043	43
0899 239 044	44
0899 239 045	45
0899 239 046	46
0899 239 047	47

TOPRUNNER

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

S1P
SRC

Suola: Piatta - gomma/polietilene
 Puntale: Composito
 Lamina: SJ Flex
 Fodera interna: Coolmax®
 Tomaia: pelle idrorepellente
 Sottopiede: asportabile e antistatico



N.art.	Taglia
0899 240 038	38
0899 240 039	39
0899 240 040	40
0899 240 041	41
0899 240 042	42
0899 240 043	43
0899 240 044	44
0899 240 045	45
0899 240 046	46
0899 240 047	47

Disponibile da Aprile 2017

DYNAMICA

SAFETY JOGGER

SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

Suola: SRC (poliuretano)
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Fodera interna: Coolmax®
Tomaia: Mesh premium
Sottopiede: asportabile e antistatico ESD

N.art.	Taglia
0899 237 038	38
0899 237 039	39
0899 237 040	40
0899 237 041	41
0899 237 042	42
0899 237 043	43
0899 237 044	44
0899 237 045	45
0899 237 046	46
0899 237 047	47



ENERGETICA

SAFETY JOGGER

SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

Suola: SRC (poliuretano)
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Fodera interna: Coolmax®
Tomaia: cordura e nylon
Sottopiede: asportabile e antistatico ESD

N.art.	Taglia
0899 238 038	38
0899 238 039	39
0899 238 040	40
0899 238 041	41
0899 238 042	42
0899 238 043	43
0899 238 044	44
0899 238 045	45
0899 238 046	46
0899 238 047	47



Scarpe



LAUDA

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: Gomma
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 227 040	40
0899 227 041	41
0899 227 042	42
0899 227 043	43
0899 227 044	44
0899 227 045	45
0899 227 046	46

SENNA

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: Gomma
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile



N.art.	Taglia
0899 228 040	40
0899 228 041	41
0899 228 042	42
0899 228 043	43
0899 228 044	44
0899 228 045	45
0899 228 046	46

JUMPER

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: PU
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 216 038	38
0899 216 039	39
0899 216 040	40
0899 216 041	41
0899 216 042	42
0899 216 043	43
0899 216 044	44
0899 216 045	45
0899 216 046	46



CLIMBER

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: PU
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 217 038	38
0899 217 039	39
0899 217 040	40
0899 217 041	41
0899 217 042	42
0899 217 043	43
0899 217 044	44
0899 217 045	45
0899 217 046	46



Scarpe



X 2020 P SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: PU
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio Inox
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 218 038	38
0899 218 039	39
0899 218 040	40
0899 218 041	41
0899 218 042	42
0899 218 043	43
0899 218 044	44
0899 218 045	45
0899 218 046	46



X 2000 SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: PU
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio Inox
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 219 038	38
0899 219 039	39
0899 219 040	40
0899 219 041	41
0899 219 042	42
0899 219 043	43
0899 219 044	44
0899 219 045	45
0899 219 046	46

GALAXY

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: PU termoplastico
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Mesh premium /pelle
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 231 038	38
0899 231 039	39
0899 231 040	40
0899 231 041	41
0899 231 042	42
0899 231 043	43
0899 231 044	44
0899 231 045	45
0899 231 046	46



GEOS

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

**S3
SRC**

Suola: PU termoplastico
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Mesh premium /pelle
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 232 038	38
0899 232 039	39
0899 232 040	40
0899 232 041	41
0899 232 042	42
0899 232 043	43
0899 232 044	44
0899 232 045	45
0899 232 046	46



Scarpe



DAKAR 019

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

S3
SRC

Suola: PU
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio Inox
Tomaia: Mesh scamosciato
Sottopiede: asportabile

N.art.	Taglia
0899 230 038	38
0899 230 039	39
0899 230 040	40
0899 230 041	41
0899 230 042	42
0899 230 043	43
0899 230 044	44
0899 230 045	45
0899 230 046	46



ALSUS

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

S1P
SRC

Suola: PU
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Mesh
Sottopiede: asportabile e antistatico ESD

N.art.	Taglia
0899 233 038	38
0899 233 039	39
0899 233 040	40
0899 233 041	41
0899 233 042	42
0899 233 043	43
0899 233 044	44
0899 233 045	45
0899 233 046	46

RIHANNA

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

Suola: EVA/Gomma
Puntale: Acciaio
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Nylex
Sottopiede: asportabile

CE

S3
SRC



ladies

N.art.	Taglia
0899 235 036	36
0899 235 037	37
0899 235 038	38
0899 235 039	39
0899 235 040	40
0899 235 041	41
0899 235 042	42



BEYONCE

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

Suola: EVA/gomma
Puntale: Acciaio
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Nylex
Sottopiede: asportabile

CE

S3
SRC



ladies

N.art.	Taglia
0899 241 036	36
0899 241 037	37
0899 241 038	38
0899 241 039	39
0899 241 040	40
0899 241 041	41
0899 241 042	42





NORDIC

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

DESCRIZIONE

CE

S3
SRC

Suola: PU termoplastico -20°C
Puntale: Composito
Lamina: SJ Flex
Tomaia: Pelle con inserti
Tessuto interno: Tessuto con rivestimento caldo CI
Sottopiede: Asportabile

N.art.	Taglia
0899 243 038	38
0899 243 039	39
0899 243 040	40
0899 243 041	41
0899 243 042	42
0899 243 043	43
0899 243 044	44
0899 243 045	45
0899 243 046	46
0899 243 047	47

SJ SOCK

SAFETY JOGGER
SAFETY SOCKS

DESCRIZIONE

CE

Calze da lavoro
Materiale: 75% cotone, 25% poliestere,



N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 220 001	39/42	1	12
0899 220 002	43/47	1	12

TRENDY



DESCRIZIONE

CE

**S1P
SRA**

Suola: PU/gomma antiscivolo
Puntale: Acciaio
Lamina: antiperforazione
Tomaia: Pelle con inserti scamosciati
Sottopiede: asportabile e antistatica

N.art.	Taglia
0897 086 341	41
0897 086 342	42
0897 086 343	43
0897 086 344	44
0897 086 345	45
0897 086 346	46



SPORT



DESCRIZIONE

CE

**S1P
SRA**

Suola: PU/gomma antiscivolo
Puntale: Acciaio
Lamina: antiperforazione
Tomaia: Nabuk e Pu traspirante e mesh tecnico
Sottopiede: asportabile e antistatico

N.art.	Taglia
0897 008 036	36
0897 008 037	37
0897 008 038	38
0897 008 039	39
0897 008 040	40
0897 008 041	41
0897 008 042	42
0897 008 043	43
0897 008 044	44
0897 008 045	45
0897 008 046	46





LILY P311

DESCRIZIONE

CE

S1
SRC

Normativa: EN ISO20345:2011

Suola: PU antistatico

Puntale: Composito

Tomaia: tessuto coagulato traspirante

Sottopiede: asportabile e anatomico

N.art.	Taglia
0899 200 135	35
0899 200 136	36
0899 200 137	37
0899 200 138	38
0899 200 139	39
0899 200 140	40
0899 200 141	41
0899 200 142	42
0899 200 143	43
0899 200 144	44
0899 200 145	45
0899 200 146	46



IZZY GDS020

DESCRIZIONE

CE

S2
SRC

Normativa: EN ISO20345:2011

Suola: PU antistatico

Puntale: Composito

Tomaia: AIR Mesh traspirante

Sottopiede: asportabile e anatomico

N.art.	Taglia
0899 200 035	35
0899 200 036	36
0899 200 037	37
0899 200 038	38
0899 200 039	39
0899 200 040	40
0899 200 041	41
0899 200 042	42
0899 200 043	43
0899 200 044	44
0899 200 045	45

SMOOTH WHITE



DESCRIZIONE

CE

-
SRC

Normativa: EN ISO20347:2012
Suola: Gomma
Tomaia: EVA
Sottopiede: EVA
Leggera e Lavabile a 40°

N.art.	Taglia
0899 904 036	36
0899 904 037	37
0899 904 038	38
0899 904 039	39
0899 904 040	40
0899 904 041	41
0899 904 042	42
0899 904 043	43
0899 904 044	44
0899 904 045	45
0899 904 046	46



SMOOTH BLUE



DESCRIZIONE

CE

-
SRC

Normativa: EN ISO20347:2012
Suola: Gomma
Tomaia: EVA
Sottopiede: EVA
Leggera e Lavabile a 40°

N.art.	Taglia
0899 904 236	36
0899 904 237	37
0899 904 238	38
0899 904 239	39
0899 904 240	40
0899 904 241	41
0899 904 242	42
0899 904 243	43
0899 904 244	44
0899 904 245	45
0899 904 246	46



Scarpe



BESTLIGHT WHITE



DESCRIZIONE

CE

-
SRC

Normativa: EN ISO20347:2012

Suola: EVA/Gomma

Tomaia: EVA/Gomma

Sottopiede: EVA/Gomma

Ultraleggera e Lavabile a 40°

N.art.	Taglia
0899 905 036	36
0899 905 037	37
0899 905 038	38
0899 905 039	39
0899 905 040	40
0899 905 041	41
0899 905 042	42
0899 905 043	43
0899 905 044	44
0899 905 045	45
0899 905 046	46



BESTLIGHT BLACK



DESCRIZIONE

CE

-
SRC

Normativa: EN ISO20347:2012

Suola: EVA/Gomma

Tomaia: EVA/Gomma

Sottopiede: EVA/Gomma

Ultraleggera e Lavabile a 40°

N.art.	Taglia
0899 905 136	36
0899 905 137	37
0899 905 138	38
0899 905 139	39
0899 905 140	40
0899 905 141	41
0899 905 142	42
0899 905 143	43
0899 905 144	44
0899 905 145	45
0899 905 146	46

DORIA FLOWER



DESCRIZIONE

CE

-
SRC

Normativa: EN ISO20347:2012

Suola: Gomma

Tomaia: Pelle

Sottopiede: Asportabile in EVA Coolmax®

Super confortevole e traspirante



N.art.	Taglia
0899 906 036	36
0899 906 037	37
0899 906 038	38
0899 906 039	39
0899 906 040	40
0899 906 041	41
0899 906 042	42

SRC

Resistenza allo scivolamento certificata

Gli standard SRC uniscono i requisiti delle norme SRA e SRB. Questo significa che la resistenza allo scivolamento della suola è stata testata sia su un pavimento in ceramica bagnato con una soluzione di acqua e sapone, sia su una superficie liscia in acciaio ricoperta da glicerina. Le suole resistenti allo scivolamento delle scarpe Safety Jogger superano a pieni voti entrambi i test e non si limitano a soddisfare i requisiti minimi richiesti, ma li superano considerevolmente.

SRB

Superficie in acciaio/Glicerina

Test suola

.21

Standard minimo

Test tacco

.18

Standard minimo

SRA

Pavimento in ceramica/Detergente

Test suola

.51

Standard minimo

Test tacco

.53

Standard minimo



ANTIRUMORE





INSERTI AURICOLARI

DESCRIZIONE



- superficie liscia e conica
- indossabilità eccellente
- valore SNR 33 dB

N.art.	Taglia	Conf
0896 731 100	U	5 paia

INSERTI AURICOLARI MONOUSO BILSOM 303L **Honeywell**

DESCRIZIONE



- morbida al tatto e all'interno del condotto uditivo
- superficie liscia e conica a lenta espansione
- resistente allo sporco
- valore SNR 33 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 151 020	U	200 paia
0899 151 021	U	5 paia

INSERTI AURICOLARI MONOUSO FIRMFIT **Honeywell**

DESCRIZIONE



- maggior comfort in caso di utilizzo prolungato
- morbida al tatto e all'interno del condotto uditivo
- superficie porosa con lenta espansione
- facile da vedere grazie alla sua colorazione arancione intenso
- valore SNR 37 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 151 010	U	200 paia

Antirumore



INSERTI AURICOLARI CON ARCO



DESCRIZIONE



- struttura ad archetto estremamente maneggevole
- i tappini non penetrano in profondità nell'orecchio
- valore SNR 21 dB
- 2 tappini di ricambio inclusi

N.art.	Taglia	Conf
0896 731 101	U	1



INSERTI AURICOLARI AD ARCO PIEGHEVOLE PERCAP



DESCRIZIONE



- protezione semiauricolare
- tamponi intercambiabili
- archetto pieghevole da taschino
- massima flessibilità di utilizzo
- valore SNR 24 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 151 030	U	5



Antirumore

RICAMBIO INSERTI AURICOLARI PERCAP



DESCRIZIONE



- non penetrano all'interno del condotto uditivo
- semiauricolari ultra morbidi
- valore SNR 24 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 151 031	U	10 paia





INSERTI AURICOLARI CON CORDONCINO SMARTFIT **Honeywell**

DESCRIZIONE

CE

- inserti riutilizzabili
- pratico cordoncino staccabile
- la conformazione a flange fornisce l'adattamento al condotto uditivo
- astuccio Hearpack in dotazione
- valore SNR 30 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 151 041	U	2 paia

CUFFIE BASIC ANTI RUMORE **GEBOL**

DESCRIZIONE

CE

- peso ca. 170 g
- valore SNR 26 dB
- imbottitura capsule auricolari morbida
- pressione leggera

N.art.	Taglia	Conf
0896 701 434	U	1



CUFFIA ANTIRUMORE MACH1 **Honeywell**

DESCRIZIONE

CE

- peso ca. 141g
- cuffia leggera e dielettrica priva di parti metalliche
- confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- adatto a tutti gli ambienti di lavoro
- valore SNR 23 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 152 010	U	1



CUFFIA ANTIRUMORE VIKING V1 **Honeywell**

DESCRIZIONE

CE

- peso ca. 191g
- cuffia dielettrica priva di parti metalliche
- alternativa alle cuffie montate su elmetto
- archetto ruotabile e indeformabile
- fascetta di sostegno in dotazione
- valore SNR 30 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 152 020	U	1



CUFFIA ANTIRUMORE THUNDER T2 **Honeywell**

DESCRIZIONE

CE

- peso ca. 231g
- cuffia dielettrica prive di parti metalliche
- archetto esterno indeformabile
- rapida regolazione in altezza
- cuscinetti a scatto
- valore SNR 33 dB

N.art.	Taglia	Conf
0899 152 030	U	1



Antirumore

MASCHERE





PROVA DI DOLOMITE

Con la nuova norma oggi la prova di intasamento è:

- facoltativa per i facciali filtranti NR
- obbligatoria per i facciali filtranti R

La lettera D indica che i facciali hanno passato il test di intasamento con polvere di Dolomite e quindi risultano essere particolarmente performanti e duraturi anche in ambienti con elevata polverosità, mantenendo un elevato grado di comfort.

Tutti i nostri DPI hanno superato la prova della Dolomite e quindi risultano essere particolarmente performanti e duraturi.

TIPOLOGIE

Esistono due tipologie di dispositivi protezione delle vie respiratorie:

Info

FF

facciali filtranti

P

semi-maschere o maschera intera abbinate a filtri

LIVELLO DI PROTEZIONE

Ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie deve inoltre essere sottoposto ad un Test del Livello Inquinante

P1

Fattore inquinante $> 10 \text{ mg/m}^3$
Efficienza filtrante totale $> 78\%$

P2

Fattore inquinante compreso tra $0,1$ e 10 mg/m^3
Efficienza filtrante totale $> 92\%$

P3

Fattore inquinante minore di $0,1 \text{ mg/m}^3$
Efficienza filtrante totale $> 98\%$

CLASSIFICAZIONE

La nuova normativa europea introduce la prima sostanziale differenziazione tra facciale filtrante monouso e facciale filtrante riutilizzabile (per più turni di lavoro)

Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

NR

per facciali non riutilizzabili (utilizzo 8 ore massimo)

R

per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro



BASIC Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU ipoallergenica
- conchiglia sagomata
- stringinaso regolabile
- cinghia elastica

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 000	U	50	1

*Questo prodotto non è un DPI



MASCHERA FILTRAPOLVERE PROFI FFP1 GEBOL

DESCRIZIONE

CE

- box appendibile (3 pezzi)
- facciale in schiuma PU
- aderenza e comfort eccezionali
- stringinaso regolabile
- doppia cinghia elastica saldata

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0896 730 501	U	box 3 pezzi	1

D

FF

P1

NR



FILTRAPOLVERE FFP1 Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- aderenza e comfort eccezionali
- stringinaso regolabile
- doppia cinghia elastica saldata

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 001	U	30	1

D

FF

P1

NR

FILTRAPOLVERE FFP2

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- aderenza e comfort eccezionali
- stringinaso regolabile
- doppia cinghia elastica saldata

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 002	U	30	1

D

FF

P2

NR



FILTRAPOLVERE FFP1+VALVOLA

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- aderenza e comfort eccezionali
- stringinaso regolabile
- doppia cinghia elastica saldata
- valvola di espirazione ad alte prestazioni

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 011	U	20	1

D

FF

P1

NR



FILTRAPOLVERE FFP2+VALVOLA

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- aderenza e comfort eccezionali
- stringinaso regolabile
- doppia cinghia elastica saldata
- valvola di espirazione ad alte prestazioni

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 012	U	20	1

D

FF

P2

NR



Maschere



FILTRAPOLVERE FFP3+VALVOLA

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- valvola di espirazione ad alte prestazioni
- stringinaso regolabile
- doppia cinghia elastica graffiata

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 013	U	10	1
0899 150 303	U	box 3 pezzi	10

D **FF** **P3** **NR**



FILTRAPOLVERE FFP1

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- conchiglia preformata per uso con occhiali
- nessuna pressione sul volto
- doppia cinghia elastica saldata

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 300	U	box 3 pezzi	20

D **FF** **P1** **NR**



FILTRAPOLVERE FFP2+VALVOLA

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- conchiglia preformata per uso con occhiali
- nessuna pressione sul volto
- doppia cinghia elastica saldata
- valvola di espirazione ad alte prestazioni

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 302	U	box 3 pezzi	10

D **FF** **P2** **NR**

FILTRAPOLVERE FFP1 CARBON

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU e guarnizione Willtech
- contro odori specifici
- nessuna pressione sul volto
- doppia cinghia elastica saldata
- valvola di espirazione ad alte prestazioni

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 021	U	20	1
0899 150 301	U	box 2 pezzi	10

D

FF

P1

NR

FILTRAPOLVERE FFP1

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- facciale pieghevole
- nessuna pressione sul volto
- cinghia elastica saldata

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 201	U	20	1

D

FF

P1

NR

FILTRAPOLVERE FFP2+VALVOLA

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- facciale pieghevole
- nessuna pressione sul volto
- cinghia elastica saldata
- valvola di espirazione ad alte prestazioni

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 202	U	10	1

D

FF

P2

NR



Maschere



Honeywell

FILTRAPOLVERE FFP3+VALVOLA

DESCRIZIONE

CE

- facciale in schiuma PU
- facciale pieghevole
- nessuna pressione sul volto
- cinghia elastica saldata
- valvola di espirazione ad alte prestazioni

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 150 203	U	10	1

D

FF

P3

NR



SEMIMASCHERA CON FILTRI

Honeywell

DESCRIZIONE

CE

- elastomero morbido
- facciale ergonomico
- bardatura monopezzo a 4 punti
- monta 2 filtri con raccordo

N.art.	Desc.	Conf	Imballo	Cl. Protezione/Filtro
0899 150 100	semimasch.	1	1	
0899 150 101	f. polvere	2	1	P3
0899 150 102	f. vernici	2	1	A2 P3
0899 150 103	f. chimica	2	1	ABEK1 P3
0899 150 151	kit polvere	1	1	P3
0899 150 152	kit vernici	1	1	A2 P3
0899 150 153	kit chimica	1	1	ABEK1 P3

kit : semimaschera + 2 filtri



UNIFIXSHOP.IT

Entra nel tuo magazzino virtuale



- creazione ordini in modo facile e veloce
- disponibilità scorte in tempo reale
- 7 giorni su 7, 24 ore su 24
- tracking della spedizione



OCCHIALI



OCCHIALI DI PROTEZIONE

SPECIFICHE TECNICHE - LENTE

2

indica la scala di protezione delle lenti, se possiedono un effetto filtrante.

- Lenti per saldatura
 - 2** Protezione contro gli ultravioletti
 - 3** Protezione contro gli ultravioletti senza alterazione di colori
 - 4** Protezione contro i raggi infrarossi
 - 5** Protezione contro il sole
 - 6** Protezione contro il sole e i raggi infrarossi
- NB: Le lenti trasparenti non hanno filtri di protezione.

C

indica la migliorata riconoscibilità dei colori

1.2

indica il grado di protezione e la graduazione della lente
(intervallo di VLT 100% - 74,4%)

WFU

indica il produttore Work4u

1

determina il potere rifrattivo delle lenti ed è definita da tre classi, che vanno dalla 1 alla 3.
Gli occhiali che sono in classe 3 possono essere utilizzati solo per brevi periodi.

- 1** Qualità ottica del policarbonato perfetta per lavori continuati
(potere ottico sferico +/- 0.06/ astigmatico 0.6)
 - 2** Qualità ottica perfetta per i lavori occasionali
(potere ottico sferico +/- 0.12/ astigmatico 0.12)
 - 3** Qualità ottica ideale per i lavori occasionali
(potere ottico sferico +/- 0.12 - 0.25 / astigmatico 0.25).
- Si consiglia di non portare tale occhiale in modo continuato

F

indica il grado di resistenza meccanica

SPECIFICHE TECNICHE - MONTATURA



indica il produttore Work4u



indica la norma europea che riporta le specifiche e i requisiti dei DPI




indica il grado di resistenza meccanica all'impatto di particelle ad alta velocità e la capacità di sopportare un urto a bassa energia

TIPOLOGIA DI LENTE



incolore

ideale per utilizzo in ambienti in cui la protezione degli occhi è richiesta per i rischi più comuni. Assorbe > 99,9% dei raggi UV fino a 385 nm



grigio

ideale per utilizzo in ambienti esterni in cui i raggi solari e/o il riverbero della luce possono affaticare l'occhio. Assorbe > 99,9% dei raggi UV fino a 385 nm
Consente un miglior riconoscimento dei colori



verde

ideale per utilizzo in ambienti esterni in cui i raggi solari e/o il riverbero della luce possono affaticare l'occhio. Assorbe > 99,9% dei raggi UV fino a 385 nm



giallo

ideale per utilizzo in condizioni di scarsa visibilità e/o luminosità. Assorbe > 99,9% dei raggi UV fino a 400 nm ad alta velocità e la capacità di sopportare un urto a bassa energia



TOKYO

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 166F (2C-1.2WFO 1F)

Montatura: Ergonomica, Nylon

Lenti: Policarbonato antigraffio

Caratteristiche: Anti UV, antiappannante

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 020	U	1	12



SYDNEY

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 166F (2C-1.2WFO 1F)

Montatura: Ergonomica, Nylon

Lenti: Policarbonato antigraffio

Caratteristiche: Anti UV, antiappannante

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 030	U	1	12



MIAMI

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 166F (2C-1.2WFO 1F)

Montatura: Ergonomica, Nylon

Lenti: Policarbonato antigraffio

Caratteristiche: Anti UV, antiappannante

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 040	U	1	12



DUBAI

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 166F (2C-1.2WFO 1F)

Montatura: Ergonomica, Nylon

Lenti: Policarbonato antigraffio

Caratteristiche: Anti UV, antiappannante

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 050	U	1	12

VIENNA

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 166F (2C-1.2WFU 1F)
Montatura: Regolabile, Nylon
Lenti: Policarbonato protezione laterale
Caratteristiche: Anti UV, antiappannante

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 060	U	1	12



LONDON

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 166F (2C-1.2WFU 1F)
Montatura: Policarbonato XXL size
Lenti: Policarbonato antigraffio
Caratteristiche: Anti UV, antiappannante

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 070	U	1	12



PRAGUE

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 166F (2C-1.2WFU 1F)
Montatura: Elastico regolabile
Lenti: Policarbonato antigraffio
Caratteristiche: Anti UV, ventilato

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 080	U	1	10



BOX ASSORTITO

DESCRIZIONE

CE

Espositore da banco
2 x Vienna, London, Miami, Dubai, Tokyo, Sydney

N.art.	Taglia	Conf	Imballo
0899 600 001	U	1	Box





Lente da lettura



READER GREY

DESCRIZIONE



Occhiali di protezione con lenti da lettura integrate
 Certificazione: CE EN 166
 Montatura: Ergonomica, Nylon
 Lenti: Policarbonato antigraffio
 Caratteristiche: Anti UV, antiappannante

N.art.	Diottrie	Taglia	Conf
0896 730 013	+ 1,5	U	1
0896 730 014	+ 2	U	1
0896 730 015	+ 2,5	U	1
0896 730 016	+ 3	U	1

Disponibile da Marzo 2017



READER CLEAR

DESCRIZIONE



Occhiali di protezione con lenti da lettura integrate
 Certificazione: CE EN 166
 Montatura: Ergonomica, Nylon
 Lenti: Policarbonato antigraffio
 Caratteristiche: Anti UV, antiappannante



Lente da lettura

N.art.	Diottrie	Taglia	Conf
0896 730 003	+ 1,5	U	1
0896 730 004	+ 2	U	1
0896 730 005	+ 2,5	U	1
0896 730 006	+ 3	U	1

Disponibile da Marzo 2017

GEBOL **SAFETY KIDS**

DESCRIZIONE

CE

Occhiali di protezione per bambini
Certificazione: CE EN 166
Montatura: materiale plastico
Lenti: Policarbonato antigraffio
Astine: regolabili



N.art.	Colore	Taglia	Conf	Imballo
0896 730 020	Blue	U	6	120

Disponibile da Marzo 2017

GEBOL **SAFETY KIDS**

DESCRIZIONE

CE

Occhiali di protezione per bambini
Certificazione: CE EN 166
Montatura: materiale plastico
Lenti: Policarbonato antigraffio
Astine: regolabili



N.art.	Colore	Taglia	Conf	Imballo
0896 730 021	Rosa	U	6	120

Disponibile da Marzo 2017

ALTRI DPI







MOON

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 397 + Dir. 89/686/CE

Colore: Bianco

Supporto interno: Fascia antisudore

Misura: Regolabile

N.art.	Taglia	Conf
0899 115 001	U	1



SUN

DESCRIZIONE

CE

Certificazione: CE EN 397 + Dir. 89/686/CE

Colore: Giallo

Supporto interno: Fascia antisudore

Misura: Regolabile

N.art.	Taglia	Conf
0899 115 002	U	1

SCADENZA

Ai sensi della normativa EN 397, tutti gli elmetti di protezione hanno una durata utile di 2 anni a partire dalla data di primo utilizzo in caso di utilizzo abituale, mentre di 4 anni in caso di utilizzo sporadico. In qualunque caso, qualora l'elmetto abbia subito un colpo o presentasse dei difetti e/o delle crepe, è necessario sostituirlo immediatamente.

TUTA MONOUSO MUTEX® E LIGHT **Honeywell**

DESCRIZIONE

CE

- CAT III – Tipo 5 & 6
(antistatica e contro particelle radioattive)
- polipropilene a 3 strati (56g/m²)
- traspirante e ideale per lavorazioni in ambienti sporchevoli
- ergonomia e vestibilità eccellenti, cappuccio e polsini elastici, patta esterna e zip a doppio cursore

N.art.	Taglia	Conf
0899 153 020	M	1
0899 153 021	L	1
0899 153 022	XL	1



TUTA MONOUSO MUTEX® LIGHT + **Honeywell**

DESCRIZIONE

CE

- CAT III – Tipo 5-B & 6-B
(antistatica e contro particelle radioattive)
- polipropilene a 4 strati (60g/m²)
- idrorepellente e ideale per lavorazioni a contatto con l'acqua
- ergonomia e vestibilità eccellenti, cappuccio e polsini elastici, patta esterna e zip a doppio cursore

N.art.	Taglia	Conf
0899 153 010	M	1
0899 153 011	L	1
0899 153 012	XL	1



NOTE:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali refusi, modifiche tecnico-produttive e differenze cromatiche.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

ESPOSIZIONE DELLA MERCE

Concetti moderni POS (point of sale)
per il vostro successo nelle vendite



Cross selling



Espositori



Moduli espositivi